

HRD-FU

Umělohmotná pažnice s cementovým povrchem k betonáži do stěny z vodostavebního betonu

Pažnice HRD-FU je vyrobena z velmi pevného neměkčeného plastu a je opatřena speciálním cementovým povrchem. Tyto materiály zajišťují vysokou odolnost vůči deformaci a zároveň spolehlivé spojení s okolním betonem. Je možno ji osadit do bednění nebo dobetonovat do otvoru ve stěně. Vyrábí se o vnitřních průměrech 80, 100, 125, 150, 200, 250 a 300 mm. Po betonáži dosahuje těsnosti do 5 barů. Ve spojení s našimi těsněními vytváří zcela plynotěsný a vodotěsný vstup všech typů inženýrských sítí.



HRD 200-FU/300

Přednosti na první pohled

- absolutně vodotěsná a plynotěsná do 5 barů
- vyráběna o vnitřních Ø do 300 mm
- vhodné pro všechny typy stěn
- vysoká odolnost - dlouhá životnost
- homogenní spojení s okolním betonem
- montážní víčka pro jednodušší instalaci
- výjimečně lehká
- možnost krácení přímo na stavbě

Příslušenství (není obsaženo v dodávce)

Těsnění HSD

je ideální pro nově pokládané nebo již stávající potrubí v jádrových vrtech nebo pažnicích (chráničkách) až do průměru 500 mm.



Těsnění HRD

je zakázkově zhotoveno tak, aby splňovalo Vaše požadavky a tvořilo perfektní utěsnění potrubí a kabelů v jádrových vrtech nebo pažnicích (chráničkách) s vnitřním průměrem do 1400 mm.



CAPRO spol. s r.o.

Rudolfovská 103

370 01 České Budějovice

e-mail: info@caprocb.cz

mobil: 605 247 412-10

**hauff
technik**

Kabel- und Rohrdurchführungen

Tabulka rozměrů HRD-FU

| Vnitřní Ø pažnice v mm | Vhodný vnější Ø procházejícího média v mm* | Objednací číslo (X = tloušťka stěny v mm) |
|------------------------|--|---|
| 80 | 0-56 | HRD 80-FU/X |
| 100 | 0-76 | HRD 100-FU/X |
| 125 | 0-101 | HRD 125-FU/X |
| 150 | 0-125 | HRD 150-FU/X |
| 200 | 0-171 | HRD 200-FU/X |
| 250 | 0-214 | HRD 250-FU/X |
| 300 | 0-250 | HRD 300-FU/X |

* Počty a rozměry procházejících médií jsou závislé na technickým možnostech těsnění.

Pro délky větší než 500 mm je cementový povrch nanesen na obou stranách v šíři 250 mm.

Příklady použití



Pažnice HRD-FU upevněná v bednění



Pažnice HRD-FU po betonáži



Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
370 01 České Budějovice
e-mail: info@caprocb.cz
mobil: 605 247 412-10