

## SANACE

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Beton .....           | str. 1-4  |
| Zdivo .....           | str. 4-6  |
| Ochrana dřeva .....   | str. 7-8  |
| Ochrana oceli .....   | str. 8-9  |
| Stavební chemie ..... | str. 9-14 |

## IZOLACE

|   |            |
|---|------------|
| Hydroizolace .....                        | str. 14-16 |
| Okapové profily, stavební systém .....    | str. 17    |
| Akustické izolace - SYLOMER, BELAR .....  | str. 17-18 |
| Vzduchotěsné systémy - lepicí pásky ..... | str. 18-19 |
| Těsnění spár .....                        | str. 19-22 |
| Těsnění prostupů .....                    | str. 22-24 |

## DISTANCE - MONOLIT

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Distanční prvky .....  | str. 24-26 |
| Prvky do bednění ..... | str. 26-30 |

## PODLAHY

|  |            |
|--|------------|
| Betony - vlákna, vsypy, stěrky .....       | str. 30-32 |
| Lepidla pro dlažby / obklady .....         | str. 32-33 |
| Epoxidové / Polyuretanové pryskyřice ..... | str. 33-36 |
| Kamínkový koberec TOPSTONE .....           | str. 36    |
| PVC desky .....                            | str. 37    |
| Plniva .....                               | str. 38    |

V tomto ceníku je uveden výběr běžně dodávaných materiálů. Od uvedených výrobců dodáváme kompletní sortiment z jejich nabídky. Ostatní produkty a ceny jsou na poptání.

Výhradní zastoupení výrobců:

**Torggler**

**sto** StoCretec

**Avenarius Agro**

**CONTEC FIBER**

Konsignační sklady - distribuce:

**BASF**  
We create chemistry

**hauff-technik**

**Sika**

**SCHOMBURG**

**SANAX**  
chemical construction s.r.o.

by getzner  
**sylomer**

**TOPSTONE**

**remmers**

**CAPAROL**

C  
A  
P  
R  
O  
  
2  
0  
2  
3

|   |   |
|---|---|
|     | <p>Firma Torggler Chimica je známým italským výrobcem stavební chemie. Za 150 let produkce se firma specializuje v pokročilých technických systémech renovace a izolace, v silikonových těsněních, v technologiích stavby tunelů. Sortiment se skládá z mnoha stovek výrobků vysoké kvality.</p>                                    |
|    | <p>Německo-Norský výrobce průmyslových a dekorativních podlahových systémů na bázi epoxidu a polyuretanu, podíl na skandinávském trhu až 60 %, firma se zabývá výrobou více jak 40 let a staly se specialisty ve svém oboru, společnost Capro s r.o. zastupuje firmu Hesselberg jako dovozce od roku 2000 na tuzemský trh.</p>      |
|    | <p>Rakouský dodavatel pro oblast především pro památkové objekty, ochranu dřeva, ochrana oceli a sanaci železobetonových konstrukcí především se zaměřením na kosmetiku betonu. Dovozcem na tuzemský trh od roku 1995.</p>  |
|    | <p>Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyuretanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a ořesů. Výrobce Getzner Werkstoffe GmbH, Rakousko. Používají se jako trvale pružné podložky pod hluché stroje, základy strojů ale i do základů budov.</p>  |
|    | <p>Německý dodavatel pro oblast především pro památkové objekty, ochranu dřeva, odizolování staveb, zastoupeno od roku 2003</p>   |
|    | <p>Celosvětový koncern výrobních závodů, vyniká zejména v oblasti lepidel, tmelů, zesilování a ochraně nosných konstrukcí aktivní v oblasti speciálních chemických produktů, soustředěných do dvou hlavních oblastí: oblasti stavební chemie a průmyslových lepidel a tmelů.</p>  |
|    | <p>Celosvětový koncern chemických výrobních závodů, kompletní dodávky stavební chemie.</p>  |
|   | <p>Německý dodavatel převážně zaměřen na izolaci staveb, konsignační sklad od roku 2001.</p>  |
|  | <p>České sdružení, které je na trhu od roku 2001, zabývá se výrobou a obchodem v oblasti spotřební, stavební a průmyslové chemie.</p>   |
|  | <p>Německý dodavatel vyznačující se v sanačních a injektážích materiálech.</p>  |
|  | <p>Sortiment obsahuje veškeré dostupné distanční prvky pro monolitickou betonáž, jedná se o distanční lišty a prvky plastové/ocelové, distanční prvky betonové, prvky do bednění, bednění kruhových sloupů, ztracené bednění, drenážní vložky do bednění, a sortiment firem např. Halfen-Deha, Schock, Jordahl</p>                  |
|  | <p>Jsmo dodavatelem speciálních výztužných vláken do betonu švýcarské firmy Contec Fiber AG, jejímž jsme výhradním zástupcem pro Českou republiku. V portfoliu máme více typů vláken, jejichž užití navrhujeme dle příslušných požadovaných parametrů zatížení výsledné vláknobetonové podlahy (zpracováváme statický výpočet).</p> |
|  | <p>Speciální prvky pro těsnění prostupů, netlaková / tlaková voda, plyn, radon, pitná voda. Pro použití v elektrotechnice, v sanitární technice, ve stavebnictví pro utěsnění prostupů. Jedná se o plynotěsné a vodotěsné těsnění.</p>  |
|  | <p>Systém kamínkových koberců pro exteriéry i interiéry.</p>  |
|  | <p>Caparol je dodavatelem kontaktních zateplovacích systémů ETICS, interiérových i fasádních barev, laků na dřevo a kov na rozpouštědlové i vodní bázi.</p>   |
|  | <p><b>APLIKACE:</b> Firma PROZAC stavební s.r.o. nabízí kompletní realizaci zakázek, včetně kontrolních zkoušek.</p>  |

Společnost CAPRO, spol. s r.o. se zabývá od roku 1995 dodavatelskou a inženýrskou činností v oboru speciálních stavebních materiálů a stavební chemie. V neposlední řadě se společnost začala zabývat alternativními zdroji energie a to ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů...

Společnost CAPRO s.r.o. rozděluje svůj sortiment do čtyř základních odvětví, ve kterých najdete základní i podrobné informace:

- **Sanace**
- **Izolace**
- **Distance**
- **Podlahy**

### Něco málo o naší firmě:

Založení firmy CAPRO spol. s r.o. se datuje k roku 1995. Od počátku založení se společnost CAPRO zabývá dodavatelskou a inženýrskou činností v oboru dodávek speciálních stavebních materiálů a stavební chemie. Základním cílem společnosti CAPRO je spokojený zákazník, výběr kvalitních materiálů a odborný dozor při jeho aplikaci. Poradenská činnost je pro nás samozřejmostí a za pomoci proškolených techniků se snažíme docílit všeobecné spokojenosti všech zainteresovaných subjektů. Důležitým článkem celého dodavatelského programu je také informování projekčních kanceláří o veškerých trendech ve stavebnictví hned v prvopočátku od jejich uvedení na trh. Společnost CAPRO prezentuje svůj dodavatelský program prostřednictvím tohoto ceníku, tak i na internetových stránkách, kde naleznete kompletní sortiment včetně novinek, které se objevují na trhu. Dále pak formou propagačních materiálů v tištěné podobě a samozřejmě prostřednictvím obchodních zástupců po celé ČR.

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků naší společnosti



Kontakt:

**CAPRO spol. s r.o.**

Rudolfovská 103, 370 01 České Budějovice

Tel: +420 387 311 521

Mobil: +420 605 247 410-412

E-mail: [info@caprocb.cz](mailto:info@caprocb.cz)

Web: [www.caprocb.cz](http://www.caprocb.cz), [www.capro.eu](http://www.capro.eu)

## Abecední seznam:

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| 44U Akrylový tmel                           | 13    | Asfredol 1000                            | 15    |
| 44U Bitumenový tmel                         | 13    | Asfredol 2000                            | 15    |
| 44U Čistič PU pěny                          | 14    | ASK                                      | 24    |
| 44U Chemická kotva                          | 3     | ASO Dichtband weis 12cm/50m              | 15,16 |
| 44U Lepící pěna pistolová                   | 14    | Asocret-VK 100                           | 4,23  |
| 44U Montážní pěna ohnivzdorná               | 14    | Asocret-VK 30                            | 3,22  |
| 44U Montážní pěna pistolová                 | 14    | Asodur Design                            | 32    |
| 44U Montážní pěna trubičková                | 13    | Asodur SG2                               | 34    |
| 44U Neutrální silikon transparent           | 13    | Asodur-EKF                               | 32    |
| 44U Nízkoexpanzní pěna pistolová            | 14    | Asodur-G 1270                            | 33    |
| 44U Studnařská/kanalizační pěna trub.       | 14    | Asodur-K4031                             | 12,27 |
| 44U Taurus MS Polymer                       | 13    | ASO-SEM                                  | 31    |
| Adolit BAQ+                                 | 7     | ASO-Unigrund S                           | 31    |
| Agro Abbeizpaste Spezial                    | 12    | Avus čistič ÖL a odmašťovač              | 12    |
| Agrofix Kalk-Zementlöser                    | 12    | Balkonový okapový profil RENO 20         | 17    |
| Agrol B Multi                               | 11    | Balkonový okapový profil                 | 17    |
| Agrolit 491 DS                              | 8     | Balkonový okapový PVC profil DIFEX       | 17    |
| Agrolit 491 EG M                            | 8     | Barevné křemičité plnivo                 | 38    |
| Agrolit 491 Primer                          | 8     | Barevné přírodní plnivo- mramor. kamínek | 38    |
| Agropox 10 EG                               | 9     | Barevné přírodní plnivo- říční kamínek   | 38    |
| Agropox 245                                 | 9     | Barevné přírodní plnivo/kamenivo         | 38    |
| Agropox HS SW                               | 9     | Barrikade EP 600                         | 34    |
| Agropox Minium                              | 8     | Barrikade EP-ESD                         | 34    |
| Agropox Phosphat                            | 9     | Barrikade EP-ESD-C                       | 34    |
| Agropox SW                                  | 9     | Barrikade EP-ESD-D                       | 34    |
| Agropur Color                               | 9     | Barrikade EP-Mono ART                    | 35    |
| Agropur EG                                  | 9     | Barrikade EP-SLF I., EP-SLF II.          | 34    |
| Agrosit EG 80                               | 8     | Barrikade PU-Rapid                       | 35    |
| Agrosit EG Primer                           | 8     | Barrikade PU-Screed RS 69                | 35    |
| Agrosit MG 80                               | 8     | Barrikade PU-Screed SL 23                | 35    |
| Agrovan 209 ST                              | 9     | Barrikade PU-Screed SL 45                | 35    |
| Agrovan 209                                 | 9     | Barrikade PU-SLF 2K Comfort              | 35    |
| Agrozinc EP                                 | 9     | Barrikade PU-SLF 3K Bunn                 | 35    |
| Agrozinc SW                                 | 9     | Barrikade PU-Steindekke                  | 35    |
| Airstop Bitumeno-kaučuková páska            | 19    | Barrikade PU-TopMatt DECO                | 35    |
| Airstop Flex lepící páska                   | 18    | Barrikade PU-ToppMatt                    | 35    |
| Airstop lepící páska                        | 18    | Barrikade Steinbelegg                    | 35    |
| Allzweck Lasur                              | 7     | Belar                                    | 18    |
| Amphibolin                                  | 6     | Bentoject                                | 21,23 |
| AmphiSilan Plus                             | 6     | Betonová distanční lišta W-BET           | 26    |
| Antol CLS Pittura                           | 2     | Betonové distanční kolečko BDK           | 26    |
| Antol Rinnova                               | 1     | Betonový distančník B-FIX                | 25    |
| Antol Risan Antisale                        | 5     | Betonový distančník BK-D                 | 25    |
| Antol Risan Finitura                        | 6     | Betonový distančník BUD                  | 26    |
| Antol Risan Intonaco WTA                    | 5     | Betonový distančník FBK                  | 26    |
| Antol Umafix                                | 1     | Betonový distančník FBK-D                | 25    |
| Aqua Blocker                                | 17    | Betonový distančník PRS                  | 25    |
| Aquafin 1K                                  | 2     | Betonový distančník R-BET                | 25    |
| Aquafin 2K/M-Plus                           | 2,15  | Biostat                                  | 5,10  |
| Aquafin F                                   | 5     | Bituflex BF 202/0,5                      | 19    |
| Aquafin-CA (montážní lepidlo na bobt.pásky) | 21,23 | Black Hydro Spray                        | 15    |
| Aquafin-CJ3                                 | 21,23 | Bostik 2720 MS                           | 22    |
| Aquafin-CJ4                                 | 21,23 | Bostik Super Clear                       | 22    |
| Aquafin-CJ5 Omega třmen/spona               | 19    | Boty s hřeby                             | 14    |
| Aquafin-CJ5                                 | 19    | Butyl pružná páska                       | 18    |
| Aquafin-CJ6                                 | 22,23 | Capatox                                  | 5     |
| Aquafin-RB400                               | 15    | Car 2 (Carbolin)                         | 7     |
| Aquastat E                                  | 4     | CarboResin                               | 12    |
| Armovací kleště STUBAI                      | 29    | CarboSol Grund                           | 6     |












## Abecední seznam:

|                                      |       |  |       |
|--------------------------------------|-------|--|-------|
| CarboSol                             | 6     | Injektážní hadička 6/12                | 19    |
| Clean FP                             | 7,13  | Injektostone H                         | 5     |
| Colma Cleaner (Reiniger)             | 11    | Isonosníky                             | 30    |
| Combidic 2K Classic                  | 15    | KAB 175 SR                             | 21    |
| Cristallfuge                         | 32    | KAB-SET                                | 20    |
| Cristallfuge-Epox                    | 33    | Kiesol C                               | 5     |
| Cristallfuge-Flex                    | 32    | Klinkeröl Agro                         | 12    |
| Cristallfuge-HF                      | 32    | Konus plast 22/10                      | 26    |
| Cristallfuge-Plus                    | 32    | Konus plast 22/50                      | 26    |
| Cristallit-Multi-Flex                | 33    | Kotevní očka                           | 19,20 |
| Dauerschutz-Lasur UV                 | 7     | Krystal H                              | 2,15  |
| Distanční kroužek                    | 25    | Krystal MIX                            | 10    |
| Distanční kroužek-MAX                | 25    | Krystal MR                             | 2     |
| Domovní přívod HE s dvoj.přírubou    | 24    | Kužel velký betonový                   | 27    |
| Dorsilit 01/05                       | 37    | Lišta DI                               | 28    |
| Dorsilit 03/08                       | 37    | Malplast (UNI plast M)                 | 10    |
| Dorsilit 06/12                       | 37    | Maxplus                                | 17    |
| Dorsimix C1                          | 37    | Mirelon PE výplňový provazec           | 22    |
| DS - ocelové distanční lišty         | 24    | Monoflex                               | 33    |
| Duracon-101                          | 33    | Monoflex-XL                            | 33    |
| EBF Speciál                          | 31    | Monotub – bednění kruhových sloupů     | 28,29 |
| Emfimastic PMS 60                    | 22    | Mramorový kamínek                      | 37    |
| Emfimastic PU 25                     | 12,22 | Mřížka                                 | 21,23 |
| Ergelit S100                         | 2,4   | Mulamo Concentrato                     | 11    |
| Ergelit SBM                          | 2,4   | Murexin PU 330                         | 11,37 |
| Escosil ST                           | 22    | Natur und Kunststeinreiniger           | 12    |
| FA ukončení dilatace                 | 21    | Natur und Kunststeinsiegel             | 13    |
| Fibrofor Concrix ES 50               | 10,31 | Neantol Liquido                        | 10    |
| Fibrofor Concrix M507                | 10,31 | Neoplast Latex                         | 1,10  |
| Fibrofor Concrix SA 25               | 10,31 | Oktagon vodotěsná ucpávka              | 27    |
| Fibrofor Diamond                     | 10,31 | Oktagon vodotěsný konus                | 27    |
| Fibrofor Green                       | 10,31 | ÖL-Dauerschutz-Lasur                   | 7     |
| Fibrofor High Grade 190              | 9,30  | Omega hliníková páska                  | 19    |
| Fibrofor Multi 127                   | 9,30  | OptiSilan TiefGrund                    | 6     |
| Filler OMYA CARB                     | 37    | PCI Durapox NT Plus, white             | 33    |
| Filler SL 1500                       | 37    | PCI Lastoflex                          | 33    |
| Filler SL 2500                       | 38    | PCI Nanolight White                    | 33    |
| FIX-20 T                             | 3     | PCI-Entöler                            | 12    |
| Form skin                            | 29    | Pflege ÖL (TOP Terasový olej)          | 8     |
| Formax 3000                          | 21    | Pistole AVON 600ml                     | 14    |
| Formula Forte                        | 4,32  | Pistole COX 310ml                      | 14    |
| Fortecoat 1425 Natural               | 32    | Pistole GUN                            | 14    |
| Fortedur 1020 Natural                | 31    | Pistole Wilton 600ml                   | 14    |
| Funcosil AS                          | 13    | Plastový hřeb                          | 27    |
| Funcosil FC                          | 12    | Plexus - vylamovací výztuž             | 29    |
| Geba Weiss                           | 37    | Primer Silicon                         | 11    |
| HA Flex SLV                          | 19    | PT Proofflex Premium 150 -aktiv-       | 19    |
| HALFEN – prvky HBS a HBT             | 30    | PVC desky Fortelock                    | 37    |
| Hartwachs ÖL                         | 8     | PVC-rohový dilatační pás D 32 K-DIN    | 21    |
| HEA průchodky                        | 24    | PVC-rohový dilatační pás DA 32/3 K-DIN | 21    |
| Hirnholzschutz                       | 7     | PVC-vnější dilatační pás               | 20    |
| Histolith Fassadenkalk               | 6     | PVC-vnější těsnící pás                 | 20    |
| Histolith Innenkalk                  | 6     | PVC-vnitřní dilatační pás              | 20    |
| HK Lasur                             | 7     | PVC-vnitřní těsnící pás s výztuhou     | 19    |
| Holzschutz Creme                     | 7     | PVC-vnitřní těsnící pás                | 19    |
| HSI 90/150                           | 23    | Q1 řízené spáry                        | 20    |
| HVS univerzální protipožární ucpávky | 23    | Q2 řízené spáry                        | 21    |
| HydroMastic                          | 22    | Ravenit WDP                            | 5,11  |
| Induflex PS                          | 12    | Refug Voranstrich                      | 11    |

## Abecední seznam:


|   |          |                                   |       |
|---|----------|-----------------------------------|-------|
| Refug                                   | 12       | StoPox BB OS                      | 34    |
| Resi Injekt E1 LV                       | 4        | StoPox CS 100                     | 33    |
| Resi Injekt E1                          | 4        | StoPox FBS LF                     | 33    |
| Resi Injekt P1                          | 4        | StoPox GH 530                     | 33    |
| Rozpěrná trubka plastová                | 27       | StoPox IHS BVS                    | 33    |
| Rozpěrná trubka vláknobeton KP 22/40    | 27       | StoPox IHS HVP O                  | 33    |
| Říční kamínek                           | 36       | StoPox WL 100 transparent         | 33    |
| Sanační omítka                          | 5        | StoPox WL 100                     | 34    |
| Sanační špric                           | 5        | StoPox WL 150 transparent         | 36    |
| Saniflex Okr                            | 16       | StoPur DV 508                     | 34    |
| SBK 22 GBA ucpávka pohledová            | 27       | StoPur IB 500                     | 35    |
| Schöck Tronsole                         | 18       | StoPur KV                         | 36    |
| Sika BlackSeal-301                      | 16       | StoPur WV 150 transparent         | 36    |
| Sika Grout-314                          | 3        | StoPur WV 150                     | 34    |
| Sika MonoTop-111 AntiCorrosion          | 1        | Svařovací sekyra                  | 21    |
| Sika MonoTop-120 Seal                   | 2,15     | Svidřík                           | 29    |
| Sika MonoTop-2001                       | 1        | Sylitol Bio                       | 6     |
| Sika MonoTop-2002                       | 1        | Sylitol Fassadenfarbe             | 6     |
| Sika MonoTop-2003                       | 1        | Sylitol RapidGrund 111            | 6     |
| Sika Monotop-620                        | 1        | Syloodamp                         | 18    |
| Sika MonoTop-NFG                        | 1        | Syloedyn, Sylomer HD              | 18    |
| Sika Primer-215                         | 11       | Sylomer                           | 17,18 |
| Sika Primer-3N                          | 11       | Tahokov lehký                     | 29    |
| Sika Rep Cosmetic L                     | 1        | Tahokov těžký                     | 29    |
| Sika Rep CZ                             | 1        | Termolit SC Liquido               | 10    |
| Sika Zimní přísada (Frostproofer)       | 10       | Těsnění HRD, pažnice HRD-FU       | 23    |
| SikaBond-T8                             | 16       | Těsnění HSD-SSG                   | 23    |
| Sikadur Combiflex SG                    | 20       | Těsnění SUMO HSD/HSN              | 23    |
| Sikadur-12 Pronto                       | 3        | Těsnící pás do stěrkových izolací | 15,16 |
| Sikadur-31 CF Rapid                     | 12,20,27 | Tile Grout 2-15mm                 | 32    |
| Sikadur-42 HE                           | 3        | Tile Grout <8mm                   | 32    |
| Sikaflex-11 FC+                         | 11       | Tlaková injektáž                  | 4     |
| Sikaflex-118 Extreme Grab (Sikabond T2) | 11       | Torggler Flex PU Expert           | 22    |
| Sikafloor-202 Level                     | 31       | Treppen a Parkettlack             | 8     |
| Sikafloor-400N Elastic+                 | 35       | Trojhranná lišta bez límce        | 28    |
| Sikagard-675 W Elastocolor              | 3        | Trojhranná lišta s límcem         | 28    |
| Sikagard-700 S                          | 3        | Ucpávka bednění 22-50mm           | 26    |
| Sikagard-703 W                          | 3        | U-FIX – plastové distanční lišty  | 24    |
| Sikalastic-490 T                        | 16       | Uni Primer                        | 18    |
| SikaMur Hobby set                       | 5        | Uraplast SF                       | 11    |
| SikaMur Injectocream                    | 5        | Úvazky DO                         | 29    |
| SikaSwell-S2                            | 22,23    | Vázací drát                       | 29    |
| SikaTop Seal-107                        | 2,15     | Vodní most                        | 28    |
| Sitol Akryl 10                          | 13       | Waterstop Redstop / Aquafin-CJ3   | 21,23 |
| Sitol Akryl 15                          | 13       | Wohnraum Lasur                    | 8     |
| Sitol Aquatech                          | 16       | Zátka plast                       | 26    |
| Sitol Silicon Heat Resistant            | 13       | Zátka vláknobeton Ø22mm           | 26    |
| Sitol Silicon Lamiera                   | 13       | Zementan Betonlöser               | 12    |
| Sitol Silicon Low Modulus               | 13       |                                   |       |
| Sitol Silicon Window & Sanitary         | 13       |                                   |       |
| SKV 22/10 ucpávka betonová              | 27       |                                   |       |
| Smykové dilatační trny                  | 30       |                                   |       |
| Sokrat S2802                            | 11,16    |                                   |       |
| Soloflex                                | 33       |                                   |       |
| Soloplan                                | 31       |                                   |       |
| Soloplan-30 Plus                        | 31       |                                   |       |
| Spojka plastových trubek KP 22/26mm     | 27       |                                   |       |
| Stellmittel                             | 37       |                                   |       |
| Sto Chips 3mm (Disboxid 948)            | 37       |                                   |       |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín     | Velikost balení  | Mj    | Kč /MJ ceník  | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |   |
|---|--|------------|------------------|-------|---------------|-------------------|-----------|---|
| <b>SANACE - BETON / Ochrana výztuže :</b>   |  |            |                  |       |               |                   |           |   |
|    | <b>Sika MonoTop-2001 Bond &amp; Protect</b><br>Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect je cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií SilicaFume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a ostatními sanačními materiály. Certifikace dle EN 1504-7<br><b>spotř. 1,5-2kg/m2/1mm</b>  | šedá       | 15 kg            |       | <b>67,90</b>  | 1018,50           | A         |   |
|    | <b>Sika MonoTop-111 AntiCorrosion</b><br>Jednosložkový nátěr na ochranu výztuže. Aplikace ve dvou vrstvách. Používá se jako nátěr proti karbonatci (CO <sup>2</sup> ), zvyšuje krytí výztuže, a jako spojovací můstek v systémové řadě produktů pro sanaci betonu Sika Monotop. Certifikace dle EN 1504-7<br><b>spotř. 1,5-2kg/m2/1mm</b>  | šedozelená | 2 kg             |       | <b>96,10</b>  | 192,20            | A         |   |
| <b>SANACE - BETON / Spojovací můstky :</b>  |  |            |                  |       |               |                   |           |   |
|    | <b>Neoplast Latex</b><br>Přísada pro zlepšení vlastností malt a potěrů, spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Zvyšuje mechanické pevnosti, eliminuje tvorbu trhlin. Receptura na spojovací můstek: 3 kg vody + 1 kg Neoplast Latex + 25 kg Antol CLS Strutturale (Rinnova, Umafix, Restauro)<br><b>spotř. 0,2kg/m2</b>   | 0,8kg      | 1 ks             |       | <b>276,60</b> | 276,60            | B         |   |
|   |  | bilá       | 6 kg             |       | <b>252,75</b> | 1516,50           |           |   |
|   |  |            | 25 kg            |       | <b>244,50</b> | 6112,50           |           |   |
|    | <b>Sika MonoTop-2001 Bond &amp; Protect</b><br>Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect je cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií SilicaFume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a ostatními sanačními materiály. Certifikace dle EN 1504-7<br><b>spotř. 1,5-2kg/m2/1mm</b>  | šedá       | 15 kg            |       | <b>67,90</b>  | 1018,50           | A         |   |
| <b>SANACE - BETON / Reprofilační malty :</b>  |  |            |                  |       |               |                   |           |   |
|   | <b>Sika MonoTop-2002 Universal</b><br>Sika MonoTop®-2002 Universal je 1-komponentní cementová reprofilační malta <b>pro tl. 5-50mm</b> • Třída R4 dle ČSN EN 1504-3 • Vynikající zpracovatelnost • Tixotropní • Pro svislé i podhledové konstrukce • Tloušťka jednotlivé vrstvy lokálně až 50 mm • Pro ruční nebo strojní aplikaci • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím • Velmi nízké smrštění • Reakce na oheň – třída A1 • pevnost v tlaku po 28 dnech: 50 Mpa • E - modul: ≥20 GPa, certifikováno dle CE 1504-3<br><b>spotř. 2,1kg/1mm/m2</b> | šedá       | R4 dle CE 1504-3 | 25 kg |               | <b>21,00</b>      | 525,00    | A |
|  | <b>Sika MonoTop-2003 Finish</b><br>Sika MonoTop®-2003 Finish je 1-komponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta pro sanaci betonových konstrukcí <b>pro tl. 1,5-5mm</b> • Třída R2 dle ČSN EN 1504-3 • Vynikající zpracovatelnost • Vhodná pro ruční i strojní aplikaci • Tloušťka jednotlivé vrstvy může být až 5 mm • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím • Kompatibilní s nátěry řady Sikagard® • Reakce na oheň A1 • pevnost v tlaku po 28 dnech: 35 MPa, třída R2 dle EN 1504-3<br><b>spotř. 1,7kg/1mm/m2</b>                    | šedá       | R2 dle CE 1504-3 | 20 kg |               | <b>28,20</b>      | 564,00    | A |
|  | <b>SikaRep Cosmetic L</b><br>Jemná reprofilační malta pro kosmetiku betonu <b>pro tloušťky vrstvy 1 - 30 mm</b> Třída R2 podle ČSN EN 1504-3<br>Velmi jemná malta vhodná pro barevné sjednocení a zapravení malých, lokálních vad betonového povrchu (poškozených hran, ulomených rohů, otevřených pórů a lunekrů). Jako vyrovnávací stěrka ke sjednocení nebo vyrovnání nerovných ploch. Není možné používat jako náhradu betonu se statickou funkcí. • Pevnost v tlaku po 28dnech: 20MPa<br><b>Spotřeba: 1,6kg/1mm/m2</b>                                | šedá       | R2 dle CE 1504-3 | 20 kg |               | <b>67,15</b>      | 1343,00   | A |
|  | <b>Antol CLS Rinnova</b><br>1-komponentní, <b>rychleutuhnoucí 45 minut</b> , nesmršlivá, tixotropní malta, obsahující vlákna a speciální pryskyřice, <b>tl. vrstvy 1-40 mm</b> . Oprava rohů a hran beton.konstrukcí - Lokální opravy hlazeného betonu, vhodná pro kosmetiku betonu. Opravy železobetonových prefabrikátů - Pro svislé plochy a opravy podhledů. Oprava balkonů, schodišť, zdí, soklů a teras atd. - pevnost v tlaku po 28 dnech: 25 MPa - E - modul: 10 GPa <b>spotř. 1,8kg/1mm/m2</b>  | šedá       | R2 PCC           | 25 kg |               | <b>26,25</b>      | 656,25    | B |
|  | <b>Antol Umafix</b><br>Rychloopravná, vodotěsná, kotvicí malta <b>pro tl. vrstvy 0-40 mm s rychlým náběhem tuhnutí</b> pro lokální použití. Vhodná malta pro šachty, štoly. Doba tuhnutí: <b>+5°C=8-12 minut / +25°C=15-20minut / +15°C=20-25minut / +30°C=8-12minut</b> pevnost v tlaku po 1 hod: 5 Mpa, pevnost v tlaku po 1 dni: 25 MPa pevnost v tlaku po 28 dnech: 40 MPa - E - modul: 18 GPa<br><b>spotř. 2kg/1mm/m2</b>   | šedá       | R2 PCC           | 5 kg  |               | <b>59,50</b>      | 297,50    | B |
|   |  |            | 25 kg            |       | <b>32,75</b>  | 818,75            |           |   |
|  | <b>Sika MonoTop-412 NFG</b><br>Sika MonoTop®-412 NFG je 1komponentní opravná malta vyztužena vláknem <b>pro tl.vrstvy 5-50mm</b> , s nízkým smrštěním, modifikovaná polymerem pro zvýšení odolnosti, <b>s inhibitorem koroze</b> • Třída R4 dle ČSN EN 1504-3 • Vynikající zpracovatelnost • odolná vůči síranům • Tloušťka jednotlivé vrstvy lokálně až 50 mm • Pro ruční nebo strojní aplikaci • nevyžaduje spojovací můstek • Velmi nízké smrštění • Reakce na oheň – třída A1 • pevnost v tlaku po 28 dnech: 50 Mpa • <b>spotř. 1,9kg/1mm/m2</b>       | šedá       | R4 dle CE 1504-3 | 25 kg |               | <b>50,55</b>      | 1263,75   | A |


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín           | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník     | Kč / bal. bez DPH  | Kategorie |
|---|---|------------------|-----------------|----|------------------|--------------------|-----------|
|    | <b>Ergelit SBM</b><br>1-komponentní malta s vysokou počáteční pevností; malta sanační a stěrková, <b>zrnitost &lt;4 mm</b> , malta pro zhlaví šachet; pokládky vyrovnávacích prstenců, šachtových rámců, skruží a dlažebních kostek; vyzdívání šachet, kanálů a stok.<br>Kombinované konstrukce, opravy betonových prefabrikátů a betonových žlabů · vysoká počáteční pevnost · nesmršťuje se · zvětšení objemu > 0,1 % · odolná vůči působení kyselin a luhů v rozmezí pH 4,5 – 10 · vysoká odolnost proti oděru · vysoká odolnost proti dynamickému namáhání · <b>vodonepropustná</b> · vysoká lepivost · odolná vůči působení mrazu a soli<br><b>Doba zprac.: cca 15 - 30 min</b> Pevnost v tlaku: 10 N/mm2 po 2 hodinách, 65 N/mm2 po 28 dnech<br><b>spotř. 2,1kg/1mm/m2</b>  | šedá             | 25 kg           |    | 43,22            | 1080,50            | A         |
|    | <b>Ergelit S100</b><br>1-komponentní malta s vyšší počáteční pevností; malta sanační a stěrková, <b>zrnitost &lt;0,1 mm</b> , kombinované konstrukce a opravy betonových prefabrikátů, žlabů; malta pro vyplnění spár mezi šachtovými skružemi a pokládku betonových vyrovnávacích prstenců. Pro všechny typy oprav, které vyžadují brzké zatížení. · vysoká počáteční pevnost · nesmršťuje se · zvětšení objemu > 0,1 % · odolná vůči působení kyselin a luhů v rozmezí pH 4,5 – 10 · vysoká odolnost proti oděru · vysoká odolnost proti dynamickému namáhání · <b>vodonepropustná</b> · odolná vůči působení mrazu a soli<br><b>Doba zprac.: cca 5 - 10 min</b> Pevnost v tlaku: 6 N/mm2 po 2 hodinách, 40 N/mm2 po 28 dnech <b>spotř. 2,1kg/1mm/m2</b>  | šedá             | 25 kg           |    | 46,26            | 1156,50            | A         |
| <b>SANACE - BETON / Ochranné stěrky :</b>   |   |                  |                 |    |                  |                    |           |
|    | <b>Aquafin-1K Premium</b><br>· jednosložková <b>flexibilní</b> hydroizolace · rychletuhnoucí · zralost k pokládce obkladu/dlažby již po cca 3-4 hod. · dá se velmi dobře nastěrkovat a vyhladit · snadné a hospodárné zpracování · nanáší se štětcem, stěrkou nebo nástřikem pomocí vhodné techniky · flexibilní a překlenující trhlinky · difúzně otevřená, odolná proti mrazu, UV záření a stárnutí · vhodná do interiéru i exteriéru<br><b>spotř. 2,5kg/2mm/m2 = 2 vrstvy</b>  | šedá             | 15 kg           |    | 184,69           | 2770,35            | B         |
|    | <b>Sika MonoTop-120 Seal</b><br>Sika MonoTop-120 Seal je 1-komponentní cementová hydroizolační stěrka obsahující přísady, které utěsňují beton proti průniku vody. Používá se pro izolaci horizontálních a vertikálních povrchů z betonu, pro ochranu betonových konstrukcí před pronikáním vody ve vodojemech, nádržích, bazénech, koupelnách, podzemních konstrukcích atd., je <b>vhodná pro přímý styk s pitnou vodou</b> Paropropustná, mrazuvzdorná, proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody <b>spotř. min. 4kg/m2</b>  | šedá             | 25,0 kg         |    | 55,30            | 1382,50            | A         |
|   | <b>Aquafin 2K/M-PLUS</b><br>2-komponentní flexibilní minerální hydroizolační stěrka · bežešvá bezesparová pružná hydroizolace přemostující trhliny · vhodná na všechny běžné únosné podklady · dobrá přídržnost na vlhkých podkladech bez penetrace · difúzně otevřená, odolná vůči mrazu, UV záření a stárnutí · odolná vůči posypovým solím přemostuje pohyby, do interiéru i exteriéru, na balkony, terasy, bazény, <b>s atestem na pitnou vodu</b><br><b>spotř. 4kg/m2 = 2 vrstvy</b>   | šedá<br>šedá     | 7 kg<br>35,0 kg |    | 165,06<br>135,94 | 1155,42<br>4757,90 | B         |
|  | <b>SikaTop Seal-107</b><br>2-komponentní těsnící stěrka, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných plniv a speciálních přísad. - vnitřní a vnější hydroizolace a těsnění betonu, betonových zdí a zdiva<br>- hydroizolace stěn v sklepních a podzemních prostorách - hydroizolace a ochrana hydraulických konstrukcí jako: nádrže, plavecké bazény, betonové potrubí, kanály, mosty - vnitřní hydroizolace vyztužených betonových zdí a podlah ve sklepních a podzemních prostorách na ochranu proti pronikání vlhkosti - částečně flexibilní ochrana na vyztužené betonové konstrukce jako hydroizolace proti vlivům rozmrazovacích solí a mrazu, CO2, vodě - hydroizolace koupelen a sprchových koutů - hydroizolace teras a balkonů a všech ploch vystavených povětrnostním vlivům <b>spotřeba 2kg/m2/1mm</b> | šedá             | 25 kg           |    | 73,15            | 1828,75            | A         |
|  | <b>Aquafin 1K</b><br>1-komponentní minerální hydroizolační stěrka, izolace nádrží, sloupů, stěn ve vlhkém prostředí, min.tl. 2mm<br><b>spotř. 3-4kg/m2</b>  | šedá             | 5 kg<br>25,0 kg |    | 120,83<br>53,65  | 604,15<br>1341,25  | B         |
|  | <b>Aquafin-IC</b><br>Krystalická hydroizolace · penetruje do kapilární struktury betonu a utěsňuje ji · zůstává trvale aktivní · neobsahuje chloridy · brzdí karbonatizaci · k použití na vlhkých podkladech · odolává vysokému hydrostatickému tlaku vody · utěsňuje dodatečně vznikající trhliny až do 0,4 mm · hydroizolace k použití do exteriéru i interiéru, např. sklepů, výtahových šachet, základů stavby, pilotů, základových desek apod. · izolace nádrží na pitnou a užitkovou vodu, zásobních nádrží, zařízení na úpravu vody apod. · izolace pod potěry (potěr na dělicí vrstvě nebo plovoucí potěr) <b>spotřeba cca 1,5kg/m2</b>   | šedá             | 25 kg           |    | 115,45           | 2886,25            | B         |
|  | <b>Krystal H</b><br>Prášková, po smíchání s vodou tekutá, stěrková hydroizolační hmota s krystalizačními účinky. Hlubková funkce Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodo hospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímký, bazény, terasy apod.) Forma zpracování štetkou.<br><b>spotř. 1-1,5kg/m2</b>  | šedá<br>šedá     | 18 kg<br>6 kg   |    | 124,00<br>155,00 | 2232,00<br>930,00  | A         |
|  | <b>Krystal MR</b><br>Prášková, přísada do betonu s krystalizačními účinky. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodo hospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímký, bazény, terasy apod.) Dávkuje se na betonárnkách, na stavbě. <b>spotř. 2,5-3kg/m3</b>  | šedá<br>šedá     | 18 kg<br>6 kg   |    | 240,00<br>300,00 | 4320,00<br>1800,00 | A         |
| <b>SANACE - BETON / Ochranné nátěry :</b>   |   |                  |                 |    |                  |                    |           |
|  | <b>Antol CLS Pittura</b><br>Jedno-komponentní, ochranný nátěr na beton na bázi styrol-akrylové disperze. Díky speciálnímu složení je aplikovaný, vyzrálý nátěr vysoce odolný proti stárnutí, působení chemických a biologických činitelů a předchází tvorbě plísní a řas. Dále je nátěr vysoce odolný vůči působení CO2, tvoří tak účinnou ochranu betonových konstrukcí. Zabraňuje pronikání chemických látek (chloridů a kyslíčnicku uhlíkatého) do ošetřeného betonu a chrání tak vyztuž před korozí. <b>Typ OS-C, dle EN 1504-2, 1504-9.</b><br><b>spotř. 0,24lt/m2/2xnátěr</b>   | bílá<br>třída S2 | 15 lt           |    | 383,50           | 5752,50            | A         |




| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín                | Velikost balení               | Mj             | Kč /MJ ceník                   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Sikagard-675 W ElastoColor</b><br>1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednocení pohledových betonů. Určen pro aplikace na stávající nátěry nebo přímo na betonový povrch. • Propouští vodní páru • Velmi dobrá odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům • Velmi dobrá odolnost vůči rozmrazovacím posypovým solím • Velmi dobrá odolnost proti křídovatění • Snadná aplikace • Dobrá krycí schopnost (nepřůhledný) • Šetrný k životnímu prostředí (bez rozpouštědel) • Zabraňuje pronikání vody • Vysoká hodnota odporu proti CO2 Sikagard®-675 W ElastoColor vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.<br><b>spotř.~0,15-0,19 l/m2/1 vrst.</b>  | RAL 7038              | <b>třída S2 dle CE 1504-3</b> | 15 lt          | <b>480,50</b>                  | 7207,50           | A         |
|    | <b>Sikagard-703 W</b><br>Tekutá emulze bez rozpouštědel, ihned připravená k použití. Vodu-odpující přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu • Silné vodo-odpudivé vlastnosti. • Paropropustný, podklad může „dýchat“ • Ochranný nátěr nemění optický vzhled povrchu • Snižuje nasákavost povrchu, odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů • Přetíratelný různými nátěrovými systémy • Připraven ihned k použití • <b>Na vodní bázi</b> , šetrný k životnímu prostředí.<br><b>spotřeba: ~ 150-500 g/m2 dle pórovitosti materiálu</b>  | bělavá kapalina       |                               | 5 ltr<br>2 ltr | <b>182,00</b><br><b>220,50</b> | 910,00<br>441,00  | A         |
|    | <b>Sikagard-700 S</b><br>Sikagard®-700 S je 1komponentní vodoodpudivá impregnace pro savé cementové podklady <b>na rozpouštědlové bázi</b> . Výborně proniká do otevřených pórů podkladu, což zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vodě, přesto však je nátěr propustný pro vodní páru v obou směrech. <b>spotř. ~0,3-0,5 kg/m2 (0,375-0,625 l/m2) na vrstvu nátěru pro normálně savý podklad</b>  | bezbarvý              | <b>třída S1 dle CE 1504-2</b> | 20 ltr         | <b>413,90</b>                  | 8278,00           | A         |
| <b>SANACE - BETON / Rychlovazné malty na zastavení výronu vody :</b>                |   |                       |                               |                |                                |                   |           |
|    | <b>Sika MonoTop-108 WaterPlug</b><br>Rychle tuhnoucí cementová směs pro zastavení průsaků vody do betonových stěn a zdva • Okamžité zastavení průsaků vody z negativní strany konstrukce (trhliny, praskliny, spáry, díry apod.) • Okamžité utěsnění drenážních bodů během provádění hydroizolačních prací • Vytvrzuje během ~60-80 sekund (při 20 °C) <b>spotř. Dle potřeby</b>  | šedá                  |                               | 5 kg           | <b>76,66</b>                   | 383,30            | A         |
|   | <b>FIX 20-T</b><br>Rychletuhnoucí, bobtnava tesnici a tmelici cementová malta k dodatečnému utěsnování der, sterbin a trhlin v konstrukcích z betonu, zdivu a přírodního kamene proti pronikání vody. Díky schopnosti nabobtnat je materiál schopen během několika vteřin uzavřít i proud vody a jeho velmi vysoká adheze k podkladu zaručuje trvalé ucpání míst, kterými dochází k pronikání vody • k okamžité plošné izolaci proti vlhkosti, proti průsakům a průnikům vody ve vnitřních sklepních prostorách, šachtách a štolách apod. • na opravy betonových ploch jako příprava pro následnou aplikaci systému plošné hydroizolace • k ukotvení a upevnění stěn a ostatních stavebních dílů, u kterých se požaduje okamžitá zatížitelnost.<br><b>Zpracovatelnost: cca 2 – 3 minuty Počátek tuhnutí: cca 4 – 5 minut Spotřeba: cca 2 kg / 1 l objem dutin</b> | šedá<br>šedá          |                               | 6 kg<br>20 kg  | <b>79,32</b><br><b>72,76</b>   | 475,92<br>1455,20 | B         |
| <b>SANACE - BETON / Kotevní a zálivkové hmoty :</b>                                 |   |                       |                               |                |                                |                   |           |
|  | <b>44U - Chemická kotva</b><br>dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu pro kotvení bez rozpěrných sil (nahrazuje kovové kotvy a hmoždinky), vytvářející trvale nerozebratelný a velmi odolný spoj, vyznačující se velkou mechanickou pevností. Vytvrzuje i v uzavřených prostorách bez přístupu vzduchu (vzdušné vlhkosti). Aplikáční teplota: -10°C až +35°C (optimálně +20°C), teplotní odolnost: -40°C až +80°C  | 300 ml                |                               | 1 ks           | <b>304,80</b>                  | 304,80            | D         |
|  | <b>Sikadur - 12 Pronto</b><br>2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic -rychle vytvrzující, mnohostranně použitelná malta pro betonové vozovky, letištní plochy, průmyslové podlahy, parkovací plochy, schodiště, betonové prefabrikáty apod. -podlévací malta pro ložiska silničních a železničních mostů, pro základy strojů, jeřábové dráhy, pro zalévání kotevních šroubů apod. -Lze nanášet v tloušťkách 5 - 30 mm (20-100mm s křem.pískem) -pevnost v tlaku po 10 dnech: 80 MPa -E - modul: 16 GPa <b>spotř. 2,1kg/1mm/m2</b>  |                       |                               | 25 kg          | <b>180,00</b>                  | 4500,00           | A         |
|  | <b>Sikadur 42 HE</b><br>Vysocepevnostní epoxidová zálivková a kotevní malta. Tříkomponentní, pro podlévání jeřábových drah, ložisek atd.<br><b>spotř. 2kg/lt</b>  |                       |                               | 24 kg          | <b>387,80</b>                  | 9307,20           | A         |
|  | <b>SikaGrout-314</b><br>1komponentní, vysocepevnostní zálivková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním, <b>pro vrstvy tl. 10 mm až 40 mm</b> Vhodná pro zalévání: • Těžkých strojů a zařízení / základových desek strojů • Základových desek • Podlévání ložisek v prefabrikovaných betonových konstrukcích • Vyplnění dutin, děr, mezer apod. • Těsnění kolem prostupů • Vhodný pro zesilování konstrukcí • Splňuje požadavky pro instalaci výžive jako kotvícího produktu dle ČSN EN 1504-6 • pevnost v tlaku po 1 dni: 40 MPa • pevnost v tlaku po 28 dnech: 80 MPa • E – modul: 36 GPa <b>spotř. 2kg/1mm/m2</b>  | šedá                  |                               | 25 kg          | <b>36,40</b>                   | 910,00            | A         |
|  | <b>Antol Colabile</b><br>Nesmršlivá cementová zálivka <b>pro tl. 10-90 mm</b> . Vhodná pro zalévání konstrukcí a kotvení spojů. pro opravy podlah a podlah. dlaždic -Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tam , kde je možné použití bednění - pevnost v tlaku po 1 dni: 25 MPa - pevnost v tlaku po 28 dnech: 70 MPa - E-modul: 25 GPa <b>spotř. 2,2kg/lt</b>  | šedá<br><b>R4 PCC</b> |                               | 25 kg          | <b>32,00</b>                   | 800,00            | B         |
|  | <b>ASOCRET-VK30</b><br>Vysoce tekutá, minerální zálivková malta <b>pro tl. 5-60 mm</b> . • vhodná k použití do interiéru i exteriéru • bez obsahu chloridů • vysoce rozlivná • odolná vůči mrazu a posypovým solím • <b>vodotěsná</b> , používá se např. k podlévání: • obrubníků (např. typu „Dresdner Combiborde“ na zastávkách MHD) • betonových prefabrikátů • základů strojů, podpěr apod. • kolejnic jeřábových drah • pevnost v tlaku po 1 dni: 50 MPa • pevnost v tlaku po 28 dnech: 80 MPa • pevnost v tlaku po 90 dnech: 90 MPa • <b>spotř. 2kg/lt</b>  | šedá                  |                               | 25 kg          | <b>33,47</b>                   | 836,75            | B         |


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|  | <b>ASOCRET-VK100</b><br>Vysoce tekutá, minerální závlivková malta <b>pro tl.20-100 mm</b> . · vhodná k použití do interiéru i exteriéru · bez obsahu chloridů · vysoce rozvlivná · odolná vůči mrazu a posypovým solím · <b>· vodotěsná</b> , používá se např. k podlévání:<br>· obrubníků (např. typu „Dresdner Combiborde“ na zastávkách MHD) · betonových prefabrikátů · základů strojů, podpěr apod. · kolejnič jeřábových drah · pevnost v tlaku po 1 dni: 50 MPa · pevnost v tlaku po 28 dnech: 60 MPa · pevnost v tlaku po 90 dnech: 80 MPa · <b>spotř: 2kg/lt</b> | šedá   | 25 kg           |    | <b>38,08</b> | 952,00            | B         |


### SANACE - BETON / Rychlé malty :

|   |   |      |       |  |              |         |   |
|---|---|------|-------|--|--------------|---------|---|
|  | <b>Ergelit SBM</b><br>1-komponentní malta s vysokou počáteční pevností; malta sanační a stěrková, <b>zrnitost &lt;4 mm</b> , malta pro zhlaví šachet; pokládka vyrovnávacích prstenců, šachtových rámu, skruží a dlažebních kostek; vyzdívání šachet, kanálů a stok.<br>Kombinované konstrukce, opravy betonových prefabrikátů a betonových žlabů · vysoká počáteční pevnost · nesmršťuje se · zvětšení objemu > 0,1 % · odolná vůči působení kyselin a luhů v rozmezí pH 4,5 – 10 · vysoká odolnost proti oděru · vysoká odolnost proti dynamickému namáhání · <b>· vodonepropustná</b> · vysoká lepivost · odolná vůči působení mrazu a soli<br><b>Doba zprac.: cca 15 - 30 min</b> Pevnost v tlaku: 10 N/mm2 po 2 hodinách, 65 N/mm2 po 28 dnech<br><b>spotř: 2,1kg/1mm/m2</b> | šedá | 25 kg |  | <b>43,22</b> | 1080,50 | A |
|---|---|------|-------|--|--------------|---------|---|


|   |  |      |       |  |              |         |   |
|---|--|------|-------|--|--------------|---------|---|
|  | <b>Ergelit S100</b><br>1-komponentní malta s vyšší počáteční pevností; malta sanační a stěrková, <b>zrnitost &lt;0,1 mm</b> , kombinované konstrukce a opravy betonových prefabrikátů, žlabů; malta pro vyplnění spár mezi šachtovými skružemi a pokládku betonových vyrovnávacích prstenců. Pro všechny typy oprav, které vyžadují brzké zatížení. · vysoká počáteční pevnost · nesmršťuje se · zvětšení objemu > 0,1 % · odolná vůči působení kyselin a luhů v rozmezí pH 4,5 – 10 · vysoká odolnost proti oděru · vysoká odolnost proti dynamickému namáhání · <b>· vodonepropustná</b> · odolná vůči působení mrazu a soli<br><b>Doba zprac.: cca 5 - 10 min</b> Pevnost v tlaku: 6 N/mm2 po 2 hodinách, 40 N/mm2 po 28 dnech <b>spotř. 2,1kg/1mm/m2</b> | šedá | 25 kg |  | <b>46,26</b> | 1156,50 | A |
|---|--|------|-------|--|--------------|---------|---|

### SANACE - BETON / Ošetření betonu :




|   |  |      |        |  |               |          |   |
|---|--|------|--------|--|---------------|----------|---|
|  | <b>Aquastat E</b><br>Ošetřující <b>prostředek proti odparu vody</b> na čerstvý beton. Bílá tekutina, která se používá k ošetření čerstvě připraveného betonu. Uplatní se mimo jiné při stavbě teras, balkonů, opěrných zdí, bazénů, překladních ramp, plochých střeš atp.<br><b>spotř. 0,15-0,2kg/m2</b> | bílá | 25 kg  |  | <b>142,50</b> | 3562,50  | A |
|   |  | bílá | 200 kg |  | <b>135,00</b> | 27000,00 |   |












|   |  |         |       |  |                |          |   |
|---|--|---------|-------|--|----------------|----------|---|
|  | <b>Fortecoat Formula Forte</b><br>Systém Formula Forte je kombinace světově unikátních přípravků aplikovaných na betonové povrchy. Tyto přípravky penetrují hluboko do betonu, kde zajišťují vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny, dále zajišťují dlouhodobé a stálé zvyšování kompaktnosti a hydrofobity povrchu vyplněním volných pórů C-S-H gelem a v neposlední řadě zajišťují zlepšení estetických vlastností zvýšením lesku podlahy. Ošetřené povrchy odolávají povrchové abrazi, mají eliminovanou prašnost, sniženu nasákavost a snadněji se čistí. Systém Formula Forte může být použit společně s mechanickými úpravami povrchu jako jsou broušení, brokování apod. tak i bez těchto úprav. Opakovanou údržbou pomocí čistících strojů se vytváří na povrchu podkladu hladký, zpevňující film, který zvyšuje estetickou hodnotu podlahy. Aplikují se 1-2 vrstvy. <b>spotř. 0,05-0,25lt/m2</b> |         |       |  |                |          |   |
|   | <b>Formula Forte 1610 Hard - vysoké vytvrzení</b>  | transp. | 20 lt |  | <b>286,00</b>  | 5720,00  | A |
|   | <b>Formula Forte 1620 Super Hard - vysoké vytvrzení a vysoký lesk</b>  | transp. | 20 lt |  | <b>538,00</b>  | 10760,00 |   |
|   | <b>Formula Forte 1630 Shine - chemické vytvrzení a vysoký lesk</b>   | transp. | 20 lt |  | <b>1168,00</b> | 23360,00 |   |













### SANACE - BETON / Injektáž : Tlaková voda, dynamické trhliny

|   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  | <b>Tlaková injektáž</b><br>Speciální technologie proti tlakové vodě. Vhodnost a typ materiálu pro injektáž je třeba posoudit přímo na stavbě. Vyžádejte si prosím u technika společnosti Capro s.r.o. |  |  |  |  | <b>cena za realizaci na vyžádání</b> |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|

### SANACE - BETON / Injektáž : Oprava trhlin


|   |   |  |      |  |               |         |   |
|---|---|--|------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>Resi Injekt E1</b><br>Nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od <b>0,5 – 10 mm</b> v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnula k podkladům. Nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.  |  | 3 lt |  | <b>782,70</b> | 2348,10 | A |
|  | <b>Resi Injekt E1 LV</b><br>Ultra nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od <b>0,1 – 3 mm</b> v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnula k podkladům. Použití na suché i vlhké podklady, nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.           |  | 3 lt |  | <b>965,00</b> | 2895,00 | A |
|  | <b>Resi Injekt P1</b><br>Nízkoviskózní polyesterová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od <b>0,1 – 3 mm</b> v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnula k podkladům. Aplikace možná i při minusových teplotách, nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou. |  | 5 lt |  | <b>975,00</b> | 4875,00 | A |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín | Velikost balení  | Mj                       | Kč /MJ ceník               | Kč / bal. bez DPH              | Kategorie                   |   |
|---|--|--------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>SANACE - ZDIVO / Zpevňující injektáž hornin :</b>                                |  |        |  |                          |                            |                                |                             |   |
|    | <b>Injektstone H</b><br>Injektstone H se používá pro zpevňující injektáž propustných a zvodněných štěrkových a horninových vrstev situovaných za rubem ostění kanalizačních stok. Konsoliduje a trvale vyplňuje okolí kanalizačních stok, tunelů, kolektorů, kleneb apod. Injektstone H snadno penetruje i do jemných pórů a vlasových trhlin. Vyniká dlouhou otevřenou dobou a rychlým následným zpevněním. <b>spotř. 1,6-1,7kg/dm3</b>   |        | vydatnost (měrná spotřeba) suché malty 1,6-1,7 kg/dm3 vyplňovanéh o objemu | 25 kg                    | 18,00                      | 450,00                         | A                           |   |
| <b>SANACE - ZDIVO / Injektáž - Infúzní clona proti vlhkosti :</b>                   |  |        |  |                          |                            |                                |                             |   |
|    | <b>Kiesol C</b><br>Kiesol C je hydrofobní prostředek pro injektáž zdiva proti kapilárně vztlínající vlhkosti systémem vrtaných otvorů infúzní clony. Kiesol C lze použít pro vysoké stupně zavlhčení zdiva. Zvláště vhodný pro pohledové zdivo (cihelné, přírodní kámen). Není vhodné pro porobeton. <b>spotř. cca 1lt/bm při tl.stěny do 400mm</b>  |        |  | 5 lt<br>12,5 lt          | 1351,00<br>1351,00         | 6755,00<br>16887,50            | A                           |   |
|    | <b>Sika Mur Injectocream</b><br>Vysoce kvalitní výrobek určený speciálně k injektáži zdiva za účelem vytvoření dlouhodobě fungující „bariéry“ / infúzní clony/ proti vztlínající vlhkosti. <b>spotř. 1,1lt/m2 průřezu zdiva</b>  | 600 ml |  | 1 ks                     | 1121,20                    | 1121,20                        | A                           |   |
|   | <b>Sika Mur Hobby Set</b><br>Aplicační nástavec pro pistole AVON MoPo, včetně redukce, délka plastové trubice 500 mm.  |        |  | 1 ks                     | 480,00                     | 480,00                         | A                           |   |
|    | <b>Aquafin F</b><br>Hydrofobizující izolace s hloubkovým účinkem vlivem zúžení kapilár, injektážní roztok hotový k přímému použití. Dodatečná horizontální zábrana proti kapilárně vztlínající a zemní vlhkosti. Injektáž lze aplikovat do stupně vlhkosti až 95%. Zpracovává se beztlakovou metodou i nízkotlakovou injektáží. Systém je certifikován a doporučen WTA. <b>spotř. 15kg / m2 průřezu zdiva</b>                              |        |  | 12 kg<br>30 kg<br>250 kg | 210,54<br>194,29<br>178,59 | 2526,48<br>5828,70<br>44647,50 | B                           |   |
| <b>SANACE - ZDIVO / Ošetření zdiva proti solím a plísním :</b>                      |  |        |  |                          |                            |                                |                             |   |
|   | <b>Antol Risan Antisale</b><br>Produkt na bázi silan-siloxanu aplikovaný na očištěné zdivo před aplikací sanačních omítek. Vytváří účinnou bariéru proti všem typům solí. <b>spotř. 0,3-0,5lt/m2</b>   |        |  | 5 lt<br>10 lt            | 308,00<br>308,00           | 1540,00<br>3080,00             | B                           |   |
|  | <b>Capatox</b><br>Vodou ředitelná biocidní látka s algicidními, fungicidními a antiplísňovými účinky. K ošetření exteriérových a interiérových ploch napadených řasami, houbami nebo plísněmi. Vlastnosti: snadno zpracovatelná, bez zápachu, neškodí životnímu prostředí. <b>spotř. 0,15lt/m2</b>   |        |  | 1 lt<br>10 lt            | 254,80<br>128,70           | 254,80<br>1287,00              | A                           |   |
|  | <b>Biostat</b><br>Protiplísňová přísada do nátěrových hmot, vrchních štuků, cementového mléka, spárovacích tmelů, apod....<br>-Biostat Asanex 500ml - postřik (B1)<br>-Biostat Profi - prášek 25g (B2)<br>250g - prášek (B3)   |        |  | B1<br>B2<br>B3           | 1 ks<br>1 ks<br>1 ks       | 158,00<br>210,00<br>1867,00    | 158,00<br>210,00<br>1867,00 | A |
| <b>SANACE - ZDIVO / Sanační omítky :</b>  |  |        |  |                          |                            |                                |                             |   |
|  | <b>Rawenit WDP</b><br>Přísada k vytvoření sanační omítky a k výrobě tepelně izolační omítky. Svým napěněním v čerstvé směsi cementové malty (vápenocementové malty) vzniká velké množství rovnoměrně rozptýlených vzdušných pórů, které v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí. - <b>spotř. 1,5 - 2 % z hmotnosti pojiva</b>   |        |  | 1 kg<br>5 kg<br>200 kg   | 517,50<br>210,00<br>180,00 | 517,50<br>1050,00<br>36000,00  | A                           |   |
|  | <b>Sanační špric (Neoplast Latex + EBF speciál)</b><br>Receptura bez obsahu vápna pro míchání sanačního špricu z Neoplast Latex + EBF speciál. Neoplast Latex smíchat s vodou (1:2) Spotřeba: 0,05 kg Neoplast Latex + 0,1 ltr vody na 1 kg EBF speciál Spotřeba na 1 m2: 0,15 kg Neoplast Latex + 0,3 ltr vody + 3 kg EBF speciál Spotřeba na 1 pytel: 1,25 kg Neoplast Latex + 2,5 ltr vody + 25 kg EBF speciál <b>spotř. 2,5-3kg/m2</b> |        | Kč / kg hotové směsi   | 25 kg                    | 20,00                      | 500,00                         | A                           |   |
|  | <b>Sanační omítky (Rawenit WDP + EBF Speciál)</b><br>Receptura bez obsahu vápna pro míchání sanační malty s Rawenitem WDP + EBF speciál<br>0,14 kg ( 0,15 ltr ) přísady Rawenit WDP na 25kg pytel EBF speciál Splňuje požadavky dle WTA !!! <b>spotř. 15kg/10mm/m2</b>   |        | Kč / kg hotové směsi   | 25 kg                    | 8,00                       | 200,00                         | A                           |   |
|  | <b>Antol Risan Intonaco WTA</b><br>Vysoce kvalitní sanační jádrová omítky. vylepšená receptura na bázi speciálních cementů -- zvýšená odolnost vůči dusičnanům vnitřní i vnější použití certifikováno dle normy EN 998-1 typ R -- certifikát WTA -- vysoká odolnost vůči výkvětům solí -- vřbohá porovitost - hydrofobní   |        | -- nová --   | 25 kg                    | 36,00                      | 900,00                         | B                           |   |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín    | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|-----------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Antol Risan Finitura</b><br>Jemný sanační štuk na jádrovou sanační omítku. Vnitřní i vnější použití. <i>spotř. 3kg/m2</i>   | bílá      | 25 kg           |    | 46,75        | 1168,75           | B         |
| <b>SANACE - ZDIVO / Nátěry : Univerzální - vnitřní / fasádní</b>                    |  |           |                 |    |              |                   |           |
|    | <b>Amphibolin</b><br>Univerzální barva na dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých akrylátů. Všestranně použitelná barva s mimořádnou přilnavostí na téměř všech podkladech. Odolná vlivům počasí i pro znečištění.<br>Vodou ředitelná, ekologická a bez zápachu. Omyvatelná a oteruvzdorná, propustná pro vodní páry, odpuzuje srážkovou vodu, vysoce přilnavá, lehce zpracovatelná. Vysoká stabilita barevných odstínů.<br><i>spotř. 0,24lt/m2</i> | bílá / CE | 2,50 lt         |    | 491,40       | 1228,50           | A         |
|   |  |           | 10 lt           |    | 412,10       | 4121,00           |           |
| <b>SANACE - ZDIVO / Nátěry : vnitřní / Minerální</b>                                |  |           |                 |    |              |                   |           |
|    | <b>Histolith Innenkalk</b><br>Vápenná vnitřní barva na bázi vápenného hydrátu s přidavkem lněného oleje. Na autentické vápenné nátěry do vnitřních prostorů, speciálně pro oblast péče o památkové objekty.<br><i>Spotř. 0,3kg/m2</i>  | bílá      | 18 kg           |    | 146,90       | 2644,20           | A         |
| <b>SANACE - ZDIVO / Nátěry : vnitřní / Silikátové</b>                               |  |           |                 |    |              |                   |           |
|    | <b>Sylitol RapidGrund 111</b><br>Penetrační nátěrová hmota a ředidlo na bázi silikátů ke zpevnění minerálních podkladů a jako penetrační nátěr, k vyrovnání silné nebo rozdílné savosti podkladů pod silikátové nátěry, dále jako ředidlo barev a omítek Sylitol.<br><i>spotř. 0,15ltr/m2</i>  |           | 10 ltr          |    | 169,00       | 1690,00           | A         |
|   |  |           | 2,5 ltr         |    | 184,60       | 461,50            |           |
|    | <b>Sylitol Bio vnitřní</b><br>Barva ekologů. Vysoce hodnotná bezropouštědlová interiérová barva na bázi silikátů. Vynikající nátěr pro objekty chráněné památkovou péčí. Na minerální podklady, beton, vápenopísková zdiva. Vhodná pro sanační omítky. <i>spotř. 0,25lt/m2</i>   | bílá / CE | 10 lt           |    | 206,70       | 2067,00           | A         |
|   |  | bílá / CE | 2,5 lt          |    | 250,90       | 627,25            |           |
| <b>SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Minerální</b>                                |  |           |                 |    |              |                   |           |
|  | <b>Histolith Fassadenkalk</b><br>Vysoce kvalitní fasádní barva na vápenné bázi, připravena k okamžitému použití. Pro nátěry minerálních omítek speciálně pro historické a památkově chráněné objekty. Odolná vůči povětrnosti, vícekrát přetíratelná, přirozeně matná, vysoce bílá, dobře kryje.<br><i>spotř. 0,2kg/m2</i>   | bílá      | 15 kg           |    | 205,40       | 3081,00           | A         |
| <b>SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Silikátové</b>                               |  |           |                 |    |              |                   |           |
|  | <b>Sylitol RapidGrund 111</b><br>Penetrační nátěrová hmota a ředidlo na bázi silikátů ke zpevnění minerálních podkladů a jako penetrační nátěr, k vyrovnání silné nebo rozdílné savosti podkladů pod silikátové nátěry, dále jako ředidlo barev a omítek Sylitol.<br><i>spotř. 0,15ltr/m2</i>  |           | 10 ltr          |    | 169,00       | 1690,00           | A         |
|   |  |           | 2,5 ltr         |    | 184,60       | 461,50            |           |
|  | <b>Sylitol Fassadenfarbe</b><br>Fasádní barva na bázi silikátů, vyznačující se vysokou kryvostí a odolností proti škodlivinám v kyselém ovzduší, nekřídí. Lze aplikovat na minerální podklady, vápenopísková zdiva, přír. kamene bez výkvětů a na nosné silikátové nátěry. Vodoodpudivá, difúzní.<br><i>spotř. 0,4kg/m2</i>  | bílá / CE | 25 kg           |    | 258,70       | 6467,50           | A         |
| <b>SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Silikonové</b>                               |  |           |                 |    |              |                   |           |
|  | <b>OptiSilan TiefGrund</b><br>Hydrofobní penetr. bez rozpouštědel. Na hrubě porézní, nasávkavé, lehce se drolicí omítky, na vápenopískové zdivo před aplikací fasádní barvy AmphiSilan. Odolný vůči počasí, dobře proniká do podkladu, zvyšuje vodoodpudivost, neovlivňuje paropropustnost.<br><i>spotř. 0,15ltr/m2</i>  |           | 2,5 lt          |    | 269,10       | 672,75            | A         |
|   |  |           | 10 lt           |    | 236,60       | 2366,00           |           |
|  | <b>AmphiSilan Plus</b><br>Matná fas barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice. Vyznačuje se odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná k nátěrům minerálních fasádních omítek. Pro své specifické vlastnosti se hodí pro památkově chráněné objekty.<br><i>spotř. 0,25lt/m2</i>  | bílá / CE | 2,5 lt          |    | 510,90       | 1277,25           | A         |
|   |  | bílá / CE | 10 lt           |    | 419,90       | 4199,00           |           |
|  | <b>CarboSol Grund</b><br>Základní nátěr barvy CarboSol Nespri/Compact. Speciální penetrační prostředek ke zpevnění podkladu a sjednocení nasávkavosti před použitím fasádní barvy CarboSol Nespri/Compact<br><i>spotř. 0,15kg/m2</i>   |           | 12 kg           |    | 241,80       | 2901,60           | A         |
|  | <b>CarboSol</b><br>Fasádní barva využívající nanotechnologie, plněná uhlíkovými vlákny. Mimořádná ochrana proti povětrnosti, vysoká vodoodpudivost. Odolává znečištění, usazování písní a řas a tvorbě trhlin.<br><i>spotř. 0,4-0,7kg/m2/2 vrstvy</i>  | bílá / CE | 7 kg            |    | 447,20       | 3130,40           | A         |
|   |  | bílá / CE | 22 kg           |    | 390,00       | 8580,00           |           |

| Obrázek výrobku | Komponent název / označení | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|


### SANACE - ZDIVO / Čištění fasád :

|   |   |  |      |  |               |         |   |
|---|---|--|------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>CLEAN FP</b> (dříve Fassadenreiniger-Paste)<br>Čistící pasta pro silně znečištěné fasádní plochy z minerálních materiálů, zvonivky, cihly, přírodní kámen, beton a pohledový beton. Nevhodný pro pohledové vápenopískové zdivo a glazované plochy.<br><b>spotř. 0,1kg/m2</b> |  | 1 kg |  | <b>462,00</b> | 462,00  | A |
|   |   |  | 5 kg |  | <b>390,60</b> | 1953,00 |   |



### SANACE - OCHRANA DŘEVA / Ochrana proti zamodráním - impregnace:



|   |  |   |         |         |               |         |   |
|---|--|---|---------|---------|---------------|---------|---|
|  | <b>Holzschutz Creme - HK Lazurovací krém bezbarvý</b><br>Lazurovací krém vhodný na venkovní použití, chrání dřevo před zamodráním, řasami, vlhkostí a UV zářením. Použití okenice, ploty, pergoly, dřevěné obklady fasád, apod.. Odstíny dle vzorkovníku.<br><b>spotř. 1lt/8-10 m2</b> |  | 0,75ltr | 1,00 ks | <b>308,40</b> | 308,40  | C |
|   |  |   |         | 2,5 lt  | <b>365,40</b> | 913,50  |   |
|   |  |   |         | 5 lt    | <b>333,30</b> | 1666,50 |   |



### SANACE - OCHRANA DŘEVA / Prevence proti dřevok. hmyzu, houbám a plísní:

|   |  |  |               |         |               |         |   |
|---|--|--|---------------|---------|---------------|---------|---|
|  | <b>Adolit BAQ +</b><br>Dlouhodobá ochrana dřeva v interiéru i exteriéru proti dřevokaznému hmyzu, plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám. Preventivní prostředek ředitelný vodou.<br><b>koncentrátu na 50m2 při ředění v poměru 1:9. spotřeba: 1kg</b> |  | bezbarvý      | 1,0 kg  | <b>262,50</b> | 262,50  | C |
|   |  |  |               | 5,0 kg  | <b>231,00</b> | 1155,00 |   |
|   |  |  |               | 40,0 kg | <b>215,30</b> | 8612,00 |   |
|   |  |  | zelený, hnědý | 1,0 kg  | <b>273,00</b> | 273,00  |   |
|   |  |  |               | 5,0 kg  | <b>241,50</b> | 1207,50 |   |
|   |  |  |               | 40,0 kg | <b>228,90</b> | 9156,00 |   |


### SANACE - OCHRANA DŘEVA / Lazurovací laky na rozpouštědlové bázi :

|  |  |   |                    |         |               |         |   |
|--|--|---|--------------------|---------|---------------|---------|---|
|  | <b>HK Lasur</b><br>Slabovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi s šestinásobným ochanným účinkem na ploty, vrata, pergoly, apod.. Chrání proti zamodráním, hnilobě, plísní, řasám, škůdcům, UV a vlhkosti. Odstíny dle vzorkovníku.<br><b>spotř. 1lt/10-12 m2</b> |  | 0,75ltr            | 1,00 ks | <b>319,30</b> | 319,30  | C |
|  |  |   |                    | 2,5 lt  | <b>361,20</b> | 903,00  |   |
|  |  |   |                    | 5 lt    | <b>319,80</b> | 1599,00 |   |
|  |  |   | Pouze na objednání | 10 lt   | <b>315,80</b> | 3158,00 |   |
|  |  |   |                    | 20 lt   | <b>300,70</b> | 6014,00 |   |


|   |  |   |         |         |               |         |   |
|---|--|---|---------|---------|---------------|---------|---|
|  | <b>Dauerschutz-Lasur UV - UV+Lasura</b> (dříve Langzeit Lasur UV)<br>Středněvrstvá lazura na rozpouštědlové bázi na okna, pergoly, apod.. Odpizuje prach, reguluje vlhkost. Odstíny dle vzorkovníku.<br><b>spotř. 1lt/12-16 m2</b> |  | 0,75ltr | 1,00 ks | <b>310,40</b> | 310,40  | C |
|   |  |   |         | 2,5 lt  | <b>347,30</b> | 868,25  |   |
|   |  |   |         | 5 lt    | <b>311,90</b> | 1559,50 |   |
|   |  |   |         | 20 lt   | <b>282,40</b> | 5648,00 |   |

|   |   |   |         |         |               |         |   |
|---|---|---|---------|---------|---------------|---------|---|
|  | <b>Holzschutz Creme - HK Lazurovací krém</b><br>Lazurovací krém vhodný na venkovní použití, chrání dřevo před zamodráním, řasami, vlhkostí a UV zářením. Použití okenice, ploty, pergoly, dřevěné obklady fasád, apod.. Odstíny dle vzorkovníku.<br><b>spotř. 1lt/8-10 m2</b> |  | 0,75ltr | 1,00 ks | <b>308,40</b> | 308,40  | C |
|   |   |   |         | 2,5 lt  | <b>365,40</b> | 913,50  |   |
|   |   |   |         | 5 lt    | <b>333,30</b> | 1666,50 |   |

### SANACE - OCHRANA DŘEVA / Lazurovací laky na vodní bázi :

|   |   |         |         |               |        |   |
|---|---|---------|---------|---------------|--------|---|
|  | <b>ÖL-Dauerschutz-Lasur [eco] - Olejová Lasura [eco]</b><br>Středněvrstvá lazura na vodní bázi na okna, dveře apod. Odstíny dle vzorníku.<br><b>spotř. 1lt/12-16 m2</b> | 0,75ltr | 1,00 ks | <b>320,40</b> | 320,40 | C |
|   |   |         | 2,5 lt  | <b>349,30</b> | 873,25 |   |

|   |   |  |      |               |        |   |
|---|---|--|------|---------------|--------|---|
|  | <b>CAR 2</b> (Carbolin)<br>Nátěr na ploty, kůly, stodoly.<br><b>spotř. 1lt/10-12 m2/pro 1 nátěr</b> |  | 5 lt | <b>129,00</b> | 645,00 | C |
|---|---|--|------|---------------|--------|---|

|   |  |         |         |               |         |   |
|---|--|---------|---------|---------------|---------|---|
|  | <b>Allzweck Lasur</b><br>Slabovrstvá lazura pro venkovní i vnitřní nátěry dřevěných domků, obložení, podhledů. Odstíny dle vzorkovníku.<br><b>spotř. 1lt/10 m2</b> | 0,75ltr | 1,00 ks | <b>255,30</b> | 255,30  | C |
|   |  |         | 2,5 lt  | <b>269,70</b> | 674,25  |   |
|   |  |         | 5 lt    | <b>229,70</b> | 1148,50 |   |
|   |  |         | 20 lt   | <b>196,70</b> | 3934,00 |   |


|   |   |         |      |               |        |   |
|---|---|---------|------|---------------|--------|---|
|  | <b>Hirnholzschutz - Ochranný nátěr příčných řezů</b><br>Ochranný nátěr příčných řezů. Odstíny dle vzorníku. <b>spotř. 1lt/10 m2</b> | 0,75ltr | 1 ks | <b>498,20</b> | 498,20 | C |
|---|---|---------|------|---------------|--------|---|

| Obrázek výrobku | Komponent název / označení | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|




### SANACE - OCHRANA DŘEVA / Laky a vosky pro interiéry :

|  |          |         |        |         |   |
|--|----------|---------|--------|---------|---|
|  <p><b>Treppen &amp; Parkettlack - Podlahový lak PREMIUM</b></p> <p>Jednosložkový vodouředitelný polyuretanový lak na nábytek a obložení, hedvábně lesklý a hedvábně matný. Odstíny dle vzorkovníku.<br/><b>spotř. 1lt/10 m<sup>2</sup></b></p>     | 0,75ltr  | 1,00 ks | 307,10 | 307,10  | C |
|  |          | 2,5 lt  | 324,00 | 810,00  |   |
|  |          | 5,0 lt  | 316,10 | 1580,50 |   |
|  <p><b>Wohnraum Lasur - Vosková Lasura (dřive Dekorwachs Lasur)</b></p> <p>Vosková emulze na bázi včelího vosku, přírodní pryskyřice a lněné fermeže na ochranu dřeva v interiéru. Odstíny dle vzorníku.<br/><b>spotř. 1lt/20 m<sup>2</sup></b></p> | 0,75ltr  | 1,00 ks | 302,50 | 302,50  | C |
|  |          | 2,5 lt  | 337,60 | 844,00  |   |
|  |          | 10,0 lt | 318,90 | 3189,00 |   |
|  <p><b>Hartwachs Öl - Tvrdý voskový olej PREMIUM</b></p> <p>Tvrdý voskový olej na bázi přírodních olejů k dekoraci dřeva v interiéru (podlahy, nábytek). Odstíny dle vzorkovníku.<br/><b>spotř. 1lt/20 m<sup>2</sup></b></p>                        | 0,375ltr | 1,00 ks | 209,80 | 209,80  | C |
|  | 0,75ltr  | 1,00 ks | 410,70 | 410,70  |   |
|  |          | 2,5 lt  | 464,70 | 1161,75 |   |
|  |          | 20 lt   | 394,10 | 7882,00 |   |




### SANACE - OCHRANA DŘEVA / Oleje a krycí laky v Exteriéru :

|   |         |         |        |         |   |
|---|---------|---------|--------|---------|---|
|  <p><b>Pflege Öl - TOP Terasový olej</b></p> <p>Olej na zahradní nábytek a venkovní podlahy na tvrdé i měkké dřevo. Odstíny dle vzorkovníku.<br/><b>spotř. 1lt/10-12 m<sup>2</sup></b></p> | 0,75ltr | 1,00 ks | 279,90 | 279,90  | C |
|   |         | 2,50 lt | 276,20 | 690,50  |   |
|   |         | 5,0 lt  | 267,30 | 1336,50 |   |


### SANACE - OCHRANA OCELI / Vodouředitelný 1K Systém

|   |   |       |        |          |   |
|---|---|-------|--------|----------|---|
|  <p><b>Agrolit 491 Aktiv Primer</b></p> <p>Vodou ředitelný základní antikorozní nátěr na akrylátové bázi. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, odolnost vůči povětrnostním vlivům. Není vhodný pro ocelové konstrukce, které jsou trvale namáhané pod vodou nebo vystaveny působení kondenzní vody. V případě nutnosti lze ředit čistou vodou.<br/><b>spotř. 0,22lt/m<sup>2</sup></b></p>  | červenohnědý                              | 30 kg | 533,50 | 16005,00 | A |
|  <p><b>Agrolit 491 EG-S</b></p> <p>Vodou ředitelný, jednosložkový antikorozní nátěr. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, bez použití základního nátěru. V případě oceli nutný základní nátěr Agrolit411 Primer. Odolný vůči povět. vlivům, barevně stabilní. Technologie: stříkání airless, váleček, nátěr. Ředí se jen v případě potřeby malým množstvím vody.<br/><b>spotř. 0,35kg/m<sup>2</sup>/1 vrstva</b></p>                                 | Světle-šedý<br>Ostatní dle vzorkovníku EG | 32 kg | 602,80 | 19289,60 | A |
|  <p><b>Agrolit 491 EG M</b></p> <p>Vodou ředitelný, jednosložkový antikorozní nátěr s obsahem železné slídy. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, bez použití základního nátěru. V případě oceli nutný základní nátěr Agrolit 411 Primer. Odolný vůči povětrnostním vlivům, barevně stabilní. Technologie: stříkání airless, váleček, nátěr. Ředí se jen v případě potřeby malým množstvím vody.<br/><b>spotř. 0,34kg/m<sup>2</sup>/1 vrstva</b></p> | Světle-šedý<br>Ostatní dle vzorkovníku EG | 32 kg | 588,20 | 18822,40 | A |

### SANACE - OCHRANA OCELI / Rozpouštědlový systém :

|  |   |       |        |          |   |
|--|---|-------|--------|----------|---|
|  <p><b>Agrosit EG Primer</b></p> <p>Robustní základní nátěr s aktivními antikorozními pigmenty a minimálním obsahem rozpouštědel. Obsahuje železnou slídu. Vhodný především pod krycí nátěry Agrosit EG80 a Agrosit MG80. Používá se k opravám narezivělých pozinkovaných ploch a starých nátěrů. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 149.<br/><b>spotř. 0,24kg/m<sup>2</sup></b></p>   | červenohnědý                              | 6 kg  | 698,30 | 4189,80  | A |
|  |   | 27 kg | 533,50 | 14404,50 |   |
|  <p><b>Agrosit EG 80</b></p> <p>Robustní antikorozní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel na bázi speciální alkydové pryskyřice. Obsahuje železnou slídu, která zvyšuje odolnost. Díky aktivním antikorozním pigmentům není nutný základní nátěr. Ochranný nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných plechů. Vhodný i pro čerstvý pozink. Nevhodný pro trvalé namáhání pod vodou nebo rozpouštědly. Vhodný k přetírání starých nátěrů. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 149.<br/><b>spotř. 0,24kg/m<sup>2</sup>/1 vrstva</b></p> | Světle-šedý<br>Ostatní dle vzorkovníku EG | 6 kg  | 808,40 | 4850,40  | A |
|  |   | 27 kg | 613,20 | 16556,40 |   |
|  <p><b>Agrosit MG 80</b></p> <p>Robustní antikorozní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel na bázi speciální alkydové pryskyřice. Obsahuje železnou slídu, která zvyšuje odolnost. Díky aktivním antikorozním pigmentům není nutný základní nátěr. Ochranný nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných plechů. Vhodný i pro čerstvý pozink. Nevhodný pro trvalé namáhání pod vodou nebo rozpouštědly. Vhodný k přetírání starých nátěrů. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 149.<br/><b>spotř. 0,24kg/m<sup>2</sup>/1 vrstva</b></p> | Bílý<br>Ostatní dle vzorkovníku RAL       | 6 kg  | 797,40 | 4784,40  | A |
|  |   | 22 kg | 701,70 | 15437,40 |   |

### SANACE - OCHRANA OCELI / 2-komponentní základní nátěry :




|   |          |       |        |          |   |
|---|----------|-------|--------|----------|---|
|  <p><b>Agropox Minium</b></p> <p>Dvosložkový suříkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Vysoce robustní, oranžový, vhodný pro vodní stavitelství, mostní konstrukce, chemické provozy, apod. Lze přetírat epoxidy a epotary. Technologie: nátěr, stříkání airless. Nepracovat při teplotě nižší než +5°C. Ředidlo č.224. Čistící prostředek K.<br/><b>spotř. 0,3kg/m<sup>2</sup></b></p> | oranžový | 5 kg  | 606,50 | 3032,50  | A |
|   |          | 25 kg | 514,60 | 12865,00 |   |

Platnost od 1. února 2023. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. **Vzhledem k aktuální situaci na celosvětovém trhu se surovinami je tento ceník pouze orientační.** Uvedené ceny jsou bez DPH 21% Aktuální ceny nutno ověřit.



| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín                                      | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|---|-----------------|----|----------------|-------------------|-----------|
|   | <b>Agrozinc EP</b><br>Dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem zinku. Rychle schnoucí, lze svařovat. Obzvláště vhodný jako nátěr vysoce namáhaných ocelových konstrukcí. Vhodný i pro namáhání pod vodou. Lze přetírat všemi hmotami řady Agrolit 411, Agropox a Avertol. Snáší teploty do +150°C. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 224. <b>spotř. 0,3kg/m2</b> | šedý  | 12,5 kg         |    | <b>698,30</b>  | 8728,75           | A         |
|   |   |   | 25 kg           |    | <b>662,20</b>  | 16555,00          |           |
|   | <b>Agrozinc SW</b><br>Dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic se zinkovým prachem. Rychleschnoucí, svařitelný. Vhodný pro mechanicky namáhané opotřebení a pokrytí povrchu pod hladinou v hydraulických ocelových kčích. (turbíny, tlak.potrubi, zámky přepradu bran) Technologie: nátěr, stříkání airless. Ředidlo č. 224. <b>spotř. 0,45 kg/m2</b>  | šedý  | 12,5 kg         |    | <b>709,30</b>  | 8866,25           | A         |
|   |   |   | 25 kg           |    | <b>672,70</b>  | 16817,50          |           |
|   | <b>Agropox Phosphat</b><br>Dvousložkový robustní základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s fosforečnanem zinečnatým. Není vhodný pro stálé namáhání pod vodou. Podklad nutno otryskat. Odpovídá nejnovějším ekologickým trendům. Technologie: nátěr, stříkání airless. Ředidlo č. 224. <b>spotř. 0,3kg/m2</b>  | červenohnědý                                | 5 kg            |    | <b>547,60</b>  | 2738,00           | A         |
|   |   |   | 25 kg           |    | <b>470,70</b>  | 11767,50          |           |
| <b>SANACE - OCHRANA OCELI / 2-komponentní nátěry pro mezivrstvy :</b> |   |   |                 |    |                |                   |           |
|   | <b>Agropox 10 EG</b><br>Epoxidový 2-komponentní silnovrstvý nátěr s obsahem železité slídy. Ochranný nátěr na ocel používaný jako mezivrstva. Splňuje TL/TP – KOR – ocelové stavby. Schváleno dle normy RVS 15.05.11. Přetíratelné všemi epoxidovými a polyuretanovými nátěry. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 224. <b>spotř. 0,31kg/m2</b>   | šedé odstíny<br>Ostatní dle vzorkovníku RAL | 25 kg           |    | <b>500,00</b>  | 12500,00          | A         |
| <b>SANACE - OCHRANA OCELI / 2-komponentní vrchní nátěry :</b>         |   |   |                 |    |                |                   |           |
|   | <b>Agropur EG</b><br>Polyuretanový krycí nátěr. Vhodný k antikorozní ochraně mostů, nádrží, průmyslových zařízení apod. Barevně stabilní. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C. Technologie: nátěr, stříkání airless. Ředidlo č. 65. <b>spotř. 0,3kg/m2</b>   | Šedá dle vzorkovníku EG                     | 12,5 kg         |    | <b>643,40</b>  | 8042,50           | A         |
|   |   |   | 25 kg           |    | <b>602,80</b>  | 15070,00          |           |
|   | <b>Agropur Color</b><br>Polyuretanový nátěrová hmota. Vyznačuje se vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům, barevně stabilní, lesklý. Vhodný obzvláště jako závěrečný nátěr mostů a jiných ocelových konstrukcí, u nichž je požadována barevná stabilita. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 65. <b>spotř. 0,2kg/m2</b>                         | Bílá<br>Ostatní dle vzorkovníku RAL         | 5 kg            |    | <b>790,40</b>  | 3952,00           | A         |
|   |   |   | 25 kg           |    | <b>680,00</b>  | 17000,00          |           |
| <b>SANACE - OCHRANA OCELI / Speciální nátěry :</b>                    |   |   |                 |    |                |                   |           |
|   | <b>Agropox SW</b><br>Epoxidový 2-komponentní finální nátěr pro ocelové konstrukce <b>vodních staveb</b> . Odolný vůči otěru, hospodárny. Bez obsahu rozpouštědel. Technologie: stříkání airless. Ředidlo č. 215. <b>spotř. 0,9-1,1 kg / m2 při 500 µm</b>   | RAL 7032<br>Ostatní dle vzorkovníku RAL     | 5 kg            |    | <b>1025,20</b> | 5126,00           | A         |
|   |   |   | 25 kg           |    | <b>900,50</b>  | 22512,50          |           |
|   | <b>Agropox 245</b><br>2-komponentní finální nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vynikající mechanickou a chemickou odolností. Odolává proti všem korozivním vlivům. Nezpracovávat pod +5°C. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 224. <b>spotř. 0,25kg/m2</b>  | Bílá<br>Ostatní dle vzorkovníku RAL         | 25 kg           |    | <b>617,40</b>  | 15435,00          | A         |
|   |   |   |                 |    |                |                   |           |
|   | <b>Agrovan 209 ST</b><br>Povrchová úprava oceli i betonu na bázi epoxidových pryskyřic. Neobsahuje rozpouštědla. Vhodná pro potravinářský průmysl. Vysoká mechanická i chemická odolnost. <b>Varianta ST = pro ruční zpracování</b> . Čistící prostředek K. <b>spotř. pro stříkání : 1,1kg/m2 při 500 µm</b>  | světle šedá                                 | 5 kg            |    | <b>1018,20</b> | 5091,00           | A         |
|   |   |   | 20 kg           |    | <b>860,50</b>  | 17210,00          |           |
|   | <b>Agrovan 209</b><br>Povrchová úprava oceli i betonu na bázi epoxidových pryskyřic. Neobsahuje rozpouštědla. Vhodná pro potravinářský průmysl. Vysoká mechanická i chemická odolnost. <b>Pouze pro aplikaci stříkáním</b> . Čistící prostředek K. <b>spotř. pro stříkání : 1,1kg/m2 při 500 µm</b>   | světle šedá                                 | 5 kg            |    | <b>1021,60</b> | 5108,00           | A         |
|   |   |   | 20 kg           |    | <b>863,90</b>  | 17278,00          |           |
|   | <b>Agropox HS SW</b><br>Epoxidový 2-komponentní vysoce kvalitní robustní finální antikorozní nátěr pro ocelové konstrukce. Odolný vůči otěru, hospodárny. Bez obsahu rozpouštědel. Technologie: stříkání airless. Ředidlo č. 215. <b>spotř. 0,5-1,5kg/m2/1-3 nátěry</b>   | RAL 7032                                    | 5 kg            |    | <b>724,20</b>  | 3621,00           | A         |
|   |   |   | 25 kg           |    | <b>558,90</b>  | 13972,50          |           |
| <b>SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Přísady :</b>                           |   |   |                 |    |                |                   |           |
|   | <b>Fibrofor High Grade 190</b><br>Pevnostní výztuž. Vláčna do betonu nahrazující dráty a redukující prutovou výztuž, délka 19 mm. <b>Dávkování : 1kg / m3 betonu</b> <b>Zpracováváme statický výpočet</b>   | balení 1kg                                  | 1 kg            |    | <b>444,00</b>  | 444,00            | A         |
|   | <b>Fibrofor Multi 127</b><br>Polypropylenová vlákna redukující smrštění betonu. Bal. = 0,9kg <b>Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu</b> <b>DÉLKA 63mm na objednání - pouze celá paleta 300kg</b>   | balení 0,9kg                                | 1 ks            |    | <b>175,00</b>  | 175,00            | A         |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín | Velikost balení | Mj      | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Fibrofor Green</b><br><b>CO2 neutrální přírodní vlákno z obnovitelné suroviny</b><br>Fibrofor Green je přírodní vlákno pro zlepšení vlastností konstrukčních prvků z betonu a malty. Vlákno zajišťuje rovnoměrné a trojrozměrné rozložení v prostoru dané konstrukce. Fibrofor Green vlákno snižuje praskání, smršťování v počáteční fázi zrání a zpravidla nahrazuje konstrukční ocelovou výztuž. Fibrofor Green zabrání sedimentaci - následnému sedání betonu Bal.= 1kg Délka 10mm<br><i>Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu</i>   |        | balení 0,3kg    | 1 ks    | 70,00        | 70,00             | A         |
|   |   |        | balení 0,6kg    | 1 ks    | 140,00       | 140,00            |           |
|    | <b>Fibrofor Diamond</b><br>Polyolefinové monovláknem, které se dokonale rozpřádá v betonové směsi a lze jej velmi dobře zpracovat do povrchu konstrukce, vlákna redukují smrštění betonu. Bal.= 1kg<br><i>Dávkování : 2-3kg / m3 betonu</i><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>   |        | balení 1kg      | 1 kg    | 282,00       | 282,00            | A         |
|    | <b>Fibrofor Concrix ES 50</b><br>– bikomponentní makrovláknem pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 50mm<br><i>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</i><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>  |        | balení 10kg     | 10 kg   | 309,00       | 3090,00           | A         |
|    | <b>Fibrofor Concrix HS 35</b><br>– bikomponentní makrovláknem pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 35mm<br><i>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</i><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>  |        | balení 10kg     | 10 kg   | 332,00       | 3320,00           | A         |
|    | <b>Fibrofor Concrix SA 25</b><br>– bikomponentní makrovláknem pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 25mm<br><i>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</i><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>  |        | balení 10kg     | 10 kg   | 344,00       | 3440,00           | A         |
|    | <b>Fibrofor Concrix M 507</b><br>– Concrix M507 je jednodokomponentní monofilament makrovláknem pro konstrukční vyztužení betonu. Speciálně zdrsňený povrch zajišťuje vynikající propojení s betonem. Concrix M507 slouží jako konstrukční výztuž, což zvyšuje odolnost betonu proti nárazu, čehož lze využít při stavebních aplikacích. Délka 50mm<br><i>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</i>  |        | balení 10kg     | 10 kg   | 223,00       | 2230,00           | A         |
|   | <b>Neoplast Latex</b><br>Přířada pro zlepšení vlastností malt a potěrů, spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Zvyšuje mechanické pevnosti, eliminuje tvorbu trhlin. Receptura na spojovací můstek: 3 kg vody + 1 kg Neoplast Latex + 25 kg Antol CLS Strutturale (Rinnova, Umafix, Restaura)<br><i>spotř. 0,2kg/m2</i>  |        | 0,8kg           | 1 ks    | 276,60       | 276,60            | B         |
|   |   |        | bílá            | 6 kg    | 252,75       | 1516,50           |           |
|   |   |        |                 | 25 kg   | 244,50       | 6112,50           |           |
|  | <b>Malplast/UNI plast M</b><br>Maltový plastifikátor určený pro zlepšení vlastností malt, nebo jako plnohodnotná náhrada vápna.<br><i>Spotř. 10g na 25kg cementu</i>  |        |                 | 20 kg   | 17,00        | 340,00            | A         |
|  | <b>Krystal MIX</b><br>Prášková, přířada do betonu s krystalizačními účinky. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodo hospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, tumpy, jímký, bazény, terasy apod.) Dávkuje se na betonárnkách, na stavbě.<br><i>spotř. 5%/m3 z váhy pojiva</i>   |        | šedá            | 20 kg   | 120,00       | 2400,00           | A         |
|   |   |        | šedá            | 8 kg    | 150,00       | 1200,00           |           |
|  | <b>Sika Zimní přířada (Frostproofer)</b><br>Přířada pro zimní betonování, silný urychlovač tvrdnutí, vhodný do betonu a zdících malt. Převážně vhodný jako urychlovač pro stříkané betony v dávkování od 3 - 8 %.<br><i>spotř. 0,5-0,7 % z hmotnosti cementu</i>  |        |                 | 1 lt    | 422,30       | 422,30            | A         |
|   |   |        |                 | 5 lt    | 247,52       | 1237,60           |           |
|  | <b>Termolit SC Liquido</b><br>je nemrznoucí přířada do betonu, neobsahující chloridy, která se používá pro zhotovení směsi s obsahem cementu, s aplikací do - 10 °C. Vhodná pro armovaný ŽB, pasivuje a ochrání povrch oceli, nedochází tedy ke korozi ocelové výztuže. Působí jako plastifikátor, zlepšuje zpracovatelnost betonu, redukuje množství záměsové vody až o 8 %. Počáteční tuhnutí je urychlené, aniž by se zkrátila doba zpracovatelnosti. Kombinace působení jako urychlovače tuhnutí a plastifikátoru umožňuje použití přířady v širokém teplotním rozsahu.<br>Dle normy UNI EN 934-2-T6<br><i>spotř. 1 – 2 % z hmotnosti cementu</i> |        |                 | 8 kg    | 69,10        | 552,80            | B         |
|  | <b>NEANTOL LIQUIDO</b><br>je emulze složená z organických vodo odpuzujících látek, která se přidává k záměsové vodě. Produkt je určen především pro omítky. Není vhodný pro zhotovení konstrukčního betonu, jelikož zvyšuje obsah vzduchových pórů a tím snižuje pevnost v tlaku. NEANTOL LIQUIDO je těsnící přířada splňující Normu UNI EN 934-2:T9.<br><i>spotř. 1,5% z hmotnosti cementu 2 balení 0,75lt na 100 kg/cementu</i>   |        |                 | 0,75 lt | 159,10       | 119,33            | B         |
|   |   |        |                 | 10 lt   | 118,20       | 1182,00           |           |
|  | <b>Biostat</b><br>Protipísníková přířada do nátěrových hmot, vrchních štuků, cementového mléka, spárovacích tmelů, apod....<br>-Biostat Asanex 500ml - postřik (B1)<br>Profi - prášek 25g (B2)<br>250g - prášek (B3)<br><br>-Biostat<br>-Biostat Profi  |        | B1              | 1 ks    | 158,00       | 158,00            | A         |
|   |   |        | B2              | 1 ks    | 210,00       | 210,00            |           |
|   |   |        | B3              | 1 ks    | 1867,00      | 1867,00           |           |








| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník  | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|--------|-----------------|----|---------------|-------------------|-----------|
|  | <b>Rawenit WDP</b><br>Přísada k vytvoření sanační omítky a k výrobě tepelně izolační omítky. Svým napěněním v čerstvé směsi cementové malty (vápenocementové malty) vzniká velké množství rovnoměrně rozptýlených vzdušných pórů, které v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí.<br><b>- dávkování 1,5 - 2 % z hmotnosti pojiva</b>   |        | 1 kg            |    | <b>517,50</b> | 517,50            | A         |
|   |  |        | 5 kg            |    | <b>210,00</b> | 1050,00           |           |
|   |  |        | 200 kg          |    | <b>180,00</b> | 36000,00          |           |
|  | <b>Sokrat S2802</b><br>Penetrační přípravek a příměs do stavebních směsí na bázi syntetického kopolymeru   |        | 1 lt            |    | <b>60,00</b>  | 60,00             | A         |
|   |  |        | 5 lt            |    | <b>57,20</b>  | 286,00            |           |
|  | <b>Uraplast SF</b><br>Ztekucovací a utěšňovací přísada do betonu. Superplastifikátor nové generace, umožňuje redukci záměsové vody až o 25%. Vysoká vodo-nepropustnost, vysoké počáteční a konečné pevnosti, zvýšená odolnost vůči cyklům mrazu/tání, odolnost vůči chemikáliím. Používá se všude tam, kde je třeba chránit stavbu před vztlínající vlhkostí, dále pak k utěsnění nádrží, ČOV,<br><b>dávkování: 2 % z hmotnosti pojiva</b> |        | 12 kg           |    | <b>77,50</b>  | 930,00            | B         |
|   |  |        | 25 kg           |    | <b>69,40</b>  | 1735,00           |           |
|   |  |        | 220 kg          |    | <b>61,60</b>  | 13552,00          |           |




### SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Odbedňovací oleje :

|   |  |  |        |  |               |          |   |
|---|--|--|--------|--|---------------|----------|---|
|  | <b>Agrol B Multi</b><br>Separační prostředek na bednění dřeva či umělé hmoty. Nanáší se štětcem, postříkem.<br><b>Spotř. 1lt/30-50 m2</b>  |  | 25 lt  |  | <b>135,20</b> | 3380,00  | A |
|   |  |  | 200 lt |  | <b>130,00</b> | 26000,00 |   |
|  | <b>Mulamo Concentrato</b><br>vodouředitelný, koncentrovaný separační prostředek na bázi syntetických olejů a speciálních emulgátorů. Lze ho použít jako univerzální odbedňovací prostředek na hladká bednění z kovu i dřeva. Díky svému optimálnímu složení chrání bednění před poškozením.<br><b>- Dřevěné bednění: 1kg MULAMO CONCENTRATO zředíte maximálně s 10 kg vody</b><br><b>- Ocelové bednění: 1 kg MULAMO CONCENTRATO zředíte maximálně s 6 kg vody</b><br><b>spotř. 10-20g/m2</b> |  | 5 kg   |  | <b>294,60</b> | 1473,00  | B |
|   |  |  | 10 kg  |  | <b>284,00</b> | 2840,00  |   |
|   |  |  | 23 kg  |  | <b>275,10</b> | 6327,30  |   |

### SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Tmely a lepidla - penetrace :

|   |  |  |              |      |                |         |   |
|---|--|--|--------------|------|----------------|---------|---|
|  | <b>Sika Primer 3 N</b><br>1-komponentní aktivizační nátěr na bázi epoxid – polyuretanové pryskyřice na savé i nesavé podklady<br><b>spotř. 0,01-0,15lt/m2</b>        |  | balení 250ml | 1 ks | <b>574,80</b>  | 574,80  | A |
|   |  |  | balení 1ltr  | 1 lt | <b>1592,50</b> | 1592,50 |   |
|  | <b>Sika Primer 215</b><br>1-komponentní podkladní nátěr pro zlepšení přilnavosti PU tmelů na tvrzené PVC, glazurované dlaždice apod.<br><b>spotř. 0,01-0,15lt/m2</b> |  | 250 ml       | 1 ks | <b>1063,00</b> | 1063,00 | A |
|  | <b>Colma Cleaner (Reiniger)</b><br>1-komponentní čistící prostředek, pro aktivaci fólií Hypalon, čištění nářadí apod.<br><b>spotř. 0,01-0,15lt/m2</b>                |  | 1 lt         |      | <b>645,00</b>  | 645,00  | A |
|   |  |  | 5 lt         |      | <b>532,50</b>  | 2662,50 |   |
|  | <b>Primer Silicon</b><br>1-komponentní penetrační nátěr pod silikonové tmely<br><b>spotř. 0,01-0,15lt/m2</b>   |  | 500 ml       | 1 ks | <b>1275,10</b> | 1275,10 | B |
|  | <b>Refug Voranstrich</b><br>Speciální penetrace na betonové a asfaltové podklady<br><b>spotř. 0,25-0,5kg/1 bm</b>  |  |              | 1 kg | <b>633,00</b>  | 633,00  | A |


### SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Polyuretanové tmely a lepidla :

|   |  |  |        |      |               |         |   |
|---|--|--|--------|------|---------------|---------|---|
|  | <b>Sikaflex 11 FC+</b><br>Polyuretanové trvale pružné lepidlo nebo těsnící PU tmel. Průtažnost max 25%. Přetíratelný.<br>/šedá, bílá, černá, hnědá, béžová/  |  | 300 ml | 1 ks | <b>305,70</b> | 305,70  | A |
|  | <b>Sikaflex-118 Extreme Grab white (Sikabond T2)</b><br>používá se jako konstrukční lepidlo ve stavebnictví. Je určen pro univerzální lepení v exteriéru a interiéru a pro různé předměty, např. cihly, zrcadla, kamenné dlaždice, lišty, dřevěné desky a těžké dekorace na stěnách. Je určen k lepení betonu, malty, přírodních kamenů, slínku, vlákno betonu, keramických dlaždic, dřeva, kovů a plastů. |  | 290 ml | 1 ks | <b>240,00</b> | 240,00  | A |
|  | <b>Murexin PU 330</b><br>Pružně vytvrzující dvousložkové lepidlo na PU bázi k pokládce velmi namáhaných pryžových a PVC krytín v exteriéru a na sportovních stadiónech. <b>Spotř. 1,5kg/m2</b>   |  | 6 kg   |      | <b>330,00</b> | 1980,00 | A |
|   |  |  | 12 kg  |      | <b>307,18</b> | 3686,16 |   |


Platnost od 1. února 2023. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. **Vzhledem k aktuální situaci na celosvětovém trhu se surovinami je tento ceník pouze orientační.** Uvedené ceny jsou bez DPH 21% Aktuální ceny nutno ověřit.

| Obrázek výrobku  | Komponent název / označení  | odstín            | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|--|---|-------------------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|                       | <b>Emfimastic PU 25, šedý</b><br>Jednosložkový elastický polyuretanový tmel tuhnoucí reakcí se vzdušnou vlhkostí, možnost bez použití primeru, ke spárování prefa panelů, dřeva, hliníku a PVC, k vyplňování dilat.spar, vynikající přídržnost: beton, kámen, hliník, sklo, polyester, PVC, keram.dlaždice  | 310 ml            | 1 ks            |    | 210,00       | 210,00            | D         |
|  |   | 600 ml            | 1 ks            |    | 220,00       | 220,00            |           |
|                       | <b>Induflex PS</b><br>2-složková závlivka na spáry, na bázi polysulfidu, velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím. Celková přípustná deformace > než 25%. Lící tmel za studena se používá především k elastickému utěsnění spár, v oblastech, kolejového, všude pro překlenutí dilatačních spár. Primer 2000 A jako penetrace.  | šedá              | 10 lt           |    | 1491,26      | 14912,60          | B         |
|                       | <b>Refug</b><br>2-složková závlivka na spáry černá, reaktivně vytvrzující, Rychlá doba tvrdnutí od 1 hodiny. Trvale elastická, k zalévání trhlin, spár v oblasti asfaltových vozovek a mostů. Dále k zalévání betonových spár. Odolnost vůči posypovým solím. Podklad penetrace Voranstrich.  | černá             | 5,0 kg          |    | 487,00       | 2435,00           | A         |
| <b>SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / 2-komponentní epoxidová lepidla :</b>                                    |   |                   |                 |    |              |                   |           |
|                       | <b>Sikadur-31 + Rapid</b><br>Tixotropní 2 – komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na epoxidové bázi, bez rozpouštědel. Použití: beton, kámen, keramika, ocel, hliník, dřevo, sklo.....  |                   | 6 kg            |    | 806,00       | 4836,00           | A         |
|  |   | Sikadur 31+ 1,2kg | 1,0 ks          |    | 503,40       | 503,40            |           |
|                       | <b>CarboResin</b><br>Univerzální, tixotropní, dvousložkové epoxidové lepidlo pro použití na suché i vlhké povrchy Typické aplikace: spolu s uhlíko-vláknitou lamelou jako dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí, aplikace ColFlex hydroizolační pásky, lepení tenkých vrstev nebo pro opravy prefabrikovaných betonových prvků dřeva, kovu, porézního kamene. |                   | 6 kg            |    | 455,00       | 2730,00           | A         |
|                      | <b>Asodur-K4031</b><br>Bez rozpouštědel tixotropní 2-složkové epoxidové lepidlo s univerzálním použitím k lepení betonu, kovu, keramiky nebo umělých hmot - k lepení ASO-Tape-3000 jako voděodolná spárovací hmota - jako stěrková hmota k zacelení statických trhlin jako nevláknitá opravná malta na betonové plochy, spáry v tlaku GMPs. Spotřeba: 1,00 kg/m2  |                   | 6 kg            |    | 428,50       | 2571,00           | B         |
| <b>SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Alternativní těsnící systémy :</b>                                       |   |                   |                 |    |              |                   |           |
|                     | <b>Omega Hliníková páska / Emfiband</b><br>Těsnící páska jednostranně lepicí, vysoce pružná, těsnící páska s hliníkovou fólií, možnost dodání i v provedení měď, všude tam kde je potřeba dotěsnit pracovní a dilatační spáry, např. klempířské konstrukce. Balení : 10m / šíře 100mm   | 10m / šíře 100mm  | 1 ks            |    | 597,00       | 597,00            | A         |
| <b>SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Prostředky pro ošetření betonu, kamene, zdiva a minerálních podkladů</b> |   |                   |                 |    |              |                   |           |
|                     | <b>PCI - Entöler</b><br>Speciální čisticí prostředek na olejové, bitumenové a voskové skvrny. Velikost balení 1 lt.<br><b>spotř. 1,6 ltr/m2 při tl.vrstvy 2mm v jednom náosu</b>  | 1 lt              | 1 ks            |    | 600,00       | 600,00            | A         |
|                     | <b>Agro Abbeizpaste Spezial (Agro stripping Paste Special)</b><br>Odstraňující tixotropní pasta na vysoce efektivní rozpouštědla bez chloro-uhlovodíků. Odstraňuje veškeré druhy barev v krátké době. Upozornění nízký bod vzplanutí.<br><b>spotř. 0,3kg/m2</b>   | Transparentní     | 2,5 kg          |    | 980,00       | 2450,00           | A         |
|                     | <b>Agrofix Kalk-Zementlöser</b><br>Čisticí prostředek k odstraňování ušpinění vápnem a cementem. Bílý prášek, který se smíchá s vodou. 3-10 % roztok s vodou  |                   | 1 kg            |    | 621,70       | 621,70            | A         |
|                     | <b>Avus čistič Öl a odmašťovač</b><br>Biologicky odbouratelné vodou, odstraňuje tuky, oleje a nečistoty z různých povrchů jako je beton, přírodní kámen, dlaždic, cihel, oceli a pozinkovaných ploch. Spotřeba: silné znečištění 1:1, čerstvé znečištění 1:2- 1:5 zaolejované plochy, zředěte s vodou.  |                   | 1 lt            |    | 647,60       | 647,60            | A         |
|  |   |                   | 25 lt           |    | 298,90       | 7472,50           |           |
|                     | <b>Zementan Betonlöser</b><br><b>Rozpouštědlo betonu a malty</b> Vysoce účinná kapalina pro odstraňování ztvrdlých zbytků betonu a malty. Pro rychlé a časově nenáročnou čištní stavební techniky a náradí všeho druhu<br><b>Spotřeba: cca 0,1 - 0,3 kg/m2</b>  | modro-zelená      | 25 kg           |    | 219,00       | 5475,00           | A         |
|                     | <b>Natur-und Kunststeinreiniger</b><br>(čistič na přírodní a umělé kámen) Silně alkalický, vysoce koncentrovaný, nehořlavý, obsahuje biologicky odbouratelné povrchové aktivní látky. Rozpouští a emulguje tuky a mastné nečistoty, aby mohly být odstraněny vodou. Aplikuje se buď jako neředěný, nebo při menším znečištění v poměru s vodou ať 1:5. Po aplikaci důkladně opláchnout vodou. <b>spotř. 0,06lt/m2</b>         |                   | 1 lt            |    | 635,20       | 635,20            | A         |


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín | Velikost balení | Mj   | Kč /MJ ceník   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|--------|-----------------|------|----------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Natur-und Kunststeinsiegel</b><br>(hydrofobní ošetření přírodního a umělého kamene) Pro hladké středně hrubé přírodní a umělé kameny. Odpuzuje vodu. Snižuje absorpci vody na min nebo na vůbec žádnou. Po ošetření je vzhled kamene jako tzv. „mokrý film“ <b>spotř. 0,05-0,1lt/m2</b>   |        | 1 lt            |      | <b>768,40</b>  | 768,40            | A         |
|   |  |        | 5 lt            |      | <b>424,20</b>  | 2121,00           |           |
|    | <b>CLEAN FP (dříve Fassadenreiniger-Paste)</b><br>Čistící pasta pro silně znečištěné fasádní plochy z minerálních materiálů, zvonivky, cihly, přírodní kámen, beton a pohledový beton. Nevhodný pro pohledové vápenopískové zdivo a glazované plochy. <b>Spotř. 0,1kg/m2</b>   |        | 1 kg            |      | <b>476,00</b>  | 476,00            | A         |
|   |  |        | 5 kg            |      | <b>403,20</b>  | 2016,00           |           |
|    | <b>Funcosil FC</b><br>Vysoce kvalitní speciální výrobek pro hydrofobní impregnaci cihel, silikátových tvárníc, přírodního kamene a omítky. Krémovitá konzistence <b>spotř. 0,15-0,2ltr/m2</b>  |        | 5 lt            |      | <b>1467,20</b> | 7336,00           | A         |
|   |  |        | 12,5 lt         |      | <b>1381,80</b> | 17272,50          |           |
|    | <b>Funcosil AS</b><br>Impregnační prostředek na fasády. Vysoce účinná kombinace akrylátu a siloxanu. Osvědčil se jako preventivní ochrana proti chemickým posypovým solím. Nemá výrazný vliv na propustnost vodní páry. Aplikací přípravku se omezi výskyt mikroorganismů na minerálních stavebních hmotách. Funcosil AS je vhodný k hydrofobizující impregnaci zvyšující barevnou intenzitu starých a na povrchu se drolicích cihel, starých a nových cihel, povrchů zvonivek nebo povrchů z vymývaného betonu. <b>spotř. 0,2-1ltr/m2</b>   |        | 5 lt            |      | <b>718,20</b>  | 3591,00           | A         |
|   |  |        | 30 lt           |      | <b>651,00</b>  | 19530,00          |           |
| <b>SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Silikony, akryly, bitumeny a PU pěny :</b>            |  |        |                 |      |                |                   |           |
|    | <b>Sitol Akryl 10</b><br>Tmel na bázi akrylových polymerů rozptýlených ve vodě pro těsnění spár. Max pohyb do 10 %. Příline k různým druhům materiálů a je přetíratelný.   |        | 310 ml          | 1 ks | <b>107,75</b>  | 107,75            | A         |
|   |  |        | šedá / bílá     |      |                |                   |           |
|   | <b>Sitol Akryl 15</b><br>Tmel na bázi akrylových polymerů rozptýlených ve vodě pro těsnění spár. Max pohyb do 15 %. Příline k různým druhům materiálů a je přetíratelný.   |        | 310 ml          | 1 ks | <b>135,50</b>  | 135,50            | A         |
|   |  |        | šedá / bílá     |      |                |                   |           |
|  | <b>Sitol Silicon Low Modulus</b><br>Jednosložkový, silikonový tmel, neutrálního typu. Vhodný na beton, dřevo, ocel, keramiku, přírodní kámen. Elastický a dobře zpracovatelný, odolný vůči stárnutí.   |        | 310 ml          | 1 ks | <b>254,75</b>  | 254,75            | A         |
|   |  |        | šedá / bílá     |      |                |                   |           |
|  | <b>Sitol Silicon Heat Resistant</b><br>Silikonový těsnící tmel s vysokou tepelnou odolností až 300°C. Vhodný převážně pro těsnění hlav motoru, příruby a potrubí, kotle, výměníky tepla.   |        | 310 ml          | 1 ks | <b>310,00</b>  | 310,00            | A         |
|   |  |        | červený         |      |                |                   |           |
|  | <b>Sitol Silicon Lamiera</b><br>Neutrální silikonový tmel pro použití s mimořádnou odolností proti povětrnostním vlivům a UV. Elastický a přilnavost k různým typem povrchu: z pozinkované oceli, lakované, plechu, mědi, mosazi, bronzu, železa, nerez ocel, olovo, hliník.   |        | 310 ml          | 1 ks | <b>258,50</b>  | 258,50            | A         |
|   |  |        | dle. Vzork.     |      |                |                   |           |
|  | <b>Sitol Silicon Window &amp; Sanitary</b><br>Neutrální silikonový tmel s fungicidy proti plísní a tvoření řas, ideální pro utěsnění v bazénech na plovárnách, koupelnách, kuchyních atd., ve všech stykových prvích jako jsou vany, umyvadla, nástěnná keramika. Doporučujeme použít Primer Silicon.  |        | 310 ml          | 1 ks | <b>185,25</b>  | 185,25            | A         |
|   |  |        | dle. Vzork.     |      |                |                   |           |
|  | <b>44U Akrylový tmel 310ml</b><br>Tmel je určen ke spárování při montáži sádkokartonů, pro spáry mezi zdívkou a rámy oken a dveří, vhodný pro opravy prasklin v omítkách, dotěšování při montáži vzduchotechniky, pružné spárování s možností přetření v autoprůmyslu (podklady z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobře přetíratelný běžnými nátěry (po dokonalém vyschnutí). Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje minimální seschnutí.   |        | 310 ml          | 1 ks | <b>58,00</b>   | 58,00             | D         |
|  | <b>44U Taurus MS polymer 290ml</b><br>TAURUS MS polymer je odolný vlhku a vodě, povětrnosti, UV záření, rozpouštědly a zředěným chemikáliím, mrazuvzdorný, trvale pružný, přetíratelný, tmel bez zápachu, aplikovatelný i na vlhké povrchy bez použití primeru. Nepůsobí korozivně na kovy a má výbornou odolnost proti plísním (sanitární aplikace). TAURUS MS polymer se vyznačuje vysokou přilnavostí k různým stavebním materiálům, včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace.   |        | 290 ml          | 1 ks | <b>255,00</b>  | 255,00            | D         |
|  | <b>44U Neutrální silikon transparent 310ml</b><br>Tmel je určen k tmelení přechodových spár dvou různých materiálů, např. mezi okny a fasádou, vanou a obkladem (dlažbou), dřezem a pracovní deskou, okenním rámem a sklem, k tmelení a těsnění při výrobě a zasklívání oken, dveří, zimních zahrad, sklenků, k tmelení a těsnění spár u umyvadel, dřezů, akrylátových van, sprchových koutů apod. Má výbornou přilnavost na sklo, porcelán, glazuru, kovy, dřevo, lazurovací laky, nátěrové hmoty, epoxidové a polyesterové desky, mnoho druhů PVC, nerez, eloxovaný hliník, polykarbonát, akrylátové sklo tzv. "plexisklo" apod. Teplotní odolnost: -50°C až +150°C. |        | 310 ml          | 1 ks | <b>158,40</b>  | 158,40            | D         |
|  | <b>44U Bitumenový tmel 310ml</b><br>Tmel je určen pro lepení „za studena“ střešních lepenkových pásů, kanadských šindelů a některých střešních fólií (doporučujeme konzultovat či odzkoušet). Vhodný pro opravy plochých střech a izolací, těsnění kanalizačních potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů, ... Má dobrou adhezi k většině stavebních a střešních materiálů. Tmel lze aplikovat i na vlhké podklady. Teplotní odolnost: -25°C až +110°C  |        | 310 ml          | 1 ks | <b>84,00</b>   | 84,00             | D         |


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín | Velikost balení | Mj     | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|--------|-----------------|--------|--------------|-------------------|-----------|
|    | <b>44U Montážní pěna pistolová 750ml</b><br>Víceúčelová montážní polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalně reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vyplňování mezer, prasklin a spár. Je určena k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, montáži ráků, zárubní, oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti. vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.)   | 750 ml | 1 ks            |        | 170,00       | 170,00            | D         |
|    | <b>44U Montážní pěna celoroční pistolová 750ml</b><br>Víceúčelová montážní polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalně reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vyplňování mezer, prasklin a spár. Je určena k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, montáži ráků, zárubní, oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti. vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.)   | 750 ml | 1 ks            |        | 174,00       | 174,00            | D         |
|    | <b>44U Lepicí pěna pistolová 750ml</b><br>Lepicí pěna je polyuretanové lepidlo vznikající napěněním a vytvrzením kapalně reakční směsi působením vzdušné vlhkosti umožňující lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu nebo polyuretanu na různé stavební materiály pod i nad úrovní terénu. Lepidlo je určeno na lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu při izolaci panelových domů, rodinných domů, montovaných staveb atd. Montáž a lepení dveřních zárubní všude tam, kde je kladen požadavek na dobrou přilnavost ke všem běžně používaným stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, bitumenové a asfaltové pásy) s ohledem na mimořádně krátkou dobu tuhnutí. Vydátnost: 4 - 8 m <sup>2</sup>    | 750 ml | 1 ks            |        | 207,60       | 207,60            | D         |
|    | <b>44U Nízkoexpanzní pěna pistolová 750ml</b><br>Víceúčelová montážní polyuretanová hmota s nízkou postexpanzí vznikající napěněním a vytvrzením kapalně reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vyplňování mezer, prasklin a spár. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.). Je určena k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny, montáž zárubní, ráků oken a dveří, lepení parapetních desek, schodišťových stupňů, prahů a jiných konstrukcí, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzené. | 750 ml | 1 ks            |        | 189,60       | 189,60            | D         |
|    | <b>Siga Pro montážní pěna, ohnivzdorná</b><br>Rychle tuhnoucí samozhášivá jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí.  | 750 ml | 1 ks            |        | 395,00       | 395,00            | D         |
|   | <b>44U Čistič PU pěny 500ml</b><br>Čistič PU pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu takové povahy, aby zajišťovala dobrou rozpustnost jak výchozích komponentů polyuretanové pěny, tak i částečně vytvrzené polyuretanové pěny. Čistič PU pěny je vynikajícím prostředkem pro čištění vnitřků aplikačních pistolí po práci s nimi. Nasazením rozprašovacího adaptéru lze Čistič PU pěny využít k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných ještě nevytvrzenou polyuretanovou pěnou.  | 500 ml | 1 ks            |        | 145,60       | 145,60            | D         |
|  | <b>44U Studnařská/kanalizační pěna trubičková 750ml</b><br>Jednokomponentní montážní polyuretanová pěna v aerosolu ke spojování a těsnění betonových skruží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabránit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody, s atestem na pitnou vodu.   | 750 ml | 1 ks            |        | 243,60       | 243,60            | D         |
| <b>SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Stavební chemie - příslušenství :</b>                 |  |        |                 |        |              |                   |           |
|  | <b>Pistole Avon 600ml</b><br>Pistole pro monoporce 600ml   |        |                 | 1 ks   | 1925,00      | 1925,00           | A         |
|  | <b>Pistole Wexford kov (Cox)</b><br>Pistole pro kartuše 310ml  |        |                 | 1 ks   | 315,60       | 315,60            | D         |
|  | <b>Pistole Wilton 600</b><br>Profesionální pneumatická značková pistole pro průmyslové aplikace tmelů a lepidel z AL střev do objemu 600 ml. Jen na objednání.   |        |                 | 1 ks   | 6300,00      | 6300,00           | A         |
|  | <b>Pistole Gun na PU pěny</b><br>Pistole pro aplikaci polyuretanové pěny   | kov    |                 | 1 ks   | 1333,00      | 1333,00           | A         |
|   |  | teflon |                 | 1,0 ks | 690,00       | 690,00            |           |
|  | <b>Boty s hřeby</b><br>Pomocné sandály pro bezpečnou chůzi v čerstvě nanesených cementových, epoxidových a polyuretanových samonivelačních stěrkách  |        |                 | 1 ks   | 350,00       | 350,00            | A         |
| <b>IZOLACE / Hydroizolace minerální - pružné :</b>                                  |  |        |                 |        |              |                   |           |
|  | <b>Aquafin-1K Premium</b><br>· jednosložková <b>flexibilní</b> hydroizolace · rychletuhnoucí · zralost k pokládce obkladu/dlažby již po cca 3-4 hod. · dá se velmi dobře nastěrkovat a vyhladit · snadné a hospodárné zpracování · nanáší se štetcem, stěrkou nebo nástřikem pomocí vhodné techniky · flexibilní a překlenující trhlinky · difúzně otevřená, odolná proti mrazu, UV záření a stárnutí · vhodná do interiéru i exteriéru<br><i>spotř. 2,5kg/2mm/m<sup>2</sup> = 2 vrstvy</i>  | šedá   |                 | 15 kg  | 184,69       | 2770,35           | B         |


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín             | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------------------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Aquafin-2K/M-PLUS</b><br>2-komponentní flexibilní minerální hydroizolační stěrka - bežešvá bezesparová pružná hydroizolace přemostující trhliny - vhodná na všechny běžné únosné podklady - dobrá přídržnost na vlhkých podkladech bez penetrace difúzně otevřená, odolná vůči mrazu, UV záření a stárnutí - odolná vůči posypovým solím přemostí uje pohyby, do interiéru i exteriéru, na balkony, terasy, bazény, <b>s atestem na pitnou vodu</b><br><i>spotř. 4kg/m2 = 2 vrstvy</i>   | šedá               | 7 kg            |    | 165,06       | 1155,42           | B         |
|   |   | šedá               | 35,0 kg         |    | 135,94       | 4757,90           |           |
|    | <b>SikaTop Seal-107</b><br>2-komponentní těsnicí stěrka, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných plniv a speciálních přísad. - vnitřní a vnější hydroizolace a těsnění betonu, betonových zdí a zdíva - hydroizolace stěn v sklepních a podzemních prostorách - hydroizolace a ochrana hydraulických konstrukcí jako: nádrže, plavecké bazény, betonové potrubí, kanály, mosty - vnitřní hydroizolace vyztužených etonových zdí a podlah ve sklepních a podzemních prostorách na ochranu proti pronikání vlhkosti - částečně flexibilní ochrana na vyztužené betonové konstrukce jako hydroizolace proti vlivům rozmrazovacích solí a mrazu, CO2, vodě - hydroizolace koupelen a sprchových koutů - hydroizolace teras a balkonů a všech ploch vystavených povětrnostním vlivům <b>spotřeba 2kg/m2/1mm</b> | šedá               | 25 kg           |    | 73,15        | 1828,75           | A         |
|    | <b>ASO Dichtband WEIS 12cm/50m</b><br>Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel. K vytvoření vodotěsných a dilatačních spár v hydroizolacích.  | šedá               | 50 m            |    | 76,65        | 3832,50           | B         |
|    | <b>Těsnící pás do stěrkových izolací</b><br>Těsnící materiál, pružný, odolný proti přetření, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání vodu obsahujících lepidel na obklady a těsnících látek a který vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám.  |                    | 50 m            |    | 42,00        | 2100,00           | D         |
|   |   |                    | 10 m            |    | 57,00        | 570,00            |           |
|   |   | samolepící         | 25 m            |    | 67,20        | 1680,00           |           |
| <b>IZOLACE / Hydroizolace minerální - nepružné :</b>                                |   |                    |                 |    |              |                   |           |
|   | <b>Sika MonoTop-120 Seal</b><br>Sika MonoTop-120 Seal je 1-komponentní cementová hydroizolační stěrka obsahující přísady, které utěsňují beton proti průniku vody. Používá se pro izolaci horizontálních a vertikálních povrchů z betonu, pro ochranu betonových konstrukcí před pronikáním vody ve vodojemech, nádržích, bazénech, koupelnách, podzemních konstrukcích atd., je <b>vhodná pro přímý styk s pitnou vodou</b> Paropropustná, mrazuvzdorná, proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody <b>spotř. min. 4kg/m2mm</b>  | šedá               | 25,0 kg         |    | 55,30        | 1382,50           | A         |
|  | <b>Aquafin 1K</b><br>1-komponentní minerální hydroizolační stěrka, izolace nádrží, sloupů, stěn ve vlhkém prostředí, min.tl. 2mm <b>spotř. 3-4kg/m2</b>   | šedá               | 5 kg            |    | 115,07       | 575,35            | B         |
|   |   | šedá               | 25,0 kg         |    | 51,10        | 1277,50           |           |
|  | <b>Aquafin-IC</b><br>Krystalická hydroizolace - penetruje do kapilární struktury betonu a utěsňuje ji - zůstává trvale aktivní - neobsahuje chloridy - brzdí karbonatizaci - k použití na vlhkých podkladech - odolává vysokému hydrostatickému tlaku vody - utěsňuje dodatečně vznikající trhliny až do 0,4 mm - hydroizolace k použití do exteriéru i interiéru, např. sklepy, výtahových šachet, základů stavby, pilot, základových desek apod. - izolace nádrží na pitnou a užitkovou vodu, zásobních nádrží, zařízení na úpravu vody apod. - izolace pod notěry (notěť na dělicí vrstvě nebo plovoucí notěť) <b>spotřeba cca 1.5kg/m2</b>  | šedá               | 25 kg           |    | 110,00       | 2750,00           | B         |
| <b>IZOLACE / Hydroizolace bitumenové :</b>  |   |                    |                 |    |              |                   |           |
|  | <b>Asfredol 1000</b><br>Bitumenová emulze, bez obsahu organických rozpouštědel. Obsahuje speciální syntetické pryskyřice jež zlepšují pružnosti a mechanické vlastnosti vytvrzené izolace. Vyznačuje se výbornou přídržností ke všem cementovým podkladům, vláknobetonu, cihle, dřevu, asfaltovým podkladům atd. Je také izolace vysoce odolná působení kyselin a alkalickým rozpouštědly, je parotěsná a plynotěsná. <b>spotř. 1-2kg/m2</b>  |                    | 20 kg           |    | 92,00        | 1840,00           | B         |
|   |   |                    | 20 kg           |    | 98,75        | 1975,00           |           |
|  | <b>Asfredol 2000</b> - možnost mísení s cementem a pískem, dle Technického listu  |                    | 20 kg           |    | 98,75        | 1975,00           |           |
|  | <b>Black Hydro Spray - NOVINKA !!!</b><br>Asfaltový hydroizolační ochranný tmel ve spreji. Black Hydro Spray je ideální pro utěsnění netěsností na střeších, okapech, dlaždicích a terasách, světlicích, PVC nebo kovových odtokových trubkách. Vhodné na povrchy mostů, střeš, stožárů, ocelových konstrukcí, nádrží, rámu zemědělských strojů, karoserií. Užitečné při instalaci komínů, solárních panelů, podobnosti a antén, jakož i pro ochranu přístavních a železničních materiálů. <b>Vydatnost cca 4m2/balení</b>  | 500 ml barva černá | 1 ks            |    | 460,75       | 460,75            | B         |
|  | <b>Aquafin-RB400</b><br>Rychlá minerální stavební hydroizolace, hydraulicky tuhnoucí, samozesilující bez obsahu bitumenů, rychlé reaktivní proschnutí, hydroizolace stavebních částí ve styku se zeminou, dodatečná izolace stavební konstrukce, hydroizolace nádrží a bazénů do výšky vodního sloupce až 10 m izolace francouzských dveří a oken vhodná na staré, soudržné bitumenové podklady. Výhody: odolná vůči síranům, i bez penetrace dobrá přilnavost také na matně vlhkých podkladech, difúzně otevřená, odolná vůči mrazu, UV záření a stárnutí, odolná vůči posypovým solím, víceúčelová, vysoce flexibilní a překlenující trhliny, již po 3 hodinách odolná vůči dešti a pochozí, možnost přepracování, lze přetírat a omítat, <b>izolace proti radonu</b> <b>spotřeba: cca 1,2kg/m2/1mm</b>   |                    | 20 kg           |    | 173,06       | 3461,20           | B         |
|  | <b>Combidic 2K Classic</b><br>Dvosložková bitumenová modifikovaná silnovrstvá hydroizolace, vhodná k lepení drenážních a izolačních desek <b>spotř. 1,3 kg mm tl./m2 dle stavu podkladu, izolace proti radonu</b>   |                    | 30 ltr          |    | 101,27       | 3038,10           | B         |


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník  | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------|-----------------|----|---------------|-------------------|-----------|
|  | <b>Sika BlackSeal-301</b><br>zředěná, vláknem zesílená bitumenová stěrka určená pro opravy hydroizolací, která se nanáší zubovou stěrkou (hladítkem) (bez obsahu azbestu). Použití: izolace a oprava trhlin v bitumenových pásech, betonu, maltě a povrchů z cihel, lepení plechových prvků <b>spotřeba: cca 1,2kg/m2/1mm</b> | černá  | 5 kg            |    | <b>228,10</b> | 1140,50           | A         |


## IZOLACE / Hydroizolace koupelen :


|   |  |  |      |  |              |        |   |
|---|--|--|------|--|--------------|--------|---|
|  | <b>Sokrat S2802</b><br>Penetrační přípravek a příměs do stavebních směsí na bázi syntetického kopolymeru |  | 1 lt |  | <b>60,00</b> | 60,00  | D |
|   |  |  | 5 lt |  | <b>57,20</b> | 286,00 |   |

|   |   |        |       |  |               |         |   |
|---|---|--------|-------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>Saniflex Okr</b><br>Tekutá izolační hmota pro utěsnění ploch v prostorách s mokřím a vlhkým provozem pod dlaždice.<br><b>Spotř. cca 1,2kg/m2</b> | okrová | 5 kg  |  | <b>183,75</b> | 918,75  | B |
|   |   |        | 20 kg |  | <b>156,45</b> | 3129,00 |   |


|   |  |      |       |  |               |         |   |
|---|--|------|-------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>AquaFin-1K Premium</b><br>· jednosložková <b>flexibilní</b> hydroizolace · rychletuhnoucí · zralost k pokládce obkladu/dlažby již po cca 3-4 hod. · dá se velmi dobře nastěrkovat a vyhladit · snadné a hospodárné zpracování · nanáší se štětcem, stěrkou nebo nástřikem pomocí vhodné techniky · flexibilní a překlenující trhlinky · difúzně otevřená, odolná proti mrazu, UV záření a stárnutí · vhodná do interiéru i exteriéru<br><b>spotř. 2,5kg/2mm/m2 = 2 vrstvy</b> | šedá | 15 kg |  | <b>184,69</b> | 2770,35 | B |
|---|--|------|-------|--|---------------|---------|---|


|   |  |                      |       |  |               |         |   |
|---|--|----------------------|-------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>Sitol Aquatech</b><br>1-komponentní hydroizolační stěrka ve vodné emulzi, elastická, k flexibilnímu utěsnění na bázi styrol-akryl polymerů. Pochází, odolná vůči trvalému namáhání vodou. Vhodná pro pokládku keram.dlažby a obkladů. Vhodná pro izolaci střeš, balkonů, teras, okapů, říms, kouřovodů, základového zdiva, podezdívky, zdi, koupelny, atd. Pro aplikaci na staré bitumenové nátěry je nutné použít <b>Primer Aquatech.</b> (0,1-0,3lt/m2). /šedá/bílá/červená/<br><b>spotř. 1kg/m2/2 vrstvy</b> | šedá / bílá /červená | 6 kg  |  | <b>265,25</b> | 1591,50 | B |
|   |  | šedá / bílá /červená | 15 kg |  | <b>243,75</b> | 3656,25 |   |
|   |  | <b>Primer</b>        | 1 lt  |  | <b>395,75</b> | 395,75  |   |


|  |  |  |      |  |              |         |   |
|--|--|--|------|--|--------------|---------|---|
|  | <b>ASO Dichtband WEIS 12cm/50m</b><br>Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel. K vytvoření vodotěsných a dilatačních spár v hydroizolacích. |  | 50 m |  | <b>76,65</b> | 3832,50 | B |
|--|--|--|------|--|--------------|---------|---|


|   |   |            |      |  |              |         |   |
|---|---|------------|------|--|--------------|---------|---|
|  | <b>Těsnící pás do stěrkových izolací</b><br>Těsnící materiál, pružný, odolný proti přetržení, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání vodu obsahujících lepidel na obklady a těsnících látek a který vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám. |            | 50 m |  | <b>42,00</b> | 2100,00 | D |
|   |   |            | 10 m |  | <b>57,00</b> | 570,00  |   |
|   |   | samolepicí | 25 m |  | <b>67,20</b> | 1680,00 |   |

## IZOLACE / Hydroizolace - epoxidové a polyuretanové :

|   |  |  |       |  |               |         |   |
|---|--|--|-------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>Barrikade EP-DPM</b><br>Je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Použití i na čerstvý beton (2-3 dny starý).<br><b>Spotř. 0,5-0,7kg/m2</b> |  | 10 kg |  | <b>368,00</b> | 3680,00 | A |
|---|--|--|-------|--|---------------|---------|---|

|   |  |  |         |  |               |         |   |
|---|--|--|---------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>SikaBond T8</b><br>Tekutá izolační hmota pro utěsnění ploch v prostorách s mokřím a vlhkým provozem pod dlaždice.<br><b>Spotř. 1,2-3kg/m2</b> |  | 6,7 kg  |  | <b>541,20</b> | 3626,04 | A |
|   |  |  | 13,4 kg |  | <b>517,70</b> | 6937,18 |   |

|   |  |                         |        |  |                |         |   |
|---|--|-------------------------|--------|--|----------------|---------|---|
|  | <b>Sikalastic 490T</b><br>1-komponentní, lesklý, transparentní, elastický, trvanlivý hydroizolační polyuretanový nátěr na balkony, terasy skleníky. Při přetírání staré dlažby nutno použít penetrační <b>Sika Primer 490T</b> , spotřeba 0,03 – 0,08 kg/m2.<br><b>Spotř. 0,7-1kg/m2</b> |                         | 5,0 kg |  | <b>1179,90</b> | 5899,50 | A |
|   |  | <b>Sika Primer 490T</b> | 1,0 kg |  | <b>771,10</b>  | 771,10  |   |

|   |  |                      |       |  |               |         |   |
|---|--|----------------------|-------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>Sitol Aquatech</b><br>1-komponentní hydroizolační stěrka ve vodné emulzi, elastická, k flexibilnímu utěsnění na bázi styrol-akryl polymerů. Pochází, odolná vůči trvalému namáhání vodou. Vhodná pro pokládku keram.dlažby a obkladů. Vhodná pro izolaci střeš, balkonů, teras, okapů, říms, kouřovodů, základového zdiva, podezdívky, zdi, koupelny, atd. Pro aplikaci na staré bitumenové nátěry je nutné použít <b>Primer Aquatech.</b> (0,1-0,3lt/m2). /šedá/bílá/červená/<br><b>spotř. 1kg/m2/2 vrstvy</b> | šedá / bílá /červená | 6 kg  |  | <b>265,25</b> | 1591,50 | B |
|   |  | šedá / bílá /červená | 15 kg |  | <b>243,75</b> | 3656,25 |   |
|   |  | <b>Primer</b>        | 1 lt  |  | <b>464,70</b> | 464,70  |   |

| Obrázek výrobku | Komponent název / označení   | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník  | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|--|--------|-----------------|----|---------------|-------------------|-----------|
|                 | <b>Aqua Blocker</b><br>Hydroizolační materiál proti zemi vlhkosti a tlakové vodě na bázi MS polymerů. Extrémně přemostňuje do šířky až 10 mm a odolává podzemní vodě<br><b>2,3 – 3,1 kg/m2 při dvou vrstvách</b><br><b>cca 0,4 kg/m2 jako fixace desek</b> | 290 ml | 1 ks            |    | <b>273,00</b> | 273,00            | A         |
|                 |  |        | 1 kg            |    | <b>429,00</b> | 429,00            |           |
|                 |  |        | 14 kg           |    | <b>270,00</b> | 3780,00           |           |

### IZOLACE / Okapové profily :

|  |  |                  |     |  |             |      |   |
|--|--|------------------|-----|--|-------------|------|---|
|  | <b>Balkonový okapový profil</b><br>*pro stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkonů a teras, odvod vody mimo čelo balkonů a teras *aplikuje se při tenkovrstvém lepení ve spojení s novými materiály, především tenkovrstvé vyrovnávací a lepicí hmoty, tenkovrstvé nátěrové hydroizolace<br>*vyroben z hliníkového plechu, barveného v různých odstínech, bílá, hnědá, šedá , béžová (RAL) zespolu lakovaná<br>*pro nadstandardní požadavky v provedení měď a nerez | cena na vyžádání | 2 m |  | <b>0,00</b> | 0,00 | A |
|--|--|------------------|-----|--|-------------|------|---|

|  |  |                   |      |  |               |        |   |
|--|--|-------------------|------|--|---------------|--------|---|
|  | <b>Balkonový PVC okapový profil</b><br>Balkonový systém PVC bez kompromisu, ideální na balkóny, terasy. Vhodné ve spojení s hydroizolací, pod dlažbu. V případě odlomení vrchní části je ideální pro povrchovou úpravu moderním bezspárovým systémem na bázi polyuretanové stěrky. Dodává se pouze v šedé barvě, systémový prvek je možné objednat i v provedení AL. |                   |      |  |               |        |   |
|  | Difexx H14 PVC profil, 14 mm nebo odlamovací pro polyuretanovou stěrku   |                   | 1 m  |  | <b>300,00</b> | 300,00 | A |
|  | Difexx H 14 PVC Rohový segment vnější nebo vnitřní 90°C  |                   | 1 m  |  | <b>210,00</b> | 210,00 |   |
|  | Difexx H 14 spojovací krytka   |                   | 1 ks |  | <b>85,00</b>  | 85,00  |   |
|  | Koncovka Univexx levá, pravá   | sada levá / pravá | 1 ks |  | <b>120,00</b> | 120,00 |   |

|  |  |                         |      |  |                |         |   |
|--|--|-------------------------|------|--|----------------|---------|---|
|  | <b>Balkonový okapový profil RENO 20</b><br><b>Vhodný pro kamínkové koberce.</b> Speciální profil s boční perforací pro zajištění odtoku vody z kamínkového koberce, ideální v kombinaci s hydroizolační stěrku |                         |      |  |                |         |   |
|  | RENO 20 - hliník, délka 2 m  | šedá<br>hnědá<br>grafit | 1 ks |  | <b>2175,00</b> | 2175,00 | A |
|  | RENO 20 - hliník, vnější nebo vnitřní roh  | šedá<br>hnědá<br>grafit | 1 ks |  | <b>1281,00</b> | 1281,00 |   |
|  | RENO 20 - hliník, spojka   | šedá<br>hnědá<br>grafit | 1 ks |  | <b>150,00</b>  | 150,00  |   |

### IZOLACE / Stavební systém pro pasivní domy :

|  |   |      |      |  |               |        |   |
|--|---|------|------|--|---------------|--------|---|
|  | <b>Maxplus</b><br>Systém MAX je rozebratelný, to znamená variabilita šířky vnější a vnitřní stěny (šířka 25cm - U=0,29 W/m2.K; 35cm - U=0,15 W/m2.K nebo 45 cm - U=0,10 W/m2.K), má vysokou ohnivzdornost, poskytuje úsporu nákladů při přípravě a skladování a po zalití vznikne monolitické betonové jádro bez přerušení. Systém pro maximálně úsporné domy bez tepelných mostů. Třetí generace systému ztraceného bednění z <b>Neoporu</b> . Určený především pro rychlou výstavbu, <b>nízkoenergetických a pasivních domů</b> . Spotřeba je závislá na členitosti domu běžně na 1 m2 spotřebujete 3,33 stěnových dílů. Jednotlivé díly je třeba počítat z obou stran, tl. Tvarovky zvolit dle požadavku na koeficient prostupnosti. |      |      |  |               |        |   |
|  | Maxplus 3N koncová zátka z NEOPORU 250x150x50 mm  | šedá | 1 ks |  | <b>60,00</b>  | 60,00  | A |
|  | Maxplus 5N (překládový díl z NEOPORU 1000x150x50 mm   | šedá | 1 ks |  | <b>86,30</b>  | 86,30  |   |
|  | Maxplus 50N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x50 mm   | šedá | 1 ks |  | <b>195,00</b> | 195,00 |   |
|  | Maxplus 100N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x100 mm   | šedá | 1 ks |  | <b>371,30</b> | 371,30 |   |
|  | Maxplus 150N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x150 mm   | šedá | 1 ks |  | <b>516,60</b> | 516,60 |   |
|  | Maxplus 200N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x200 mm   | šedá | 1 ks |  | <b>705,00</b> | 705,00 |   |
|  | Maxplus 250N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x250 mm   | šedá | 1 ks |  | <b>765,00</b> | 765,00 |   |
|  | Maxplus 300N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x300 mm   | šedá | 1 ks |  | <b>932,00</b> | 932,00 |   |
|  | Příčka plastová velká + 2 trubičky 219x100x20 mm  | šedá | 1 ks |  | <b>20,60</b>  | 20,60  |   |
|  | Příčka propojovací malá 219x50x20 mm  | šedá | 1 ks |  | <b>8,90</b>   | 8,90   |   |

### IZOLACE / Izolace akustické :

|  |   |  |        |  |                |          |   |
|--|---|--|--------|--|----------------|----------|---|
|  | <b>Sylomer SR</b><br>Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyuretanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov. Vzhledem k tomu, že se typ Sylomeru volí na základě stálého statického zatížení, vychází 3 základní uložení zdrojů: - celoplošné, - na pásy, - terčové | Rozměr 1 role = 1,5 x 5 m = 7,5 m2<br>Dodací podmínky:<br>-celé role do 1 týdne<br>-fezané (pásy, čtverce) do 2 týdnů + příplatek<br>-fezané (kruhy a jiné tvary) 3-4 týdny + přípl. |        |  |                |          |   |
|  | Sylomer SR 11/12 (G) do 1,1 t/m2  | žlutá  | 7,5 m2 |  | <b>2735,00</b> | 20512,50 | A |
|  | Sylomer SR 11/25 (G) do 1,1 t/m2  | žlutá  | 7,5 m2 |  | <b>5306,00</b> | 39795,00 |   |
|  | Sylomer SR 18/12 (O) do 1,8 t/m2  | oranžová   | 7,5 m2 |  | <b>3415,00</b> | 25612,50 |   |
|  | Sylomer SR 18/25 (O) do 1,8 t/m2  | oranžová   | 7,5 m2 |  | <b>5972,00</b> | 44790,00 |   |
|  | Sylomer SR 28/12 (R) do 2,8 t/m2  | modrá  | 7,5 m2 |  | <b>4017,00</b> | 30127,50 |   |

Platnost od 1. února 2023. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. Vzhledem k aktuální situaci na celosvětovém trhu se surovinami je tento ceník pouze orientační. Uvedené ceny jsou bez DPH 21% Aktuální ceny nutno ověřit.

| Obrázek výrobku | Komponent název / označení       | odstín    | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|                 | Sylomer SR 28/25 (R) do 2,8 t/m2 | modrá     | 7,5             | m2 | 6942,00      | 52065,00          | A         |
|                 | Sylomer SR 42/12 do 4,2 t/m2     | růžová    | 7,5             | m2 | 5313,00      | 39847,50          |           |
|                 | Sylomer SR 42/25 do 4,2 t/m2     | růžová    | 7,5             | m2 | 8061,00      | 60457,50          |           |
|                 | Sylomer SR 55/12 (L) do 5,5 t/m2 | zelená    | 7,5             | m2 | 6531,00      | 48982,50          |           |
|                 | Sylomer SR 55/25 (L) do 5,5 t/m2 | zelená    | 7,5             | m2 | 9662,00      | 72465,00          |           |
|                 | Sylomer SR 110/12 (M) do 11 t/m2 | hnědá     | 7,5             | m2 | 7388,00      | 55410,00          |           |
|                 | Sylomer SR 110/25 (M) do 11 t/m2 | hnědá     | 7,5             | m2 | 12736,00     | 95520,00          |           |
|                 | Sylomer SR 220/12 (P) do 22 t/m2 | červená   | 7,5             | m2 | 8019,00      | 60142,50          |           |
|                 | Sylomer SR 220/25 (P) do 22 t/m2 | červená   | 7,5             | m2 | 15513,00     | 116347,50         |           |
|                 | Sylomer SR 450/12 (V) do 45 t/m2 | šedá      | 7,5             | m2 | 10909,00     | 81817,50          |           |
|                 | Sylomer SR 450/25 (V) do 45 t/m2 | šedá      | 7,5             | m2 | 20514,00     | 153855,00         |           |
|                 | Sylomer SR 850/12 (T) do 85 t/m2 | tyrkysová | 7,5             | m2 | 13537,00     | 101527,50         |           |
|                 | Sylomer SR 850/25 (T) do 85 t/m2 | tyrkysová | 7,5             | m2 | 26634,00     | 199755,00         |           |
|                 | Sylomer SR 1200/12 do 120 t/m2   | fialová   | 7,5             | m2 | 14592,00     | 109440,00         |           |
|                 | Sylomer SR 1200/25 do 120 t/m2   | fialová   | 7,5             | m2 | 28645,00     | 214837,50         |           |

|  |   |                  |  |  |             |             |
|--|---|------------------|--|--|-------------|-------------|
|  | <b>Sylodyn, Sylomer HD</b><br>Speciální typ Sylomeru pro použití v trvale mokřem prostředí. | cena na vyžádání |  |  | na vyžádání | na vyžádání |
|--|---|------------------|--|--|-------------|-------------|

|  |   |                  |  |  |             |             |
|--|---|------------------|--|--|-------------|-------------|
|  | <b>Sylodamp</b><br>Speciální pružinový typ Sylomeru | cena na vyžádání |  |  | na vyžádání | na vyžádání |
|--|---|------------------|--|--|-------------|-------------|

|  |  |                  |  |  |             |             |
|--|--|------------------|--|--|-------------|-------------|
|  | <b>Schöck Tronsole</b><br>Prvky přerušující kročejový hluk u schodišť bytových či občanských staveb. Kompletní profesionální systém vhodný pro prefabrikované konstrukce, monolitické konstrukce i rekonstrukce budov. | cena na vyžádání |  |  | na vyžádání | na vyžádání |
|--|--|------------------|--|--|-------------|-------------|

|  |  |                              |   |  |         |
|--|--|------------------------------|---|--|---------|
|  | <b>Belar</b><br>BELAR je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem. Výrobek se vyznačuje výbornou schopností snížit přenos vibrací mezi zdrojem vibrací a okolní připojenou konstrukcí, čímž působí jako „vibroizolace“ a v důsledku přináší i snížení hluku. Tloušťky: 6,10,15,20,25,30,40,50mm | uvažovaná tloušťka materiálu | Dodáváno v rohožích o rozměru 500x1500 mm | <b>Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu</b> |         |
|  | <b>Belar Be 0,65</b> dopor.kont.napětí: 0-130kPa, stat.modul pruž.: 0,9-1,03MPa, obj.hm. 627kg/m3  | 25 mm                        | 1,0 m2                                    | 1848,00  | 1848,00 |
|  | <b>Belar Be 0,8</b> dopor.kont.napětí: 100-380kPa, stat.modul pruž.: 2,32 - 2,51MPa, obj.hm. 759kg/m3  | 25 mm                        | 1,0 m2                                    | 2016,00  | 2016,00 |
|  | <b>Belar Be 0,9</b> dopor.kont.napětí: 130-530kPa, stat.modul pruž.: 3,33 - 3,70MPa, obj.hm. 912kg/m3  | 25 mm                        | 1,0 m2                                    | 2352,00  | 2352,00 |
|  | <b>Belar Be 1,0</b> dopor.kont.napětí: 200-900kPa, stat.modul pruž.: 5,08 - 6,53MPa, obj.hm. 1053kg/m3   | 25 mm                        | 1,0 m2                                    | 2646,00  | 2646,00 |

## IZOLACE / Lepicí technika, těsnící systémy :

|  |                                  |        |      |       |         |
|--|----------------------------------|--------|------|-------|---------|
|  | <b>Airstop Flex lepicí páska</b> | 50 mm  | 25 m | 18,32 | 458,00  |
|  |                                  | 60 mm  | 25 m | 22,34 | 558,50  |
|  |                                  | 75 mm  | 25 m | 28,46 | 711,50  |
|  |                                  | 100 mm | 25 m | 40,00 | 1000,00 |
|  |                                  | 150 mm | 25 m | 56,24 | 1406,00 |
|  |                                  | 200 mm | 25 m | 75,22 | 1880,50 |

|  |                                  |        |      |       |         |
|--|----------------------------------|--------|------|-------|---------|
|  | <b>Airstop lepicí páska (KB)</b> | 50 mm  | 50 m | 17,90 | 895,00  |
|  |                                  | 60 mm  | 50 m | 21,84 | 1092,00 |
|  |                                  | 100 mm | 50 m | 35,74 | 1787,00 |
|  |                                  | 150 mm | 50 m | 52,30 | 2615,00 |
|  |                                  | 200 mm | 50 m | 70,84 | 3542,00 |

|  |                           |        |      |        |         |
|--|---------------------------|--------|------|--------|---------|
|  | <b>BUTYL pružná páska</b> | 50 mm  | 10 m | 109,26 | 1092,60 |
|  |                           | 80 mm  | 10 m | 173,90 | 1739,00 |
|  |                           | 100 mm | 10 m | 209,20 | 2092,00 |


|  |                   |             |       |        |         |
|--|-------------------|-------------|-------|--------|---------|
|  | <b>Uni Primer</b> | sprej 500ml | 1 ks  | 433,06 | 433,06  |
|  |                   | bezbarvá    | 1 ltr | 882,42 | 882,42  |
|  |                   |             | 5 ltr | 647,65 | 3238,25 |




| Obrázek výrobku                                     | Komponent název / označení   | odstín  | Velikost balení | Mj       | Kč /MJ ceník                                   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|---|-----------------|----------|--|-------------------|-----------|
|   | <b>AIRSTOP Bitumeno-kaučuková páska (BB)</b><br>Lepicí páska s vrstvou bitumenu a kaučuku – vysoká lepicost, trvale elastická. Speciálně vhodná pro utěsnění problémových míst – přechod pozednice na betonovou desku a utěsnění MDF a měkkých řevolákových desek v oblasti střechy u spojů a v úžlabí. Dělené krycí pruhy.<br>Tloušťka: 1,5 mm <b>Teplota zpracování: od -10° C</b> | 100 mm  | 10 m            |          | <b>78,08</b>                                   | 780,80            | A         |
|   |  | 150 mm  | 10 m            |          | <b>112,20</b>                                  | 1122,00           |           |
|   |  | 200 mm  | 10 m            |          | <b>145,00</b>                                  | 1450,00           |           |
|   |  | 300 mm  | 10 m            |          | <b>211,26</b>                                  | 2112,60           |           |
|   | <b>Omega Hliníková páska (AB)</b><br>Páska má pevné hliníko/polyesterové, fóliové spojení. Lepidlo má velmi dobrou lepicí schopnost a je UV stabilní a odolné proti stárnutí. Slouží k utěsnění spár, dešťových okapů, vzduchových i odvodňovacích potrubí. Obzvláště vhodná pro utěsnění v oblastech základových prahů (vnějších).<br><b>Teplota zpracování od -5°C</b>             | 50 mm   | 10 m            |          | <b>52,46</b>                                   | 524,60            | A         |
|   |  | 100 mm  | 10 m            |          | <b>100,88</b>                                  | 1008,80           |           |
|   |  | 150 mm  | 10 m            |          | <b>114,16</b>                                  | 1141,60           |           |
|   |  | 200 mm  | 10 m            |          | <b>126,44</b>                                  | 1264,40           |           |
|   |  |   |                 |          |  |                   |           |
|   |  |   |                 |          |  |                   |           |
| <b>IZOLACE / Pracovní spáry - Vnitřní uložení :</b> |  |   |                 |          |  |                   |           |
|   | <b>Aquafin CJ 5</b><br>plech s krystalizačním potahem pro těsnění pracovních spár šířka 150 mm, kotvení pomocí omega třmenů  | černá   | 2 m             |          | <b>342,00</b>                                  | 684,00            | B         |
|   | <b>Aquafin CJ5 Omega třmen/spona</b><br>pro uchycení a spojení těsnících plechů CJ 5. Případná spona. <b>1ks/bm</b>  | černá   | 1 ks            |          | <b>29,50</b>                                   | 29,50             | B         |
|   | <b>Bituflex BF 202/0,5</b><br>Bitumenový těsnící plech pro utěsnění pracovních spár betonových a železobetonových konstrukcí, včetně spojky na spojení.  | černá   | 2,5 m           |          | <b>222,00</b>                                  | 555,00            | A         |
|   | <b>PT Proofflex Premium 150 -aktiv-</b><br>Těsnící plech do pracovních spár (trvale aktivní, s vynikající přilnavostí k čerstvému betonu, bez ochranné folie, se speciálním elastickým lepidlem citlivým na tlak), d.2m, výška 150mm, včetně spony a pásky, odolnost proti tlaku vody >2 bar   | šedá  | 2 m             |          | <b>245,00</b>                                  | 490,00            | B         |
|   | <b>PVC - vnitřní těsnící pás</b><br>Pás pro těsnění pracovních spár, šířka 150-500 mm, kotvení pomocí kotevnicích oček (spotřeba kotevnicích oček 4 ks / bm)   |   |                 |          | <b>Před objednáním nutno aktualizovat ceny</b> |                   |           |
|   |  | PVC-vnitřní těsnící pás <b>A 19 (V 20)</b>                                | černá           | 25 m     | <b>180,00</b>                                  | 4500,00           | A         |
|   |  | PVC-vnitřní těsnící pás <b>A 24 (V 24)</b>                                | černá           | 25 m     | <b>204,00</b>                                  | 5100,00           |           |
|   |  | PVC-vnitřní těsnící pás <b>A 32 (V 32)</b>                                | černá           | 25 m     | <b>390,00</b>                                  | 9750,00           |           |
|   | <b>Kotevní očka</b><br>kotevní očka pro PVC pásy typu A, D   |   | 100 ks          |          | <b>17,70</b>                                   | 1770,00           | A         |
|   | <b>Injektážní hadička 6/12</b><br>Jednotěnná hadička na bázi PVC pro výstup injektážního materiálu k utěsnění pracovních spár ŽB konstrukcí  |   |                 |          |  |                   |           |
|   |  | Injektážní hadička 6/12 (žlutá)   |                 | 50 m     | <b>70,00</b>                                   | 3500,00           | A         |
|   |  | Injektážní pakr s přírubou na bednění (2ks na max 10M)                    |                 | 20 ks    | <b>79,00</b>                                   | 1580,00           |           |
|   |  | Pakr k injekt.hadičce IH 12/6 - tam, kde je hadička vyvedena mimo bednění |                 | 20 ks    | <b>40,00</b>                                   | 800,00            |           |
|   |  | Prodlužovací hadička VT 14/6 (transparentní)                              |                 | 20 m     | <b>94,00</b>                                   | 1880,00           |           |
| Plechová příchytka (po 20cm)                        |  | 100 ks  | <b>7,50</b>     | 750,00   |  |                   |           |
|   | <b>HA Flex SLV</b><br>Jedno-komponentní, super nízkoviskózní, hydrofobní, pružná polyuretanová injektážní záplivka, reagující s vodou, pro vyplňování a opravy spár a průsaků v betonových a zděných konstrukcích. <b>spotř: 0,6 kg/bm injekt. hadičky</b>   |   | 25 kg           |          | <b>398,00</b>                                  | 9950,00           | A         |
|   | <b>PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou</b><br>PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou pás pro těsnění pracovních spár šířka 150 – 320 mm, pás obsahuje vlastní vnitřní příčnou výztuž, nevyžaduje kotvení pomocí kotevnicích oček !!!  |   |                 |          | <b>Před objednáním nutno aktualizovat ceny</b> |                   |           |
|   |  | PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou <b>A 15 S</b>                        | černá           | 25 m     | <b>166,00</b>                                  | 4150,00           | A         |
|   |  | PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou <b>A 19 S</b>                        | černá           | 25 m     | <b>254,00</b>                                  | 6350,00           |           |
|   |  | PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou <b>A 24 S</b>                        | černá           | 25 m     | <b>326,00</b>                                  | 8150,00           |           |
| PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou <b>A 32 S</b>  | černá  | 25 m  | <b>534,00</b>   | 13350,00 |  |                   |           |


| Obrázek výrobku | Komponent název / označení | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|


### IZOLACE / Pracovní spáry - Vnější uložení :

|   |  |       |        |          |          |   |  |
|---|--|-------|--------|----------|----------|---|--|
|  | <b>Sikadur Combiflex SG</b><br>Těsnící systém pro spáry s velkým pohybem (400% roztátnosti) a pro trhliny. Skládá se z PVC pásů folie se stahovatelným překrytím a lepidla Sikadur 31CF Rapid. |       |        |          |          |   |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-10 M 10 cm / 1 mm   |       | 25 m   | 154,50   | 3862,50  | A |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-10 M 15 cm / 1 mm   |       | 25 m   | 228,80   | 5720,00  |   |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-10 M 20 cm / 1 mm   |       | 25 m   | 282,60   | 7065,00  |   |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-10 M 30 cm / 1 mm   |       | 25 m   | 449,60   | 11240,00 |   |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-20 M 15 cm / 2 mm   |       | 25 m   | 305,50   | 7637,50  |   |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-20 M 20 cm / 2 mm   |       | 25 m   | 386,70   | 9667,50  |   |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-20 M 25 cm / 2 mm   |       | 25 m   | 490,80   | 12270,00 |   |  |
|   | Sikadur Combiflex SG-20 M 30 cm / 2 mm   |       | 25 m   | 565,20   | 14130,00 |   |  |
|   | Sikadur 31 + Rapid /spotřeba dle šíře pásu/  |       | 6 kg   | 806,00   | 4836,00  |   |  |
| Sikadur 31 + /spotřeba dle šíře pásu/   |  | 30 kg | 471,90 | 14157,00 |          |   |  |



|   |  |       |      |        |         |   |
|---|--|-------|------|--------|---------|---|
|  | <b>PVC - vnější těsnící pás</b><br>pás pro těsnění pracovních spár š. 190 – 320 mm, nevyžaduje kotvení pomocí kotevnicích oček !!! |       |      |        |         | Před objednáním nutno aktualizovat ceny |
|   | PVC - vnější těsnící pás AA 19 (AR 20)   | černá | 25 m | 207,00 | 5175,00 | A                                       |
|   | PVC - vnější těsnící pás AA 24 (AR 25)   | černá | 25 m | 243,00 | 6075,00 |   |
|   | PVC - vnější těsnící pás AA 32 (AR 32)   | černá | 25 m | 312,00 | 7800,00 |   |

### IZOLACE / Dilatační spáry - Vnitřní uložení :


|  |  |       |      |        |          |   |
|--|--|-------|------|--------|----------|---|
|  | <b>PVC - vnitřní dilatační těsnící pás</b><br>pás pro těsnění dilatačních spár šířka 150 – 500 mm, kotvení pomocí kotevnicích oček (spotřeba kotevnicích oček 4 ks / bm) |       |      |        |          | Před objednáním nutno aktualizovat ceny |
|  | PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 15   | černá | 25 m |        | 0,00     | A                                       |
|  | PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 19 (O 20)  | černá | 25 m | 230,00 | 5750,00  |   |
|  | PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 24 (O 25)  | černá | 25 m | 370,00 | 9250,00  |   |
|  | PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 32 (O 32)  | černá | 25 m | 518,00 | 12950,00 |   |
| PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 50   | černá  | 25 m  |      |        |          |   |

|   |  |  |        |       |         |   |
|---|--|--|--------|-------|---------|---|
|  | <b>Kotevní očka</b><br>kotevní očka pro PVC pásy typu A, D |  | 100 ks | 17,70 | 1770,00 | A |
|---|--|--|--------|-------|---------|---|

### IZOLACE / Dilatační spáry - Vnější uložení :


|   |   |   |       |      |        |   |   |
|---|---|---|-------|------|--------|---|---|
|  | <b>PVC - vnější dilatační těsnící pás</b><br>pás pro těsnění dilatačních spár, nevyžaduje kotvení pomocí kotevnicích oček !!! |  |       |      |        | Před objednáním nutno aktualizovat ceny |   |
|   | PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 19 (DR 21)  |   | černá | 25 m | 239,00 | 5975,00                                 | A |
|   | PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 24 (DR 26)  |   | černá | 25 m | 270,00 | 6750,00                                 |   |
|   | PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 32 (DR 32)  |   | černá | 25 m | 369,00 | 9225,00                                 |   |












### IZOLACE / KAB - Kombinovaný pás pro pracovní spáry :










|   |  |       |      |        |          |   |
|---|--|-------|------|--------|----------|---|
|  | <b>KAB</b><br>pás pro těsnění pracovních spár s bobtnavým těsněním, šířka 125 a 150 mm, kotvení pomocí třmenů (2ks/bm) |       |      |        |          | Před objednáním nutno aktualizovat ceny |
|   | KAB 125 – SET 25 bm pás + 50 ks třmen  | černá | 25 m | 365,20 | 9130,00  | A                                       |
|   | KAB 150 – SET 25 bm pás + 50 ks třmen  | černá | 25 m | 481,80 | 12045,00 |   |

### IZOLACE / Řízené spáry :








|   |   |       |       |         |         |   |
|---|---|-------|-------|---------|---------|---|
|  | <b>Q 1 řízené spáry</b><br>profil pro těsnění řízených spár ve stěnách<br>Q1 pro sílu stěny do 35 cm, šířka profilu 15 cm | černá | 2,5 m | 1214,00 | 3035,00 | A |
|   |   | černá | 3 m   | 1214,00 | 3642,00 |   |
|   |   | černá | 4 m   | 1214,00 | 4856,00 |   |
|   |   | černá | 5 m   | 1214,00 | 6070,00 |   |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín   | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |   |
|---|--|--|-----------------|----|----------------|-------------------|-----------|---|
|    | <b>Q 2 řízené spáry</b><br>profil pro těsnění řízených spár ve stěnách<br>Q2 pro sílu stěny 35-60 cm, šířka profilu 23,5 cm  | černá  | 2,5 m           |    | <b>2070,00</b> | 5175,00           | A         |   |
|   |  | černá  | 3 m             |    | <b>2070,00</b> | 6210,00           |           |   |
|   |  | černá  | 4 m             |    | <b>2070,00</b> | 8280,00           |           |   |
|   |  | černá  | 5 m             |    | <b>2070,00</b> | 10350,00          |           |   |
|    | <b>Křížový těsnící plech Formax 3000 C</b><br>Křížový plech s bentonitovým potahem pro těsnění řízených spár ve stěnách, délka 2bm   | š.150  | 2,0 m           |    | <b>809,20</b>  | 1618,40           | A         |   |
|   |  | š.175  | 2 m             |    | <b>835,80</b>  | 1671,60           |           |   |
|    | <b>KAB 175 SR PVC-P NB</b><br>Spárová těsnící pás, na bázi termoplastického PVC-P, určený pro těsnění pracovních spar betonových konstrukcí (balení 4 x 2,75m)   | Před objednáním nutno aktualizovat ceny        | 1 ks            |    | <b>1650,00</b> | 1650,00           | A         |   |
| <b>IZOLACE / Ukončovací spáry :</b>   |  |  |                 |    |                |                   |           |   |
|    | <b>FA ukončení dilatace</b><br>profil pro ukončení dilatačních spár ve stěnách<br>Ukončení dilatace <b>FA 50</b><br>Ukončení dilatace <b>FA 90</b><br>Ukončení dilatace <b>FA 130</b>  | Před objednáním nutno aktualizovat ceny        |                 |    |                |                   |           | A |
|   |  | černá  | 15 m            |    | <b>210,00</b>  | 3150,00           |           |   |
|   |  | černá  | 15 m            |    | <b>424,00</b>  | 6360,00           |           |   |
|   |  | černá  | 15 m            |    | <b>656,00</b>  | 9840,00           |           |   |
|    | <b>D 32 K - DIN</b><br>Rohový pás s dilatačním profilem šířky 95 mm, rozměr pásu 180 x 170 mm s jedním těsnícím žebrem výšky 26 mm   | Před objednáním nutno aktualizovat ceny        | 20 m            |    | <b>834,00</b>  | 16680,00          | A         |   |
|   | <b>DA 32/3 K-DIN</b><br>rohový pás s dilatačním profilem šířky 95 mm, rozměr pásu 180 x 170 mm se třemi těsnícími žebry výšky 35 mm  | Před objednáním nutno aktualizovat ceny        | 20 m            |    | <b>966,00</b>  | 19320,00          | A         |   |
| <b>IZOLACE / Příslušenství :</b>  |  |  |                 |    |                |                   |           |   |
|  | <b>Svařovací Sekyra</b><br>pro svařování PVC pásů, 250 W , 220 V   |  | 1 ks            |    | <b>6684,00</b> | 6684,00           | A         |   |
| <b>IZOLACE / Bobtnavé pásy a tmely :</b>  |  |  |                 |    |                |                   |           |   |
|  | <b>Aquafin CJ3</b><br>bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm  | černá  | 5 m             |    | <b>203,00</b>  | 1015,00           | B         |   |
|  | <b>Waterstop Redstop</b><br>bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm - ohebnější, vhodná pro těsnění prostupů   | červená  | 5 m             |    | <b>256,40</b>  | 1282,00           | A         |   |
|  | <b>Mřížka</b><br>ochranná mřížka pro bentonitovou pásku Waterstop Redstop a Bentorub+  |  | 1 m             |    | <b>36,00</b>   | 36,00             | B         |   |
|  | <b>Aquafin CJ 4</b><br>bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 18 x 24 mm <b>s patentovanou ochranou proti dešti !!!</b>  | černá  | 5 ks            |    | <b>317,46</b>  | 1587,30           | B         |   |
|  | <b>Bentoject</b><br>Bentoject ® je kombinací hydrofilního bentonitového pásu a injektážní trubičky v jednom systému. Používá se pro utěsňování konstrukčních spár v betonu.  | 40m + úchytky a vstupní prvky + fixační mřížka | 40 m            |    | <b>344,00</b>  | 13760,00          | A         |   |
|  | <b>Aquafin CA – univerzální montážní lepidlo</b><br>Jednosložkové lepidlo v kartuši, pro fixaci bobtnavých pásek, k lepení nejrůznějších materiálů (např. dřeva, skla, kovů, plastů, keramiky, cihel, přírodního kamene, sádkokartonu apod.), lepení i pod vodou | šedá 310 ml                                    | 1 ks            |    | <b>674,05</b>  | 674,05            | B         |   |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín           | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|------------------|-----------------|----|----------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Aquaflin CJ6 / Swellseal 3V</b><br>hydrofilní vodoubobtnající páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 5 x 20 mm   | černá            | 40 m            |    | <b>232,91</b>  | 9316,40           | B         |
|    | <b>SikaSwell-S2</b><br>Vodou bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu k těsnění pracovních spár a prostupů, vhodný pro napojování různých konstrukcí, k lepení profilů a pásek k podkladu, ke spojování některých typů těsnících spárových pásů.<br>-spotř: pro 300ml- nástavce 15mm = 3,1m, pro 600ml - nástavce 15mm = 6,2m   | červená 300ml    | 1 ks            |    | <b>538,45</b>  | 538,45            | A         |
|   |  | červená 600ml    | 1 ks            |    | <b>1043,40</b> | 1043,40           |           |
|    | <b>HydroMastic</b><br>HydroMastic je trvale plastická těsnící hmota vyvinutá pro utěsnění prostupů potrubí, dutin a podobných prvků proti vlhkosti a tlakové vodě. Nevysychá, ale zůstává trvale modelovatelná a tvarovatelná. Velmi dobře přilne na suché i mokré podklady. Utěsnění prostupů potrubí a kabelů v konstrukcích uložených pod zemí. Utěsnění aktivních průsaků tlakové vody   | šedá             | 1 ks            |    | <b>1154,00</b> | 1154,00           | A         |
| <b>IZOLACE / Pružné tmely a výplně do dilatací :</b>                                |  |                  |                 |    |                |                   |           |
|    | <b>Emfimastic PU 25</b><br>Jednosložkový polyuretanový tmel pro použití na sklo, hliník a beton bez primeru, vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotu, používá se na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových pláštů budov, spáry oken a dveří (včetně PVC), spáry ve dřevě a kovu   | šedá, bílá 310ml | 1 ks            |    | <b>210,00</b>  | 210,00            | D         |
|   |  | šedá, bílá 600ml | 1 ks            |    | <b>220,00</b>  | 220,00            |           |
|    | <b>Emfimastic PMS 60</b><br>Jednosložkový tmel k pružnému lepení a tmelení různých materiálů jako např. všechny druhy laminátů a kompozitů, kovů, dřeva a skla. Neobsahuje isokyanáty. Pro těsnění pracovních a dilatačních spár ve stavebnictví s možností aplikovat na vlhký podklad.  | šedá, bílá 600ml | 1 ks            |    | <b>340,00</b>  | 340,00            | D         |
|   | <b>Torgler Flex PU Expert</b><br>Flex PU Expert je expandovaný těsnící materiál, který zaručuje dobrou přilnavost i při velmi vysokých teplotách a vlhkých klimatických podmínkách.<br>Flex PU Expert vykazuje vynikající tixotropní vlastnosti, které umožňují jeho použití i ve velkých dilatačních spárách. Složení materiálu zaručuje vynikající přilnavost k podkladu za přítomnosti vlhkosti. Vhodný na všechny typy podkladů, sklo a ocel, polykarbonát, plech, 50% roztažnost v dilatačních spárách.   | šedá 600ml       | 1 ks            |    | <b>340,80</b>  | 340,80            | B         |
|  | <b>Bostik 2720 MS</b><br>Pro vyplňování spár v oblasti pozemního stavitelství, v oblasti instalace oken, dveří a střešních krytin. Pro těsnění dřevěných a kovových konstrukcí.  | šedá, bílá 600ml | 1 ks            |    | <b>411,00</b>  | 411,00            | A         |
|  | <b>Bostik Super Clear</b><br>MS polymerní tmel, pro interiéru i exteriéru. Mnohostranně použitelné lepidlo, vysoce transparentní. Elastické spojení s vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a vynikající průsvitností.  | čirá 300 ml      | 1 ks            |    | <b>240,00</b>  | 240,00            | A         |
|  | <b>Escosil 2000 ST</b><br>Vysoce kvalitní elastická 1složková spárovací hmota na bázi silikonového kaučuku, bez obsahu rozpouštědla, s fungicidní úpravou. Po zpracování ESCOSIL-2000-ST reaguje se vzdušnou vlhkostí a vytváří elastickou výplň spár, která je vodotěsná a odolná vůči povětrnosti, UV záření a stárnutí, <b>vhodný pro přírodní kámen</b>  | bílá 310 ml      | 1 ks            |    | <b>555,45</b>  | 555,45            | B         |
|  | <b>Mirelon PE výplňový provazec</b><br>do dilatačních spár pod polyuretanové a MS polymerní tmely  |                  |                 |    |                |                   | A         |
|   | výplňový provazec Ø 6 mm   |                  | 5 m             |    | <b>3,75</b>    | 18,75             |           |
|   | výplňový provazec Ø 10 mm  |                  | 5 m             |    | <b>5,00</b>    | 25,00             |           |
|   | výplňový provazec Ø 15 mm  |                  | 5 m             |    | <b>6,25</b>    | 31,25             |           |
|   | výplňový provazec Ø 20 mm  |                  | 5 m             |    | <b>10,00</b>   | 50,00             |           |
|   | výplňový provazec Ø 25 mm  |                  | 5 m             |    | <b>13,75</b>   | 68,75             |           |
|   | výplňový provazec Ø 30 mm  |                  | 5 m             |    | <b>21,25</b>   | 106,25            |           |
|   | výplňový provazec Ø 40 mm  |                  | 5 m             |    | <b>47,50</b>   | 237,50            |           |
|   | výplňový provazec Ø 50 mm  |                  | 5 kg            |    | <b>61,25</b>   | 306,25            |           |
| <b>IZOLACE / Těsnění prostupů - zálivky, bobtnavé pásy a tmely :</b>                |  |                  |                 |    |                |                   |           |
|  | <b>ASOCRET-VK30</b><br>Vysoce tekutá, minerální zálivková malta <b>pro tl. 5-60 mm</b> . vhodná k použití do interiéru i exteriéru · bez obsahu chloridů · vysoce rozlivná · odolná vůči mrazu a posypovým solím · <b>vodotěsná</b> , používá se např. k podlévání: · obrubníků (např. typu „Dresdner Combiborde“ na zastávkách MHD) · betonových prefabrikátů · základů strojů, podpěr apod. · kolejnič jeřábových drah · pevnost v tlaku po 1 dni: 50 MPa · pevnost v tlaku po 28 dnech: 80 MPa · pevnost v tlaku po 90 dnech: 90 MPa · <b>spotř: 2kg/lt</b> | šedá             | 25 kg           |    | <b>33,47</b>   | 836,75            | B         |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín   | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník  | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--|-----------------|----|---------------|-------------------|-----------|
|    | <b>ASOCRET-VK100</b><br>Vysoce tekutá, minerální závlivková malta <b>pro tl.20-100 mm</b> . · vhodná k použití do interiéru i exteriéru · bez obsahu chloridů · vysoce rozlivná · odolná vůči mrazu a posypovým solím · <b>vodotěsná</b> , používá se např. k podlévání: · obrubníků (např. typu „Dresdner Combiborde“ na zastávkách MHD) · betonových prefabrikátů · základů strojů, podpěr apod. · kolejnic jeřábových drah · pevnost v tlaku po 1 dni: 50 MPa · pevnost v tlaku po 28 dnech: 60 MPa · pevnost v tlaku po 90 dnech: 80 MPa · <b>spotř. 2kg/lt</b> | šedá   | 25 kg           |    | <b>38,08</b>  | 952,00            | B         |
|    | <b>Aquaflin CJ3</b><br>bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm  | černá  | 5 m             |    | <b>203,00</b> | 1015,00           | B         |
|    | <b>Waterstop Redstop</b><br>bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm - ohebnější, vhodná pro těsnění prostupů  | červená  | 5 m             |    | <b>256,40</b> | 1282,00           | A         |
|    | <b>Mřížka</b><br>ochranná mřížka pro bentonitovou pásku Waterstop Redstop a Bentorub+   |  | 1 m             |    | <b>36,00</b>  | 36,00             | B         |
|    | <b>Aquaflin CJ 4</b><br>bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 18 x 24 mm <b>s patentovanou ochranou proti dešti !!!</b>  | černá  | 5 ks            |    | <b>317,46</b> | 1587,30           | B         |
|    | <b>Bentoject</b><br>Bentoject ® je kombinací hydrofilního bentonitového páska a injektážní trubičky v jednom systému. Používá se pro utěšňování konstrukčních spár v betonu.  | 40m + úchytky a vstupní prvky + fixační mřížka | 40 m            |    | <b>344,00</b> | 13760,00          | A         |
|   | <b>Aquaflin CA – univerzální montážní lepidlo</b><br>Jednosložkové lepidlo v kartuši, pro fixaci bobtnavých pásek, k lepení nejrůznějších materiálů (např. dřeva, skla, kovů, plastů, keramiky, cihel, přírodního kamene, sádkokartonu apod.), lepení i pod vodou   | šedá 310 ml                                    | 1 ks            |    | <b>674,05</b> | 674,05            | B         |
|  | <b>Aquaflin CJ6/ Swellseal 3V</b><br>hydrofilní vodoubtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 5 x 20 mm   | černá  | 40 m            |    | <b>232,91</b> | 9316,40           | B         |
|  | <b>SikaSwell-S2</b><br>Vodou bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu k těsnění pracovních spár a prostupů, vhodný pro napojování různých konstrukcí, k lepení profilů a pásek k podkladu, ke spojování některých typů těsnících spárových pásů. · <b>spotř. pro 300ml- nástavce 15mm = 3,1m, pro 600ml - nástavce 15mm = 6,2m</b>   | červená 300ml                                  | 1 ks            |    | <b>489,50</b> | 489,50            | A         |
|   |   | červená 600ml                                  | 1 ks            |    | <b>827,20</b> | 827,20            |           |

## IZOLACE / Těsnění prostupů - segmentová těsnění :


|   |   |   |      |  |                                |                    |   |
|---|---|---|------|--|--------------------------------|--------------------|---|
|  | <b>Těsnění HSD-SSG</b><br>Univerzální dělené těsnění HSD-SSG je ideální pro použití nejen v oboru sanita, topení a klimatizace, ale i v oboru elektro. Zaručuje spolehlivé utěsnění potrubí a některých typů kabelů v pažnicích a jádrových vrtech o vnitřních průměrech 100, 150, 200 a 300 mm. <b>Těsnost 5 bar</b> , těsnění vyrobeno z nerezové oceli V2A a pryže EPDM.   |   |      |  | <b>Standardně skladem v ČB</b> |                    |   |
|   | Těsnění HSD 100-SSG 25-63 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 100mm)  |   | 1 ks |  | <b>1472,00</b>                 | 1472,00            | A |
|   | Těsnění HSD 100-SSG 18-65 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 100mm)  |   | 1 ks |  | <b>1668,00</b>                 | 1668,00            |   |
|   | Těsnění HSD 150-SSG 70-112 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 150mm)   |   | 1 ks |  | <b>2608,00</b>                 | 2608,00            |   |
|   | Těsnění HSD 200-SSG 110-162 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 200mm)  |   | 1 ks |  | <b>3375,00</b>                 | 3375,00            |   |
|   | Těsnění HSD 250-SSG 160-211 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 250mm)  |   | 1 ks |  | <b>4461,00</b>                 | 4461,00            |   |
|   | Těsnění HSD 300-SSG 200-252 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 300mm)  |   | 1 ks |  | <b>5761,00</b>                 | 5761,00            |   |
|  | <b>Těsnění HRD, pažnice HRD-FU</b><br>HRD slouží k utěsnění průchodů trubek a kabelů zdmi. HRD spolehlivě těsní plyn vodu a hluk. <b>Plynotěsnost a vodotěsnost do 2,5 nebo 5 baru.</b> Vhodný pro plastové, kovové trubky a kabely. Lze jednoduše a rychle použít i pro dodatečné utěsnění. Jedno HRD může pojmout několik trubek a kabelů s různými průměry. Dodává se v každé velikosti. <b>K dodání i přírůdky.</b> |  | 1 ks |  | <b>na vyžádání</b>             | <b>na vyžádání</b> |   |
|  | <b>Těsnění Sumo HSD/HSN</b><br>Pro všechna běžná mediální potrubí od průměru 32 do průměru 210 mm. Cenově výhodné díky přitačnému segmentu z U-profilu. Sumo HSD pro tlakovou vodu. Sumo HSN pro netlakovou vodu. Veškeré výpočty průměrů vrtů na vyžádání. <b>K dodání i přírůdky.</b>   |  | 1 ks |  | <b>na vyžádání</b>             | <b>na vyžádání</b> |   |
|  | <b>HSI 90/150</b><br>Průchodka HSI ličuje s bedněním je přizpůsobena snadnému uchycení. Pro plynotěsné a vodotěsné systémy do 2 barů. Od tl. Stěny 50 ,, pro kabel Ø 4-80 mm, zásvuný rám pro vytvoření bloků. Na zakázku lze vyrobit i šikmé. Stahovatelné manžety za tepla nebo za studena.   |  | 1 ks |  | <b>na vyžádání</b>             | <b>na vyžádání</b> |   |

Platnost od 1. února 2023. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. **Vzhledem k aktuální situaci na celosvětovém trhu se surovinami je tento ceník pouze orientační.** Uvedené ceny jsou bez DPH 21%


Aktuální ceny nutno ověřit.


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín  | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|---|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|  | <b>HEA průchodky</b><br>Průchodka HEA napojení na zemnění. Systém HEA je odborné řešení připojení bleskosvod a vyrovnání potenciálu. Nekoroduje.   |  | 1 ks            |    | na vyžádání  | na vyžádání       |           |
|  | <b>Domovní přívod HE 30/9</b><br>Přípojka těsní vrty pro kabely nebo trubky bez použití malty proti vodě a plynu <b>do 1 baru</b> . Jednoduchá krátká montáž. Možnost šikmého zavedení kabelu nebo trubky až 25°. Použitelnost pro všechny druhy stěn, např. železobeton, pískovec, cihl. pln.beton.   |  | 1 ks            |    | na vyžádání  | na vyžádání       |           |
|  | <b>Domovní přívod HE s dvojitou přírubou</b><br>Přípojka těsní vrty pro kabely nebo trubky bez použití malty proti vodě a plynu <b>do 2 baru</b> . Sestává se z pevné a volné příruby. Tato konstrukce zaručuje díky dvojitou těsnění také dvojnásobnou bezpečnost. Jednoduchá montáž bez speciálních nástrojů. Použitelnost pro všechny druhy stěn, např. železobeton, pískovec a jiné. |  | 1 ks            |    | na vyžádání  | na vyžádání       |           |
|  | <b>HVS univerzální protipožární ucpávky</b><br>Průchodka + těsnění, nebo protipožární polštáře.  |  | 1 ks            |    | na vyžádání  | na vyžádání       |           |

### DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - ocelové :


| DS – Ocelové distanční prvky  |  |  |       | Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu |         |
|---|--|--|-------|---|---------|
|  | Ocelové distanční prvky mezi spodní a horní výztuž. Délka prvku 200 cm, výška vlny 20cm. Kladení po 50-75cm od sebe. Balení po 25ks=50m. <b>Skladem pouze sudé výšky krytí od 40–180mm.</b> Možnost objednání výšky krytí do 400mm –cenv na vyzádání |  |       |   |         |
| DS 04   | 25 ks / 10,8 kg (2000 ks paleta)   |  | 25 ks | 39,00   | 975,00  |
| DS 05   | 25 ks / 11,2 kg (1500 ks paleta)   |  | 25 ks | 39,50   | 987,50  |
| DS 06   | 25 ks / 11,6 kg (1500 ks paleta)   |  | 25 ks | 40,50   | 1012,50 |
| DS 07   | 25 ks / 11,9 kg (1000 ks paleta)   |  | 25 ks | 41,50   | 1037,50 |
| DS 08   | 25 ks / 12,3 kg (1000 ks paleta)   |  | 25 ks | 43,00   | 1075,00 |
| DS 09   | 25 ks / 12,7 kg (1000 ks paleta)   |  | 25 ks | 44,50   | 1112,50 |
| DS 10   | 25 ks / 13 kg (900 ks paleta)  |  | 25 ks | 45,50   | 1137,50 |
| DS 11   | 25 ks / 13,4 kg (800 ks paleta)  |  | 25 ks | 46,50   | 1162,50 |
| DS 12   | 25 ks / 13,8 kg (700 ks paleta)  |  | 25 ks | 48,50   | 1212,50 |
| DS 13   | 25 ks / 16,1 kg (600 ks paleta)  |  | 25 ks | 54,50   | 1362,50 |
| DS 14   | 25 ks / 16,1 kg (600 ks paleta)  |  | 25 ks | 56,00   | 1400,00 |
| DS 15   | 25 ks / 16,5 kg (600 ks paleta)  |  | 25 ks | 57,00   | 1425,00 |
| DS 16   | 25 ks / 16,9 kg (500 ks paleta)  |  | 25 ks | 63,50   | 1587,50 |
| DS 17   | 25 ks / 20 kg (500 ks paleta)  |  | 25 ks | 68,50   | 1712,50 |
| DS 18   | 25 ks / 20,4 kg (500 ks paleta)  |  | 25 ks | 70,00   | 1750,00 |
| DS 19   | 25 ks / 20,9 kg (500 ks paleta)  |  | 25 ks | 72,50   | 1812,50 |
| DS 20   | 25 ks / 21,4 kg (400 ks paleta)  |  | 25 ks | 81,50   | 2037,50 |


### DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - plastové :

| U – FIX – Distanční lišta   |  |  |       |       |         |
|---|--|--|-------|-------|---------|
|  | Distanční lišta z umělé hmoty k racionálnímu pokládání výztuže. K použití pro spodní výztuž. Délka 200cm jiné délky na objednání. Barva různá. Vhodné i pro pokládky na měkkých podkladech např. tepelných izolací a fóliích, nutně lištu pokládat obráceně. |  |       |       |         |
| U - FIX 15  | 50 ks / 14 kg (2700 ks paleta)   |  | 50 ks | 17,77 | 888,50  |
| U - FIX 20  | 50 ks / 17 kg (2500 ks paleta)   |  | 50 ks | 18,77 | 938,50  |
| U - FIX 25  | 50 ks / 20 kg (2450 ks paleta)   |  | 50 ks | 19,24 | 962,00  |
| U - FIX 30  | 50 ks / 23 kg (2100 ks paleta)   |  | 50 ks | 20,86 | 1043,00 |
| U - FIX 35  | 30 ks / 15 kg (1620 ks paleta)   |  | 30 ks | 29,54 | 886,20  |
| U - FIX 40  | 30 ks / 16 kg (1200 ks paleta)   |  | 30 ks | 34,69 | 1040,70 |
| U - FIX 50  | 30 ks / 23 kg (720 ks paleta)  |  | 30 ks | 43,63 | 1308,90 |


| ASK   |   |  |          |      |        |
|---|---|--|----------|------|--------|
|  | Univerzální distančník pro vodorovné i svislé armování, pro Ø výztuže 6-16 mm |  |          |      |        |
| ASK 10  |   |  | 1 000 ks | 0,86 | 860,00 |
| ASK 15  |   |  | 1 000 ks | 0,92 | 920,00 |
| ASK 20  |   |  | 500 ks   | 0,99 | 495,00 |
| ASK 25  |   |  | 500 ks   | 1,11 | 555,00 |
| ASK 30  |   |  | 250 ks   | 1,31 | 327,50 |
| ASK 35  |   |  | 250 ks   | 2,01 | 502,50 |
| ASK 40  |   |  | 250 ks   | 2,04 | 510,00 |
| ASK 50  |   |  | 125 ks   | 2,61 | 326,25 |


Platnost od 1. února 2023. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. **Vzhledem k aktuální situaci na celosvětovém trhu se surovinami je tento ceník pouze orientační.** Uvedené ceny jsou bez DPH 21% Aktuální ceny nutno ověřit.


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|  | <b>Distanční kroužek</b><br>Distanční tělísko pro univerzální použití na několik druhů průměru výztuže ( <b>4-12 mm</b> ), Konstrukce prvku umožňuje dobré zatečení betonu. |        |                 |    |              |                   |           |
|   | Distanční kroužek 15 mm   |        | 1 000           | ks | <b>0,67</b>  | 670,00            | E         |
|   | Distanční kroužek 20 mm   |        | 1 000           | ks | <b>0,69</b>  | 690,00            |           |
|   | Distanční kroužek 25 mm   |        | 500             | ks | <b>0,71</b>  | 355,00            |           |
|   | Distanční kroužek 30 mm   |        | 500             | ks | <b>0,93</b>  | 465,00            |           |
|   | Distanční kroužek 35 mm   |        | 200             | ks | <b>1,64</b>  | 328,00            |           |
|   | Distanční kroužek 40 mm   |        | 125             | ks | <b>1,97</b>  | 246,25            |           |
|   | Distanční kroužek 50 mm   |        | 100             | ks | <b>3,63</b>  | 363,00            |           |


|   |   |         |     |    |             |        |   |
|---|---|---------|-----|----|-------------|--------|---|
|  | <b>Distanční kroužek - MAX</b><br>Distanční tělísko pro univerzální použití na několik druhů průměru výztuže ( <b>6-20 mm</b> ), Konstrukce prvku umožňuje dobré zatečení betonu. |         |     |    |             |        |   |
|   | Distanční kroužek 20 mm - MAX   | skladem | 250 | ks | <b>2,17</b> | 542,50 | E |
|   | Distanční kroužek 25 mm - MAX   |         | 250 | ks | <b>1,98</b> | 495,00 |   |
|   | Distanční kroužek 30 mm - MAX   |         | 125 | ks | <b>3,04</b> | 380,00 |   |
|   | Distanční kroužek 35 mm - MAX   |         | 125 | ks | <b>5,32</b> | 665,00 |   |
|   | Distanční kroužek 40 mm - MAX   |         | 125 | ks | <b>4,67</b> | 583,75 |   |
|   | Distanční kroužek 50 mm - MAX   |         | 50  | ks | <b>6,40</b> | 320,00 |   |


### DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - betonové :









|  |   |  |     |    |             |         |   |
|--|---|--|-----|----|-------------|---------|---|
|  | <b>Betonový distančník B - FIX</b><br>Základní provedení se svorkou z umělé hmoty, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Průměr výztuže <b>4 – 18 mm</b> pro provedení se svorkou. Průměr výztuže na 18 mm pro provedení s vázacím drátem pouze na objednání. |  |     |    |             |         |   |
|  | B - FIX 20  |  | 250 | ks | <b>3,56</b> | 890,00  | E |
|  | B - FIX 25  |  | 250 | ks | <b>3,84</b> | 960,00  |   |
|  | B - FIX 30  |  | 250 | ks | <b>4,26</b> | 1065,00 |   |
|  | B - FIX 35  |  | 250 | ks | <b>4,68</b> | 1170,00 |   |
|  | B - FIX 40  |  | 250 | ks | <b>4,94</b> | 1235,00 |   |
|  | B - FIX 45  |  | 240 | ks | <b>5,22</b> | 1252,80 |   |
|  | B - FIX 50  |  | 120 | ks | <b>6,08</b> | 729,60  |   |
|  | B - FIX 55  |  | 120 | ks | <b>6,60</b> | 792,00  |   |

|   |   |              |     |    |              |         |   |
|---|---|--------------|-----|----|--------------|---------|---|
|  | <b>Betonový distančník R BET</b><br>Základní provedení se svorkou z umělé hmoty, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Průměr výztuže <b>4 – 18 mm</b> pro provedení se svorkou. Průměr výztuže na 18 mm pro provedení s vázacím drátem pouze na objednání. |              |     |    |              |         |   |
|   | R BET 20 mm   | na objednání | 250 | ks | <b>6,50</b>  | 1625,00 | E |
|   | R BET 60 mm   | na objednání | 160 | ks | <b>10,50</b> | 1680,00 |   |

|   |   |  |     |    |             |        |   |
|---|---|--|-----|----|-------------|--------|---|
|  | <b>Betonový distančník PRS</b><br>Základní provedení s vázacím drátem, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Plošný dotyk – vhodné i pro měkké bednění. Průměr výztuže <b>nad 18 mm</b> pro provedení s drátem. Průměr výztuže 4 -18 mm pro provedení se svorkou <u>pouze na objednání.</u> |  |     |    |             |        |   |
|   | PRS 20 mm   |  | 250 | ks | <b>3,08</b> | 770,00 | E |
|   | PRS 25 mm   |  | 250 | ks | <b>3,46</b> | 865,00 |   |
|   | PRS 30 mm   |  | 240 | ks | <b>4,00</b> | 960,00 |   |
|   | PRS 40 mm   |  | 200 | ks | <b>4,80</b> | 960,00 |   |
|   | PRS 50 mm   |  | 120 | ks | <b>5,48</b> | 657,60 |   |

|   |  |              |     |    |             |         |   |
|---|--|--------------|-----|----|-------------|---------|---|
|  | <b>Betonový distančník BK-D</b><br>Provedení s vázacím drátem ( D ), natočením prvku lze nastavit požadované krytí |              |     |    |             |         |   |
|   | BK 20 D 20/25/30   | na objednání | 360 | ks | <b>5,62</b> | 2023,20 | E |
|   | BK 35 D 35/40/50   | na objednání | 180 | ks | <b>7,34</b> | 1321,20 |   |









|   |   |              |     |    |             |         |   |
|---|---|--------------|-----|----|-------------|---------|---|
|  | <b>Betonový distančník FBK-D</b><br>Provedení s vázacím drátem ( D ), natočením prvku lze nastavit požadované krytí |              |     |    |             |         |   |
|   | FBK-D 20 (20/25/30)   | skladem      | 500 | ks | <b>2,98</b> | 1490,00 | E |
|   | FBK-D 35 (35/40/50)   | skladem      | 250 | ks | <b>4,08</b> | 1020,00 |   |
|   | FBK-D 45 (45/55/60)   | na objednání | 125 | ks | <b>5,29</b> | 661,25  |   |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín       | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Betonový distančník BUD</b><br>Natočením prvku lze nastavit požadované krytí   |              |                 |    |              |                   |           |
|   | BUD M (15/20/25)  | na objednání | 1 792 ks        |    | 2,28         | 4085,76           | E         |
|   | BUD S (20/25/30/35)   | na objednání | 480 ks          |    | 2,70         | 1296,00           |           |
|   | BUD V (30/35/40/45/50/60)   | skladem      | 180 ks          |    | 5,36         | 964,80            |           |
|    | <b>Betonový distančník FBEK</b><br>Natočením prvku lze nastavit požadované krytí  |              |                 |    |              |                   |           |
|   | FBEK 20 (20/25/30)  | skladem      | 1 000 ks        |    | 1,93         | 1930,00           | E         |
|   | FBEK 35 (35/40/50)  | skladem      | 250 ks          |    | 2,90         | 725,00            |           |
|   | FBEK 45 (45/55/60)  | skladem      | 125 ks          |    | 4,23         | 528,75            |           |
|    | <b>Betonová distanční lišta W BET</b><br>Betonová distanční podložka vhodná pro pohledové betony, proti zlomení armována betonářskou ocelí. |              |                 |    |              |                   |           |
|   | W-BET 20 mm   |              | 20 ks           |    | 26,30        | 526,00            | E         |
|   | W-BET 25 mm   |              | 20 ks           |    | 26,90        | 538,00            |           |
|   | W-BET 30 mm   |              | 20 ks           |    | 27,56        | 551,20            |           |
|   | W-BET 35 mm   |              | 20 ks           |    | 28,16        | 563,20            |           |
|   | W-BET 40 mm   |              | 20 ks           |    | 28,82        | 576,40            |           |
|   | W-BET 45 mm   |              | 20 ks           |    | 29,46        | 589,20            |           |
|   | W-BET 50 mm   |              | 20 ks           |    | 30,08        | 601,60            |           |
|   | W-BET 60 mm   |              | 20 ks           |    | 37,42        | 748,40            |           |
|  | <b>Betonové distanční kolečko BDK</b><br>Betonové distanční kolečko z vláknobetonu, pro použití např. tunely, max. průměr výztuže 20 mm     |              |                 |    |              |                   |           |
|   | BDK 50 mm   |              | 1 ks            |    | 40,58        | 40,58             | E         |
|   | BDK 70 mm   |              | 1 ks            |    | 51,30        | 51,30             |           |
|   | BDK 100 mm  |              | 1 ks            |    | 78,26        | 78,26             |           |
| <b>DISTANCE - MONOLIT / Prvky do bednění :</b>                                      |   |              |                 |    |              |                   |           |
|  | <b>Konus plast 22/10 SK</b><br>Konus k nasazení na rozpěrné tyče, lehce vyhnutelný, opětovně použitelný.                                    |              |                 |    |              |                   |           |
|   | SK 22/10  | skladem      | 500 ks          |    | 0,88         | 440,00            | E         |
|   | SK 26/10  |              | 500 ks          |    | 1,17         | 585,00            |           |
|  | <b>Konus plast 22/50</b><br>Konus k nasazení na rozpěrné tyče, lehce vyhnutelný, opětovně použitelný. Délka 50 mm.                          | skladem      | 125 ks          |    | 7,54         | 942,50            | E         |
|  | <b>Zátka plast</b><br>Kónická ucpávka k uzavření rozpěrných tyčí  |              |                 |    |              |                   |           |
|   | Zátka plast 20 mm   |              | 1 000 ks        |    | 0,62         | 620,00            | E         |
|   | Zátka plast 22 mm   | skladem      | 1 000 ks        |    | 0,69         | 690,00            |           |
|   | Zátka plast 26 mm   |              | 1 000 ks        |    | 1,55         | 1550,00           |           |
|  | <b>Zátka vláknobetonová ø22 mm</b><br>Vhodná do vláknobetonové rozpěrné trubky.   |              |                 |    |              |                   |           |
|   | Zátka vláknobetonová ø22 mm 22 / 20 mm  | skladem      | 1 000 ks        |    | 3,00         | 3000,00           | E         |
|   | Zátka vláknobetonová ø22 mm 22 / 50 mm  | skladem      | 500 ks          |    | 4,34         | 2170,00           |           |
|  | <b>Ucpávka bednění 22-50</b><br>Plastová ucpávka otvoru v bednění pro průměr 22-25 mm   | skladem      | 500 ks          |    | 2,18         | 1090,00           | E         |


Platnost od 1. února 2023. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. **Vzhledem k aktuální situaci na celosvětovém trhu se surovinami je tento ceník pouze orientační.** Uvedené ceny jsou bez DPH 21%


Aktuální ceny nutno ověřit.





| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín       | Velikost balení    | Mj     | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------------|--------------------|--------|--------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Oktagon vodotěsný konus</b><br>Koncovka Oktagon distančních trubek v kombinaci s Oktagon ucpávkou vhodně pro vodonepropustné betony. Pouze na trubku 22/26 mm.   |              | 200 ks             |        | 2,70         | 540,00            | E         |
|    | <b>Oktagon vodotěsná ucpávka</b><br>Vodotěsná ucpávka Oktagon pro konus Oktagon   |              | 200 ks             |        | 1,28         | 256,00            | E         |
|    | <b>SKV 22/10 ucpávka betonová</b><br>Betonový konus pro utěsnění prostupů pohledových betonů  | skladem      | 500 ks             |        | 3,10         | 1550,00           | E         |
|    | <b>SBK 22 GBA ucpávka betonová pohledová</b><br>Betonový konus pro utěsnění prostupů dokonalých pohledových betonů  | na objednání | 100 ks             |        | 49,67        | 4967,00           | E         |
|    | <b>Kůžel velký betonový</b><br>Délka 40 mm  | skladem      | 192 ks             |        | 6,53         | 1253,76           | E         |
|    | <b>Rozpěrná trubka plastová</b><br>Délka 200 cm, lze dodat v hladkém i zdrsňeném provedení  |              |                    |        |              |                   |           |
|   | Rozpěrná trubka plastová 22 / 26  | skladem      | 50 ks              |        | 25,31        | 1265,50           | E         |
|   | Rozpěrná trubka plastová 26 / 31  |              | 50 ks              |        | 46,66        | 2333,00           |           |
|  | <b>Spojka plastových trubek KP 22/26 mm</b><br>Spojka plastových rozpěrných trubek 22/26 mm.  | skladem      | 250 ks             |        | 2,69         | 672,50            | E         |
|  | <b>Rozpěrná trubka vláknobeton KP 22/40</b><br>Vhodná pro vodotěsné uzavření spínacího místa. Délka 1,25 m.   |              | 5 ks               |        | 76,00        | 380,00            | E         |
| <b>DISTANCE - MONOLIT / Lepidla :</b>   |   |              |                    |        |              |                   |           |
|  | <b>Sikadur-31 + Rapid</b><br>Speciální epoxidové lepidlo vhodné k lepení vláknobetonových zátek.  |              | 6 kg               |        | 806,00       | 4836,00           | A         |
|   |   |              | Sikadur 31 + 1,2kg | 1,0 ks | 503,40       | 503,40            |           |
|  | <b>Asodur-K4031</b><br>Bezropouštědlové tixotropní 2-složkové epoxidové lepidlo s univerzálním použitím - k lepení betonu, kovů, keramiky nebo umělých hmot - k lepení ASO-Tape-3000 - jako voděodolná spárovací hmota - jako stěrková hmota k zacelení statických trhlin |              | 6 kg               |        | 428,50       | 2571,00           | A         |
| <b>DISTANCE - MONOLIT / Rohové lišty :</b>  |   |              |                    |        |              |                   |           |
|  | <b>Plastový hřeb PN</b><br>Hřeb z umělé hmoty k upevnění izolačních desek.  |              |                    |        |              |                   |           |
|   | Plastový hřeb PN 75 pro tl. desek 30 mm   |              | 500 ks             |        | 0,89         | 445,00            | E         |
|   | Plastový hřeb PN 100 pro tl. desek 50 mm  |              | 500 ks             |        | 0,65         | 325,00            |           |
|   | Plastový hřeb PN 125 pro tl. desek 75 mm  |              | 500 ks             |        | 0,83         | 415,00            |           |
|   | Plastový hřeb PN 150 pro tl. desek 100 mm   |              | 500 ks             |        | 1,07         | 535,00            |           |
|   | Plastový hřeb PN 175 pro tl. desek 125 mm   |              | 250 ks             |        | 2,06         | 515,00            |           |
|   | Plastový hřeb PN 200 pro tl. desek 150 mm   |              | 100 ks             |        | 2,20         | 220,00            |           |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín  | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|---------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|  | <b>Trojhranná lišta</b><br>Trojúhelníková lišta bez připevňovacích otvorů k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka. |         |                 |    |              |                   |           |
|   | Trojhranná lišta 10 / 10 / 14 balení 100m  | skladem | 40 ks           |    | 23,61        | 944,40            | E         |
|   | Trojhranná lišta 15 / 15 / 21 balení 100m  | skladem | 40 ks           |    | 23,70        | 948,00            |           |
|   | Trojhranná lišta 20 / 20 / 28 balení 100m  | skladem | 40 ks           |    | 31,19        | 1247,60           |           |
|   | Trojhranná lišta 25 / 25 / 35 balení 100m  | skladem | 40 ks           |    | 46,64        | 1865,60           |           |
|   | Trojhranná lišta 30 / 30 / 42 balení 100m  | skladem | 40 ks           |    | 61,58        | 2463,20           |           |


|   |   |         |       |  |       |         |   |
|---|---|---------|-------|--|-------|---------|---|
|  | <b>Trojhranná lišta dutá s límcem</b><br>Trojúhelníková lišta s límcem k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka. |         |       |  |       |         |   |
|   | Trojhranná lišta dutá s límcem 10 / 10 / 14 balení 100m   | skladem | 40 ks |  | 29,88 | 1195,20 | E |
|   | Trojhranná lišta dutá s límcem 15 / 15 / 21 balení 100m   | skladem | 40 ks |  | 39,81 | 1592,40 |   |
|   | Trojhranná lišta dutá s límcem 20 / 20 / 28 balení 100m   | skladem | 40 ks |  | 54,25 | 2170,00 |   |


|   |   |  |       |  |       |         |   |
|---|---|--|-------|--|-------|---------|---|
|  | <b>Trojhranná lišta plná s límcem</b><br>Trojúhelníková plná lišta s límcem a otvory k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka. |  |       |  |       |         |   |
|   | Trojhranná lišta plná s límcem 7 / 7 / 10 balení 100m   |  | 40 ks |  | 44,01 | 1760,40 | E |
|   | Trojhranná lišta plná s límcem 10 / 10 / 14 balení 100m   |  | 40 ks |  | 44,88 | 1795,20 |   |
|   | Trojhranná lišta plná s límcem 15 / 15 / 21 balení 100m   |  | 40 ks |  | 92,02 | 3680,80 |   |

|  |  |         |       |  |       |         |   |
|--|--|---------|-------|--|-------|---------|---|
|  | <b>Vodní most</b><br>Ztracené bednění z tvrdého PVC. Slouží pro vytvoření žlábků, které zamezí stékání vody po spodní straně konstrukce – balkonu, lodžie. |         |       |  |       |         |   |
|  | Vodní most 15 balení 100m  | skladem | 40 ks |  | 37,97 | 1518,80 | E |
|  | Vodní most 20 balení 100m  | skladem | 40 ks |  | 43,62 | 1744,80 |   |
|  | Vodní most 30 balení 100m  |         | 40 ks |  | 83,90 | 3356,00 |   |



|   |   |  |     |  |        |        |   |
|---|---|--|-----|--|--------|--------|---|
|  | <b>DI lišta</b><br>K zajištění dilatační spáry betonových desek např. pro dilatování mazaniny, horní hrana zajišťuje niveletu. Pro výšku 40 a 80 mm |  |     |  |        |        |   |
|   | DI lišta / 3 cm   |  | 3 m |  | 90,00  | 270,00 | E |
|   | DI lišta / 4 cm   |  | 4 m |  | 125,00 | 500,00 |   |

### DISTANCE - MONOLIT / Bednění kruhových sloupů :


|   |   |              |      |         |  |         |   |
|---|---|--------------|------|---------|--|---------|---|
|  | <b>Monotub</b><br>Papírové z trhacím pásem k bednění kruhových sloupů je vysoce pevné nosné bednění. Velice jednoduché odbednění trhacím pásem. Dodává se se spirálou nebo hladkou povrchovou úpravou. Ochrání před deštěm a mokrem. Standardní délky 3 a 4 m, za příplatek 10 % i jiné délky. Zboží pouze na objednání není skladem. Max. výška bednění 6,5 – 15 m | na objednání |      |         | <b>Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu</b> |         |   |
|   | Kruhové bednění 150 mm  | hladké       | 1 bm | 493,87  |  | 493,87  | E |
|   | Kruhové bednění 200 mm  | hladké       | 1 bm | 598,57  |  | 598,57  |   |
|   | Kruhové bednění 250 mm  | hladké       | 1 bm | 737,95  |  | 737,95  |   |
|   | Kruhové bednění 300 mm  | hladké       | 1 bm | 891,55  |  | 891,55  |   |
|   | Kruhové bednění 350 mm  | hladké       | 1 bm | 1102,57 |  | 1102,57 |   |
|   | Kruhové bednění 400 mm  | hladké       | 1 bm | 1289,79 |  | 1289,79 |   |
|   | Kruhové bednění 450 mm  | hladké       | 1 bm | 1508,16 |  | 1508,16 |   |
|   | Kruhové bednění 500 mm  | hladké       | 1 bm | 1620,21 |  | 1620,21 |   |
|   | Kruhové bednění 550 mm  | hladké       | 1 bm | 1910,22 |  | 1910,22 |   |
|   | Kruhové bednění 600 mm  | hladké       | 1 bm | 2116,57 |  | 2116,57 |   |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení | odstín | Velikost balení | Mj   | Kč /MJ ceník    | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|----------------------------|--------|-----------------|------|-----------------|-------------------|-----------|
|  | Kruhové bednění 700 mm     | hladké |                 | 1 bm | <b>3091,48</b>  | 3091,48           | E         |
|   | Kruhové bednění 800 mm     | hladké |                 | 1 bm | <b>3802,12</b>  | 3802,12           |           |
|   | Kruhové bednění 900 mm     | hladké |                 | 1 bm | <b>16572,80</b> | 16572,80          |           |
|   | Kruhové bednění 1000 mm    | hladké |                 | 1 bm | <b>19302,72</b> | 19302,72          |           |
|   | Kruhové bednění 1200 mm    | hladké |                 | 1 bm | <b>27107,89</b> | 27107,89          |           |
|   |                            |        |                 |      |                 |                   |           |





### DISTANCE - MONOLIT / Ztracené bednění do pracovních spár :

|   |  |  |  |      |               |        |   |
|---|--|--|--|------|---------------|--------|---|
|  | <b>Tahokov lehký</b><br>Ztracené bednění do monolitických stěn pro spojení betonů v pracovní spáře. Balení 1,5 m2 (0,6x2,5m) |  |  | 1 ks | <b>234,00</b> | 234,00 | E |
|  | <b>Tahokov těžký</b><br>Ztracené bednění do monolitických stěn pro spojení betonů v pracovní spáře. Balení 0,89 m2 (0,44x2m) |  |  | 1 ks | <b>410,00</b> | 410,00 | E |


### DISTANCE - MONOLIT / Drenážní vložka do bednění :

|   |   |                    |  |       |               |          |   |
|---|---|--------------------|--|-------|---------------|----------|---|
|  | <b>Form skin</b><br>Drenážní vložka do bednění, tenká 150 g/m2 tvarovatelná textilie do bednění na jedno použití. K použití pro vysoce kvalitní pohledové monolitické betony. Zvyšuje vyšší odolnost proti obrusu, vyšší pevnost a tvrdost a odolnost proti pronikání agresivních látek do betonu. 150ka/ks | pouze na objednání |  | 80 m2 | <b>380,00</b> | 30400,00 | E |
|---|---|--------------------|--|-------|---------------|----------|---|

### DISTANCE - MONOLIT / Příslušenství :


|   |  |             |  |      |                |         |   |
|---|--|-------------|--|------|----------------|---------|---|
|   | <b>Armovací kleště STUBAI</b><br>Armovací kleště dl 280 mm |             |  | 1 ks | <b>1520,00</b> | 1520,00 | E |
|  | <b>Svidřík</b><br>k utahování úvazků                       |             |  | 1 ks | <b>980,00</b>  | 980,00  | E |
|  | <b>Úvazky DO</b><br>Ocelový drát, průměr 1,25 mm           |             |  |      |                |         | E |
|   | Úvazky DO 100 mm   |             |  | 1 kg | <b>85,00</b>   | 85,00   |   |
|   | Úvazky DO 125 mm   |             |  | 1 kg | <b>85,00</b>   | 85,00   |   |
|   | Úvazky DO 140 mm   |             |  | 1 kg | <b>85,00</b>   | 85,00   |   |
|   | Úvazky DO 160 mm   |             |  | 1 kg | <b>85,00</b>   | 85,00   |   |
|  | <b>Vázací drát</b><br>Vázací drát 1,4 mm                   | 30 kg / bal |  | 1 kg | <b>50,00</b>   | 50,00   | E |

### DISTANCE - MONOLIT / Konstrukční výztuže do betonu :



|   |  |                       |  |      |                |         |   |
|---|--|-----------------------|--|------|----------------|---------|---|
|  | <b>Plexus vylamovák</b><br>Bez poškození bednění slouží k napojení výztuže. Dodávané v délkách po 1,25 m. Ostatní rozměry na vyžádání síla prutu, rozteč, výška na přání dle statického požadavku. | Bez poškození bednění |  |      |                |         | E |
|   | Plexus vylamovák 10/15/09 - tl.stěny 160-180 mm  | 1,25m / ks            |  | 1 ks | <b>640,72</b>  | 640,72  |   |
|   | Plexus vylamovák 10/15/12 - tl.stěny 18-200 mm   | 1,25m / ks            |  | 1 ks | <b>680,50</b>  | 680,50  |   |
|   | Plexus vylamovák 10/15/15 - tl.stěny 200-240 mm  | 1,25m / ks            |  | 1 ks | <b>721,03</b>  | 721,03  |   |
|   | Plexus vylamovák 12/15/09 - tl.stěny 160-180 mm  | 1,25m / ks            |  | 1 ks | <b>942,18</b>  | 942,18  |   |
|   | Plexus vylamovák 12/15/12 - tl.stěny 180-200 mm  | 1,25m / ks            |  | 1 ks | <b>986,08</b>  | 986,08  |   |
|   | Plexus vylamovák 12/15/15 - tl.stěny 200-240 mm  | 1,25m / ks            |  | 1 ks | <b>1034,15</b> | 1034,15 |   |
|   | Plexus vylamovák 12/15/18 - tl.stěny 240-270 mm  | 1,25m / ks            |  | 1 ks | <b>1063,99</b> | 1063,99 |   |
|   |  |                       |  |      |                |         |   |

| Obrázek výrobku | Komponent název / označení | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|

**DISTANCE - MONOLIT / Smykové dilatační trny :**

| Smykové dilatační prvky   |   |        |         | Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu |         |
|---|---|--------|---------|---|---------|
|  | S kombinovaným umělohmotným pouzdrem. Ostatní prvky na vyžádání |        |         |   |         |
|   | SCHÖCK ESD K 20/300-fv Pozink Ø 20                              | 300 mm | 1 ks    | 375,00  | 375,00  |
|   | SCHÖCK ESD K 20/300-A4 Nerez Ø 20                               | 300 mm | 1 ks    | 675,00  | 675,00  |
|   | SCHÖCK ESD K 22/300-fv Pozink Ø 22                              | 300 mm | 1 ks    | 443,00  | 443,00  |
|   | SCHÖCK ESD K 22/300-A4 Nerez Ø 22                               | 300 mm | 1 ks    | 840,00  | 840,00  |
|   | SCHÖCK ESD K 25/300-fv Pozink Ø 25                              | 300 mm | 1 ks    | 630,00  | 630,00  |
|   | SCHÖCK ESD K 25/300-A4 Nerez Ø 25                               | 300 mm | 1 ks    | 1125,00   | 1125,00 |
|   | SCHÖCK ESD K 30/300-fv Pozink Ø 30                              | 350 mm | 1 ks    | 908,00  | 908,00  |
| SCHÖCK ESD K 30/300-A4 Nerez Ø 30   | 350 mm  | 1 ks   | 1793,00 | 1793,00   |         |

**DISTANCE - MONOLIT / Přerušení tepelných mostů :**

|   |   |             |  |      |      |
|---|---|-------------|--|------|------|
|  | <b>Schöck Isokorb Halfen Deha Iso nosníky Hit</b><br>Na základě požadavků dle nařízení o šetření o energie je originálním řešením Schöck Isokorb nebo Halfen Deha Výrazně snižuje rizika stavebních škod a tvoření plísně. Všechny prvky na vyžádání  | na vyžádání |  | 0,00 | 0,00 |
|  | <b>Halfen Deha HBS – 05 a pruty HBT</b><br>Nové spojky výztuže HBS-05 sjednocují výhody dosavadních výrobků HBS a WD90 v jednom jednodušším systému šroubového spojení a nabízejí optimální řešení pro všechny spoje železobetonových stavebních částí. Šroubové spoje HBS-05 je možno vzájemně libovolně kombinovat. Pro všechny objímkové pruty, ať už šroubové objímkové, nebo vykované provedení, lze použít jeden a ten samý přípojovací prut. Police objímky umožňuje spoj mezi axiálními pruty, které jsou neoposuvné a které nelze otáčet. Toto lze využít např. u jeřábových otvorů ve stropní desce. Pro spoje výztuže s krátkými kotevními délkami se dodávají HBS-05-koncové kotvy. | na vyžádání |  | 0,00 | 0,00 |

**PODLAHY - BETONY / Výztužná vlákna do betonu :**

**speciální výztužná vlákna do betonových podlah**



**Technické parametry**

- Vysokopevnostní vlákna: High Grade
- Materiál: polyolefiny
- Strukturální rozptýlená výztuž
- Pevnost v tahu vlákna cca. 400 N/mm<sup>2</sup>
- Délka vláken 19 a 38 mm
- Obzvlášť drsný povrch vláken (obrázek)
- Vysoký stupeň odolnosti vůči působení agresivních vod
- CE certifikát dle EN 14889-2

**Technické výhody**

- Zvýšení technických parametrů
- Není zapotřebí měnit recepturu na míchání betonu
- Lze libovolně povrchově upravovat
- Trojrozměrná síť vláken umožňuje efektivní rozložení zátěže
- Nevznikají problémy s korozi
- Vlákna jsou odolná vůči všem známým aditivům
- Výrazné snížení smršťování
- Ekologicky nezávadné
- Lze aplikovat jakoukoli povrchovou vrstvu
- Možnost vytvoření bezesparých podlah
- Vlákna nejsou na povrchu viditelná





**Ekonomické výhody**














- Armování bez ocelové výztuže (vyjma statické nosné výztuže)
- Minimální pořizovací náklady vláken
- Minimální náklady na manipulaci a logistiku
- Neprovádí se žádné dodatečné začisťování betonu
- Jestliže je možnost vjezdu domíchávače, odpadají náklady na šerpáčů betonu
- Možnost optimální volby rozměrů stavebních dílů díky statickým výpočtům dle platných evropských norem



Vodorozpuštný papírový obal  
→ nevzniká žádný odpad


|   |  |            |      |        |        |   |
|---|--|------------|------|--------|--------|---|
|  | <b>Fibrofor High Grade 190</b><br>Pevnostní výztuž.<br>Vlákna do betonu nahrazující drátky a redukující prutovou výztuž, délka 19 mm.<br><b>Dávkování : 1kg / m<sup>3</sup> betonu</b> | balení 1kg | 1 kg | 444,00 | 444,00 | A |
|---|--|------------|------|--------|--------|---|

|   |  |              |      |        |        |   |
|---|--|--------------|------|--------|--------|---|
|  | <b>Fibrofor Multi 127</b><br>Polypropylenová vlákna redukující smrštění betonu. Bal. = 0,9kg<br><b>Dávkování : 0,6-0,9 kg / m<sup>3</sup> betonu</b> | balení 0,9kg | 1 ks | 175,00 | 175,00 | A |
|---|--|--------------|------|--------|--------|---|


| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín       | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Fibrofor Green - NOVINKA !!!</b><br><b>CO2 neutrální přírodní vlákno z obnovitelné suroviny</b><br>Fibrofor Green je přírodní vlákno pro zlepšení vlastností konstrukčních prvků z betonu a malty. Vlákno zajišťuje rovnoměrné a trojrozměrné rozložení v prostoru dané konstrukce. Fibrofor Green vlákno snižuje praskání, smršťování v počáteční fázi zrání a zpravidla nahrazuje konstrukční ocelovou výztuž. Fibrofor Green zabrání sedimentaci - následnému sedání betonu Bal.= 1kg Délka 10mm<br><b>Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu</b>                 | balení 0,3kg | 1 ks            |    | 70,00        | 70,00             | A         |
|   |   | balení 0,6kg | 1 ks            |    | 140,00       | 140,00            |           |
|    | <b>Fibrofor Diamond</b><br>Polyolefinové monovlákno s vysokým výkonem, které se dokonale rozpřádá v betonové směsi a lze jej velmi dobře zapracovat do povrchu konstrukce, vlákna redukující smršťování betonu. Bal.= 1kg<br><b>Dávkování : 2-3kg / m3 betonu</b><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>   | balení 1kg   | 1 kg            |    | 282,00       | 282,00            | A         |
|    | <b>Fibrofor Concrix ES 50</b><br>- bikomponentní makrovlákno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 50mm<br><b>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</b><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>   | balení 10kg  | 10 kg           |    | 309,00       | 3090,00           | A         |
|    | <b>Fibrofor Concrix HS 35</b><br>- bikomponentní makrovlákno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 35mm<br><b>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</b><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>   | balení 10kg  | 10 kg           |    | 332,00       | 3320,00           | A         |
|    | <b>Fibrofor Concrix SA 25</b><br>- bikomponentní makrovlákno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 25mm<br><b>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</b><br><i>Zpracováváme statický výpočet</i>   | balení 10kg  | 10 kg           |    | 344,00       | 3440,00           | A         |
|   | <b>Fibrofor Concrix M 507</b><br>- Concrix M507 je jednodokomentní monofilament makrovlákno pro konstrukční vyztužení betonu. Speciálně zdrsňený povrch zajišťuje vynikající propojení s betonem. Concrix M507 slouží jako konstrukční výztuž, což zvyšuje odolnost betonu proti nárazu, čehož lze využít při stavebních aplikacích. Délka 50mm<br><b>Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu</b>  | balení 10kg  | 10 kg           |    | 223,00       | 2230,00           | A         |
| <b>PODLAHY - BETONY / Samonivelační sěrky, cementové potěry :</b>                   |   |              |                 |    |              |                   |           |
|  | <b>Soloplan</b><br>Cementová samonivelační rychletuhnoucí sěrka pro vyrovnání podkladních vrstev <b>od 2 do 20 mm</b> . Pro vnitřní použití, vhodná i na vyhříváné potěry. Penetrace ASO-Unigrund. Pochozí po 3 hodinách. Pevnost v tlaku po 28 dnech: 25 Mpa <b>spotř. 1,7kg/1mm/m2</b>  |              | 25 kg           |    | 32,20        | 805,00            | B         |
|  | <b>Soloplan-30 Plus</b><br>Cementová samonivelační rychletuhnoucí sěrka pro vyrovnání podkladních vrstev <b>od 2 do 30 mm</b> . Pro vnitřní i venkovní použití, vhodná i na vyhříváné potěry. Penetrace ASO-Unigrund. Pochozí po 2 hodinách. Pevnost v tlaku po 28 dnech: >30 Mpa <b>spotř. 1,65kg/1mm/m2</b>   | na objednání | 25 kg           |    | 45,89        | 1147,25           | B         |
|  | <b>ASO Unigrund-S</b><br>Speciální rychle schnoucí penetrace ·hotová k přímé aplikaci ·bez obsahu rozpouštědel ·rychleschnoucí ·ke zvýšení přilnavosti na nasákavé a nenásákavé podklady ·pro vnější a vnitřní použití ·nízkoemisní <b>Spotř. cca 0,15kg/m2</b>   |              | 5 kg            |    | 372,35       | 1861,75           | B         |
|  | <b>Sikafloor-202 Level</b><br>Cementová samonivelační sěrka pro tloušťky <b>1-15 mm</b> (10-30 mm s přidavkem kameniva 0-4 mm) · Pro vnitřní použití<br>· Vhodné pod podlahové krytiny zatížené pojezdem kolečkových židlí · Vhodné pro plochy s podlahovým vytápěním<br>· Pochůznost po cca 3 hodinách Přípraven k pokládce: · do 3 mm přibližně po 24 hodinách · na každý další mm je nutné přidat cca 24h · Pevnost v tlaku po 28 dnech: 25 Mpa<br><b>spotř. 1,5kg/1mm/m2</b>  | na objednání | 25 kg           |    | 26,80        | 670,00            | A         |
|  | <b>EBF speciál</b><br>Cementový vysokopevnostní betonový potěr pro venkovní použití v tl. 20-70 mm. Spojovací můstek Antol Ferri 1K nebo Neoplast Latex<br><b>spotř. 1,8kg/1mm/m2</b>   |              | 25 kg           |    | 8,20         | 205,00            | A         |
|  | <b>ASO-SEM</b><br>Rychletuhnoucí potěrový materiál s vysokou pevností, pevnost 40 MPa, pochozí již po cca 14 hodinách, umožňuje pokládku dlažby již po 1 dni, dlouhá doba zpracovatelnosti<br><b>spotř. 2kg/1mm/m2</b>  |              | 25 kg           |    | 21,25        | 531,25            | B         |
| <b>PODLAHY - BETONY / Vsypy :</b>   |   |              |                 |    |              |                   |           |
|  | <b>Fortedur 1020 Natural</b><br>Vspj obsahující speciální druhy cementů, obsahuje hydraulická pojiva, vysoký podíl frakcí minerálních a syntetických agregátů na bázi speciálních slinitých oxidů. Tato směs je určena pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah se střední až vysokou provozní zátěží, u kterých je požadována odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsaku kapalin (oleje, rozpouštědla atd.). Sypaná směs je aplikována jako povrchová úprava čerstvě položené betonové směsi. <b>spotř. 3-6kg/m2</b> | na objednání | 25 kg           |    | 13,50        | 337,50            | A         |

| Obrázek výrobku | Komponent název / označení | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|

**PODLAHY - BETONY / Ochrana proti odparu :**


|   |   |              |       |  |        |         |   |
|---|---|--------------|-------|--|--------|---------|---|
|  | <p><b>Fortecoat 1425 Natural</b></p> <p>Ošetřující, impregnační a vytvrzující roztok používaný jako finální nátěr na betonové podlahy zušlechťené technologií strojně hlazených vspů. Aplikací roztoku se omezuje ztráta záměsové vody, čímž se zlepšují podmínky vytvrzení, které zajistí vyšší pevnostní hodnoty nosné betonové desky i jeho povrchové vrstvy. Současně dochází k uzavření pórů což redukuje značně nasákavost povrchu. Takto upravené podlahové systémy zajistí omezení prašnosti, zvýší mechanickou i chemickou odolnost a usnadní údržbu.</p> <p><i>spotř. 0,1-0,15lt/m2</i></p> | na objednání | 20 lt |  | 210,22 | 4204,40 | A |
|---|---|--------------|-------|--|--------|---------|---|


**PODLAHY - BETONY / Ošetření povrchu :**


|   |   |              |       |  |        |         |   |
|---|---|--------------|-------|--|--------|---------|---|
|  | <p><b>Fortecoat Formula Forte</b></p> <p>Systém Formula Forte je kombinace světově unikátních přípravků aplikovaných na betonové povrchy. Tyto přípravky penetrují hluboko do betonu, kde zajišťují vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny, dále zajišťují dlouhodobé a stálé zvyšování kompaktnosti a hydrofobity povrchu vyplněním volných pórů C-S-H gelem a v neposlední řadě zajišťují zlepšení estetických vlastností zvýšením lesku podlahy. Ošetřené povrchy odolávají povrchové abrazi, mají eliminovanou prašnost, sníženou nasákavost a snadněji se čistí. Systém Formula Forte může být použit společně s mechanickými úpravami povrchu jako jsou broušení, brokování apod. tak i bez těchto úprav. Opakovanou údržbou pomocí čistících strojů se vytváří na povrchu podkladu hladký, zpevňující film, který zvyšuje estetickou hodnotu podlahy. Aplikují se 1-2 vrstvy.</p> <p><i>spotř. 0,05-0,25lt/m2</i></p> |              |       |  |        |         |   |
|   | <p><b>Formula Forte 1610 Hard Natural - vysoké vytvrzení</b></p>  | na objednání | 20 lt |  | 215,50 | 4310,00 | A |
|   | <p><b>Formula Forte 1620 Super Hard Natural - vysoké vytvrzení a vysoký lesk</b></p>  |              | 20 lt |  | 328,52 | 6570,40 |   |
|   | <p><b>Formula Forte 1630 Shine Natural - chemické vytvrzení a vysoký lesk</b></p>   |              | 20 lt |  | 474,75 | 9495,00 |   |


**PODLAHY / Lepení obkladů a dlažeb :**


| Legenda pro zařazení dle EN 12004 a EN 12002 |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>C 1</b>                                   | běžné cementové lepidlo         |
| <b>C 2</b>                                   | cementové lepidlo lepší kvality |
| <b>F</b>                                     | rychle pojivé                   |
| <b>T</b>                                     | vysoká stabilita                |
| <b>E</b>                                     | prodloužená doba schnutí        |
| <b>S 1</b>                                   | tvárné                          |
| <b>S 2</b>                                   | vysoce tvárné                   |






|   |   |               |       |  |       |        |   |
|---|---|---------------|-------|--|-------|--------|---|
|  | <p><b>Cristallfuge</b></p> <p>Jemná spárovací malta obohacená polymery, <b>pro šířku spáry 1-6 mm</b> • vhodná do interiéru • časná omyvatelnost • hladká konzistence • difúzně otevřená • vytvrzuje bez trhlin • dobré vlastnosti při spárování a mytí • odolná teplotním změnám (mráz/tání) • vhodná pro podlahové a stěnové vytápění • bez zdraví škodlivého jemného křemenného prachu způsobujícího zaprášení plic • barevné odstíny jsou sladěny se systémovým silikonem ESCOSIL-2000 • splňuje požadavky DIN EN 13888, tř. CG2</p> <p><i>spotř. cca 0,49kg/m2 (dlažba 20x20cm, spára 3/8mm)</i></p> | různé odstíny | 5 kg  |  | 84,00 | 420,00 | B |
|   |   |               | 10 kg |  | 80,00 | 800,00 |   |


|   |   |               |      |  |        |        |   |
|---|---|---------------|------|--|--------|--------|---|
|  | <p><b>Cristallfuge-Plus</b></p> <p>Vícecelová flexibilní jemná spárovací malta, rychleschnoucí <b>pro šířku spáry 1-10 mm</b> • rychle krystalicky váže vodu • odolná vůči bakteriím a plísním • chrání choulolistivé obkladové materiály před nežádoucím zbarvením • splňuje požadavky pro tř. CG2 WA dle DIN EN 13888 • rychleschnoucí • dobré vlastnosti při spárování a mytí • jemná konzistence • difúzně otevřená • pigmentovaná • obohacená polymerní složkou • vytvrzuje bez vzniku trhlin • vhodná k použití na vytápěné podlahy/stěny • k dostání v barevných odstínech, které jsou sladěny se systémovým silikonem ESCOSIL-2000 a -2000-ST</p> <p><i>spotř. cca 0,4kg/m2 (dlažba 30x20cm, spára 3/8mm)</i></p> | různé odstíny | 5 kg |  | 142,00 | 710,00 | B |
|---|---|---------------|------|--|--------|--------|---|

|   |   |               |       |  |       |         |   |
|---|---|---------------|-------|--|-------|---------|---|
|  | <p><b>Cristallfuge-Flex</b></p> <p>Flexibilní rychleschnoucí spárovací malta, <b>pro šířku spáry 3-20 mm</b> • dobré vlastnosti při spárování a mytí • vodoodpudivá • rychleschnoucí • bez zdraví škodlivého jemného křemenného prachu, který způsobuje zaprášení plic • s jemnou konzistencí • difúzně otevřená • vytvrzuje bez trhlin • odolná vůči změnám teplot mráz/ tání • vhodná pro podlahové a stěnové vytápění • barevné odstíny jsou sladěny se systémovým silikonem ESCOSIL-2000 • splňuje požadavky DIN EN 13888, tř. CG2 WA</p> <p><i>spotř. cca 0,7kg/m2 (dlažba 20x20cm, spára 3/8mm)</i></p> | různé odstíny | 5 kg  |  | 69,00 | 345,00  | B |
|   |   |               | 25 kg |  | 62,00 | 1550,00 |   |






|   |  |                        |       |  |       |         |   |
|---|--|------------------------|-------|--|-------|---------|---|
|  | <p><b>Cristallfuge-HF</b></p> <p>vysoce pevná flexibilní cementová spárovací malta, <b>pro šířku spáry 3-20 mm</b> • vysoce pevná, cementová spárovací malta • splňuje požadavky DIN EN 13888, tř. CG2 WA • zvýšená odolnost vůči oděru • odpuzuje vodu • odolná vůči změnám teplot (mráz/tání) • odolná vůči napadení houbami • lze používat vysokotlaké čištění do interiéru, exteriéru i oblastí trvale pod vodou • obohacená polymery • pro spáry šířky od 3 do 20 mm • difúzně otevřená • dobré vlastnosti při spárování a umírání • vhodná pro podlahové a stěnové vytápění • barevné odstíny jsou sladěny se systémovým silikonem ESCOSIL-2000 a -2000-ST</p> | mittelgrau, zementgrau | 25 kg |  | 65,00 | 1625,00 | B |
|---|--|------------------------|-------|--|-------|---------|---|

|   |  |            |      |  |        |         |   |
|---|--|------------|------|--|--------|---------|---|
|  | <p><b>Asodur-EKF</b></p> <p>vysoce zatížitelné epoxidové lepidlo a spárovací hmota • <b>tloušťka lože: 1-10 mm</b> • širky spar: až 20 mm • zsiokovy systém na bázi epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel • ve vytvrzeném stavu vykazuje vynikající tvrdost, tahovou přídržnost, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu • odolnost vůči velkému množství kyselin, louhů, vod agresivně působících na beton, čistících prostředků, vůči mořské vodě a solance • začerstva snadná omyvatelnost a čištění • odolnost vůči bakteriím a plísním • velmi hladká konzistence a snadné zpracování • přezkoušený dle DIN EN 12004, označení P2, T3 • velmi nízká emise</p> <p><i>spotř. lepení: cca 1,4 kg/m2 a 1 mm tloušťky vrstvy, cca 2,8 kg/m2 při</i></p> | mittelgrau | 6 kg |  | 476,12 | 2856,72 | B |
|---|--|------------|------|--|--------|---------|---|






| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín            | Velikost balení | Mj      | Kč /MJ ceník   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|-------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-----------|
|    | <b>Cristallfuge-Epox</b><br>Jemná epoxidová spárovací malta a lepidlo <b>pro spáry 1 – 15 mm</b> • odolnost vůči bakteriím a plísním • velmi hladká konzistence a snadné zpracování • velmi dobrá omyvatelnost a čištění • uzavřená a homogenní spára • malá nasákavost vody • vysoká chemická odolnost • mechanická zatížitelnost • na stěny a podlahy • do vnitřních a vnějších prostor • na vytápěné podklady • <b>k dostání v 15 barvách</b> <b>spotř. - lepení: cca 1,76 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy</b>  | 15 odstínů        |                 | 3,5 kg  | <b>550,00</b>  | 1925,00           | B         |
|    | <b>Soloflex</b><br>zlepšené lepidlo na obklady a dlažbu, do tenkého a středně silného lože <b>2 - 10 mm</b> • velmi nízký podíl emisí • vhodné pro vytápěné podlahy • do vnitřních a vnějších prostor • na stěny a podlahy • normálně tvrdnoucí • přezkoušeno dle DIN EN 12004, označení C2 TE <b>spotř. min. 1,3 kg/m2/mm, cca 2,3 kg/m2 při velikosti zrubení 6 mm</b>   | cementově šedá    |                 | 25 kg   | <b>35,62</b>   | 890,50            | B         |
|   |  | třída C2 TE       |                 |         |                |                   |           |
|    | <b>Monoflex</b><br>Deformovatelné lepidlo na obklady a dlažbu, tř. S1 <b>pro tl. lože do 5 mm</b> • vydatné lepidlo • na velkoformátové obklady • velmi nízký podíl emisí • velmi stálé při zachování dobrých vlastností při zpracování • vhodné pro vytápěné podlahy • do vnitřních a vnějších prostor • na stěny a podlahy • normálně tvrdnoucí • přezkoušené dle DIN EN 12004, označení C2 TE S1 <b>Spotř. cca 1,8 kg/m2 při ozubení 6 mm, cca 2,3 kg/m2 při ozubení 8 mm</b>   | cementově šedá    |                 | 5 kg    | <b>68,40</b>   | 342,00            | B         |
|   |  | třída C2 TE S1    |                 | 25 kg   | <b>34,65</b>   | 866,25            |           |
|    | <b>Monoflex-XL</b><br>Deformovatelné velmi vydatné lepidlo na obklady a dlažbu, tř. S1 <b>pro tl. lože do 10 mm</b> • velmi vydatné lepidlo • pro velkoformátové obklady • velmi stálé při zachování nejlepších vlastností při zpracování • velmi nízké emise • vhodné pro vytápěné podlahy • do vnitřních a vnějších prostor • na stěny a podlahy • normálně tvrdnoucí • splňuje kritéria záz. listu „Deformovatelná lepidla“ • přezkoušené dle DIN EN 12004, třída C2 TE S1 <b>Spotř. cca cca 1,6 kg/m2 při 6mm ozubení, cca 2,1 kg/m2 při 8mm ozubení</b> | cementově šedá    |                 | 20 kg   | <b>47,85</b>   | 957,00            | B         |
|   |  | třída C2 TE S1    |                 |         |                |                   |           |
|    | <b>Cristallit-Multi-Flex</b><br>Deformovatelné lepidlo na přírodní kámen do tenkovrstvého a středně silného lože 2 - 15 mm • vhodné pro velkoformátové obkladové prvky • také jako správková malta • na vytápěné podklady • na stěny a podlahy • do vnitřních a vnějších prostor • rychle krystalicky váže vodu • rychletuhnoucí • přezkoušeno dle DIN EN 12004 a DIN EN 12002, označení C2 FT S1 <b>Spotř. cca 2,3 kg/m2 při ozubení 6 mm, cca 3,1 kg/m2 při ozubení 8 mm</b>   | bílá              |                 | 25 kg   | <b>68,22</b>   | 1705,50           | B         |
|   |  | třída C2 FT S1    |                 |         |                |                   |           |
| <b>PODLAHY / Penetrace :</b>  |  |                   |                 |         |                |                   |           |
|  | <b>StoPox GH 530, A+B</b><br>EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzlinající vlhkosti • interiér, vystavený povětrnosti • na podlahových plochách • jako podkladní nátěr a samonivelační stěrková hmota • na suché, cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo potěry <b>Spotř. 0,35 - 0,55 kg/m2</b>   |                   |                 | 30 kg   | <b>229,00</b>  | 6870,00           | A         |
|  | <b>StoPox IHS BVS, A+B</b><br>Dvousložková epoxidová <b>rychle vytvrzující</b> penetrační pryskyřice na suché podklady (se zbytkovou vlhkostí do 4%) <b>spotř. cca 0,3kg/m2</b>  |                   |                 | 12,0 kg | <b>342,00</b>  | 4104,00           | A         |
|   |  |                   |                 | 28 kg   | <b>299,00</b>  | 8372,00           |           |
|  | <b>StoPox FBS LF, A+B</b><br>Dvousložkový základní nátěr na beton, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi, lze použít <b>na čerstvý beton</b> (2-3 dny starý). <b>Spotř. 0,4 - 0,8 kg/m2</b>   |                   |                 | 25 kg   | <b>573,00</b>  | 14325,00          | A         |
|  | <b>StoPox CS 100, A+B</b><br>EP uzavírací nátěr, transparentní • interiér, vystavený povětrnosti • na podlahových plochách • jako pojivo na bázi epoxidové pryskyřice se sníženým sklonem ke žloutnutí, pro vytvoření uzavíracích nátěrů • jako pojivo pro povrchové úpravy z barevných křemičitých kamínků • protiskluzný uzavírací nátěr v kombinaci s plnými skleněnými kulíčkami jako Ballotini • jako uzavírací nátěr pro povrchové úpravy StoPox s posypem <b>Spotř. 0,3-0,5lt/m2</b>  |                   |                 | 25 kg   | <b>416,90</b>  | 10422,50          | A         |
|   |  |                   |                 | 570 kg  | <b>412,30</b>  | 235011,00         |           |
|  | <b>Asodur - G1270</b><br>Mnohostranně použitelná epoxidová pryskyřice • 2složková epoxidová pryskyřice • bez obsahu rozpouštědel • transparentní • nízkoviskózní • zpevňuje podklad • vyplňuje póry • mechanicky zatížitelná • vodotěsná • odolná vůči zředěným louhům a kyselinám • vodným solným roztokům • mazivům • se sklonem ke žloutnutí <b>Spotř. 0,3-0,5kg/m2</b>   |                   |                 | 3 kg    | <b>772,01</b>  | 2316,03           | B         |
|   |  |                   |                 | 10 kg   | <b>656,00</b>  | 6560,00           |           |
|  | <b>StoPox WL 100 transparent, A+B</b><br>dvousložkový voduředitelný epoxidový penetrační nátěr, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na beton samostatně, nebo v kombinaci s barevným nátěrem. <b>Spotř. 0,15-0,25lt/m2</b>   |                   |                 | 8 kg    | <b>610,20</b>  | 4881,60           | A         |
|  | <b>Duracon-101</b><br>Dvousložková metakrylátová penetrace na beton a asfalt. Je to středně viskózní, čirá až mírně zakalená kapalina slabě nažloutlé barvy a charakteristického akrylátového zápachu. Používá se jako penetrační pryskyřice na suchý, očištěný a zdrsňený betonový nebo asfaltový podklad, zbavený nesoudržných částí. <b>Peroxan BP Pulver-2% hmotnosti spotř. 0,2-0,5kg/m2</b>  |                   |                 | 1 kg    | <b>509,00</b>  | 509,00            | A         |
|   |  | Peroxan BP Pulver |                 | 1 kg    | <b>1012,00</b> | 1012,00           |           |
|  | <b>StoPox IHS HVP O, A+B</b><br>StoPox IHS HVP O je dvou-složkový základní nátěr na kontaminovaný podklad olejem. Postupujte dle technických listů nebo návrhu. <b>spotř. cca 0,6 - 1,0 kg/m2</b>  |                   |                 | 30 kg   | <b>320,90</b>  | 9627,00           | A         |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník  | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|--------|-----------------|----|---------------|-------------------|-----------|
|  | <b>Asodur SG2, A+B</b><br>Asodur SG2 dvousložkový základní nátěr <b>na kontaminovaný podklad olejem</b> . Postupujte dle technických listů nebo návrhu.<br><i>Spotř. 0,6-1,2kg/m<sup>2</sup></i> |        | 2 kg            |    | <b>826,61</b> | 1653,22           | B         |
|   |  |        | 15 kg           |    | <b>595,85</b> | 8937,75           |           |
|   |  |        | 28 kg           |    | <b>481,27</b> | 13475,56          |           |


## PODLAHY / Epoxidové a polyuretanové nátěry :

|  |   |   |          |  |               |          |   |
|--|---|---|----------|--|---------------|----------|---|
|   | <b>StoPox WL 100, A+B</b><br>Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr, s lesklou povrchovou úpravou s nízkou odolností chem.látkám a dobrou odolností proti opotřebením. Je určen pro použití na betonové, cementové a pískové vyrovnávací nátěry a cementové základní omítky v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středním provozem.<br><i>spotř. 0,4-0,6 kg/m<sup>2</sup></i>  | základní odstíny                        | 12,0 kg  |  | <b>336,00</b> | 4032,00  | A |
|  |   |   | 30 kg    |  | <b>367,50</b> | 11025,00 |   |
|   | <b>StoPur WV 150</b><br>PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, hedvábně matný · interiér, vystavený povětrnosti · jako barevný uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním, odstíny RAL<br><i>Spotř. 0,1 - 0,15 kg/m<sup>2</sup></i>   | základní odstíny                        | 8,07 kg  |  | <b>756,00</b> | 6100,92  | A |
|   | <b>StoPur DV 508</b><br>PUR uzavírací nátěr lesklý, s osvědčením pro systémy povrchové ochrany v parkovacích domech, s nízkým obsahem rozpouštědla · interiér, vystavený povětrnosti · pro parkovací plochy v místech vystavených přímému slunečnímu záření · vazce elastický · <b>odolnost proti UV a povětrnostním vlivům</b> · odolná proti otěru · nízký obsah rozpouštědla, odstíny RAL<br><i>Spotř. 0,6 - 1,0 kg/m<sup>2</sup></i>                          | základní odstíny                        | 20,00 kg |  | <b>519,20</b> | 10384,00 | A |
|   | <b>Barrikade EP 600, A+B</b><br>Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebením. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem.<br><i>spotř. 0,7kg/0,5mm/m<sup>2</sup></i> | světle zelená, tmavě žlutá, arctic blue | 15 kg    |  | <b>319,00</b> | 4785,00  | A |
|  | <b>StoPox BB OS, A+B</b><br>Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebením. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem.<br><i>spotř. 0,7kg/0,5mm/m<sup>2</sup></i>     | základní odstíny                        | 40 kg    |  | <b>243,00</b> | 9720,00  | A |

## PODLAHY / Epoxidové stěrky - nepružné:

|   |   |   |       |  |               |         |   |
|---|---|---|-------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>Barrikade EP 600, A+B+C</b><br>Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebením. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem.<br><i>spotř. 2,4kg/1,5mm/m<sup>2</sup></i> | světle zelená, tmavě žlutá, arctic blue | 25 kg |  | <b>196,00</b> | 4900,00 | A |
|  | <b>StoPox BB OS, A+B</b><br>Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebením. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem.<br><i>spotř. 2,4kg/1,5mm/m<sup>2</sup></i>       | základní odstíny                        | 40 kg |  | <b>243,00</b> | 9720,00 | A |
|  | <b>Barrikade EP-ESD-C</b><br>vodivá mezivrstva 5x10 <sup>4</sup> – 1 x 10 <sup>6</sup> Ω pod AS stěrku<br><i>spotř. 0,15kg/m<sup>2</sup></i>  |   | 5 kg  |  | <b>372,00</b> | 1860,00 | A |
|  | <b>Barrikade EP-ESD-D</b><br>vodivá mezivrstva 5x10 <sup>6</sup> – 1 x 10 <sup>9</sup> Ω pod AS stěrku<br><i>spotř. 0,15kg/m<sup>2</sup></i>  |   | 5 kg  |  | <b>372,00</b> | 1860,00 | A |
|  | <b>Barrikade EP-ESD, A+B+C+D</b><br>epoxidová samonivelační antistatická stěrka<br><i>spotř. 3,4kg/m<sup>2</sup></i>  |   | 30 kg |  | <b>150,00</b> | 4500,00 | A |

## PODLAHY / Epoxidové stěrky - pružné:

|   |   |  |       |  |               |         |   |
|---|---|--|-------|--|---------------|---------|---|
|  | <b>Barrikade EP-SLF I, EP-SLF II, A+B</b><br>Je dvousložková pigmentovaná pružná epoxidová pryskyřice bez rozpouštědla, dodávaná ve dvou stupních: EP-SLF-I (podkladová – měkká), EP-SLF-II (povrchová – tvrdší). Je určen pro použití na asfalt, bitumenové podklady, beton, vodotěsnou překližku a dřevovláknité desky, které jsou vystaveny nárazům a teplotním šokům. <i>Spotř. Dle systému</i> |  | 20 kg |  | <b>355,00</b> | 7100,00 | A |
|---|---|--|-------|--|---------------|---------|---|



| Obrázek výrobku | Komponent název / označení | odstín | Velikost balení | Mj | Kč / MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|---------------|-------------------|-----------|
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------|----|---------------|-------------------|-----------|

### PODLAHY / Polyuretanové stěrky - pružné:

|  |   |                  |       |  |        |         |   |
|--|---|------------------|-------|--|--------|---------|---|
|  | <b>Barrikade PU-SLF 3K BUNN</b><br>Polyuretanová samonivelační hmota, tří-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin.<br><i>Spotř. Dle systému</i>  | A+B              | 15 kg |  | 279,00 | 4185,00 | A |
|  |   | C                | 10 kg |  | 36,00  | 360,00  |   |
|  | <b>StoPur IB 500, A+B</b><br>Polyuretanová samonivelační hmota, dvou-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. Vhodná i pro protiskluzné systémy. Do interiéru. není UV stabilní.<br><i>Spotřeba dle systému - litá stěrka 1.4ka/1mm/m2</i>   | základní odstíny | 30 kg |  | 230,00 | 6900,00 | A |
|  | <b>Barrikade PU-SLF 2K Comfort</b><br>Polyuretanová samonivelační hmota, tří-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. ***materiál je UV stabilní. <i>Spotř. Dle systému</i>  | A+B              | 20 kg |  | 282,00 | 5640,00 | A |
|  |   | C                | 10 kg |  | 36,00  | 360,00  |   |
|  | <b>Barrikade PU-Rapid</b><br>Polyuretanová čirá samonivelační hmota, dvou-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. UV stabilní, rychletuhnoucí, možnost plnění plnivem Barrikade SL1500 C. Pigmentovat vhodnými pigmenty do polyuretanů.   |                  | 10 kg |  | 767,00 | 7670,00 | A |
|  | <b>Sikafloor 400 N Elastic +</b><br>Jedno-komponentní polyuretanový nátěr vhodný na balkony, vstupní prostory. Aplikace stěrkou nebo válečkem. Aplikuje se ve dvou vrstvách<br><i>Spotř. 1kg/m2</i>   | šedá<br>běžová   | 6 kg  |  | 674,70 | 4048,20 | A |
|  | <b>Barrikade PU- SCREED SL 23</b><br>Je tříložková polyuretan-cementová samonivelační stěrka pro 5 mm, pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 70°C krátkodobě až 120°C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.<br><i>spotř. dle systému</i> |                  | 32 kg |  | 139,00 | 4448,00 | A |
|  | <b>Barrikade PU- SCREED SL 45</b><br>Je tříložková polyuretan-cementová stěrka/potěr 6-9 mm, pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 95°C a krátkodobě až 120°C, agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.<br><i>spotř. dle systému</i>          |                  | 38 kg |  | 127,00 | 4826,00 | A |
|  | <b>Barrikade PU- SCREED RS 69</b><br>Je tříložková polyuretan-cementová potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty až 120°C a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.   | dle systému      | 59 kg |  | 104,00 | 6136,00 | A |
|  | <b>Barrikade PU- STEINDEKKE, A+B</b><br>Pro venkovní použití je vytvořen z bezesparového polyuretanu s příměsí přírodních kamenů. Potah se skládá z omytých a usušených přírodních kamenů zalitých v pigmentem obarveném polyuretanu, což propůjčuje povrchu atraktivní vzhled. Povrch je bezpečný, odolný proti opotřebení a snadno udržovatelný. <i>spotř. dle zpracování</i>   | dle systému      | 10 kg |  | 449,00 | 4490,00 | A |
|  | <b>Barrikade STEINBELEGG</b><br>Pro venkovní použití pro vytvoření kamenného koberce, vhodné kolem bazénů, teras a jiné venkovní plochy. Na bázi polyuretanu aplikuje se na beton, asfalt bez penetrace. <i>Spotř. 2,2 kg / m2 + 30 kg dekorativního kameniva</i>   |                  | 10 kg |  | 627,00 | 6270,00 | A |

### PODLAHY / Epoxidové kreativní podlahy :

|  |   |            |        |  |         |         |   |
|--|---|------------|--------|--|---------|---------|---|
|  | <b>Barrikade EP - Mono ART</b><br>Povrchová designová záležitost. Jedná se o speciální produkt pro náročné, povrch vykazuje melírovaný a mramorovaný efekt. Systém je v 10 odstínech, s kterých lze kombinovat různé designové efekty.<br><i>Spotř. 0,75kg/m2</i> | Mat - Lesk | 7,5 kg |  | 1178,00 | 8835,00 | A |
|--|---|------------|--------|--|---------|---------|---|

### PODLAHY / Epoxidové a polyuretanové laky :

|  |   |                      |         |  |         |         |   |
|--|---|----------------------|---------|--|---------|---------|---|
|  | <b>Barrikade PU- TOPMATT A+B</b><br>Polyuretanový uzavírací nátěr s matným, pololesklým nebo lesklým povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorální vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava.<br><i>spotř. 0,1-0,15 kg/m2</i> | Mat - Lesk           | 5,15 kg |  | 750,00  | 3862,50 | A |
|  | <b>Barrikade PU TOP Matt DECO A+B</b><br>UV stabilní polyuretanový uzavírací nátěr s matným povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorální vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava.  | bezbarvý<br>nebo RAL | 5,3 kg  |  | 1471,00 | 7796,30 | A |

| Obrázek výrobku | Komponent název / označení   | odstín           | Velikost balení | Mj      | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|-----------------|--|------------------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
|                 | <b>StoPox WL 150 transparent</b><br>EP vodou ředitelný lak, bezbarvý, s nízkým obsahem emisí · interiéru · na podlahových plochách · pro cementem vázané podklady · jako transparentní uzavírací nátěr pro průmyslové podlahové plochy · vysoká odolnost proti otěru · velmi dobrá přilnavost na EP nátěry · <b>hedvábně matný</b><br><i>Spotř. 0,13-0,15kg/m2</i> | transparent      |                 | 8 kg    | 570,50       | 4564,00           | A         |
|                 | <b>StoPur WV 150 transparent</b><br>PUR uzavírací nátěr, vodou ředitelný, <b>hedvábně matný</b> , transparentní, s nízkým obsahem emisí · interiéru, vystavený povětrnosti · jako transparentní uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním · světlá stálost · vhodný pod kolečkové židle<br><i>Spotř. 0,1 - 0,15 kg/m2</i>            | základní odstíny |                 | 6,95 kg | 757,10       | 5261,85           | A         |
|                 | <b>StoPur KV</b><br>Dvousložková PUR uzavírací vrstva s obsahem rozpouštědel. Použití na staré a nové EP a PUR úpravy. Vhodné na <b>AS vodivé</b> podlahové krytiny.<br><i>Spotř. 0,13-0,15kg/m2/jedna vrstva</i>  |                  |                 | 5 kg    | 1744,20      | 8721,00           | A         |



## PODLAHY / Kamínkové koberce :

|  |  |                         |      |         |         |   |
|--|--|-------------------------|------|---------|---------|---|
|  | <b>Říční kamínek - bez penetrace</b><br>Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojezdové plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). <b>Pojivo PurStone</b> 1,25kg + 25 kg kamínek          | tl. 10 mm<br>bal=1,65m2 | 1 m2 | 654,00  | 654,00  | F |
|  |  | tl. 15 mm<br>bal=1,1m2  | 1 m2 | 981,00  | 981,00  |   |
|  |  | tl. 20 mm<br>bal=0,83m2 | 1 m2 | 1300,00 | 1300,00 |   |
|  | <b>Mramorový kamínek - bez penetrace / M1</b><br>Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojezdové plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). <b>Pojivo PurStone</b> 1,25kg + 25 kg kamínek | tl. 10 mm<br>bal=1,5m2  | 1 m2 | 962,00  | 962,00  | F |
|  |  | tl. 15 mm<br>bal=1m2    | 1 m2 | 1442,00 | 1442,00 |   |
|  |  | tl. 20 mm<br>bal=0,75m2 | 1 m2 | 1923,00 | 1923,00 |   |
|  | <b>Mramorový kamínek - bez penetrace / M2</b><br>Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojezdové plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). <b>Pojivo PurStone</b> 1,25kg + 25 kg kamínek | tl. 10 mm<br>bal=1,5m2  | 1 m2 | 1058,00 | 1058,00 | F |
|  |  | tl. 15 mm<br>bal=1m2    | 1 m2 | 1587,00 | 1587,00 |   |
|  |  | tl. 20 mm<br>bal=0,75m2 | 1 m2 | 2116,00 | 2116,00 |   |
|  | <b>Mramorový kamínek - bez penetrace / M3</b><br>Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojezdové plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). <b>Pojivo PurStone</b> 1,25kg + 25 kg kamínek | tl. 10 mm<br>bal=1,5m2  | 1 m2 | 1136,00 | 1136,00 | F |
|  |  | tl. 15 mm<br>bal=1m2    | 1 m2 | 1703,00 | 1703,00 |   |
|  |  | tl. 20 mm<br>bal=0,75m2 | 1 m2 | 2271,00 | 2271,00 |   |

## PODLAHY / PVC desky - dlaždice se zámkem :

### Vinylové dlaždice se zámkem pro volné kladení










| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení  | odstín | Velikost balení | Mj               | Kč /MJ ceník   | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|---|--------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
|  | <b>PVC desky FORTELOCK</b>  |        |                 |                  |                |                   |           |
|   | Podlahové PVC desky pro průmysl a veřejné prostory. Pružné, odolné (50 t/m <sup>2</sup> ) a protiskluzové. Různé dezény a barvy povrchu. Tepelná a zvuková izolace. Snadná instalace na existující povrchy. Rychlá montáž a demontáž bez hluku, prachu a přerušení činnosti.<br><b>Dodávané vzory: Diamant / Kúže / Penízky</b> |        |                 |                  |                |                   |           |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>vysoká zátěž - pro průmyslové využití</b> (barva černá nebo grafit)  |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1146,00</b> | 1146,00           | A         |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>vysoká zátěž</b> (barva šedá)  |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1224,53</b> | 1224,53           |           |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>vysoká zátěž</b> (barva I.- žlutá, modrá, zelená, červená)   |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1539,66</b> | 1539,66           |           |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>vysoká zátěž</b> (barva II.- Orange, Rosso Red, Electric Blue, Light Green)  |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1705,00</b> | 1705,00           |           |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>střední zátěž - pro průmyslové využití</b> (barva černá nebo grafit)   |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1135,66</b> | 1135,66           |           |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>střední zátěž</b> (barva šedá)   |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1214,16</b> | 1214,16           |           |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>střední zátěž</b> (barva I.- žlutá, modrá, zelená, červená)  |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1435,33</b> | 1435,33           |           |
|   | PVC desky FORTELOCK <b>střední zátěž</b> (barva II.- Orange, Rosso Red, Electric Blue, Light Green)   |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>1500,41</b> | 1500,41           |           |
|   | PVC desky ECOblack <b>vysoká zátěž - pro prům. využití</b> (vyrobena z recyklátu - černošedá)   |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>774,00</b>  | 774,00            |           |
|   | PVC desky ECOgrey <b>vysoká zátěž - pro prům. využití</b> (vyrobena z recyklátu - tmavší šedá)  |        |                 | 1 m <sup>2</sup> | <b>892,80</b>  | 892,80            |           |
|   | Nájezd / roh (černá, šedá nebo grafit)  |        |                 | 1 ks             | <b>164,30</b>  | 164,30            |           |
| Nájezd / roh (barevný)  |   |        | 1 ks            | <b>203,56</b>    | 203,56         |                   |           |
|  | <b>Murexin PU 330</b>   |        |                 |                  |                |                   |           |
|   | Pružné vytvrzující dvousložkové lepidlo na PU bázi k pokládce velmi namáhaných pryžových a PVC krytin v exteriéru a na sportovních stadionech.<br><i>Spotř. Cca 1,5kg/m<sup>2</sup> dle typu</i>  |        |                 |                  |                |                   |           |
|   |   |        | 6 kg            | <b>330,00</b>    | 1980,00        | A                 |           |
|   |   |        | 12 kg           | <b>307,18</b>    | 3686,16        |                   |           |

### PODLAHY / Plniva, doplňky :

|   |  |                 |       |                |          |   |  |
|---|--|-----------------|-------|----------------|----------|---|--|
|    | <b>STELLMITTEL</b>   |                 |       |                |          |   |  |
|   | Tixotropní přísada do epoxidových a polyuretanových pryskyřic. <i>Dávkování : 1-2%</i> |                 |       |                |          |   |  |
|   |  | bílý            | 1 kg  | <b>1994,00</b> | 1994,00  | A |  |
|   |  |                 | 10 kg | <b>1706,70</b> | 17067,00 |   |  |
|  | <b>Sto Chips 3mm (Disboxid 948 Color chips)</b>  |                 |       |                |          |   |  |
| Dekorativní posyp do polyuretanových a epoxidových stěrek.                          |  |                 |       |                |          |   |  |
|   |  | dle vzorkovníku | 1 kg  | <b>838,33</b>  | 838,33   | A |  |

### PODLAHY / Plniva - barevné a křemičité písky :

|   |                         |               |       |              |        |   |  |
|---|-------------------------|---------------|-------|--------------|--------|---|--|
|    | <b>GEBA WEISS</b>       |               |       |              |        |   |  |
| Jemné plnivo z křemičitých sušených písků do epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,06 – 0,3 mm</b>   |                         |               |       |              |        |   |  |
|   |                         | bílá          | 25 kg | <b>8,00</b>  | 200,00 | A |  |
|    | <b>Dorsilit 03/08</b>   |               |       |              |        |   |  |
| Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,3 – 0,8 mm</b> jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí |                         |               |       |              |        |   |  |
|   |                         | přírodně šedá | 25 kg | <b>8,00</b>  | 200,00 | A |  |
|    | <b>Dorsilit 06/12</b>   |               |       |              |        |   |  |
| Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,6 – 1,2 mm</b> jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí |                         |               |       |              |        |   |  |
|   |                         | přírodně šedá | 25 kg | <b>9,00</b>  | 225,00 | A |  |
|    | <b>Dorsimix C1</b>      |               |       |              |        |   |  |
| Předmíchaná směs křemičitých sušených písků různých frakcí pro vytvoření epoxidových potěrů frakce <b>0,06 – 3,5 mm</b>   |                         |               |       |              |        |   |  |
|   |                         | přírodně šedá | 25 kg | <b>10,00</b> | 250,00 | A |  |
|    | <b>Dorsilit 01/05</b>   |               |       |              |        |   |  |
| Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,1 – 0,5 mm</b> jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí |                         |               |       |              |        |   |  |
|   |                         | přírodně šedá | 25 kg | <b>8,00</b>  | 200,00 | A |  |
|    | <b>Filler OMYA CARB</b> |               |       |              |        |   |  |
| Speciální vysoce kvalitní mramorové mikroplnivo, zvyšuje tekutost a kvalitu dekorativních stěrek.   |                         |               |       |              |        |   |  |
|   |                         | bílá          | 50 kg | <b>18,00</b> | 900,00 | A |  |
|    | <b>Filler SL 1500</b>   |               |       |              |        |   |  |
| Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do <b>tl.1,5 mm</b>   |                         |               |       |              |        |   |  |
|   |                         | bílá          | 10 kg | <b>40,00</b> | 400,00 | A |  |

| Obrázek výrobku   | Komponent název / označení   | odstín     | Velikost balení | Mj | Kč /MJ ceník | Kč / bal. bez DPH | Kategorie |
|---|--|------------|-----------------|----|--------------|-------------------|-----------|
|  | <b>Filler SL 2500</b><br>Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do <b>tl.2,5 mm</b>   | bilá       | 15 kg           |    | <b>45,00</b> | 675,00            | A         |
|  | <b>Barevné křemičité plnivo (od 1 tuny)</b><br>Originální speciální barvené křemičité plnivo, vhodné do epoxidových pryskyřic. Frakce dle výběru           | dle výběru | 25 kg           |    | <b>30,00</b> | 750,00            | A         |
|  | <b>Barevné přírodní plnivo/kamenivo</b><br>Speciální přírodní plniva do polyuretanových systémů, pro venkovní plochy. Imitace mlatu. <b>Frakce 1-5 mm.</b> | dle výběru | 25 kg           |    | <b>49,00</b> | 1225,00           | A         |
|  | <b>Barevné přírodní plnivo – říční kamínek</b><br>Praný přírodní říční kamínek. Frakce 2-5 mm / 4-8mm.   | dle výběru | 25 kg           |    | <b>10,00</b> | 250,00            | A         |
|  | <b>Barevné přírodní plnivo – mramorový kamínek</b><br>Praný přírodní mramorový kamínek. Frakce 2-4 mm / 4-7mm.   | dle výběru | 25 kg           |    | <b>38,00</b> | 950,00            | A         |