

Hydroizolace

BLACK HYDRO SPRAY

Ochranný hydroizolační tmel ve spreji.



- Dlouhotrvající ochranný účinek
- Flexibilní
- Rychlé schnutí
- Odolný povětrnostním vlivům a korozi solí
- Připraven k použití
- Snadná aplikace
- Utěsňuje trhliny a blokuje průsaky

OBLASTI POUŽITÍ

Black Hydro Spray je ideální pro utěsnění netěsností na střeších, okapových žlabech, dlaždicích a terasách, světlících, PVC nebo kovových odpadních trubkách. Vhodné na povrchy mostů, střež, pylonů, ocelových konstrukcí, nádrží, rámu zemědělských strojů, karoserií. Užitečné při instalaci komínů, solárních panelů, parabol a antén, jakož i pro ochranu přístavních a železničních materiálů.

CHARAKTERISTIKA

Black Hydro Spray je ochranný hydroizolační tmel, připravený k použití, na bázi pryskyřic, bitumenu, rozpouštědel a speciálních přísad ve spreji vhodný pro jakýkoli typ podkladu a tvaru.

VAROVÁNÍ

- Neaplikujte přípravek při teplotách pod +5 °C
- Obsahuje extrémně hořlavé složky. Nepoužívejte v nevětraných prostorách nebo uvnitř domácností
- Black Hydro Spray je tlaková nádoba. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nepropichujte ani nespálujte po použití. Nestříkejte na plamen nebo žhnoucí těleso. Skladujte mimo dosah jakéhokoli zdroje ohně. Nekuřte. Skladujte mimo dosah dětí.
- Dodržujte informace v bezpečnostním listu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Ujistěte se, že uvolněné části, drolivé nebo nepřilnavé části, barva, rez, prach, separační prostředky byly odstraněny a pečlivě očistěte povrchy, které musí být pevné a suché.

TECHNICKÝ LIST

verze 06.07.2021.

Pokyny k aplikaci

Nádoby dobře protřepejte, dokud neucítíte, jak se uvnitř pohybuje ocelová kulička. Stříkejte přerušovaně, abyste získali a udrželi rovnoměrný paprsek. Doba schnutí produktu závisí na tloušťce nanášené vrstvy, typu povrchu a podmínkách prostředí. Po dokončení aplikace otočte plechovku dnem vzhůru a stříkejte 1-2 sekundy, aby tryska zůstala čistá a neucpala se.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
Barva	černá
Konzistence	hustá pasta ve spreji
Doba schnutí	60–240 minut*
Hustota (při 23 °C) UNI EN ISO 2811-1	(0,96±0,03) kg/l
Bod vzplanutí uzavřené nádoby ASTM D3828-87	> + 23 °C
Aplikační teplota	od + 5 °C do + 35 °C

* Poznámka: Hodnoty zaznamenané při +23 °C a 50 % RH. Hodnota se může lišit v závislosti na tloušťce nanášeného výrobku a konkrétních podmínkách na staveništi: teplota, vlhkost, větrání, savost podkladu.

Barva	černá
Obal	sprej
Velikost balení	500 ml
Karton	12 x 500 ml

SPOTŘEBA

Spotřeba Black Hydro Spray je přibližně 4 m²/balení.

SKLADOVÁNÍ

Black Hydro Spray je stabilní po dobu minimálně 24 měsíců, pokud je skladován v originálních uzavřených obalech a skladován při teplotách mezi +10 a +30 °C.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny na základě našich zkušeností a znalostí; proto jsou jakákoliv doporučení a návrhy bez záruky a musí být před použitím produktu ověřeny osobami, které jej zamýšlejí používat, kteří přebírají veškerou odpovědnost, která může vyplynout z jeho použití, protože podmínky použití nejsou pod naší přímou kontrolou. V případě pochybností je vždy vhodné provést předběžné testy a nebo požádat o pomoc našich techniků. Společnost Torggler si vyhrazuje právo upravit, nahradit nebo smazat položky, stejně jako změnit data produktu uvedené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění; v tomto případě již zde uvedené údaje nemusí být platné. Vždy se řiďte nejnovější verzí datového listu, která je k dispozici na www.torggler.com. Verze 06.07.2021.