

SANACE

Beton	str. 1-4
Zdivo	str. 4-6
Ochrana dřeva	str. 7-8
Ochrana oceli	str. 8-9
Stavební chemie	str. 9-14

IZOLACE

Hydroizolace	str. 14-16
Okapové profily, stavební systém	str. 17
Akustické izolace - SYLOMER, BELAR	str. 18
Vzduchotěsné systémy - lepicí pásy	str. 18-19
Těsnění spár	str. 19-23
Těsnění prostupů	str. 23-24

DISTANCE - MONOLIT

Distanční prvky	str. 25-27
Prvky do bednění	str. 27-31

PODLAHY

Betony - vlákna, vsypy, stěrky	str. 31-32
Lepidla pro dlažby / obklady	str. 33
Epoxidové / Polyuretanové pryskyřice	str. 33-37
Kamínkový koberec TOPSTONE	str. 37
PVC desky	str. 38
Plniva	str. 38-39

Výhradní zastoupení výrobců:

Torggler

sto **StoCretec**

**Avenarius
Agro**

**CONTEC
FIBER**

Konsignační sklady - distribuce:

BASF
We create chemistry

**hauff-
technik**

Sika

SCHOMBURG

C
A
P
R
O

2
0
2
2

	Firma Torggler Chimica je známým italským výrobcem stavební chemie. Za 140 let produkce se firma specializuje v pokročilých technických systémech renovace a izolace, v silikonových těsněních, v technologiích stavby tunelů. Sortiment se skládá z mnoha stovek výrobků vysoké kvality.
	Norský výrobce průmyslových a dekorativních podlahových systémů na bázi epoxidu a polyuretanu, podíl na skandinávském trhu až 60 %, firma se zabývá výrobou více jak 40 let a staly se specialisty ve svém oboru, společnost Capro s r.o. zastupuje firmu Hesselberg jako dovozce od roku 2000 na tuzemský trh.
	Rakouský dodavatel pro oblast především pro památkové objekty, ochranu dřeva, ochrana oceli a sanaci železobetonových konstrukcí především se zaměřením na kosmetiku betonu. Dovozcem na tuzemský trh od roku 1995.
	Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyuretanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Výrobce Getzner Werkstoffe GmbH, Rakousko. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.
	Německý dodavatel pro oblast především pro památkové objekty, ochranu dřeva, odizolování staveb, zastoupeno od roku 2003
	Celosvětový koncern výrobních závodů, vyniká zejména v oblasti lepidel, tmelů, zesilování a ochraně nosných konstrukcí aktivní v oblasti speciálních chemických produktů, soustředěných do dvou hlavních oblastí: oblasti stavební chemie a průmyslových lepidel a tmelů.
	Celosvětový koncern chemických výrobních závodů, kompletní dodávky stavební chemie.
	Německý dodavatel převážně zaměřen na izolaci staveb, konsignační sklad od roku 2001.
	České sdružení, které je na trhu od roku 2001, zabývá se výrobou a obchodem v oblasti spotřební, stavební a průmyslové chemie.
	Německý dodavatel vyznačující se v sanačních a injektážích materiálech.
	sortiment obsahuje veškeré dostupné distanční prvky pro monolitickou betonáž, jedná se o distanční lišty a prvky plastové/ocelové, distanční prvky betonové, prvky do bednění, bednění kruhových sloupů, ztracené bednění, drenážní vložky do bednění, a sortiment firem Halfen-Deha zpětně ohýbaná výztuž a kotevní prvky, Schock- prvky na přerušení tepelných a zvukových mostů.
	Trojrozměrná síť vibrovaných vysokopevnostních vláken Fibrofor High Grade úplně nahrazuje ocelová vlákna a minimalizuje používání ocelových svařovaných sítí a ocelové tyčové výztuže. Fibrofor High Grade zabraňuje vzniku trhlin, zvyšuje lomovou houževnatost a nepropustnost betonu.
	Speciální prvky pro těsnění prostupů, netlaková / tlaková voda, plyn, radon, pitná voda. Pro použití v elektrotechnice, v sanitární technice, ve stavebnictví pro utěsnění prostupů. Jedná se o plynotěsné a vodotěsné těsnění.
	Systém kamínkových koberců pro exteriéry i interiéry.
	Caparol je dodavatelem kontaktních zateplovacích systémů ETICS, interiérových i fasádních barev, laků na dřevo a kov na rozpouštědlové i vodní bázi.
	APLIKACE Firma PROZAC stavební s.r.o. nabízí kompletní realizaci zakázek, včetně kontrolních zkoušek. Společnost CAPRO S.R.O. je členem sdružení PASIVNISTAVBY.NET a zároveň členem CENTRUM PASIVNÍHO DOMU.



Společnost CAPRO, spol. s r.o. se zabývá od roku 1995 dodavatelskou a inženýrskou činností v oboru speciálních stavebních materiálů a stavební chemie. V neposlední řadě se společnost začala zabývat alternativními zdroji energie a to ve výstavbě nízkenergetických a pasivních domů... Společnost CAPRO s.r.o. rozděluje svůj sortiment do čtyř základních odvětví, ve kterých najdete základní i podrobné informace.

- **sanace**
- **izolace**
- **distance**
- **podlahy**

Něco málo o naší firmě :

Založení firmy CAPRO spol. s r.o. se datuje k roku 1995. Od počátku založení se společnost CAPRO zabývá dodavatelskou a inženýrskou činností v oboru dodávek speciálních stavebních materiálů a stavební chemie. Základním cílem společnosti CAPRO je spokojený zákazník, výběr kvalitních materiálů a odborný dozor při jeho aplikaci. Poradenská činnost je pro nás samozřejmostí a za pomoci proškolených techniků se snažíme docílit všeobecné spokojenosti všech zainteresovaných subjektů. Důležitým článkem celého dodavatelského programu je také informování projekčních kanceláří o veškerých trendech ve stavebnictví hned v prvopočátku od jejich uvedení na trh. Společnost CAPRO prezentuje svůj dodavatelský program prostřednictvím tohoto ceníku, tak i na internetových stránkách, kde naleznete kompletní sortiment včetně novinek, které se objevují na trhu. Dále pak formou propagačních materiálů v tištěné podobě a samozřejmě prostřednictvím obchodních zástupců po celé ČR.

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků naší společnosti



České Budějovice - hlavní sklad - kontaktní informace

CAPRO spol. s r.o.

Rudolfovská 103, 370 01 České Budějovice

Tel./Fax.: +420 387 311 521

Mobil: +420 605 247 410 - 412

E-mail: info@caprocb.cz

Web: www.caprocb.cz www.capro.eu

Abecední seznam:

44U Akrylový tmel	13	Aquafin-CJ5	18
44U Bitumenový tmel	13	Aquafin-CJ6	21,22
44U Čistič PU pěny	13	Aquafin-RB400	15
44U Chemická kotva	3	Aquastat E	3
44U Lepicí pěna pistolová	13	Armovací kleště STUBAI	29
44U Montážní pěna ohnivzdorná	13	Asfredol 1000	15
44U Montážní pěna pistolová	13	Asfredol 2000	15
44U Montážní pěna trubičková	13	ASK	24
44U Neutrální silikon transparent	13	ASO Dichtband weis 12cm/50m	14,15
44U Nízkoexpanzní pěna pistolová	13	Asocret-VK 30	3
44U Studnařská/kanalizační pěna trub.	13	Asodur Design	33
44U Taurus MS Polymer	13	Asodur GBM	34
Adolit BAQ+	6	Asodur SG2	34
Agro Abbeizpaste Spezial	12	Asodur-G 1270	34
Agrofix Kalk-Zementlöser	12	Asodur-SG2	35
Agrol B Multi	10	Avertol Epotar	9
Agrolit 491 DS	7	Avus čistič ÖL a odmašťovač	12
Agrolit 491 EG M	8	Balkonový okapový profil RENO 20	16
Agrolit 491 Primer	7	Balkonový okapový profil	16
Agropox 10 EG	8	Balkonový okapový PVC profil DIFFEX	16
Agropox 245	9	Barevné křemičité plnivo	38
Agropox HS SW	9	Barevné přírodní plnivo- mramor. kamínek	38
Agropox Minium	8	Barevné přírodní plnivo- říční kamínek	38
Agropox Phosphat	8	Barevné přírodní plnivo/kamenivo	38
Agropox SW	9	Barrikade EP 600	34,35
Agropur Color	8	Barrikade EP-DPM	16
Agropur EG	8	Barrikade EP-ESD	35
Agrosit EG 80	8	Barrikade EP-ESD-C	35
Agrosit EG Primer	8	Barrikade EP-ESD-D	35
Agrosit MG 80	8	Barrikade EP-Mono ART	36
Agrovan 209 ST	9	Barrikade EP-SLF I., EP-SLF II.	35
Agrozinc EP	8	Barrikade PU-Rapid	35
Agrozinc SW	8	Barrikade PU-Screed RS 69	35
Airstop Bitumeno-kaučuková páska	18	Barrikade PU-Screed SL 23	35
Airstop Flex lepicí páska	18	Barrikade PU-Screed SL 45	35
Airstop lepicí páska	18	Barrikade PU-SLF 2K Comfort	35
Allzweck Lasur	7	Barrikade PU-SLF 3K Bunn	35
Amphibolin	5	Barrikade PU-SLF 3K Topp	35
AmphiSilan Plus	6	Barrikade PU-Steindekke	36
Antol Aquaproof	2,14	Barrikade PU-TopMatt DECO	36
Antol CLS Pittura	2	Barrikade PU-ToppMatt	36
Antol CLS Rinnova	1	Barrikade Steinbelegg	36
Antol CLS Umaflow	3	Belar	17
Antol Colabile	3,22	Bentoject	21,22
Antol Espansol Ancor	3,22	Betonová distanční lišta W-BET	26
Antol Flex 2K	2,14	Betonové distanční kolečko BDK	26
Antol Flexistar	2,14,15	Betonový distančník B-FIX	25
Antol Risan Antisale	4	Betonový distančník BK-D	25
Antol Risan Finitura	5	Betonový distančník BUD	26
Antol Risan Intonaco WTA	5	Betonový distančník FBEK	26
Antol Stop	2	Betonový distančník FBEK-D	25
Aqua Blocker	16	Betonový distančník PRS	25
Aquafin 1K	2	Betonový distančník R-BET	25
Aquafin 2K/M-Plus	2,14	Biostat	4,10
Aquafin F	4	Bituflex BF 202/0,5	18
Aquafin-CA (montážní lepidlo na bobt.pásky)	21,22	Black Hydro Spray	15
Aquafin-CJ3	21,22	Bostik 2720 MS	21
Aquafin-CJ4	21,22	Bostik Super Clear	21
Aquafin-CJ5 Omega třmen/spona	18	Boty s hřeby	14

Abecední seznam:

Butyl pružná páska	18	Injektážní hadička 6/12	19
Capatox	4	Injektostone H	4
Car 2 (Carbolin)	7	Isonosníky	30
CarboResin	11	KAB 175 SR	20
CarboSol Grund	6	KAB-SET	20
CarboSol	6	Kiesol C	4
Clean FP	6,12	Klinkeröl Agro	12
Colma Cleaner (Reiniger)	11	Konus plast 22/10	26
Combidic 2K Classic	15	Konus plast 22/50	26
Dauerschutz-Lasur UV	6	Kotevní očka	19,20
Distanční kroužek	25	Krystal H	2,15
Distanční kroužek-MAX	25	Krystal MIX	10
Domovní přívod HE s dvoj.přírubou	23	Krystal MR	2
Dorsilit 01/05	38	Kužel velký betonový	27
Dorsilit 03/08	38	Lišta DI	28
Dorsilit 06/12	38	Livellina 0-10	31
Dorsimix C1	38	Livellina 5-30	31
DS - ocelové distanční lišty	24	Malplast (UNI plast M)	9
Duracon-101	34	MasterTop 800	32
EBF Speciál	32	MasterTop CC 713	32
Emfimastic PMS 60	21	Maxplus	17
Emfimastic PU 25	11,21	Mirelon PE výplňový provazec	22
Epox Adesivo	11,27	Monotub – bednění kruhových sloupů	29
Ergelit S100	3	Mramorový kamínek	36
Ergelit SBM	3	Mřížka	21,22
Escosil ST	21	Mulamo Concentrato	10
FA ukončení dilatace	20	Murexin PU 330	11,37
Fibrofor Concix ES 50	9,31	Natur und Kunststeinreiniger	12
Fibrofor Concix M507	9,31	Natur und Kunststeinsiegel	12
Fibrofor Diamond	9,31	Neantol Liquido	10
Fibrofor Green	9,31	Neoplast Latex	1,9
Fibrofor High Grade 190	9,31	Oktagon vodotěsná ucpávka	27
Fibrofor Multi 127	9,31	Oktagon vodotěsný konus	27
Filler OMYA CARB	38	ÖL-Dauerschutz-Lasur	7
Filler SL 1500	38	Omega hliníková páska (Emfiband)	11
Filler SL 2500	38	Omeha Hliníková páska	18
FIX-20 T	3	OptiSilan TiefGrund	6
Floorrep 3-30mm	32	PCI Durapox NT Plus, white	33
Form skin	29	PCI Lastoflex	33
Formax 3000	20	PCI Nanolight White	33
Formula Forte	3,32	PCI-Entöler	12
Funcosil AS	12	Pflege ÖL (TOP Terasový olej)	7
Funcosil FC	12	Pistole AVON 600ml	14
Geba Weiss	38	Pistole COX 310ml	14
HA Flex SLV	19	Pistole GUN	14
HALFEN – prvky HBS a HBT	30	Pistole Wilton 600ml	14
Hartwachs ÖL	7	Plastový hřeb	27
HEA průchodky	23	Plexus - vylamovací výztuž	30
Hirnholzschutz	7	Primer Silicon	11
Histolith Fassadenkalk	5	Promural Silicon AQ	2
Histolith Innenkalk	5	Promural Silicon	2
HK Lasur	6	PT Proofflex Premium 150 -aktiv-	18
Holzschutz Creme	7	PVC desky Fortelock	37
Holzschutz Grund	6	PVC-rohový dilatační pás D 32 K-DIN	20
HSI 90/150	23	PVC-rohový dilatační pás DA 32/3 K-DIN	20
HVS univerzální protipožární ucpávky	23	PVC-vnější dilatační pás	20
HydroMastic	21	PVC-vnější těsnící pás	19
Illack ST	15	PVC-vnitřní dilatační pás	19
Induflex PS	11	PVC-vnitřní těsnící pás s výztuhou	19

Abecední seznam:

PVC-vnitřní těsnící pás	18	StoPox BB OS	34,35
Q1 řízené spáry	20	StoPox CS 100	34
Q2 řízené spáry	20	StoPox CS 100	34
Ravenit WDP	5,10	StoPox FBS LF	34
Refug Voranstrich	11	StoPox FBS LF	34
Refug	11	StoPox GH 205	34
Resi Injekt E1 LV	4	StoPox GH 530	34
Resi Injekt E1	4	StoPox IHS BV	34
Resi Injekt P1	4	StoPox IHS BVS	34
Rozpěrná trubka plastová	27	StoPox IHS HVP O	34
Rozpěrná trubka vláknobeton KP 22/40	27	StoPox WL 100 transparent	34
Říční kamínek	36	StoPox WL 100	34
Sanační omítka	5	StoPox WL 100	34
Sanační špric	5	StoPox WL 150 transparent	36
Saniflex	15	StoPur DV 508	35
SBK 22 GBA ucpávka pohledová	27	StoPur IB 500	35
Schöck Tronsole	17	StoPur KV	36
Sika BlackSeal-301	15	StoPur WV 150	35
Sika Grout-314	3	Svařovací sekyra	20
Sika MonoTop-111 AntiCorrosion	1	Svidřík	29
Sika MonoTop-2001	1	Sylitol Bio	5
Sika MonoTop-2002	1	Sylitol Fassadenfarbe	6
Sika MonoTop-2003	1	Sylitol RapidGrund 111	5
Sika Monotop-620	1	Sylodamp	17
Sika Primer-215	11	Sylodyn, Sylomer HD	17
Sika Primer-3N	10	Sylomer	17
Sika Rep Cosmetic L	1	Tahokov lehký	29
Sika Rep CZ	1	Tahokov těžký	29
Sika Zimní přísada (Frostproofer)	10	Termolit SC Liquido	10
SikaBond-T8	16	Těsnění HRD, pažnice HRD-FU	23
Sikadur Combiflex SG	19	Těsnění HSD-SSG	23
Sikadur-12 Pronto	3	Těsnění SUMO HSD/HSN	23
Sikadur-31 CF Rapid	11,27	Těsnící pás do stěrkových izolací	14,16
Sikadur-42 HE	3	Tile Grout 2-15mm	33
Sikaflex-11 FC+	11	Tile Grout <8mm	33
Sikaflex-118 Extreme Grab (Sikabond T2)	11	Tile Primer	32
Sikafloor-400N Elastic+	35	Tlaková injektáž	4
Sikagard-675 W Elastocolor	2	Torggler Flex PU Expert	21
Sikagard-700 S	3	Treppen a Parkettlack	7
Sikagard-703 W	3	Trojhranná lišta bez límce	28
Sikalastic-490 T	16	Trojhranná lišta s límcem	28
SikaMur Hobby set	4	Ucpávka bednění 22-50mm	26
SikaMur Injectocream	4	U-FIX – plastové distanční lišty	24
SikaSwell-S2	21,22	Uni Primer	18
SikaTop Seal-107	2,14	Uraplast SF	10
Sitol Akryl 10	12	Úvazky DO	30
Sitol Akryl 15	12	Vázací drát	30
Sitol Aquatech	15,16	Vodní most	28
Sitol Silicon Heat Resistant	12	Waterstop Redstop / Aquafin-CJ3	21,22
Sitol Silicon Lamiera	13	Wohnraum Lasur	7
Sitol Silicon Low Modulus	12	X-TILE 300	32
Sitol Silicon Window & Sanitary	13	X-TILE 450	32
SKV 22/10 ucpávka betonová	27	X-TILE 500	33
Smykové dilatační trny	30	X-TILE 600	33
Sokrat S2802	10,15	X-TILE 700	33
Spojka plastových trubek KP 22/26mm	27	Zátka plast	26
Spritzabdichtung 2K Rapid	15	Zátka vláknobeton Ø22mm	26
Stellmittel	37		
Sto Chips 3mm (Disboxid 948)	37		

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH	
SANACE - BETON / Ochrana výztuže :							
	Sika MonoTop-2001 Bond & Protect Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect je cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a ostatními sanačními materiály. Certifikace dle EN 1504-7 spotř. 1,5-2kg/m2/1mm	šedá	15 kg		63,72	955,80	
	Sika MonoTop-111 AntiCorrosion Jednosložkový nátěr na ochranu výztuže. Aplikace ve dvou vrstvách. Používá se jako nátěr proti karbonataci (CO ²), zvyšuje krytí výztuže, a jako spojovací můstek v systémové řadě produktů pro sanaci betonu Sika Monotop. Certifikace dle EN 1504-7 spotř. 1,5-2kg/m2/1mm	šedozelená	2 kg		99,12	198,24	
SANACE - BETON / Spojovací můstek :							
	Neoplast Latex Přísada pro zlepšení vlastností malt a potěrů, spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Zvyšuje mechanické pevnosti, eliminuje tvorbu trhlin. Receptura na spojovací můstek:3 kg vody + 1 kg Neoplast Latex + 25 kg Antol CLS Strutturale (Rinnova, Umafix, Restauro) spotř. 0,2kg/m2	0,8kg	1 ks		298,50	298,50	
		bílá	6 kg		244,80	1468,80	
			25 kg		234,20	5855,00	
	Sika MonoTop-2001 Bond & Protect Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect je cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a ostatními sanačními materiály. Certifikace dle EN 1504-7 spotř. 1,5-2kg/m2/1mm	šedá	15 kg		63,72	955,80	
SANACE - BETON / Reprofilační malty :							
	Sika MonoTop-2002 Universal Sika MonoTop®-2002 Universal je 1-komponentní cementová reprofilační malta pro tl. 5-50mm • Třída R4 dle ČSN EN 1504-3 • Vynikající zpracovatelnost • Tixotropní • Pro svislé i podhledové konstrukce • Tloušťka jednotlivé vrstvy lokálně až 50 mm • Pro ruční nebo strojní aplikaci • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím • Velmi nízké smrštění • Reakce na oheň – třída A1 • pevnost v tlaku po 28 dnech: 50 MPa • E - modul: ≥20 GPa, certifikováno dle CE 1504-3 spotř. 2,1kg/1mm/m2	šedá					
		R4 dle CE 1504-3	25 kg		21,52	538,00	
	Sika MonoTop-2003 Finish Sika MonoTop®-2003 Finish je 1-komponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta pro sanace betonových konstrukcí pro tl. 1,5-5mm • Třída R2 dle ČSN EN 1504-3 • Vynikající zpracovatelnost • Vhodná pro ruční i strojní aplikaci • Tloušťka jednotlivé vrstvy může být až 5 mm • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím • Kompatibilní s nátěry řady Sikagard® • Reakce na oheň A1 • pevnost v tlaku po 28 dnech: 35 MPa, třída R2 dle EN 1504-3 spotř. 1,7kg/1mm/m2	šedá					
		R2 dle CE 1504-3	20 kg		27,08	541,60	
	SikaRep Cosmetic L Jemná reprofilační malta pro kosmetiku betonu pro tloušťky vrstvy 1 - 30 mm Třída R2 podle ČSN EN 1504-3 Velmi jemná malta vhodná pro barevné sjednocení a zapravení malých, lokálních vad betonového povrchu (poškozených hran, ulomených rohů, otevřených pórů a lunekrů). Jako vyrovnávací stěrka ke sjednocení nebo vyrovnání nerovných ploch. Není možné používat jako náhradu betonu se statickou funkcí. • Pevnost v tlaku po 28dnech: 20MPa Spotřeba: 1,6kg/1mm/m2	šedá					
		R2 dle CE 1504-3	20 kg		64,43	1288,60	
	SikaRep CZ Hrubá reprofilační malta pro tloušťky vrstvy 5 – 50 mm • Třída R4 dle ČSN EN 1504-3 • Vynikající zpracovatelnost • Tixotropní • Pro svislé i podhledové konstrukce • Tloušťka jednotlivé vrstvy lokálně až 50 mm • Pro ruční nebo strojní aplikaci • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím • Velmi nízké smrštění • Reakce na oheň – třída A1 • Pevnost v tlaku po 28dnech: 30MPa Spotřeba: 1,9kg/1mm/m2	šedá					
		R4 dle CE 1504-3	25 kg		25,37	634,25	
	Sika Monotop-620 Jemná reprofilační malta pro tloušťky vrstvy 1,5 - 5 mm Třída R2 podle ČSN EN 1504-3 1komponentní plošný tmel s cementovým pojivem, zušlechťený umělými hmotami na bázi technologie Silicafume. dobrá zpracovatelnost-vhodná pro ruční i strojní zpracování-třída R2 podle ČSN EN 1504-3-vynikající přídržnost na podklad-vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím (R4)-reakce na oheň –třída A1 • Pevnost v tlaku po 28dnech: 50MPa Spotřeba: 1,7kg/1mm/m2	šedá					
		R2 dle CE 1504-3	25 kg		40,24	1006,00	
	Ergelit SBM 1-komponentní malta s vysokou počáteční pevností; malta sanační a stěrková, zrnitost <4 mm , malta pro zhlaví šachet; pokládka vyrovnávacích prstenců, šachtových rámu, skruží a dlažebních kostek; vyzdívání šachet, kanálů a stok. Kombinované konstrukce, opravy betonových prefabrikátů a betonových žlabů • vysoká počáteční pevnost • nesmršťuje se • zvětšení objemu > 0,1 % • odolná vůči působení kyselin a louhů v rozmezí pH 4,5 – 10 • vysoká odolnost proti oděru • vysoká odolnost proti dynamickému namáhání • vodonepropustná • vysoká leplivost • odolná vůči působení mrazu a soli Doba zprac.: cca 15 - 30 min Pevnost v tlaku: 10 N/mm2 po 2 hodinách, 65 N/mm2 po 28 dnech spotř. 2,1kg/1mm/m2	šedá					
			25 kg		48,64	1216,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	KČ / MJ ceník	KČ / bal. bez DPH
	Ergelit S100 1-komponentní malta s vyšší počáteční pevností; malta sanační a stěrková, zrnitost <0,1 mm , kombinované konstrukce a opravy betonových prefabrikátů, žlabů; malta pro vyplnění spár mezi šachtovými skružkami a pokládku betonových vyrovnávacích prstenců. Pro všechny typy oprav, které vyžadují brzké zatížení. • vysoká počáteční pevnost • nesmršťuje se • zvětšení objemu > 0,1 % • odolná vůči působení kyselin a louhů v rozmezí pH 4,5 – 10 • vysoká odolnost proti oděru • vysoká odolnost proti dynamickému namáhání • vodonepropustná • odolná vůči působení mrazu a soli Doba zprac.: cca 5 - 10 min Pevnost v tlaku: 6 N/mm2 po 2 hodinách, 40 N/mm2 po 28 dnech spotř.: 2,1kg/1mm/m2	šedá	25 kg		50,60	1265,00

SANACE - BETON / Ochranné stěrky :

	Antol Flexistar 1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stěrka s obsahem vláken k izolaci a ochraně betonu, UV stabilní. Výrobek je vysoce odolný vůči posypovým solím a vůči CO2. Vhodné pro izolaci balkonů, teras, zásobníků na vodu. Jednoduchá aplikace válečkem. Vhodné k izolaci stěn pod obklad. spotř.: 2,4kg/2mm/m2 = 2 vrstvy	šedá	20 kg		96,90	1938,00
	Antol Aquaproof 1-komponentní, jemná, cementová hydroizolační stěrka, s osmotickým působením, pro těsnění minerálních podkladů, odolná vůči pozitivnímu i negativnímu tlaku vody, atestovaná pro styk s pitnou vodou -strojní aplikace -propustná pro vodní páry spotřeba pro 2 vrstvy 2-6kg/m2	šedá	25,0 kg		45,70	1142,50
	Antol Flex 2K 2-komponentní, flexibilní, cementová hydroizol. stěrka, s obsahem vláken, UVstabilní -pro vnitřní i vnější flexibilní utěsnění (na betonové podklady, zdivo, bazény, nádrže apod.) -pro izolaci balkonů a teras, na svislé i vodorovné povrchy, mrazuvzdorný -velmi flexibilní i při nízkých teplotách, přemostí trhliny (do 0,8mm) -ochrana betonových konstrukcí proti solím a tajícímu sněhu, odolný proti CO2 spotř.: 4kg/m2=2vrstvy	šedá	33,5 kg		69,60	2331,60
	Aquafin 2K/M-PLUS 2-komponentní flexibilní minerální hydroizolační stěrka, přemostí pohyby, do interiéru i exteriéru, na balkony, terasy, bazény, s atestem na pitnou vodu spotř.: 4kg/m2 = 2 vrstvy	šedá	7 kg		151,64	1061,48
		šedá	35,0 kg		124,85	4369,75
	Aquafin 1K 1-komponentní minerální hydroizolační stěrka, izolace nádrží, sloupů, stěn ve vlhkém prostředí, min.tl. 2mm spotř.: 3-4kg/m2	šedá	5 kg		110,94	554,70
			25,0 kg		49,13	1228,25
	SikaTop Seal-107 2-komponentní těsnící stěrka, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných plniv a speciálních přísad. - vnitřní a vnější hydroizolace a těsnění betonu, betonových zdí a zdiva - hydroizolace stěn v sklepních a podzemních prostorách - hydroizolace a ochrana hydraulických konstrukcí jako: nádrže, plavecké bazény, betonové potrubí, kanály, mosty - vnitřní hydroizolace vyztužených etonových zdí a podlah ve sklepních a podzemních prostorách na ochranu proti pronikání vlhkosti - částečně flexibilní ochrana na vyztužené betonové konstrukce jako hydroizolace proti vlhům rozmrazovacích solí a mrazu, CO2, vodě - hydroizolace koupelen a sprchových koutů - hydroizolace teras a balkonů a všech ploch vystavených povětrnostním vlivům spotřeba 2kg/m2/1mm	šedá	25 kg		67,26	1681,50
	Krystal H Prášková, po smíchání s vodou tekutá, stěrková hydroizolační hmota s krystalizačními účinky. Hluboková funkce Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímky, bazény, terasy apod.) Forma zpracování štetkou. spotř.: 1-1,5kg/m2	šedá	18 kg		124,00	2232,00
		šedá	6 kg		155,00	930,00
	Krystal MR Prášková, přísada do betonu s krystalizačními účinky. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímky, bazény, terasy apod.) Dávkuje se na betonárnkách, na stavbě. spotř.: 2,5-3kg/m3	šedá	18 kg		240,00	4320,00
		šedá	6 kg		300,00	1800,00

SANACE - BETON / Ochranné nátěry :

	Antol CLS Pittura Jedno-komponentní, ochranný nátěr na beton na bázi styrol-akrylové disperze. Díky speciálnímu složení je aplikovaný, vyzrálý nátěr vysoce odolný proti stárnutí, působení chemických a biologických činitelů a předchází tvorbě plísní a řas. Dále je nátěr vysoce odolný vůči působení CO2, tvoří tak účinnou ochranu betonových konstrukcí. Zabraňuje pronikání chemických látek (chloridů a kysličníku uhličitého) do ošetřeného betonu a chrání tak výtzu před korozi. Typ OS-C, dle EN 1504-2, 1504-9. spotř.: 0,24lt/m2/2xnátěr	bílá	15 lt		398,80	5982,00
		třída S2				
	Sikagard-675 W ElastoColor 1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednocení pohledových betonů. Určen pro aplikaci na stávající nátěry nebo přímo na betonový povrch. • Propouští vodní páru • Velmi dobrá odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům • Velmi dobrá odolnost vůči rozmrazovacím posypovým solím • Velmi dobrá odolnost proti křídovatění • Snadná aplikace • Dobrá krycí schopnost (neprůhledný) • Šetrný k životnímu prostředí (bez rozpouštědel) • Zabraňuje pronikání vody • Vysoká hodnota odporu proti CO2 Sikagard®-675 W ElastoColor vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr. spotř.~0,15-0,19 l/m2/1 vrst.	RAL 7032	15 lt		454,94	6824,10
		třída S2 dle CE 1504-3				

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Sikagard-703 W Tekutá emulze bez rozpouštědel, ihned připravená k použití. Vodu-odpuzdující přípravek na bázi kombinace silanu a siloxanu • Silné vodo-odpudivé vlastnosti. • Paropropustný, podklad může „dýchat“ • Ochranný nátěr nemění optický vzhled povrchu • Snižuje nasákavost povrchu, odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů • Přetíratelný různými nátěrovými systémy • Připraven ihned k použití • Na vodní bázi , šetrný k životnímu prostředí. spotřeba: ~ 150–500 g/m2 dle pórovitosti materiálu	bělavá kapalina	5 ltr		178,18	890,90
			2 ltr		215,35	430,70
	Sikagard-700 S Sikagard®-700 S je 1komponentní vodoodpudivá impregnace pro savé cementové podklady na rozpouštědlové bázi . Výborně proniká do otevřených pórů podkladu, což zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vodě, přesto však je nátěr propustný pro vodní páru v obou směrech. spotř. ~0,3–0,5 kg/m2 (0,375–0,625 l/m2) na vrstvu nátěru pro normálně savý podklad	bezbavý třída S1 dle CE 1504-2	20 ltr		366,98	7339,60
SANACE - BETON / Rychlovazné malty na zastavení výronu vody :						
	Sika MonoTop-108 WaterPlug Rychle tuhnutí cementová směs pro zastavení průsaků vody do betonových stěn a zdív • Okamžité zastavení průsaků vody z negativní strany konstrukce (trhlíny, praskliny, spáry, díry apod.) • Okamžité utěsnění drenážních bodů během provádění hydroizolačních prací • Vytvrzuje během ~60–80 sekund (při 20 °C) spotř. Dle potřeby	šedá	5 kg		91,00	455,00
	FIX 20-T Rychletuhnoucí, bobtnavá těsnící a tmelící cementová malta k dodatečnému utěsňování děr, štrbín a trhlin v konstrukcích z betonu, zdivu a přírodního kamene proti pronikání vody. Díky schopnosti nabobtnat je materiál schopen během několika vteřin uzavřít i proud vody a jeho velmi vysoká adheze k podkladu zaručuje trvalé ucpání míst, kterými dochází k pronikání vody • k okamžité plošné izolaci proti vlhkosti, proti průsakům a průnikům vody ve vnitřních sklepních prostorách, šachtách a stolách apod. • na opravy betonových ploch jako příprava pro následnou aplikaci systému plošné hydroizolace • k ukotvení a upevnění stěn a ostatních stavebních dílů, u kterých se požaduje okamžitá zatížitelnost. Zpracovatelnost: cca 2 – 3 minuty Počátek tuhnutí: cca 4 – 5 minut Spotřeba: cca 2 kg / 1 l objem dutin	šedá	5 kg		91,00	455,00
SANACE - BETON / Kotevní a záливkové hmoty :						
	44U - Chemická kotva dvousložková vylesterovaná chemická malta bez styrenu pro kotvení bez rozpěrných sil (nahrazuje kovové kotvy a hmoždinky), vytvářející trvale nerozebíratelný a velmi odolný spoj, vyznačující se velkou mechanickou pevností. Vytvrzuje i v uzavřených prostorách bez přístupu vzduchu (vzdušné vlhkosti). Aplikační teplota: -10°C až +35°C (optimálně +20°C), teplotní odolnost: -40°C až +80°C	300 ml	1 ks		300,00	300,00
	Sikadur - 12 Pronto 2-komponentní, rychle tuhnutí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic - rychle vytvrzující, mnohostranně použitelná malta pro betonové vozovky, letištní plochy, průmyslové podlahy, parkovací plochy, schodiště, betonové prefabrikáty apod. - podlévací malta pro ložiska silničních a železničních mostů, pro základy strojů, jeřábové dráhy, pro zalévání kotevních šroubů apod. - lze nanášet v tloušťkách 5 - 30 mm (20-100mm s křem.pískem) - pevnost v tlaku po 10 dnech: 80 MPa - E - modul: 16 GPa spotř. 2,1kg/1mm/m2		25 kg		175,92	4398,00
	Sikadur 42 HE Vysocopevnostní epoxidová záливková a kotevní malta. Tříkomponentní, pro podlévání jeřábových drah, ložisek atd. spotř. 2kg/lt		24 kg		383,50	9204,00
	SikaGrout-314 1komponentní, vysocopevnostní záливková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoco tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním, pro vrstvy tl. 10 mm až 40 mm Vhodná pro zalévání: • Těžkých strojů a zařízení / základových desek strojů • Základových desek • Podlévání ložisek v prefabrikovaných betonových konstrukcích • Vyplnění dutin, děr, mezer apod. • Těsnění kolem prostupů • Vhodný pro zesilování konstrukcí • Splňuje požadavky pro instalaci výztuže jako kotvícího produktu dle ČSN EN 1504-6 • pevnost v tlaku po 1 dni: 40 MPa • pevnost v tlaku po 28 dnech: 80 MPa • E - modul: 36 GPa spotř. 2kg/1mm/m2	šedá	25 kg		36,82	920,50
	ASOCRET-VK30 Vysoco tekutá, minerální záливková malta pro tl. 5-60 mm . • vhodná k použití do interiéru i exteriéru • bez obsahu chloridů • vysoco rozlivná • odolná vůči mrazu a posypovým solím • vodotěsná , používá se např. k podlévání: • obrubníků (např. typu „Dresdner Combiborde“ na zastávkách MHD) • betonových prefabrikátů • základů strojů, podpěr apod. • kolejnic jeřábových drah • pevnost v tlaku po 1 dni: 50 MPa • pevnost v tlaku po 28 dnech: 80 MPa • pevnost v tlaku po 90 dnech: 90 MPa • spotř. 2kg/lt	šedá	25 kg		30,56	764,00
	Antol CLS Umaflow 1-komponentní, vysokopevnostní, rychleschnoucí, nesmršlivá, samozhutnitelná záливková malta s vysokou mechan.počáteční pevností, pro tl. vrstvy 2-10 cm - Rychlé upevnění a nivelace vik kanálů, silničních vpustí a šachet. - Rychlé ukotvení pilotů a stožárů, dopravních značek, městských prvků - Rychlé opravy betonových podlah v interiéru i exteriéru (maximální velikost opravované plochy by neměla překročit 9m2), pevnost v tlaku po 28 dnech: 65 MPa - E - modul: 28 GPa spotř. 2,1kg/1mm/m2 Typ CC, třída R4 dle EN 1504-3	šedá/černá	25 kg		38,70	967,50

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	KČ /MJ ceník	KČ / bal. bez DPH
SANACE - BETON / Rychlé malty :						
	Ergelit SBM 1-komponentní malta s vysokou počáteční pevností; malta sanační a stěrková, zrnitost <4 mm , malta pro zhlaví šachet; pokládka vyrovnávacích prstenců, šachtových rámců, skruží a dlažebních kostek; vyzdívání šachet, kanálů a stok. Kombinované konstrukce, opravy betonových prefabrikátů a betonových žlabů · vysoká počáteční pevnost · nesmršťuje se · zvětšení objemu > 0,1 % · odolná vůči působení kyselin a louhů v rozmezí pH 4,5 – 10 · vysoká odolnost proti oděru · vysoká odolnost proti dynamickému namáhání · vodonepropustná · vysoká lepivost · odolná vůči působení mrazu a soli Doba zprac.: cca 15 - 30 min Pevnost v tlaku: 10 N/mm2 po 2 hodinách, 65 N/mm2 po 28 dnech spotř. 2,1kg/1mm/m2	šedá	25 kg		48,64	1216,00
	Ergelit S100 1-komponentní malta s vyšší počáteční pevností; malta sanační a stěrková, zrnitost <0,1 mm , kombinované konstrukce a opravy betonových prefabrikátů, žlabů; malta pro vyplnění spár mezi šachtovými skružemi a pokládku betonových vyrovnávacích prstenců. Pro všechny typy oprav, které vyžadují brzké zatížení. · vysoká počáteční pevnost · nesmršťuje se · zvětšení objemu > 0,1 % · odolná vůči působení kyselin a louhů v rozmezí pH 4,5 – 10 · vysoká odolnost proti oděru · vysoká odolnost proti dynamickému namáhání · vodonepropustná · odolná vůči působení mrazu a soli Doba zprac.: cca 5 - 10 min Pevnost v tlaku: 6 N/mm2 po 2 hodinách, 40 N/mm2 po 28 dnech spotř. 2,1kg/1mm/m2	šedá	25 kg		50,60	1265,00
SANACE - BETON / Ošetření betonu :						
	Aquastat E Bílá tekutina, která se používá k ošetření čerstvě připraveného betonu. Uplatní se mimo jiné při stavbě teras, balkonů, opěrných zdí, bazénů, překladních ramp, plochých střeš atp. spotř. 0,15-0,2kg/m2	bílá	25 kg		160,00	4000,00
		bílá	200 kg		132,00	26400,00
	Fortecoat Formula Forte Systém Formula Forte je kombinace světově unikátních přípravků aplikovaných na betonové povrchy. Tyto přípravky penetrují hluboko do betonu, kde zajišťují vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny, dále zajišťují dlouhodobé a stálé zvyšování kompaktnosti a hydrofobitu povrchu vyplněním volných pórů C-S-H gelem a v neposlední řadě zajišťují zlepšení estetických vlastností zvýšením lesku podlahy. Ošetřené povrchy odolávají povrchové abrazi, mají eliminovanou prašnost, sníženou nasákavost a snadněji se čistí. Systém Formula Forte může být použit společně s mechanickými úpravami povrchu jako jsou broušení, brokování apod. tak i bez těchto úprav. Opakovanou údržbou pomocí čistících strojů se vytváří na povrchu podkladu hladký, zpevňující film, který zvyšuje estetickou hodnotu podlahy. Aplikují se 1-2 vrstvy. spotř. 0,05-0,25lt/m2					
	Formula Forte 1610 Hard - vysoké vytvrzení	transp.	20 lt		286,00	5720,00
	Formula Forte 1620 Super Hard - vysoké vytvrzení a vysoký lesk	transp.	20 lt		538,00	10760,00
	Formula Forte 1630 Shine - chemické vytvrzení a vysoký lesk	transp.	20 lt		1168,00	23360,00
SANACE - BETON / Injektáž : Tlaková voda, dynamické trhliny						
	Tlaková injektáž Speciální technologie proti tlakové vodě. Vhodnost a typ materiálu pro injektáž je třeba posoudit přímo na stavbě. Vyžádejte si prosím u technika společnosti Capro s.r.o.				cena za realizaci na vyžádání	
SANACE - BETON / Injektáž : Oprava trhlin						
	Resi Injekt E1 Nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od 0,5 – 10 mm v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnula k podkladům. Nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.		3 lt		706,20	2118,60
	Resi Injekt E1 LV Ultra nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od 0,1 – 3 mm v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnula k podkladům. Aplikace možná i při minusových teplotách, nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.		3 lt		960,00	2880,00
	Resi Injekt P1 Nízkoviskózní polyesterová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od 0,1 – 3 mm v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnula k podkladům. Aplikace možná i při minusových teplotách, nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.		5 lt		975,00	4875,00
SANACE - ZDIVO / Zpevňující injektáž hornin :						
	Injektstone H Injektstone H se používá pro zpevňující injektáž propustných a zvodněných štěrkových a horninových vrstev situovaných za rubem ostění kanalizačních stok. Konsoliduje a trvale vyplňuje okolí kanalizačních stok, tunelů, kolektorů, kleneb apod. Injektstone H snadno penetruje i do jemných pórů a vlasových trhlin. Vyniká dlouhou otevřenou dobou a rychlým následným zpevněním. spotř. 1,6-1,7kg/dm3	vydatnost (měrná spotřeba) suché malty 1,6-1,7 kg/dm3 vyplňovaného objemu	25 kg		18,00	450,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - ZDIVO / Injektáž : Infúzní clona proti vlhkosti						
	Kiesol C Kiesol C je hydrofobní prostředek pro injektáž zdiva proti kapilárně vztlínající vlhkosti systémem vrtaných otvorů infúzní clony. Kiesol C lze použít pro vysoké stupně zavlhčení zdiva. Zvláště vhodný pro pohledové zdivo (cihelno,přírodní kámen). Není vhodné pro porobeton. spotř. cca 1lt/bm při tl.stěny do 400mm		5 lt		1310,40	6552,00
			12,5 lt		1310,40	16380,00
	Sika Mur Injectocream Vysoce kvalitní výrobek určený speciálně k injektáži zdiva za účelem vytvoření dlouhodobě fungující „bariéry“ / infúzní clony/ proti vztlínající vlhkosti. spotř. 1,1lt/m2 průřezu zdiva Sika Mur Hobby Set Aplikační nástavec pro pistole AVON MoPo, včetně redukce, délka plastové trubice 500 mm.	600 ml	1 ks		1156,40	1156,40
			1 ks		480,00	480,00
	Aquafin F Hydrofobizující izolace s hloubkovým účinkem vlivem zúžení kapilár, injektážní roztok hotový k přímému použití. Dodatečná horizontální zábrana proti kapilárně vztlínající a zemní vlhkosti. Injektáž lze aplikovat do stupně vlhkosti až 95%. Zpracovávat lze beztlakovou metodou i nízkotlakovou injektáží. Systém je certifikován a doporučen WTA. spotř. 15kg / m2 průřezu zdiva		12 kg		193,49	2321,88
			30 kg		178,54	5356,20
			250 kg		164,09	41022,50
SANACE - ZDIVO / Ošetření zdiva proti solím a plísním :						
	Antol Risan Antisale Produkt na bázi silan-siloxanu aplikovaný na očištěné zdivo před aplikací sanačních omítek. Vytváří účinnou bariéru proti všem typům solí. spotř. 0,3-0,5lt/m2		5 lt		298,20	1491,00
			10 lt		290,40	2904,00
	Capatox Vodou ředitelná biocidní látka s algicidními, fungicidními a antiplíšňovými účinky. K ošetření exteriérových a interiérových ploch napadených řasami, houbami nebo plísněmi. Vlastnosti: snadno zpracovatelná, bez zápachu, neškodí životnímu prostředí. spotř. 0,15lt/m2		1 lt		254,80	254,80
			10 lt		128,70	1287,00
	Biostat Protiplíšňová přísada do nátěrůvých hmot, vrchních štuků, cementového mléka, spárovacích tmelů, apod.... -Biostat Asanex 500ml - postřik (B1) Profi - prášek 25g (B2) 250g - prášek (B3)	B1	1 ks		158,00	158,00
		B2	1 ks		210,00	210,00
		B3	1 ks		1867,00	1867,00
SANACE - ZDIVO / Sanační omítky :						
	Rawenit WDP Přísada k vytvoření sanační omítky a k výrobě tepelné izolační omítky. Svým naplněním v čerstvé směsi cementové malty (vápenocementové malty) vzniká velké množství rovnoměrně rozptýlených vzdušných pórů, které v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí. - spotř. 1,5 - 2 % z hmotnosti pojiva		1 kg		457,60	457,60
			5 kg		210,00	1050,00
			200 kg		180,00	36000,00
	Sanační špric (Neoplast Latex + EBF speciál) Receptura bez obsahu vápna pro míchání sanačního špricu z Neoplast Latex + EBF speciál. Neoplast Latex smíchat s vodou (1:2) Spotřeba: 0,05 kg Neoplast Latex + 0,1 ltr vody na 1 kg EBF speciál Spotřeba na 1 m2: 0,15 kg Neoplast Latex + 0,3 ltr vody + 3 kg EBF speciál Spotřeba na 1 pytel:1,25 kg Neoplast Latex+2,5 ltr vody+25 kg EBF speciál spotř. 2,5-3kg/m2	Kč / kg hotové směsi	25 kg		20,00	500,00
	Sanační omítka (Ravenit WDP + EBF Speciál) Receptura bez obsahu vápna pro míchání sanační malty s Ravenitem WDP + EBF speciál Spotřeba: 0,14 kg (0,15 ltr) přísady Ravenit WDP na 25kg pytel EBF speciál Splňuje požadavky dle WTA !!! spotř. 15kg/10mm/m2	Kč / kg hotové směsi	25 kg		8,00	200,00
	Antol Risan Intonaco WTA Vysoce kvalitní sanační jádrová omítka. -- nová -- vylepšená receptura na bázi speciálních cementů -- zvýšená odolnost vůči dusičnanům vnitřní i vnější použití -- certifikováno dle normy EN 998-1 typ R -- certifikát WTA -- vysoká odolnost vůči výkvětům solí -- výborná pórovitost -- hydrofobní spotř. 12ka/10mm/m2		25 kg		34,80	870,00
	Antol Risan Finitura Jemný sanační štuk na jádrovou sanační omítku. Vnitřní i vnější použití. spotř. 3kg/m2	šedá	25 kg		35,40	885,00
		bílá	25 kg		45,40	1135,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - ZDIVO / Nátěry : Univerzální - vnitřní / fasádní						
	Amphibolin Univerzální barva na dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých akrylátů. Všestranně použitelná barva s mimořádnou přilnavostí na téměř všech podkladech. Odolná vlivům počasí i pro znečištění. Vodou ředitelná, ekologická a bez zápachu. Omyvatelná a ořeruvzdorná, propustná pro vodní páry, odpuzuje srážkovou vodu, vysoce přilnavá, lehce zpracovatelná. Vysoká stabilita barevných odstínů. <i>spotř. 0,24lt/m2</i>	bílá / CE	2,50	lt	491,40	1228,50
			10	lt	412,10	4121,00
SANACE - ZDIVO / Nátěry : vnitřní / Minerální						
	Histolith Innenkalk Vápenná vnitřní barva na bázi vápenného hydrátu s přidavkem lněného oleje. Na autentické vápenné nátěry do vnitřních prostorů, speciálně pro oblast péče o památkové objekty. <i>Spotř. 0,3kg/m2</i>	bílá	18	kg	146,90	2644,20
SANACE - ZDIVO / Nátěry : vnitřní / Silikátové						
	Sylitol RapidGrund 111 Penetrační nátěrové hmota a ředidlo na bázi silikátu ke zpevnění minerálních podkladů a jako penetrační nátěr, k vyrovnání silné nebo rozdílné savosti podkladů pod silikátové nátěry, dále jako ředidlo barev a omítek Sylitol. <i>spotř. 0,15lt/m2</i>		10	ltr	169,00	1690,00
			2,5	ltr	184,60	461,50
	Sylitol Bio vnitřní Barva ekologů. Vysoce hodnotná bezropouštědlová interiérová barva na bázi silikátů. Vynikající nátěr pro objekty chráněné památkovou péčí. Na minerální podklady, beton, vápenopísková zdiva. Vhodná pro sanační omítky. <i>spotř. 0,25lt/m2</i>	bílá / CE	10	lt	206,70	2067,00
		bílá / CE	2,5	lt	250,90	627,25
SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Minerální						
	Histolith Fassadenkalk Vysoce kvalitní fasádní barva na vápenné bázi, připravena k okamžitému použití. Pro nátěry minerálních omítek speciálně pro historické a památkově chráněné objekty. Odolná vůči povětrnosti, vícekrát přetíratelná, přirozeně matná, vysoce bílá, dobře kryje. <i>spotř. 0,2kg/m2</i>	bílá	15	kg	205,40	3081,00
SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Silikátové						
	Sylitol RapidGrund 111 Penetrační nátěrové hmota a ředidlo na bázi silikátu ke zpevnění minerálních podkladů a jako penetrační nátěr, k vyrovnání silné nebo rozdílné savosti podkladů pod silikátové nátěry, dále jako ředidlo barev a omítek Sylitol. <i>spotř. 0,15lt/m2</i>		10	ltr	169,00	1690,00
			2,5	ltr	184,60	461,50
	Sylitol Fassadenfarbe Fasádní barva na bázi silikátu, vyznačující se vysokou kryvostí a odolností proti škodlivinám v kyselém ovzduší, nekřídí. Lze aplikovat na minerální podklady, vápenopísková zdiva, přír. kamene bez výkvětů a na nosné silikátové nátěry. Vodoodpudivá, difúzní. <i>spotř. 0,4kg/m2</i>	bílá / CE	25	kg	258,70	6467,50
SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Silikonové						
	OptiSilan TiefGrund Hydrofobní penetr. bez rozpouštědel. Na hrubě porézní, nasávkavé, lehce se drolící omítky, na vápenopískové zdivo před aplikací fasádní barvy AmphiSilan. Odolný vůči počasí, dobře proniká do podkladu, zvyšuje vodoodpudivost, neovlivňuje paropropustnost. <i>spotř. 0,15lt/m2</i>		2,5	lt	269,10	672,75
			10	lt	236,60	2366,00
	AmphiSilan Plus Matná fas barva s pojivem na bázi silikonové pryskyřice. Vyznačuje se odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná k nátěrům minerálních fasádních omítek. Pro své specifické vlastnosti se hodí pro památkově chráněné objekty. <i>spotř. 0,25lt/m2</i>	bílá / CE	2,5	lt	510,90	1277,25
		bílá / CE	10	lt	419,90	4199,00
	CarboSol Grund Základní nátěr barvy CarboSol Nespri/Compact. Speciální penetrační prostředek ke zpevnění podkladu a sjednocení nasávkavosti před použitím fasádní barvy CarboSol Nespri/Compact <i>spotř. 0,15kg/m2</i>		12	kg	241,80	2901,60
	CarboSol Fasádní barva využívající nanotechnologie, plněná uhlíkovými vlákny. Mimořádná ochrana proti povětrnosti, vysoká vodoodpudivost. Odolává znečištění, usazování písní a řas a tvorbě trhlin. <i>0,7kg/m2/2 vrstvy spotř. 0,4-</i>	bílá / CE	7	kg	447,20	3130,40
		bílá / CE	22	kg	390,00	8580,00
SANACE - ZDIVO / Čištění fasád :						
	CLEAN FP (dříve Fassadenreiniger-Paste) Čistící pasta pro silně znečištěné fasádní plochy z minerálních materiálů, zvonivky, cihly, přírodní kámen, beton a pohledový beton. Nevhodný pro pohledové vápenopískové zdivo a glazované plochy. <i>spotř. 0,1kg/m2</i>		1	kg	462,00	462,00
			5	kg	390,60	1953,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH	
SANACE - OCHRANA DŘEVA / Ochrana proti zamodráním - impregnace:							
	Holzschutz Creme - HK Lazurovací krém bezbarvý Lazurovací krém vhodný na venkovní použití, chrání dřevo před zamodráním, řasami, vlhkostí a UV zářením. Použití okenice, ploty, pergoly, dřevěné obklady fasád, apod.. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/8-10 m2	0,75ltr	1,00	ks	358,15	358,15	
			2,5	lt	400,66	1001,65	
			5	lt	361,79	1808,95	
SANACE - OCHRANA DŘEVA / Prevence proti dřevok. hmyzu, houbám a plísní:							
	Adolit BAQ + Dlouhodobá ochrana dřeva v interiéru i exteriéru proti dřevokaznému hmyzu, plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám. Preventivní prostředek ředitelný vodou. koncentrátu na 50m2 při ředění v poměru 1:9. spotřeba: 1kg	bezbarvý	1,0	kg	325,00	325,00	
			5,0	kg	286,00	1430,00	
			40,0	kg	266,50	10660,00	
		zelený, hnědý	1,0	kg	338,00	338,00	
			5,0	kg	299,00	1495,00	
			40,0	kg	283,40	11336,00	
SANACE - OCHRANA DŘEVA / Lazurovací laky na rozpouštědlové bázi :							
	HK Lasur Slabovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi s šestinásobným ochanným účinkem na ploty, vrata, pergoly, apod.. Chrání proti zamodráním, hnilobě, plísní, řasám, škůdcům, UV a vlhkosti. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/10-12 m2	0,75ltr	1,00	ks	403,00	403,00	
			2,5	lt	455,91	1139,78	
			5	lt	403,65	2018,25	
			Pouze na objednání	10	lt	398,58	3985,80
		20	lt	379,47	7589,40		
	Dauerschutz-Lasur UV - UV+Lasura (dříve Langzeit Lasur UV) Středněvrstvá lazura na rozpouštědlové bázi na okna, pergoly, apod.. Odpuzuje prach, reguluje vlhkost. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/12-16 m2		0,75ltr	1,00	ks	391,82	391,82
			2,5	lt	438,36	1095,90	
			5	lt	393,64	1968,20	
			20	lt	356,46	7129,20	
	Holzschutz Creme - HK Lazurovací krém Lazurovací krém vhodný na venkovní použití, chrání dřevo před zamodráním, řasami, vlhkostí a UV zářením. Použití okenice, ploty, pergoly, dřevěné obklady fasád, apod.. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/8-10 m2	0,75ltr	1,00	ks	389,22	389,22	
			2,5	lt	461,24	1153,10	
			5	lt	420,68	2103,40	
SANACE - OCHRANA DŘEVA / Lazurovací laky na vodní bázi :							
	ÖL-Dauerschutz-Lasur [eco] - Olejová Lasura [eco] Středněvrstvá lazura na vodní bázi na okna, dveře apod. Odstíny dle vzorníku. spotř. 1lt/12-16 m2	0,75ltr	1,00	ks	404,43	404,43	
			2,5	lt	440,83	1102,08	
	CAR 2 (Carbolin) Nátěr na ploty, kůly, stodoly. spotř. 1lt/10-12 m2/pro 1 nátěr		5	lt	162,76	813,80	
	Allzweck Lasur Slabovrstvá lazura pro venkovní i vnitřní nátěry dřevěných domků, obložení, podhledů. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/10 m2	0,75ltr	1,00	ks	322,27	322,27	
			2,5	lt	340,34	850,85	
			5	lt	289,90	1449,50	
			20	lt	248,30	4966,00	
	Hirnholzschutz - Ochranný nátěr příčných řezů Ochranný nátěr příčných řezů. Odstíny dle vzorníku. spotř. 1lt/10 m2	0,75ltr	1	ks	628,81	628,81	
SANACE - OCHRANA DŘEVA / Laky a vosky pro interiéry :							
	Treppen & Parkettlack - Podlahový lak PREMIUM Jednosložkový vodouředitelný polyuretanový lak na nábytek a obložení, hedvábně lesklý a hedvábně matný. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/10 m2	0,75ltr	1,00	ks	387,66	387,66	
			2,5	lt	408,98	1022,45	
			5,0	lt	398,97	1994,85	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Wohnraum Lasur - Vosková Lasura (dříve Dekorwachs Lasur) Vosková emulze na bázi včelího vosku, přírodní pryskyřice a lněné fermeže na ochranu dřeva v interiéru. Odstíny dle vzorníku. <i>spotř. 1lt/20 m2</i>	0,75ltr	1,00 ks		381,81	381,81
			2,5 lt		426,14	1065,35
			10,0 lt		402,48	4024,80
	Hartwachs Öl - Tvrdý voskový olej PREMIUM Tvrdý voskový olej na bázi přírodních olejů k dekoraci dřeva v interiéru (podlahy, nábytek). Odstíny dle vzorkovníku. <i>spotř. 1lt/20 m2</i>	0,375ltr	1,00 ks		264,81	264,81
		0,75ltr	1,00 ks		518,31	518,31
			2,5 lt		586,56	1466,40
			20 lt		497,38	9947,60
SANACE - OCHRANA DŘEVA / Oleje a krycí laky v Exteriéru :						
	Pflege Öl - TOP Terasový olej Olej na zahradní nábytek a venkovní podlahy na tvrdé i měkké dřevo. Odstíny dle vzorkovníku. <i>spotř. 1lt/10-12 m2</i>	0,75ltr	1,00 ks		353,21	353,21
			2,50 lt		348,66	871,65
			5,0 lt		337,35	1686,75
SANACE - OCHRANA OCELI / Vodouředitelný 1K Systém						
	Agrolit 491 Aktiv Primer Vodou ředitelný základní antikorozní nátěr na akrylátové bázi. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, odolnost vůči povětrnostním vlivům. Není vhodný pro ocelové konstrukce, které jsou trvale namáhané pod vodou nebo vystaveny působení kondenzní vody. V případě nutnosti lze ředit čistou vodou. <i>spotř. 0,22lt/m2</i>	červenohnědý	30 kg		543,50	16305,00
	Agrolit 491 EG-S Vodou ředitelný, jednosložkový antikorozní nátěr. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, bez použití základního nátěru. V případě oceli nutný základní nátěr Agrolit411 Primer. Odolný vůči povět. vlivům, barevně stabilní. Technologie: stříkání airless, váleček, nátěr. Ředí se jen v případě potřeby malým množstvím vody. <i>spotř. 0,35kg/m2/1 vrstva</i>	Světle-šedý Ostatní dle vzorkovníku EG	32 kg		614,40	19660,80
	Agrolit 491 EG M Vodou ředitelný, jednosložkový antikorozní nátěr s obsahem železné slídy. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, bez použití základního nátěru. V případě oceli nutný základní nátěr Agrolit 411 Primer. Odolný vůči povětrnostním vlivům, barevně stabilní. Technologie: stříkání airless, váleček, nátěr. Ředí se jen v případě potřeby malým množstvím vody. <i>spotř. 0,34kg/m2/1 vrstva</i>	Světle-šedý Ostatní dle vzorkovníku EG	32 kg		599,20	19174,40
SANACE - OCHRANA OCELI / Rozpouštědlový systém :						
	Agrosit EG Primer Robustní základní nátěr s aktivními antikorozními pigmenty a minimálním obsahem rozpouštědel. Obsahuje železnou slídu. Vhodný především pod krycí nátěry Agrosit EG80 a Agrosit MG80. Používá se k opravám narezivělých pozinkovaných ploch a starých nátěrů. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 149. <i>spotř. 0,24kg/m2</i>	červenohnědý	6 kg		711,80	4270,80
			27 kg		543,50	14674,50
	Agrosit EG 80 Robustní antikorozní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel na bázi speciální alkydové pryskyřice. Obsahuje železnou slídu, která zvyšuje odolnost. Díky aktivním antikorozním pigmentům není nutný základní nátěr. Ochranný nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných plechů. Vhodný i pro čerstvý pozink. Nevhodný pro trvalé namáhání pod vodou nebo rozpouštědly. Vhodný k přetírání starých nátěrů. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 149. <i>spotř. 0,24ka/m2/1 vrstva</i>	Světle-šedý Ostatní dle vzorkovníku EG	6 kg		824,00	4944,00
			27 kg		625,60	16891,20
	Agrosit MG 80 Robustní antikorozní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel na bázi speciální alkydové pryskyřice. Obsahuje železnou slídu, která zvyšuje odolnost. Díky aktivním antikorozním pigmentům není nutný základní nátěr. Ochranný nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných plechů. Vhodný i pro čerstvý pozink. Nevhodný pro trvalé namáhání pod vodou nebo rozpouštědly. Vhodný k přetírání starých nátěrů. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 149. <i>spotř. 0,24kg/m2/1 vrstva</i>	Bílý Ostatní dle vzorkovníku RAL	6 kg		812,80	4876,80
			22 kg		715,20	15734,40
SANACE - OCHRANA OCELI / 2K Základní nátěry :						
	Agropox Minium Dvousložkový suříkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Vysoce robustní, oranžový, vhodný pro vodní stavitelství, mostní konstrukce, chemické provozy, apod. Lze přetírat epoxidy a epotary. Technologie: nátěr, stříkání airless. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C. Ředidlo č.224. Čistící prostředek K. <i>spotř. 0,3kg/m2</i>	oranžový	5 kg		618,20	3091,00
			25 kg		524,50	13112,50
	Agrozinc EP Dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem zinku. Rychle schnoucí, lze svařovat. Obzvláště vhodný jako nátěr vysoce namáhaných ocelových konstrukcí. Vhodný i pro namáhání pod vodou. Lze přetírat všemi hmotami řady Agrolit 411, Agropox a Avertol. Snáší teploty do +150°C. Technologie: nátěr, váleček, stříkání airless. Ředidlo č. 224. <i>spotř. 0,3kg/m2</i>	šedý	12,5 kg		711,80	8897,50
			25 kg		674,60	16865,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Agrozinc SW Dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic se zinkovým prachem. Rychleschnoucí, svařitelný. Vhodný pro mechanicky namáhané opotřebení a pokrytí povrchu pod hladinou v hydraulických ocelových kčích. (turbíny, tlak.potrubí, zámky přepradu bran) Technologie: nátěr, stříkání airless. Ředidlo č. 224. spotř. 0,45 kg/m2	šedý	12,5 kg		722,90	9036,25
			25 kg		685,40	17135,00
	Agropox Phosphat Dvousložkový robustní základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s fosforečnanem zinečnatým. Není vhodný pro stálé namáhání pod vodou. Podklad nutno otryskat. Odpovídá nejnovějším ekologickým trendům. Technologie: nátěr, stříkání airless. Ředidlo č. 224. spotř. 0,3kg/m2	červenohnědý	5 kg		558,00	2790,00
			25 kg		479,60	11990,00
SANACE - OCHRANA OCELI / 2K Nátěry pro mezivrstvy :						
	Agropox 10 EG Epoxidový 2-komponentní silnovrstvý nátěr s obsahem železité slidy. Ochranný nátěr na ocel používaný jako mezivrstva. Splňuje TL/TP – KOR – ocelové stavby. Schváleno dle normy RVS 15.05.11. Přetíratelné všemi epoxidovými a polyuretanovými nátěry. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 224. spotř. 0,31kg/m2	šedé odstíny Ostatní dle vzorkovníku RAL	25 kg		509,30	12732,50
			SANACE - OCHRANA OCELI / 2K Vrchní nátěry :			
	Agropur EG Polyuretanový krycí nátěr. Vhodný k antikorozi ochraně mostů, nádrží, průmyslových zařízení apod. Barevně stabilní. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C. Technologie: nátěr, stříkání airless. Ředidlo č. 65. spotř. 0,3kg/m2	Šedá dle vzorkovníku EG	12,5 kg		655,70	8196,25
			25 kg		614,40	15360,00
	Agropur Color Polyuretanový nátěrová hmota. Vyznačuje se vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům, barevně stabilní, lesklý. Vhodný obzvláště jako závěrečný nátěr mostů a jiných ocelových konstrukcí, u nichž je požadována barevná stabilita. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 65. spotř. 0,2ka/m2	Bílá Ostatní dle vzorkovníku RAL	5 kg		805,40	4027,00
			25 kg		692,90	17322,50
SANACE - OCHRANA OCELI / Speciální nátěry :						
	Agropox SW Epoxidový 2-komponentní finální nátěr pro ocelové konstrukce vodních staveb . Odolný vůči otěru, hospodárný. Bez obsahu rozpouštědel. Technologie: stříkání airless. Ředidlo č. 215. spotř. 0,9-1,1 kg / m2 při 500 µm	RAL 7032 Ostatní dle vzorkovníku RAL	5 kg		1045,00	5225,00
			25 kg		918,00	22950,00
	Agropox 245 2-komponentní finální nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vynikající mechanickou a chemickou odolností. Odolává proti všem korozivním vlivům. Nezpracovávat pod +5°C. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 224. spotř. 0,25ka/m2	Bílá Ostatní dle vzorkovníku RAL	25 kg		619,30	15482,50
			Agrovan 209 ST			
	Agrovan 209 ST Povrchová úprava oceli i betonu na bázi epoxidových pryskyřic. Neobsahuje rozpouštědla. Vhodná pro potravinářský průmysl. Vysoká mechanická i chemická odolnost. Pouze pro aplikaci stříkáním. Varianta ST = pro ruční zpracování. Čistící prostředek K. spotř. pro stříkání : 1,1kg/m2 při 500 µm	RAL 7032 Ostatní dle vzorkovníku RAL	5 kg		1037,60	5188,00
			20 kg		876,70	17534,00
	Avertol Epotar Antikoroziční nátěr na bázi dehtového oleje na beton a ocel.Dvousložkový, odolný vůči vodě, zředěným kyselinám a louhům, neutrálním solím, minerálním olejům, nevhodný pro nádrže s pitnou vodou, izolace pod dlaždice. V případě značného mechanického namáhání nutný základní nátěr na ocel Agrozinc SW. Čekací doba mezi jednotlivými nátěry: 1 – 2 dny. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č.102. spotř. 0,9-1,8/m2/2-4nátěry	černý červenohnědý				
			Agropox HS SW			
	Agropox HS SW Epoxidový 2-komponentní vysoce kvalitní robustní finální antikoroziční nátěr pro ocelové konstrukce. Odolný vůči otěru, hospodárný. Bez obsahu rozpouštědel. Technologie: stříkání airless. Ředidlo č. 215. spotř. 0,5-1,5kg/m2/1-3 nátěry	RAL 7032	5 kg		737,80	3689,00
			25 kg		569,50	14237,50
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Přísady :						
	Fibrofor High Grade 190 Pevnostní výztuž. Vlákna do betonu nahrazující drátky a redukcijí prutovou výztuž, délka 19 mm. Dávkování : 1kg / m3 betonu Zpracováváme statický výpočet	balení 1kg	1 kg		489,00	489,00
	Fibrofor Multi 127 Polypropylenová vlákna redukcijí smrštění betonu. Bal. = 0,9kg Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu DÉLKA 63mm na objednání - pouze celá paleta 300kg	balení 0,9kg	1 ks		177,00	177,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Fibrofor Green - NOVINKA !!! CO2 neutrální přírodní vlákno z obnovitelné suroviny Fibrofor Green je přírodní vlákno pro zlepšení vlastností konstrukčních prvků z betonu a malty. Vlákno zajišťuje rovnoměrné a trojrozměrné rozložení v prostoru dané konstrukce. Fibrofor Green vlákno snižuje praskání, smršťování v počáteční fázi zrání a zpravidla nahrazuje konstrukční ocelovou výztuž. Fibrofor Green zabrání sedimentaci - následnému sedání betonu Bal.= 1kg Délka 10mm Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu	balení 1kg	1 kg		228,00	228,00
		balení 0,6kg	1 ks		206,00	206,00
	Fibrofor Diamond Polyolefinové monovláknno s vysokým výkonem, které se dokonale rozpřádá v betonové směsi a lze jej velmi dobře zapracovat do povrchu konstrukce, vlákna redukuje smrštění betonu. Bal.= 1kg Dávkování : 2-3kg / m3 betonu Zpracováváme statický výpočet	balení 1kg	1 kg		298,00	298,00
	Fibrofor Concix ES 50 – bikomponentní makrovlákno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu Zpracováváme statický výpočet	balení 10kg	10 kg		319,00	3190,00
	Fibrofor Concix HS 35 – bikomponentní makrovlákno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 35mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu Zpracováváme statický výpočet	balení 10kg	10 kg		348,00	3480,00
	Fibrofor Concix M 507 – Concix M507 je jednodokomponentní monofilament makrovlákno pro konstrukční vyztužení betonu. Speciálně zdrsňený povrch zajišťuje vynikající propojení s betonem. Concix M507 slouží jako konstrukční výztuž, což zvyšuje odolnost betonu proti nárazu, čehož lze využít při stavebních aplikacích. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu	balení 10kg	10 kg		243,00	2430,00
	Neoplast Latex Přísada pro zlepšení vlastností malt a potěrů, spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Zvyšuje mechanické pevnosti, eliminuje tvorbu trhlin. Receptura na spojovací můstek: 3 kg vody + 1 kg Neoplast Latex + 25 kg Antol CLS Strutturale (Rinnova, Umafix, Restauro) spotř. 0,2kg/m2	0,8kg	1 ks		298,50	298,50
		bílá	6 kg		244,80	1468,80
			25 kg		234,20	5855,00
	Malplast/UNI plast M Maltový plastifikátor určený pro zlepšení vlastností malt, nebo jako plnohodnotná náhrada vápna. Spotř. 10g na 25kg cementu		20 kg		17,00	340,00
	Krystal MIX Prášková, přísada do betonu s krystalizačními účinky. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodo hospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímky, bazény, terasy apod.) Dávkuje se na betonárnkách, na stavbě. spotř. 5%/m3 z váhy pojiva	šedá	20 kg		120,00	2400,00
		šedá	8 kg		150,00	1200,00
	Sika Zimní přísada (Frostproofer) Přísada pro zimní betonování, silný urychlovač tvrdnutí, vhodná do betonu a zdících malt. Převážně vhodná jako urychlovač pro stříkané betony v dávkování od 3 - 8 %. spotř. 0,5-0,7 % z hmotnosti cementu		1 lt		324,50	324,50
			5 lt		192,34	961,70
	Termolit SC Liquido je nemrzoucí přísada do betonu, neobsahující chloridy, která se používá pro zhotovení směsi s obsahem cementu, s aplikací do - 10 °C. Vhodná pro armovaný ŽB, pasivuje a ochrání povrch oceli, nedochází tedy ke korozi ocelové výztuže. Působí jako plastifikátor, zlepšuje zpracovatelnost betonu, redukuje množství záměsové vody až o 8 %. Počáteční tuhnutí je urychlené, aniž by se zkrátila doba zpracovatelnosti. Kombinace působení jako urychlovače tuhnutí a plastifikátoru umožňuje použití přísady v širokém teplotním rozsahu. Dle normy UNI EN 934-2-T6 spotř. 1 – 2 % z hmotnosti cementu		8 kg		69,10	552,80
	NEANTOL LIQUIDO je emulze složená z organických vodoodpudivých látek, která se přidává k záměsové vodě. Produkt je určen především pro omítky. Není vhodný pro zhotovení konstrukčního betonu, jelikož zvyšuje obsah vzduchových pórů a tím snižuje pevnost v tlaku. NEANTOL LIQUIDO je těsnící přísada splňující Normu UNI EN 934-2:T9. spotř. 1,5% z hmotnosti cementu 2 balení 0,75lt na 100 kg/cementu		0,75 lt		159,10	119,33
			10 lt		118,20	1182,00
	Biostat Protiplísňová přísada do nátěrových hmot, vrchních štuků, cementového mléka, spárovacích tmelů, apod.... -Biostat Asanex 500ml - postřik (B1) Profi - prášek 25g (B2) 250g - prášek (B3) -Biostat Profi	B1	1 ks		158,00	158,00
		B2	1 ks		210,00	210,00
		B3	1 ks		1867,00	1867,00
	Rawenit WDP Přísada k vytvoření sanační omítky a k výrobě tepelně izolační omítky. Svým napěněním v čerstvé směsi cementové malty (vápenocementové malty) vzniká velké množství rovnoměrně rozptýlených vzdušných pórů, které v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí. - dávkování 1,5 - 2 % z hmotnosti pojiva		1 kg		299,00	299,00
			5 kg		196,00	980,00
			200 kg		153,00	30600,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Sokrat S2802 Penetrační přípravek a příměs do stavebních směsí na bázi syntetického kopolymeru		1 lt		60,00	60,00
			5 lt		57,20	286,00
	Uraplast SF Ztekucovací a utěšňovací přísada do betonu. Superplastifikátor nové generace, umožňuje redukcí záměsové vody až o 25%. Vysoká vodo-nepropustnost, vysoké počáteční a konečné pevnosti, zvýšená odolnost vůči cyklům mrazu/tání, odolnost vůči chemikáliím. Používá se všude tam, kde je třeba chránit stavbu před vztlínající vlhkostí, dále pak k utěsnění nádrží, ČOV, <i>dávkování: 2 % z hmotnosti pojiva</i>		12 kg		77,50	930,00
			25 kg		69,40	1735,00
			220 kg		61,60	13552,00
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Odbedňovací oleje :						
	Agrol B Multi Separační prostředek na bednění ze dřeva či umělé hmoty. Nanáší se štětcem, postříkem. <i>Spotř. 1lt/30-50 m2</i>		25 lt		142,00	3550,00
			200 lt		135,00	27000,00
	Mulamo Concentrato vodoúředitelný, koncentrovaný separační prostředek na bázi syntetických olejů a speciálních emulgátorů. Lze ho použít jako univerzální odbedňovací prostředek na hladká bednění z kovu i dřeva. Díky svému optimálnímu složení chrání bednění před poškozením. - Dřevěné bednění: 1kg MULAMO CONCENTRATO zředíte maximálně s 10 kg vody - Ocelové bednění: 1 kg MULAMO CONCENTRATO zředíte maximálně s 6 kg vody <i>spotř. 10-20g/m2</i>		5 kg		294,60	1473,00
			10 kg		284,00	2840,00
			23 kg		275,10	6327,30
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Tmely a lepidla : penetrace						
	Sika Primer 3 N 1-komponentní aktivací nátěr na bázi epoxid – polyuretanové pryskyřice na savé i nesavé podklady <i>spotř. 0,01-0,15lt/m2</i>	balení 250ml	1 ks		546,34	546,34
		balení 1ltr	1 lt		1510,40	1510,40
	Sika Primer 215 1-komponentní podkladní nátěr pro zlepšení přilnavosti PU tmelů na tvrzené PVC, glazurované dlaždice apod. <i>spotř. 0,01-0,15lt/m2</i>	250 ml	1 ks		1039,58	1039,58
	Colma Cleaner (Reiniger) 1-komponentní čistící prostředek, pro aktivaci fólií Hypalon, čištění nářadí apod. <i>spotř. 0,01-0,15lt/m2</i>		1 lt		577,02	577,02
			5 lt		513,30	2566,50
	Primer Silicon 1-komponentní penetrační nátěr pod silikonové tmely <i>spotř. 0,01-0,15lt/m2</i>	500 ml	1 ks		1275,10	1275,10
	Refug Voranstrich Speciální penetrace na betonové a asfaltové podklady <i>spotř. 0,25-0,5kg/1 bm</i>		1 kg		410,00	410,00
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Polyuretanová lepidla a tmely :						
	Sikaflex 11 FC+ Polyuretanové trvale pružné lepidlo nebo těsnící PU tmel. Průtažnost max 25%. Přetíratelný. /šedá, bílá, černá, hnědá, béžová/	300 ml	1 ks		291,46	291,46
	Sikaflex-118 Extreme Grab white (Sikabond T2) používá se jako konstrukční lepidlo ve stavebnictví. Je určen pro univerzální lepení v exteriéru a interiéru a pro různé předměty, např. cihly, zrcadla, kamenné dlaždice, lišty, dřevěné desky a těžké dekorace na stěnách. Je určen k lepení betonu, malt, přírodních kamenů, slinku, vláknového betonu, keramických dlaždic, dřeva, kovů a plastů.	290 ml	1 ks		219,48	219,48
	Murexin PU 330 Pružné vytvrzující dvousložkové lepidlo na PU bázi k pokládce velmi namáhaných pryžových a PVC krytin v exteriéru a na sportovních stadionech. <i>Spotř. 1,5kg/m2</i>		6 kg		240,00	1440,00
			12 kg		221,00	2652,00
	Emfimastic PU 25, šedý Jednosložkový elastický polyuretanový tmel tuhnoucí reakcí se vzdušnou vlhkostí, možnost bez použití primeru, ke spárování prefa panelů, dřeva, hliníku a PVC, k vyplňování dilat.spar, vynikající přídržnost: beton, kámen, hliník, sklo, polyester, PVC, keram.dlaždice		310 ml	1 ks	184,00	184,00
			600 ml	1 ks	210,00	210,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Induflex PS 2-složková závlivka na spáry, na bázi polysulfidu, velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím. Celková přípustná deformace > než 25%. Lící tmel za studena se používá především k elastickému utěsnění spár, v oblastech, kolejového, všude pro překlenutí dilatačních spár. Primer 2000 A jako penetrace.	šedá	10 lt		1420,00	14200,00
	Refug 2-složková závlivka na spáry černá, reaktivně vytvrzující, Rychlá doba tvrdnutí od 1 hodiny. Trvale elastická, k zalévání trhlin, spár v oblasti asfaltových vozovek a mostů. Dále k zalévání betonových spár. Odolnost vůči posypovým solím. Podklad penetrace Voranstrich.	černá	5,0 kg		487,00	2435,00
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Epoxidová lepidla a tmely :						
	Sikadur-31 CF Rapid Thixotropní 2 – komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na epoxidové bázi, bez rozpouštědel. Použití: beton, kámen, keramika, ocel, hliník, dřevo, sklo.....		6 kg		733,96	4403,76
		Sikadur 31 EF 1,2kg	1,0 ks		519,20	519,20
	CarboResin Univerzální, thixotropní, dvousložkové epoxidové lepidlo pro použití na suché i vlhké povrchy. Typické aplikace: spolu s uhlíko-vláknitou lamelou jako dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí, aplikace ColFlex hydroizolační pásy, lepení tenkých vrstev nebo pro opravy prefabrikovaných betonových prvků, dřeva, kovu, porézního kamene.		6 kg		455,00	2730,00
	Epo Adesivo A + B 2 – komponentní thixotropní vysokopevnostní epoxidové lepidlo, bez rozpouštědel, pro lepení betonu, oceli a dřeva. Použití i na vlhké podklady. Spotř. 1,70 kg/mm²		3 kg		428,50	1285,50
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Alternativní těsnicí systémy :						
	Omega Hliníková páska / Emfiband Těsnicí páska jednostranně lepicí, vysoce pružná, těsnicí páska s hliníkovou fólií, možnost dodání i v provedení měď, všude tam kde je potřeba dotěsnit pracovní a dilatační spáry, např. klempířské konstrukce. Balení : 10m / šíře 100mm	10m / šíře 100mm	1 ks		597,00	597,00
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Prostředky pro ošetření betonu, kamene, zdiva a minerálních podkladů						
	PCI - Entöler Speciální čisticí prostředek na olejové, bitumenové a voskové skvrny. Velikost balení 1 lt. spotř. 1,6 ltr/m² při tl.vrstvy 2mm v jednom nánosu	1 lt	1 ks		600,00	600,00
	Agro Abbeizpaste Spezial Odstraňující thixotropní pasta na vysoce efektivní rozpouštědla bez chloro-uhlovodíků. Odstraňuje veškeré druhy barev v krátké době. Upozornění nízký bod vzplanutí. spotř. 0,3kg/m²	Transparentní	2,5 kg		741,90	1854,75
	Agrofix Kalk-Zementlöser Čisticí prostředek k odstraňování ušpinění vápnem a cementem. Bílý prášek, který se smíchá s vodou. 3-10 % roztok s vodou		1 kg		546,80	546,80
	Avus čistič Öl a odmašťovač Biologicky odbouratelné vodou, odstraňuje tuky, oleje a nečistoty z různých povrchů jako je beton, přírodní kámen, dlaždic, cihel, oceli a pozinkovaných ploch. Spotřeba: silné znečištění 1:1, čerstvé znečištění 1:2- 1:5 zaoleňované plochy, zředěte s vodou.		1 lt		501,00	501,00
			25 lt		325,00	8125,00
	Klinkeröl Agro Transparentní péče o klinkerové nebo cihelné zdivo. V těchto oblastech dostane povrch barevnou hloubku a lesk. Tence nanášet!!! Spotř. Min. 0,06lt/m²		1 lt		390,00	390,00
	Natur-und Kunststeinreiniger (čistič na přírodní a umělý kámen) Silně alkalický, vysoce koncentrovaný, nehořlavý, obsahuje biologicky odbouratelné povrchové aktivní látky. Rozpouští a emulguje tuky a mastné nečistoty, aby mohly být odstraněny vodou. Aplikuje se buď jako neředěný, nebo při menším znečištění v poměru s vodou až 1:5. Po aplikaci důkladně opláchnout vodou. spotř. 0,06lt/m²		1 lt		461,00	461,00
	Natur-und Kunststeinsiegel (hydrofobní ošetření přírodního a umělého kamene) Pro hladké středně hrubé přírodní a umělé kameny. Odpuzuje vodu. Sníží absorpci vody na min nebo na vůbec žádnou. Po ošetření je vzhled kamene jako tzv. „mokrá film“ spotř. 0,05-0,1lt/m²		1 lt		689,50	689,50
			5 lt		453,50	2267,50
	CLEAN FP (dříve Fassadenreiniger-Paste) Čisticí pasta pro silné znečištění fasádní plochy z minerálních materiálů, zvonivky, cihly, přírodní kámen, beton a pohledový beton. Nevhodný pro pohledové vápenopiskové zdivo a glazované plochy. Spotř. 0,1kg/m²		1 kg		462,00	462,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Funcosil FC Vysoce kvalitní speciální výrobek pro hydrofobní impregnaci cihel, silikátových tvárnic, přírodního kamene a omítky. Krémovitá konzistence <i>spotř. 0,15-0,2ltr/m2</i>		5 lt		1423,80	7119,00
			12,5 lt		1341,20	16765,00
	Funcosil AS Impregnační prostředek na fasády. Vysoce účinná kombinace akrylátu a siloxanu. Osvědčil se jako preventivní ochrana proti chemickým posypovým solím. Nemá výrazný vliv na propustnost vodní páry. Aplikací přípravku se omezí výskyt mikroorganismů na minerálních stavebních hmotách. Funcosil AS je vhodný k hydrofobizující impregnaci zvyšující barevnou intenzitu starých a na povrchu se drolicích cihel, starých a nových cihel, povrchů zvonívek nebo povrchů z vymývaného betonu. <i>spotř. 0,2-1ltr/m2</i>		5 lt		697,20	3486,00
			30 lt		631,40	18942,00
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Silikony, akryly, bitumeny a PU Pěny						
	Sitol Akryl 10 Tmel na bázi akrylových polymerů rozptýlených ve vodě pro těsnění spár. Max pohyb do 10 %. Příline k různým druhům materiálů a je přetíratelný.	310 ml	1 ks		87,20	87,20
		šedá / bílá				
	Sitol Akryl 15 Tmel na bázi akrylových polymerů rozptýlených ve vodě pro těsnění spár. Max pohyb do 15 %. Příline k různým druhům materiálů a je přetíratelný.	310 ml	1 ks		109,50	109,50
		šedá / bílá				
	Sitol Silicon Low Modulus Jednosložkový, silikonový tmel, neutrálního typu. Vhodný na beton, dřevo, ocel, keramiku, přírodní kámen. Elastický a dobře zpracovatelný, odolný vůči stárnutí.	310 ml	1 ks		195,50	195,50
		šedá / bílá				
	Sitol Silicon Heat Resistant Silikonový těsnící tmel s vysokou tepelnou odolností až 300°C. Vhodný převážně pro těsnění hlav motoru, příruby a potrubí, kotle, výměníky tepla.	310 ml	1 ks		265,40	265,40
		červený				
	Sitol Silicon Lamiera Neutrální silikonový tmel pro použití s mimořádnou odolností proti povětrnostním vlivům a UV. Elastický a přilnavost k různým typem povrchu: z pozinkované oceli, lakované, plechu, mědi, mosazi, bronzu, železa, nerez ocel, olovo, hliník.	310 ml	1 ks		188,50	188,50
		dle. Vzork.				
	Sitol Silicon Window & Sanitary Neutrální silikonový tmel s fungicidy proti plísní a tvoření řas, ideální pro utěsnění v bazénech na plovárnách, koupelnách, kuchyních atd, ve všech stykových prvcích jako jsou vany, umyvadla, nástěnná keramika. Doporučujeme použít Primer Silicon	310 ml	1 ks		187,70	187,70
		dle. Vzork.				
	44U Akrylový tmel 310ml Tmel je určený ke spárování při montáži sádkokartonů, pro spáry mezi zdívkou a rámy oken a dveří, vhodný pro opravy prasklin v omítkách, dotěšování při montáži vzduchotechniky, pružné spárování s možností přetření v autoprůmyslu (podklady z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobře přetíratelný běžnými nátery (po dokonalém vyschnutí). Vyznačuje odolnost vůči UV záření, vykazuje minimální seschnutí.	310 ml	1 ks		52,00	52,00
	44U Taurus MS polymer 290ml TAURUS MS polymer je odolný vlhku a vodě, povětrnosti, UV záření, rozpouštědly a zředěným chemikáliím, mrazuvzdorný, trvale pružný, přetíratelný, tmel bez zápachu, aplikovatelný i na vlhké povrchy bez použití primeru. Nepůsobí korozivně na kovy a má výbornou odolnost proti plísním (sanitární aplikace). TAURUS MS polymer se vyznačuje vysokou přilnavostí k různým stavebním materiálům, včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace.	290 ml	1 ks		211,20	211,20
	44U Neutrální silikon transparent 310ml Tmel je určen k tmelení přechodových spár dvou různých materiálů, např. mezi okny a fasádou, vanou a obkladem (dlažbou), dřezem a pracovní deskou, okenním rámem a sklem, k tmelení a těsnění při výrobě a zasklívání oken, dveří, zimních zahrad, skleníků, k tmelení a těsnění spár u umyvadel, dřezů, akrylátových van, sprchových koutů apod. Má výbornou přilnavost na sklo, porcelán, glazuru, kovy, dřevo, lazurovací laky, nátěrové hmoty, epoxidové a polyesterové desky, mnoho druhů PVC, nerez, eloxovaný hliník, polykarbonát, akrylátové sklo tzv. "plexisklo" apod. Teplotní odolnost: -50°C až +150°C.	310 ml	1 ks		128,40	128,40
	44U Bitumenový tmel 310ml Tmel je určený pro lepení „za studena“ střešních lepenkových pásů, kanadských šindelů a některých střešních fólií (doporučujeme konzultovat či odzkoušet). Vhodný pro opravy plochých střech a izolací, těsnění kanalizačních potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů, ... Má dobrou adhezi k většině stavebních a střešních materiálů. Tmel lze aplikovat i na vlhké podklady. Teplotní odolnost: -25°C až +110°C	310 ml	1 ks		79,20	79,20
	44U Montážní pěna pistolová 750ml Vícecelová montážní polyuretanová hmota vznikající naplněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vyplňování mezer, prasklin a spár. Je určena k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, montáži rámo, zárubní, oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, propustů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.)	750 ml	1 ks		177,20	177,20
	44U Montážní pěna trubičková 750ml Vícecelová montážní polyuretanová hmota vznikající naplněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vyplňování mezer, prasklin a spár. Je určena k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, montáži rámo, zárubní, oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, propustů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.)	750 ml	1 ks		150,00	150,00


Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	KČ /MJ ceník	KČ / bal. bez DPH
	44U Lepicí pěna pistolová 750ml Lepicí pěna je polyuretanové lepidlo vznikající napeněním a vytvrzením kapalně reakční směsi působením vzdušné vlhkosti umožňující lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu nebo polyuretanu na různé stavební materiály pod i nad úrovní terénu. Lepidlo je určeno na lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu při izolaci panelových domů, rodinných domů, montovaných staveb atd. Montáž a lepení dveřních zárubní všude tam, kde je kladen požadavek na dobrou přilnavost ke všem běžně používaným stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, bitumenové a asfaltové pásy) s ohledem na mimořádně krátkou dobu tuhnutí. Vydátnost: 4 - 8 m ²	750 ml	1 ks		207,60	207,60
	44U Nízkoexpanzní pěna pistolová 750ml Víceúčelová montážní polyuretanová hmota s nízkou postexpanzí vznikající napeněním a vytvrzením kapalně reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vyplňování mezer, prasklin a spár. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.). Je určena k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny, montáž zárubní, rámu oken a dveří, lepení parapetních desek, schodišťových stupňů, prahů a jiných konstrukcí, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzené.	750 ml	1 ks		187,20	187,20
	Siga Pro montážní pěna, ohnivzdorná Rychle tuhnoucí samozhášivá jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí.	750 ml	1 ks		395,00	395,00
	44U Čistič PU pěny 500ml Čistič PU pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu takové povahy, aby zajišťovala dobrou rozpustnost jak výchozích komponentů polyuretanové pěny, tak i částečně vytvrzené polyuretanové pěny. Čistič PU pěny je vynikajícím prostředkem pro čištění vnitřků aplikačních pistolí po práci s nimi. Nasazením rozprašovacího adaptéru lze Čistič PU pěny využít k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných ještě nevytvrzenou polyuretanovou pěnou.	500 ml	1 ks		145,60	145,60
	44U Studnařská/kanalizační pěna trubičková 750ml Jednokomponentní montážní polyuretanová pěna v aerosolu ke spojování a těsnění betonových skruží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabránit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody, s atestem na pitnou vodu.	750 ml	1 ks		243,60	243,60
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Stavební chemie - Příslušenství :						
	Pistole Avon 600ml Pistole pro monoporce 600ml		1 ks		1883,28	1883,28
	Pistole Wexford kov (Cox) Pistole pro kartuše 310ml		1 ks		165,00	165,00
	Pistole Wilton 600 Profesionální pneumatická značková pistole pro průmyslové aplikace tmelů a lepidel z AL střev do objemu 600 ml. Jen na objednání.		1 ks		6014,00	6014,00
	Pistole Gun na PU pěny Pistole pro aplikaci polyuretanové pěny	kov	1 ks		1333,00	1333,00
		teflon	1,0 ks		690,00	690,00
	Boty s hřeby Pomocné sandály pro bezpečnou chůzi v čerstvě nanesených cementových, epoxidových a polyuretanových samonivelačních stěrkách		1 ks		350,00	350,00
IZOLACE / Hydroizolace - Minerální - Pružné :						
	Antol Flexistar 1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stěrka s obsahem vláken k izolaci a ochraně betonu, UV stabilní. Výrobek je vysoce odolný vůči posypovým solím a vůči CO ₂ . Vhodné pro izolaci balkonů, teras, zásobníků na vodu. Jednoduchá aplikace válečkem. Vhodné k izolaci stěn pod obklad. spotř. 2,4kg/2mm/m² = 2 vrstvy	šedá	20 kg		96,90	1938,00
	Antol Flex 2K 2-komponentní, flexibilní, cementová hydroizol. stěrka, s obsahem vláken, UVstabilní -pro vnitřní i vnější flexibilní utěsnění (na betonové podklady, zdivo, bazény, nádrže apod.) -pro izolaci balkonů a teras, na svislé i vodorovné povrchy, mrazuvzdorný -velmi flexibilní i při nízkých teplotách, přemostí uje trhliny (do 0,8mm) -ochrana betonových konstrukcí proti solím a tajícímu sněhu, odolný proti CO ₂ spotř. 4kg/m² = 2 vrstvy	šedá	33,5 kg		69,60	2331,60
	Aquafin 2K/M-PLUS 2-komponentní flexibilní minerální hydroizolační stěrka, přemostí uje pohyby a ochrana betonových konstrukcí proti solím a tajícímu sněhu, odolný proti CO ₂ . S atestem na pitnou vodu spotř. 4kg/m²/2 vrstvy	šedá	7 kg		151,64	1061,48
		šedá	35,0 kg		124,85	4369,75

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	SikaTop Seal-107 2-komponentní těsnící stěrka, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných plniv a speciálních přísad. - vnitřní a vnější hydroizolace a těsnění betonu, betonových zdí a zdíva - hydroizolace stěn v sklepních a podzemních prostorách - hydroizolace a ochrana hydraulických konstrukcí jako: nádrže, plavecké bazény, betonové potrubí, kanály, mosty - vnitřní hydroizolace vyztužených etonových zdí a podlah ve sklepních a podzemních prostorách na ochranu proti pronikání vlhkosti - částečně flexibilní ochrana na vyztužené betonové konstrukce jako hydroizolace proti vlivům rozmrazovacích solí a mrazu, CO ₂ , vodě - hydroizolace koupelen a sprchových koutů - hydroizolace teras a balkonů a všech ploch vystavených povětrnostním vlivům spotřeba 2kg/m²/1mm	šedá	25 kg		67,26	1681,50
	ASO Dichtband WEIS 12cm/50m Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel. K vytvoření vodotěsných a dilatačních spár v hydroizolacích.	šedá	50 m		76,40	3820,00
	Těsnící pás do stěrkových izolací Těsnící materiál, pružný, odolný proti přetržení, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání vodu obsahujících lepidel na obklady a těsnících látek a který vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám.		50 m		42,00	2100,00
			10 m		57,00	570,00
		samolepící	25 m		67,20	1680,00
IZOLACE / Hydroizolace - Minerální - Nepružné :						
	Antol Aquaproof 1-komponentní, jemná, cementová hydroizolační stěrka, s osmotickým působením, pro těsnění minerálních podkladů, odolná vůči pozitivnímu i negativnímu tlaku vody, atestovaná pro styk s pitnou vodou -strojní aplikace -propustná pro vodní páry *spotřeba pro 2 vrstvy 2-6kg/m²*	šedá	25 kg		45,70	1142,50
	Krystal H Prášková, po smíchání s vodou tekutá, stěrková hydroizolační hmota s krystalizačními účinky. Hluboková funkce Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodo hospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímky, bazény, terasy apod.) Forma zpracování štetkou. spotř. 1-1,5kg/m²	šedá	18 kg		124,00	2232,00
		šedá	6 kg		155,00	930,00
IZOLACE / Hydroizolace - Bitumenové :						
	Asfredol 1000 Bitumenová emulze, bez obsahu organických rozpouštědel. Obsahuje speciální syntetické pryskyřice jež zlepšují pružnosti a mechanické vlastnosti vytvrzené izolace. Vyznačuje se výbornou přidržitostí ke všem cementovým podkladům, vláknobetonu, cihle, dřevu, asfaltovým podkladům atd. Je také izolace vysoce odolná působení kyselin a alkalickým rozpouštědlům, je parotěsná a plynotěsná. spotř. 1-2kg/m²		10 kg		85,80	858,00
			20 kg		78,50	1570,00
	Asfredol 2000 - možnost mísení s cementem a pískem, dle Technického listu		20 kg		84,40	1688,00
	Black Hydro Spray - NOVINKA !!! Asfaltový hydroizolační ochranný tmel ve spreji. Black Hydro Spray je ideální pro utěsnění netěsností na střeších, okapech, dlaždicích a terasách, světlících, PVC nebo kovových odtokových trubkách. Vhodné na povrchy mostů, střeš, stozárů, ocelových konstrukcí, nádrží, rámu zemědělských strojů, karoserií. Užitečné při instalaci komínů, solárních panelů, podobností a antén, jakož i pro ochranu přístavků a železničních materiálů. Vydatnost cca 4m²/balení	500 ml barva černá	1 ks		424,90	424,90
	Aquafin-RB400 Rychlá minerální stavební hydroizolace, hydraulicky tuhnoucí, samozesilující bez obsahu bitumenů, rychlé reaktivní proschnutí, hydroizolace stavebních částí ve styku se zemínou, dodatečná izolace stavební konstrukce, hydroizolace nádrží a bazénů do výšky vodního sloupce až 10 m izolace francouzských dveří a oken vhodná na staré, soudržné bitumenové podklady. Výhody: odolná vůči siranům, i bez penetrace dobrá přilnavost také na matné vlhkých podkladech, difúzně otevřená, odolná vůči mrazu, UV záření a stárnutí, odolná vůči posypovým solím, víceúčelová, vysoce flexibilní a překlenující trhliny, již po 3 hodinách odolná vůči dešti a pochozi, možnost přepracování, lze přetírat a omítat, izolace proti radonu spotřeba: cca 1,2kg/m²/1mm		20 kg		159,00	3180,00
	Combidic 2K Classic Dvousložková bitumenová modifikovaná silnovrstvá hydroizolace, vhodná k lepení drenážních a izolačních desek spotř. 1,3 kg mm tl./m² dle stavu podkladu, izolace proti radonu		30 kg		92,94	2788,20
	Sika BlackSeal-301 zředěná, vláknem zesílená bitumenová stěrka určená pro opravy hydroizolací, která se nanáší zubovou stěrkou (hladítkem) (bez obsahu azbestu). Použití: izolace a oprava trhlin v bitumenových páslech, betonu, maltě a povrchů z cihel, lepení plechových prvků spotřeba: cca 1,2kg/m²/1mm	černá	5 kg		211,22	1056,10
	Spritzabdichtung 2K Rapid Strikaná izolace Spritzabdichtung 2K Rapid je bezropouštědlová dvousložková polymerová-živičná vysoce flexibilní hmota přemostující trhliny. • Šetrná k životnímu prostředí, bezropouštědlová • Vysoce roztážná, přemostuje trhliny • Velmi rychlé zpracování, minimální práce s čištěním • Okamžitě odolná proti dešti u každé tl. vrstvy • Aplikace možná i za deště • Odolná proti vodě agresivní vůči betonu až do stupně „silně agresivní“ podle DIN 4030 • Odolná proti řasám, hnilobě a posypovým solím • Není nebezpečná pro spodní vodu • Použitelná na svislé a vodorovné plochy a pod mazaniny. spotř. cca 5,7kg/m²	A+B 1000+99	1 099 kg		89,00	97811,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
IZOLACE / Hydroizolace - Koupelen :						
	Sokrat S2802 Penetrační přípravek a přísada do stavebních směsí na bázi syntetického kopolymeru		1 lt		60,00	60,00
			5 lt		57,20	286,00
	Saniflex-Premium Tekutá izolační hmota pro utěsnění ploch v prostorách s mokřím a vlhkým provozem pod dlaždice. <i>Spotř. cca 1,2kg/m2</i>	okrová	5 kg		187,63	938,15
			20 kg		164,95	3299,00
	Antol Flexistar 1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stěrka s obsahem vláken k izolaci a ochraně betonu, UV stabilní. Výrobek je vysoce odolný vůči posypovým solím a vůči CO2. Vhodné pro izolaci balkonů, teras, zásobníků na vodu. Jednoduchá aplikace válečkem. Vhodné k izolaci stěn pod obklad. <i>spotř. 2,4kg/2mm/m2 = 2 vrstvy</i>	šedá	20 kg		96,60	1932,00
	Sitol Aquatech 1-komponentní hydroizolační stěrka ve vodné emulsi, elastická, k flexibilnímu utěsnění na bázi styrol-akryl polymerů. Pochozí, odolná vůči trvalému namáhání vodou. Vhodná pro pokládku keram.dlažby a obkladů. Vhodná pro izolaci střech, balkonů, teras, okapů, říms, kouřovodů, základového zdiva, podezdívky, zdi, koupelny, atd. Pro aplikaci na staré bitumenové nátěry je nutné použít Primer Aquatech . (0,1-0,3lt/m2). /šedá/bílá/červená/ <i>spotř. 1kg/m2/2 vrstvy</i>	šedá / bílá	6 kg		244,50	1467,00
		šedá / bílá	15 kg		225,00	3375,00
		červená	6 kg		244,50	1467,00
		červená	15 kg		225,00	3375,00
		Primer	1 lt		464,70	464,70
	ASO Dichtband WEIS 12cm/50m Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel. K vytvoření vodotěsných a dilatačních spár v hydroizolacích.		50 m		76,40	3820,00
	Těsnící pás do stěrkových izolací Těsnící materiál, pružný, odolný proti přetržení, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání vodu obsahujících lepidel na obklady a těsnících látek a který vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám.		50 m		42,00	2100,00
			10 m		57,00	570,00
		samolepicí	25 m		67,20	1680,00
IZOLACE / Hydroizolace - Epoxidové a Polyuretanové :						
	Barrikade EP-DPM Je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Použití i na čerstvý beton (2–3 dny starý). <i>Spotř. 0,5-0,7kg/m2</i>		10 kg		368,00	3680,00
	SikaBond T8 Tekutá izolační hmota pro utěsnění ploch v prostorách s mokřím a vlhkým provozem pod dlaždice. <i>Spotř. 1,2-3kg/m2</i>		6,7 kg		519,20	3478,64
			13,4 kg		495,60	6641,04
	Sikalastic 490T 1-komponentní, lesklý, transparentní, elastický, trvanlivý hydroizolační polyuretanový nátěr na balkony, terasy skleníky. Při přetírání staré dlažby nutno použít penetraci Sika Primer 490T , spotřebě 0,03 – 0,08 kg/m2. <i>Spotř. 0,7-1kg/m2</i>		5,0 kg		1161,12	5805,60
		Sika Primer 490T	1,0 kg		795,32	795,32
	Sitol Aquatech 1-komponentní hydroizolační stěrka ve vodné emulsi, elastická, k flexibilnímu utěsnění na bázi styrol-akryl polymerů. Pochozí, odolná vůči trvalému namáhání vodou. Vhodná pro pokládku keram.dlažby a obkladů. Vhodná pro izolaci střech, balkonů, teras, okapů, říms, kouřovodů, základového zdiva, podezdívky, zdi, koupelny, atd. Pro aplikaci na staré bitumenové nátěry je nutné použít Primer Aquatech . (0,1-0,3lt/m2). /šedá/bílá/červená/ <i>spotř. 1kg/m2/2 vrstvy</i>	šedá / bílá	6 kg		244,50	1467,00
		šedá / bílá	15 kg		225,00	3375,00
		červená	6 kg		244,50	1467,00
		červená	15 kg		225,00	3375,00
		Primer	1 lt		464,70	464,70
	Aqua Blocker Hydroizolační materiál proti zemní vlhkosti a tlakové vodě na bázi MS polymerů. Extrémně přemostí uje do šířky až 10 mm a odolává podzemní vodě 2,3 – 3,1 kg/m2 při dvou vrstvách cca 0,4 kg/m2 jako fixace desek	290 ml	1 ks		273,00	273,00
			1 kg		429,00	429,00
			14 kg		270,00	3780,00


Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
-----------------	----------------------------	--------	-----------------	----	--------------	-------------------



IZOLACE / Okapové profily :

	Balkonový okapový profil *pro stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkónů a teras, odvod vody mimo čelo balkónů a teras *aplikuje se při tenkovrstvém lepení ve spojení s novými materiály, především tenkovrstvé vyrovnávací a lepicí hmoty, tenkovrstvé nátěrové hydroizolace *vyroben z hliníkového plechu, barveného v různých odstínech, bílá, hnědá, šedá , béžová (RAL) zesponu lakován *pro nadstandardní požadavky v provedení měď a nerez	cena na vyžádání	2 m		0,00	0,00
	Balkonový PVC okapový profil Balkonový systém PVC bez kompromisu, ideální na balkóny, terasy. Vhodné ve spojení s hydroizolací, pod dlažbu. V případě odlomení vrchní části je ideální pro povrchovou úpravu moderním bezspárovým systémem na bázi polyuretanové stěrky. Dodává se pouze v šedé barvě, systémový prvek je možné objednat i v provedení AL.					
	Difexx H14 PVC profil, 14 mm nebo odlamovací pro polyuretanovou stěrku		1 m		300,00	300,00
	Difexx H 14 PVC Rohový segment vnější nebo vnitřní 90°C		1 m		210,00	210,00
	Difexx H 14 spojovací krytka		1 ks		85,00	85,00
	Koncovka Univexx levá, pravá	sada levá / pravá	1 ks		120,00	120,00
	Balkonový okapový profil RENO 20 Vhodný pro kamínkové koberce. Speciální profil s boční perforací pro zajištění odtoku vody z kamínkového koberce, ideální v kombinaci s hydroizolační stěrkou					
	RENO 20 - hliník, délka 2 m	šedá hnědá grafit	1 ks		2175,00	2175,00
	RENO 20 - hliník, vnější nebo vnitřní roh	šedá hnědá grafit	1 ks		1281,00	1281,00
	RENO 20 - hliník, spojka	šedá hnědá grafit	1 ks		150,00	150,00

IZOLACE / Stavební systém pro pasivní domy :

	Maxplus Systém MAX je rozebíratelný, to znamená variabilita šířky vnější a vnitřní stěny (šířka 25cm - U=0,29 W/m2.K; 35cm - U=0,15 W/m2.K nebo 45 cm - U=0,10 W/m2.K), má vysokou ohnivzdornost, poskytuje úsporu nákladů při přípravě a skladování a po zalití vznikne monolitické betonové jádro bez přerušení. Systém pro maximálně úsporné domy bez tepelných mostů. Třetí generace systému ztraceného bednění z Neoporu . Určený především pro rychlou výstavbu, nízkoenergetických a pasivních domů . Spotřeba je závislá na členitosti domu běžně na 1 m2 spotřebujete 3,33 stěnových dílů. Jednotlivé díly je třeba počítat z obou stran, tl. Tvarovky zvolit dle požadavku na koeficient prostupnosti.					
	Maxplus 3N koncová zátka z NEOPORU 250x150x50 mm	šedá	1 ks		60,00	60,00
	Maxplus 5N (překladový díl z NEOPORU 1000x150x50 mm	šedá	1 ks		86,30	86,30
	Maxplus 50N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x50 mm	šedá	1 ks		195,00	195,00
	Maxplus 100N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x100 mm	šedá	1 ks		371,30	371,30
	Maxplus 150N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x150 mm	šedá	1 ks		516,60	516,60
	Maxplus 200N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x200 mm	šedá	1 ks		705,00	705,00
	Maxplus 250N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x250 mm	šedá	1 ks		765,00	765,00
	Maxplus 300N (stěnový díl z NEOPORU 1200x250x300 mm	šedá	1 ks		932,00	932,00
	Příčka plastová velká + 2 trubičky 219x100x20 mm	šedá	1 ks		20,60	20,60
	Příčka propojovací malá 219x50x20 mm	šedá	1 ks		8,90	8,90

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
IZOLACE / Izolace Akustické :						
	Sylomer SR Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyuretanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov. Vzhledem k tomu, že se typ Sylomeru volí na základě stálého statického zatížení, vychází 3 základní uložení zdrojů: - celoplošné, - na pásy,- terčové	Rozměr 1 role = 1,5 x 5 m = 7,5 m2 Dodací podmínky: -celé role do 1 týdne -řezané (pásy, čtverce) do 2 týdnů + příplatek -řezané (kruhy a jiné tvary) 3-4 týdny + přípl.				
	Sylomer SR 11/12 (G) do 1,1 t/m2	žlutá	7,5 m2	2907,00	21802,50	
	Sylomer SR 11/25 (G) do 1,1 t/m2	žlutá	7,5 m2	5695,00	42712,50	
	Sylomer SR 18/12 (O) do 1,8 t/m2	oranžová	7,5 m2	3714,00	27855,00	
	Sylomer SR 18/25 (O) do 1,8 t/m2	oranžová	7,5 m2	6434,00	48255,00	
	Sylomer SR 28/12 (R) do 2,8 t/m2	modrá	7,5 m2	4335,00	32512,50	
	Sylomer SR 28/25 (R) do 2,8 t/m2	modrá	7,5 m2	7488,00	56160,00	
	Sylomer SR 42/12 do 4,2 t/m2	růžová	7,5 m2	5678,00	42585,00	
	Sylomer SR 42/25 do 4,2 t/m2	růžová	7,5 m2	8789,00	65917,50	
	Sylomer SR 55/12 (L) do 5,5 t/m2	zelená	7,5 m2	7106,00	53295,00	
	Sylomer SR 55/25 (L) do 5,5 t/m2	zelená	7,5 m2	10523,00	78922,50	
	Sylomer SR 110/12 (M) do 11 t/m2	hnědá	7,5 m2	8041,00	60307,50	
	Sylomer SR 110/25 (M) do 11 t/m2	hnědá	7,5 m2	13863,00	103972,50	
	Sylomer SR 220/12 (P) do 22 t/m2	červená	7,5 m2	8729,00	65467,50	
	Sylomer SR 220/25 (P) do 22 t/m2	červená	7,5 m2	16898,00	126735,00	
	Sylomer SR 450/12 (V) do 45 t/m2	šedá	7,5 m2	11883,00	89122,50	
	Sylomer SR 450/25 (V) do 45 t/m2	šedá	7,5 m2	22338,00	167535,00	
	Sylomer SR 850/12 (T) do 85 t/m2	tyrkysová	7,5 m2	14730,00	110475,00	
	Sylomer SR 850/25 (T) do 85 t/m2	tyrkysová	7,5 m2	29019,00	217642,50	
	Sylomer SR 1200/12 do 120 t/m2	fialová	7,5 m2	15903,00	119272,50	
	Sylomer SR 1200/25 do 120 t/m2	fialová	7,5 m2	31186,00	233895,00	
	Sylodyn, Sylomer HD Speciální typ Sylomeru pro použití v trvale mokré prostředí.	cena na vyžádání		na vyžádání	na vyžádání	
	Sylodamp Speciální pružinový typ Sylomeru	cena na vyžádání		na vyžádání	na vyžádání	
	Schöck Tronsole Prvky přerušující kročejový hluk u schodišť bytových či občanských staveb. Kompletní profesionální systém vhodný pro prefabrikované konstrukce, monolitické konstrukce i rekonstrukce budov.	cena na vyžádání		na vyžádání	na vyžádání	
	Belar BELAR je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem. Výrobek se vyznačuje výbornou schopností snížit přenos vibrací mezi zdrojem vibrací a okolní připojenou konstrukcí, čímž působí jako „vibroizolace“ a v důsledku přináší i snížení hluku. Tloušťky: 6,10,15,20,25,30,40,50mm Belar Be 0,65 dopor.kont.napětí: 0-130kPa, stat.modul pruž.: 0,9-1,03MPa, obj.hm. 627kg/m3 Belar Be 0,8 dopor.kont.napětí: 100-380kPa, stat.modul pruž.: 2,32 - 2,51MPa, obj.hm. 759kg/m3 Belar Be 0,9 dopor.kont.napětí: 130-530kPa, stat.modul pruž.: 3,33 - 3,70MPa, obj.hm. 912kg/m3 Belar Be 1,0 dopor.kont.napětí: 200-900kPa, stat.modul pruž.: 5,08 – 6,53MPa, obj.hm. 1053kg/m3	uvažovaná tloušťka materiálu Dodáváno v rohožích o rozměru 500x1500 mm Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu				
	25 mm	1,0 m2	1848,00	1848,00		
	25 mm	1,0 m2	2016,00	2016,00		
	25 mm	1,0 m2	2352,00	2352,00		
	25 mm	1,0 m2	2646,00	2646,00		
IZOLACE / Lepicí Technika, Těsnící systémy :						
	Airstop Flex lepicí páska Lehce roztažitelná, lepicí páska určená k vzduchotěsnému lepení pro vnější i vnitřní použití. Lepicí vrstva je extrémně odolná proti stárnutí a je vhodná pro téměř všechny podklady. Na objednání v šířkách 50,60,80,100,150,200 mm. Tloušťka materiálu 0,57mm vzduchotěsná	50 mm 60 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm	25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m	18,32 22,34 28,46 40,00 56,24 75,22	458,00 558,50 711,50 1000,00 1406,00 1880,50	
	Airstop lepicí páska (KB) Pevná lepicí páska určená k vzduchotěsnému lepení pro vnější i vnitřní použití. Lepicí vrstva je extrémně odolná proti stárnutí a je vhodná pro téměř všechny podklady. Na objednání v šířkách 50,60,80,100,150,200 mm. Tloušťka materiálu 0,3 mm. vzduchotěsná	50 mm 60 mm 100 mm 150 mm 200 mm	50 m 50 m 50 m 50 m 50 m	17,90 21,84 35,74 52,30 70,84	895,00 1092,00 1787,00 2615,00 3542,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	BUTYL pružná páska Pro bezproblémové, odolné utěsnění průchodů montovaných stavebních konstrukcí např. krokví, krbů, potrubí, elektroinstalace nebo potrubí pro odvádění par Roztažitelnost: 300% Teplota zpracování: od + 5° C	50 mm	10 m		109,26	1092,60
		80 mm	10 m		173,90	1739,00
		100 mm	10 m		209,20	2092,00
	Uni Primer Kvalitní základní nátěr ze syntetické pryskyřice obsahující rozpouštědla k optimalizaci přilnavosti lepených, lepicích pásek za studena, Nátěr proniká až 3 mm do hloubky a tvoří pevné spojené „studený svár“ Teplota zpracování od -10°C <i>spotř. 1lt/5m2</i>	sprej 500ml	1 ks		433,06	433,06
		bezbarvá	1 ltr		882,42	882,42
			5 ltr		647,65	3238,25
	AIRSTOP Bitumeno-kaučuková páska (BB) Lepicí páska s vrstvou bitumenu a kaučuku – vysoká lepivost, trvale elastická. Speciálně vhodná pro utěsnění problémových míst – přechod pozednice na betonovou desku a utěsnění MDF a měkkých řevovláknitých desek v oblasti střechy u spojů a v úžlabí. Dělené krycí pruhy. Tloušťka: 1,5 mm Teplota zpracování: od -10° C	100 mm	10 m		78,08	780,80
		150 mm	10 m		112,20	1122,00
		200 mm	10 m		145,00	1450,00
		300 mm	10 m		211,26	2112,60
	Omega Hliníková páska (AB) Páska má pevné hliníko/polyesterové, fóliové spojení. Lepidlo má velmi dobrou lepicí schopnost a je UV stabilní a odolné proti stárnutí. Slouží k utěsnění spár, dešťových okapů, vzduchových i odvodňovacích potrubí. Obzvlášť vhodná pro utěsnění v oblastech základových prahů (vnějších). Teplota zpracování od -5°C	50 mm	10 m		52,46	524,60
		100 mm	10 m		100,88	1008,80
		150 mm	10 m		114,16	1141,60
		200 mm	10 m		126,44	1264,40
		300 mm	10 m		168,80	1688,00
IZOLACE / Pracovní spáry - Vnitřní uložení :						
	Aquafin CJ 5 plech s krystalizačním potahem pro těsnění pracovních spár šířka 150 mm, kotvení pomocí omega třmenů	černá	2 m		423,88	847,76
	Aquafin CJ5 Omega třmen/spona pro uchycení a spojení těsnících plechů CJ 5. Případná spona. 1ks/bm	černá	1 ks		26,54	26,54
	Bituflex BF 202/0,5 Bitumenový těsnící plech pro utěsnění pracovních spár betonových a železobetonových konstrukcí, včetně spojky na spojení.	černá	2,5 m		222,00	555,00
	PT Proofflex Premium 150 -aktiv- I esnici plech do pracovních spár (trvale aktivní, s vynikající přilnavostí k čerstvému betonu, bez ochranné folie, se speciálním elastickým lepidlem citlivým na tlak), d.2m, výška 150mm, včetně spony a pásky, odolnost proti tlaku vody >2 bar	šedá	2 m		243,70	487,40
	PVC - vnitřní těsnící pás Pás pro těsnění pracovních spár, šířka 150-500 mm, kotvení pomocí kotevních oček (spotřeba kotevních oček 4 ks / bm)			Před objednáním nutno aktualizovat ceny		
	PVC-vnitřní těsnící pás A 19 (V 20)	černá	25 m		180,00	4500,00
	PVC-vnitřní těsnící pás A 24 (V 24)	černá	25 m		204,00	5100,00
	PVC-vnitřní těsnící pás A 32 (V 32)	černá	25 m		390,00	9750,00
	Kotevní očka kotevní očka pro PVC pásy typu A, D		100 ks		17,70	1770,00
	Injektážní hadička 6/12 Jednotěnná hadička na bázi PVC pro výstup injektážního materiálu k utěsnění pracovních spár ŽB konstrukcí					
	Injektážní hadička 6/12		50 m		88,00	4400,00
	Injektážní pakr s přírubou na bednění (2ks na max 10M)		20 ks		88,00	1760,00
	Pakr kovový bez příruby		20 ks		60,00	1200,00
	Plechová příchytka (po 20cm)		100 ks		5,00	500,00
	HA Flex SLV Jedno-komponentní, super nízkoviskózní, hydrofobní, pružná polyuretanová injektážní zálivka, reagující s vodou, pro vyplňování a opravy spár a průsaků v betonových a zděných konstrukcích. <i>spotř. 0,6 kg/bm injekt. hadičky</i>		25 kg		398,00	9950,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou pás pro těsnění pracovních spár šířka 150 – 320 mm, pás obsahuje vlastní vnitřní příčnou výztuž, nevyžaduje kotvení pomocí kotevnických oček !!!			Před objednááním nutno aktualizovat ceny		
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 15 S	černá	25 m		166,00	4150,00
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 19 S	černá	25 m		254,00	6350,00
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 24 S	černá	25 m		326,00	8150,00
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 32 S	černá	25 m		534,00	13350,00

IZOLACE / Pracovní spáry - Vnější uložení :

	Sikadur Combiflex SG Těsnící systém pro spáry s velkým pohybem (400% roztátnosti) a pro trhliny. Skládá se z PVC pásů folie se stahovatelným překrytím a lepidla Sikadur 31CF Rapid.					
	Sikadur Combiflex SG-10 M 10 cm / 1 mm		25 m		159,30	3982,50
	Sikadur Combiflex SG-10 M 15 cm / 1 mm		25 m		236,00	5900,00
	Sikadur Combiflex SG-10 M 20 cm / 1 mm		25 m		291,46	7286,50
	Sikadur Combiflex SG-10 M 30 cm / 1 mm		25 m		463,74	11593,50
	Sikadur Combiflex SG-20 M 15 cm / 2 mm		25 m		315,06	7876,50
	Sikadur Combiflex SG-20 M 20 cm / 2 mm		25 m		398,84	9971,00
	Sikadur Combiflex SG-20 M 25 cm / 2 mm		25 m		506,22	12655,50
	Sikadur Combiflex SG-20 M 30 cm / 2 mm		25 m		582,92	14573,00
	Sikadur 31 CF Rapid /spotřeba dle šíře pásu/		6 kg		733,96	4403,76
Colma Cleaner (Reiniger) /spotřeba dle šíře pásu/			1 lt		577,02	577,02
Colma Cleaner (Reiniger) /spotřeba dle šíře pásu/			5 lt		513,30	2566,50

	PVC - vnější těsnící pás pás pro těsnění pracovních spár š. 190 – 320 mm, nevyžaduje kotvení pomocí kotevnických oček !!!			Před objednááním nutno aktualizovat ceny		
	PVC - vnější těsnící pás AA 19 (AR 20)	černá	25 m		207,00	5175,00
	PVC - vnější těsnící pás AA 24 (AR 25)	černá	25 m		243,00	6075,00
	PVC - vnější těsnící pás AA 32 (AR 32)	černá	25 m		312,00	7800,00



IZOLACE / Dilatační spáry - Vnitřní uložení :


	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás pás pro těsnění dilatačních spár šířka 150 – 500 mm, kotvení pomocí kotevnických oček (spotřeba kotevnických oček 4 ks / bm)			Před objednááním nutno aktualizovat ceny		
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 15	černá	25 m			0,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 19 (O 20)	černá	25 m		230,00	5750,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 24 (O 25)	černá	25 m		370,00	9250,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 32 (O 32)	černá	25 m		518,00	12950,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 50	černá	25 m			

	Kotevní očka kotevní očka pro PVC pásy typu A, D		100 ks		17,70	1770,00
---	--	--	--------	--	--------------	---------

IZOLACE / Dilatační spáry - Vnější uložení :

	PVC - vnější dilatační těsnící pás pás pro těsnění dilatačních spár, nevyžaduje kotvení pomocí kotevnických oček !!!			Před objednááním nutno aktualizovat ceny		
	PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 19 (DR 21)	černá	25 m		239,00	5975,00
	PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 24 (DR 26)	černá	25 m		270,00	6750,00
	PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 32 (DR 32)	černá	25 m		369,00	9225,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
IZOLACE / KAB - Kombinovaný pás pro pracovní spáry :						
	KAB pás pro těsnění pracovních spár s bobtnavým těsněním, šířka 125 a 150 mm, kotvení pomocí třmenů (2ks/bm)					
	KAB 125 – SET 25 bm pás + 50 ks třmen	černá	25 m		365,20	9130,00
	KAB 150 – SET 25 bm pás + 50 ks třmen	černá	25 m		481,80	12045,00
IZOLACE / Řízené spáry :						
	Q 1 řízené spáry profil pro těsnění řízených spár ve stěnách sílu stěny do 35 cm, šířka profilu 15 cm Q1 pro	černá	2,5 m		1214,00	3035,00
		černá	3 m		1214,00	3642,00
		černá	4 m		1214,00	4856,00
		černá	5 m		1214,00	6070,00
	Q 2 řízené spáry profil pro těsnění řízených spár ve stěnách Q2 pro sílu stěny 35-60 cm, šířka profilu 23,5 cm	černá	2,5 m		2070,00	5175,00
		černá	3 m		2070,00	6210,00
		černá	4 m		2070,00	8280,00
		černá	5 m		2070,00	10350,00
	Křížový těsnicí plech Formax 3000 C Křížový plech s bentonitovým potahem pro těsnění řízených spár ve stěnách, délka 2bm	š.150	2,0 m		684,60	1369,20
		š.175	2 m		725,20	1450,40
	KAB 175 SR PVC-P NB Spárová těsnící pás, na bázi termoplastického PVC-P, určený pro těsnění pracovních spár betonových konstrukcí (balení 4 x 2,75m)	černá	1 ks		1650,00	1650,00
IZOLACE / Ukončovací spáry :						
	FA ukončení dilatace profil pro ukončení dilatačních spár ve stěnách					
		černá	15 m		210,00	3150,00
		černá	15 m		424,00	6360,00
		černá	15 m		656,00	9840,00
	D 32 K – DIN Rohový pás s dilatačním profilem šířky 95 mm, rozměr pásu 180 x 170 mm s jedním těsnícím žebrem výšky 26 mm	černá	20 m		834,00	16680,00
	DA 32/3 K-DIN rohový pás s dilatačním profilem šířky 95 mm, rozměr pásu 180 x 170 mm se třemi těsnícími žebry výšky 35 mm	černá	20 m		966,00	19320,00
IZOLACE / Příslušenství :						
	Svařovací Sekyra pro svařování PVC pásů, 250 W , 220 V		1 ks		6200,00	6200,00
IZOLACE / Bobtnavé Pásky a Tmely :						
	Aquafin CJ3 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm	černá	5 m		222,00	1110,00
	Waterstop Redstop bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm - ohebnější, vhodná pro těsnění prostupů	červená	5 m		215,00	1075,00
	Mřížka ochranná mřížka pro bentonitovou pásku Waterstop Redstop a Bentorub+		1 m		36,00	36,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	AquaFin CJ 4 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 18 x 24 mm s patentovanou ochranou proti dešti !!!	černá	5 ks		298,86	1494,30
	Bentoject Bentoject ® je kombinací hydrofilního bentonitového pásu a injektážní trubičky v jednom systému. Používá se pro utěsňování konstrukčních spár v betonu.	40m + úchytky a vstupní prvky + fixační mřížka	40 m		344,00	13760,00
	AquaFin CA – univerzální montážní lepidlo Jednosložkové lepidlo v kartuši, pro fixaci bobtnavých pásek, k lepení nejrůznějších materiálů (např. dřeva, skla, kovů, plastů, keramiky, cihel, přírodního kamene, sádkrokartonu apod.), lepení i pod vodou	šedá 310 ml	1 ks		620,00	620,00
	AquaFin CJ6/ Swellseal 3V hydrofilní vodoubobtnající páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 5 x 20 mm	černá	40 m		214,08	8563,20
	SikaSwell-S2 Vodou bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu k těsnění pracovních spár a propustů, vhodný pro napojování různých konstrukcí, k lepení profilů a pásek k podkladu, ke spojování některých typů těsnících spárových pásů. •spotř. pro 300ml- nástavce 15mm = 3,1m, pro 600ml - nástavce 15mm = 6,2m	červená 300ml	1 ks		525,10	525,10
		červená 600ml	1 ks		887,36	887,36
	HydroMastic HydroMastic je trvale plastická těsnící hmota vyvinutá pro utěsnění propustů potrubí, dutin a podobných prvků proti vlhkosti a tlakové vodě. Nevysychá, ale zůstává trvale modelovatelná a tvarovatelná. Velmi dobře přilne na suché i mokré podklady. Utěsnění propustů potrubí a kabelů v konstrukcích uložených pod zemí. Utěsnění aktivních průsaků tlakové vody	šedá	1 ks		1154,00	1154,00
IZOLACE / Pružné Tmely a výplně do dilatací :						
	Emfimastic PU 25 Jednosložkový polyuretanový tmel pro použití na sklo, hliník a beton bez primeru, vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotu, používá se na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových pláštů budov, spáry oken a dveří (včetně PVC), spáry ve dřevě a kovu	šedá, bílá 310ml	1 ks		184,00	184,00
		šedá, bílá 600ml	1 ks		210,00	210,00
	Emfimastic PMS 60 Jednosložkový tmel k pružnému lepení a tmelení různých materiálů jako např. všechny druhy laminátů a kompozitů, kovů, dřeva a skla. Neobsahuje isokyanáty. Pro těsnění pracovních a dilatačních spár ve stavebnictví s možností aplikovat na vlhký podklad.	šedá, bílá 600ml	1 ks		284,00	284,00
	Torggler Flex PU Expert Flex PU Expert je expandovaný těsnící materiál, který zaručuje dobrou přilnavost i při velmi vysokých teplotách a vlhkých klimatických podmínkách. Flex PU Expert vykazuje vynikající tixotropní vlastnosti, které umožňují jeho použití i ve velkých dilatačních spárách. Složení materiálu zaručuje vynikající přilnavost k podkladu za přítomnosti vlhkosti. Vhodný na všechny typy podkladů, sklo a ocel, polykarbonát, plech, 50% roztažnost v dilatačních spárách.	šedá 600ml	1 ks		340,80	340,80
	Bostik 2720 MS Pro vyplňování spár v oblasti pozemního stavitelství, v oblasti instalace oken, dveří a střešních krytin. Pro těsnění dřevěných a kovových konstrukcí.	600 ml	1 ks		284,00	284,00
		310 ml	1 ks		154,00	154,00
	Bostik Super Clear MS polymerní tmel, pro interiéry i exteriéry. Mnohostranně použitelné lepidlo, vysoce transparentní. Elastické spojení s vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a vynikající průsvitností.	čirá 300 ml	1 ks		195,00	195,00
	Escosil 2000 ST Vysoce kvalitní elastická 1složková spárovací hmota na bázi silikonového kaučuku, bez obsahu rozpouštědla, s fungicidní úpravou . Po zpracování ESCOSIL-2000-ST reaguje se vzdušnou vlhkostí a vytváří elastickou výplň spár, která je vodotěsná a odolná vůči povětrnosti, UV záření a stárnutí.	bílá 310 ml	1 ks		529,00	529,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Mirelon PE výplňový provazec do dilatačních spár pod polyuretanové a MS polymerní tmely					
	výplňový provazec Ø 6 mm		5 m		3,75	18,75
	výplňový provazec Ø 10 mm		5 m		5,00	25,00
	výplňový provazec Ø 15 mm		5 m		6,25	31,25
	výplňový provazec Ø 20 mm		5 m		10,00	50,00
	výplňový provazec Ø 25 mm		5 m		13,75	68,75
	výplňový provazec Ø 30 mm		5 m		21,25	106,25
	výplňový provazec Ø 40 mm		5 m		47,50	237,50
	výplňový provazec Ø 50 mm		5 kg		61,25	306,25

IZOLACE / Zálivkové Utěsnění :

	Antol Colabile Nesmrtlivá cementová zálivka pro tl. 10-90 mm. Vhodná pro zalévání konstrukcí a kotvení spojů, pro opravy podlah a podlah. dlaždic -Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tem , kde je možné použití bednění. - pevnost v tlaku po 1 dni: 25 MPa - pevnost v tlaku po 28 dnech: 70 MPa - E- modul: 25GPa spotř. 2,2kg/1mm/m2	 šedá	25 kg		30,10	752,50
	Antol Espansol Ancor Nesmrtlivá cementová zálivka pro tl. 7,5-100 mm. Vhodná pro zalévání konstrukcí a kotvení spojů, pro opravy podlah a podlahových dlaždic - Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tem , kde je možné použití bednění. - pevnost v tlaku po 1 dni: 69 MPa - pevnost v tlaku po 28 dnech: 108 MPa - E - modul: 32 GPa spotř. 2,1kg/lt	 šedá	25 kg		24,80	620,00
	Aquafin CJ3 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm	černá	5 m		222,00	1110,00
	Waterstop Redstop bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm - ohebnější, vhodná pro těsnění prostupů	červená	5 m		215,00	1075,00
	Mřížka ochranná mřížka pro bentonitovou pásku Waterstop Redstop a Bentorub+		1 m		36,00	36,00
	Aquafin CJ 4 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 18 x 24 mm s patentovanou ochranou proti dešti !!!	černá	5 ks		298,86	1494,30
	Bentoject Bentoject ® je kombinací hydrofilního bentonitového pásu a injektážní trubičky v jednom systému. Používá se pro utěšňování konstrukčních spár v betonu.	40m + úchytka a vstupní prvky + fixační mřížka	40 m		344,00	13760,00
	Aquafin CA – univerzální montážní lepidlo Jednosložkové lepidlo v kartuši, pro fixaci bobtnavých pásek, k lepení nejrůznějších materiálů (např. dřeva, skla, kovu, plastů, keramiky, cihel, přírodního kamene, sádkokartonu apod.), lepení i pod vodou	šedá 310 ml	1 ks		620,00	620,00
	Aquafin CJ6/ Swellseal 3V hydrofilní vodoubtnající páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 5 x 20 mm	černá	40 m		214,08	8563,20
	SikaSwell-S2 Vodou bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu k těsnění pracovních spár a prostupů, vhodný pro napojování různých konstrukcí, k lepení profilů a pásek k podkladu, ke spojování některých typů těsnících spárových pásek. spotř. pro 300ml- nástavce 15mm = 3,1m, pro 600ml - nástavce 15mm = 6,2m	červená 300ml	1 ks		525,10	525,10
		červená 600ml	1 ks		887,36	887,36

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
IZOLACE / Systémové Utěsnění :						
	Těsnění HSD-SSG Univerzální dělené těsnění HSD-SSG je ideální pro použití nejen v oboru sanita, topení a klimatizace, ale i v oboru elektro. Zaručuje spolehlivé utěsnění potrubí a některých typů kabelů v pažnicích a jádrových vrtech o vnitřních průměrech 100, 150, 200 a 300 mm. Těsnost 5 bar , těsnění vyrobeno z nerezové oceli V2A a pryže EPDM.				Standardně skladem v ČB	
	Těsnění HSD 100-SSG 25-63 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 100mm)		1 ks		1766,00	1766,00
	Těsnění HSD 100-SSG 18-65 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 100mm)		1 ks		2001,00	2001,00
	Těsnění HSD 150-SSG 70-112 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 150mm)		1 ks		2978,00	2978,00
	Těsnění HSD 200-SSG 110-162 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 200mm)		1 ks		3854,00	3854,00
	Těsnění HSD 250-SSG 160-211 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 250mm)		1 ks		5096,00	5096,00
	Těsnění HSD 300-SSG 200-252 SL (Ø jádrového vrtu nebo pažnice 300mm)		1 ks		6584,00	6584,00
	Těsnění HRD, pažnice HRD-FU HRD slouží k utěsnění průchodů trubek a kabelů zdmi. HRD spolehlivě těsní plyn vodu a hluk. Plynotěsnost a vodotěsnost do 2,5 nebo 5 baru. Vhodný pro plastové, kovové trubky a kabely. Lze jednoduše a rychle použít i pro dodatečné utěsnění. Jedno HRD může pojímat několik trubek a kabelů s různými průměry. Dodává se v každé velikosti. K dodání i průchodky.		1 ks		na vyžádání	na vyžádání
	Těsnění Sumo HSD/HSN Pro všechna běžná mediální potrubí od průměru 32 do průměru 210 mm. Cenově výhodné díky přitlačnému segmentu z U-profilu. Sumo HSD pro tlakovou vodu. Sumo HSN pro netlakovou vodu. Veškeré výpočty průměrů vrtů na vyžádání. K dodání i průchodky.		1 ks		na vyžádání	na vyžádání
	HSI 90/150 Průchodka HSI licuje s bedněním je přizpůsobena snadnému uchycení. Pro plynotěsné a vodotěsné systémy do 2 barů. Od tl. stěny 50 ,, pro kabel Ø 4-80 mm, zásuvný rám pro vytvoření bloků. Na zakázku lze vyrobit i šikmé. Stahovatelné manžety za tepla, nebo za studena.		1 ks		na vyžádání	na vyžádání
	HEA průchodky Průchodka HEA napojení na zemnění. Systém HEA je odborné řešení připojení bleskosvod a vyrovnání potenciálu. Nekoroduje.		1 ks		na vyžádání	na vyžádání
	Domovní přívod HE 30/9 Přípojka těsní vrtu pro kabely nebo trubky bez použití malty proti vodě a plynu do 1 baru . Jednoduchá krátká montáž. Možnost šikmého zavedení kabelu nebo trubky až 25°. Použitelnost pro všechny druhy stěn, např. železobeton, pískovec, cihly, nýlovobeton.		1 ks		na vyžádání	na vyžádání
	Domovní přívod HE s dvojitou přírubou Přípojka těsní vrtu pro kabely nebo trubky bez použití malty proti vodě a plynu do 2 baru . Sestává se z pevné a volné příruby. Tato konstrukce zaručuje díky dvojímu těsnění také dvojnásobnou bezpečnost. Jednoduchá montáž bez speciálních nástrojů. Použitelnost pro všechny druhy stěn, např. železobeton, pískovec a jiné.		1 ks		na vyžádání	na vyžádání
	HVS univerzální protipožární ucpávky Průchodka + těsnění, nebo protipožární polštáře.		1 ks		na vyžádání	na vyžádání

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
-----------------	----------------------------	--------	-----------------	----	--------------	-------------------

DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - Ocelové :						
	DS – Ocelové distanční prvky Ocelové distanční prvky mezi spodní a horní výztuž. Délka prvku 200 cm, výška vlny 20cm. Kladení po 50-75cm od sebe. Balení po 25ks=50m. Skladem pouze sudé výšky krytí od 40–180mm. Možnost objednání výšky krytí do 400mm –cena na vyzádání.				Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu	
	DS 04 25 ks / 10,8 kg (2000 ks paleta)		25	ks	57,92	1448,00
	DS 05 25 ks / 11,2 kg (1500 ks paleta)		25	ks	58,87	1471,75
	DS 06 25 ks / 11,6 kg (1500 ks paleta)		25	ks	60,78	1519,50
	DS 07 25 ks / 11,9 kg (1000 ks paleta)		25	ks	62,68	1567,00
	DS 08 25 ks / 12,3 kg (1000 ks paleta)		25	ks	64,59	1614,75
	DS 09 25 ks / 12,7 kg (1000 ks paleta)		25	ks	66,48	1662,00
	DS 10 25 ks / 13 kg (900 ks paleta)		25	ks	68,38	1709,50
	DS 11 25 ks / 13,4 kg (800 ks paleta)		25	ks	70,28	1757,00
	DS 12 25 ks / 13,8 kg (700 ks paleta)		25	ks	72,18	1804,50
	DS 13 25 ks / 16,1 kg (600 ks paleta)		25	ks	81,67	2041,75
	DS 14 25 ks / 16,1 kg (600 ks paleta)		25	ks	83,58	2089,50
	DS 15 25 ks / 16,5 kg (600 ks paleta)		25	ks	85,48	2137,00
	DS 16 25 ks / 16,9 kg (500 ks paleta)		25	ks	94,97	2374,25
	DS 17 25 ks / 20 kg (500 ks paleta)		25	ks	105,42	2635,50
	DS 18 25 ks / 20,4 kg (500 ks paleta)		25	ks	108,27	2706,75
	DS 19 25 ks / 20,9 kg (500 ks paleta)		25	ks	122,52	3063,00
	DS 20 25 ks / 21,4 kg (400 ks paleta)		25	ks	126,32	3158,00
DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - Plastové :						
	U – FIX – Distanční lišta Distanční lišta z umělé hmoty k racionálnímu pokládání výztuže. K použití pro spodní výztuž. Délka 200cm jiné délky na objednání. Barva různá. Vhodné i pro pokládky na měkkých podkladech např. tepelných izolací a fóliích, nutné lištu pokládat obráceně.					
	U - FIX 15 50 ks / 14 kg (2700 ks paleta)		50	ks	22,21	1110,50
	U - FIX 20 50 ks / 17 kg (2500 ks paleta)		50	ks	23,10	1155,00
	U - FIX 25 50 ks / 20 kg (2450 ks paleta)		50	ks	24,05	1202,50
	U - FIX 30 50 ks / 23 kg (2100 ks paleta)		50	ks	26,07	1303,50
	U - FIX 35 30 ks / 15 kg (1620 ks paleta)		30	ks	36,92	1107,60
	U - FIX 40 30 ks / 16 kg (1200 ks paleta)		30	ks	43,36	1300,80
	U - FIX 50 30 ks / 23 kg (720 ks paleta)		30	ks	54,54	1636,20
	ASK Universální distančník pro vodorovné i svislé armování, pro Ø výztuže 6-16 mm					
	ASK 10		1 000	ks	1,43	1430,00
	ASK 15		1 000	ks	1,38	1380,00
	ASK 20		500	ks	1,65	825,00
	ASK 25		500	ks	1,86	930,00
	ASK 30		250	ks	2,18	545,00
	ASK 35		250	ks	3,35	837,50
	ASK 40		250	ks	3,40	850,00
	ASK 50		125	ks	4,35	543,75
	Distanční kroužek Distanční tělísko pro univerzální použití na několik druhů průměru výztuže (4-12 mm), Konstrukce prvku umožňuje dobré zatečení betonu.					
	Distanční kroužek 15 mm		1 000	ks	1,12	1120,00
	Distanční kroužek 20 mm		1 000	ks	0,98	980,00
	Distanční kroužek 25 mm		500	ks	1,18	590,00
	Distanční kroužek 30 mm		500	ks	1,55	775,00
	Distanční kroužek 35 mm		200	ks	2,74	548,00
	Distanční kroužek 40 mm		125	ks	3,29	411,25
	Distanční kroužek 50 mm		100	ks	6,05	605,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Distanční kroužek - MAX Distanční tělísko pro univerzální použití na několik druhů průměru výztuže (6-20 mm), Konstrukce prvku umožňuje dobré zatečení betonu.					
	Distanční kroužek 20 mm - MAX	skladem	250 ks		3,62	905,00
	Distanční kroužek 25 mm - MAX		250 ks		3,30	825,00
	Distanční kroužek 30 mm - MAX		125 ks		5,07	633,75
	Distanční kroužek 35 mm - MAX		125 ks		8,87	1108,75
	Distanční kroužek 40 mm - MAX		125 ks		9,50	1187,50
	Distanční kroužek 50 mm - MAX		50 ks		10,67	533,50
DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - Betonové :						
	Betonový distančník B - FIX Základní provedení se svorkou z umělé hmoty, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Průměr výztuže 4 – 18 mm pro provedení se svorkou. Průměr výztuže na 18 mm pro provedení s vázacím drátem pouze na objednání.					
	B - FIX 20		250 ks		5,80	1450,00
	B - FIX 25		250 ks		6,27	1567,50
	B - FIX 30		250 ks		6,97	1742,50
	B - FIX 35		250 ks		7,67	1917,50
	B - FIX 40		250 ks		8,10	2025,00
	B - FIX 45		240 ks		8,53	2047,20
	B - FIX 50		120 ks		9,93	1191,60
	B - FIX 55		120 ks		10,77	1292,40
	Betonový distančník R BET Základní provedení se svorkou z umělé hmoty, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Průměr výztuže 4 – 18 mm pro provedení se svorkou. Průměr výztuže na 18 mm pro provedení s vázacím drátem pouze na objednání.					
	R BET 20 mm	na objednání	250 ks		6,50	1625,00
	R BET 60 mm	na objednání	160 ks		10,50	1680,00
	Betonový distančník PRS Základní provedení s vázacím drátem, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Plošný dotyk – vhodné i pro měkké bednění. Průměr výztuže nad 18 mm pro provedení s drátem. Průměr výztuže 4 -18 mm pro provedení se svorkou pouze na objednání.					
	PRS 20 mm		250 ks		5,03	1257,50
	PRS 25 mm		250 ks		5,67	1417,50
	PRS 30 mm		240 ks		6,53	1567,20
	PRS 40 mm		200 ks		7,87	1574,00
	PRS 50 mm		120 ks		8,97	1076,40
	Betonový distančník BK-D Provedení s vázacím drátem (D), natočením prvku lze nastavit požadované krytí					
	BK 20 D 20/25/30	na objednání	360 ks		8,50	3060,00
	BK 35 D 35/40/50	na objednání	180 ks		9,33	1679,40
	Betonový distančník FBK-D Provedení s vázacím drátem (D), natočením prvku lze nastavit požadované krytí					
	FBK-D 20 (20/25/30)	skladem	500 ks		3,24	1620,00
	FBK-D 35 (35/40/50)	skladem	250 ks		4,58	1145,00
	FBK-D 45 (45/55/60)	na objednání	125 ks		6,62	827,50
	Betonový distančník BUD Natočením prvku lze nastavit požadované krytí					
	BUD M (15/20/25)	na objednání	1 792 ks		3,63	6504,96
	BUD S (20/25/30/35)	na objednání	480 ks		4,80	2304,00
	BUD V (30/35/40/45/50/60)	skladem	180 ks		7,57	1362,60

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Betónový distanční FBK					
	Natočením prvku lze nastavit požadované krytí					
	FBK 20 (20/25/30)	skladem	1 000 ks		2,20	2200,00
	FBK 35 (35/40/50)	skladem	250 ks		3,36	840,00
	FBK 45 (45/55/60)	skladem	125 ks		5,64	705,00
	Betónová distanční lišta W BET					
	Betónová distanční podložka vhodná pro pohledové betony, proti zlomení armována betonářskou ocelí.					
	W-BET 20 mm		20 ks		27,15	543,00
	W-BET 25 mm		20 ks		27,80	556,00
	W-BET 30 mm		20 ks		28,48	569,60
	W-BET 35 mm		20 ks		29,10	582,00
	W-BET 40 mm		20 ks		29,78	595,60
	W-BET 45 mm		20 ks		30,43	608,60
	W-BET 50 mm		20 ks		31,08	621,60
	W-BET 60 mm		20 ks		39,28	785,60
	Betónové distanční kolečko BDK					
	Betónové distanční kolečko z vláknobetonu, pro použití např. tunely, max. průměr výztuže 20 mm					
	BDK 50 mm		1 ks		43,72	43,72
	BDK 70 mm		1 ks		53,95	53,95
	BDK 100 mm		1 ks		79,58	79,58
DISTANCE - MONOLIT / Ucpávky + Konusy :						
	Konus plast 22/10 SK					
	Konus k nasazení na rozpěrné tyče, lehce vyhnutelný, opětovně použitelný.					
		skladem	500 ks		1,46	730,00
	SK 22/10					
	SK 26/10		500 ks		2,51	1255,00
	Konus plast 22/50	skladem	125 ks		13,55	1693,75
	Konus k nasazení na rozpěrné tyče, lehce vyhnutelný, opětovně použitelný. Délka 50 mm.					
	Zátka plast					
	Kónická ucpávka k uzavření rozpěrných tyčí					
	Zátka plast 20 mm		1 000 ks		1,03	1030,00
	Zátka plast 22 mm	skladem	1 000 ks		1,16	1160,00
	Zátka plast 26 mm		1 000 ks		2,59	2590,00
	Zátka vláknobetonová ø22 mm					
	Vhodná do vláknobetonové rozpěrné trubky.					
	Zátka vláknobetonová ø22 mm 22 / 20 mm	skladem	1 000 ks		5,04	5040,00
						0,00
	Zátka vláknobetonová ø22 mm 22 / 50 mm	skladem	500 ks		8,50	4250,00
	Ucpávka bednění 22-50	skladem	500 ks		4,64	2320,00
	Plastová ucpávka otvoru v bednění pro průměr 22-25 mm					
	Oktagon vodotěsný konus		200 ks		4,50	900,00
	Koncovka Oktagon distančních trubek v kombinaci s Oktagon ucpávkou vhodné pro vodonepropustné betony. Pouze na trubku 22/26 mm.					

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Oktagon vodotěsná ucpávka Vodotěsná ucpávka Oktagon pro konus Oktagon		200 ks		2,13	426,00
	SKV 22/10 ucpávka betonová Betonový konus pro utěsnění prostupů pohledových betonů	skladem	500 ks		4,00	2000,00
	SBK 22 GBA ucpávka betonová pohledová Betonový konus pro utěsnění prostupů dokonalých pohledových betonů	na objednání	100 ks		75,25	7525,00
	Kužel velký betonový Délka 40 mm	skladem	192 ks		9,10	1747,20

DISTANCE - MONOLIT / Rozpěrné Trubky :

	Rozpěrná trubka plastová Délka 200 cm, lze dodat v hladkém i zdrsňeném provedení					
	Rozpěrná trubka plastová 22 / 26	skladem	50 ks		31,64	1582,00
	Rozpěrná trubka plastová 26 / 31		50 ks		58,33	2916,50
	Spojka plastových trubek KP 22/26 mm Spojka plastových rozpěrných trubek 22/26 mm.	skladem	250 ks		4,48	1120,00
	Rozpěrná trubka vláknobeton KP 22/40 Vhodná pro vodotěsné uzavření spínacího místa. Délka 1,25 m.		5 ks		80,00	400,00

DISTANCE - MONOLIT / Lepidla :

	Sikadur-31 CF Rapid Speciální epoxidové lepidlo vhodné k lepení vláknobetonových zátek.		6 kg		733,96	4403,76
		Sikadur 31 EF 1,2kg	1,0 ks		519,20	519,20
	Epoxy Adesivo 2 – komponentní tixotropní vysokopevnostní epoxidové lepidlo, bez rozpouštědel, pro lepení betonu, oceli a vláknobetonových zátek. Použití i na vlhké podklady. Spotř. 1.7kg/1mm/m2		3 kg		428,50	1285,50

DISTANCE - MONOLIT / Rohové Lišty :

	Plastový hřeb PN Hřeb z umělé hmoty k upevnění izolačních desek.					
	Plastový hřeb PN 75 pro tl. desek 30 mm		500 ks		1,49	745,00
	Plastový hřeb PN 100 pro tl. desek 50 mm		500 ks		1,08	540,00
	Plastový hřeb PN 125 pro tl. desek 75 mm		500 ks		1,50	750,00
	Plastový hřeb PN 150 pro tl. desek 100 mm		500 ks		1,78	890,00
	Plastový hřeb PN 175 pro tl. desek 125 mm		250 ks		3,44	860,00
	Plastový hřeb PN 200 pro tl. desek 150 mm		100 ks		3,87	387,00
	Trojhranná lišta Trojúhelníková lišta bez připevňovacích otvorů k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka.					
	Trojhranná lišta 10 / 10 / 14 balení 100m	skladem	40 ks		27,11	1084,40
	Trojhranná lišta 15 / 15 / 21 balení 100m	skladem	40 ks		27,22	1088,80
	Trojhranná lišta 20 / 20 / 28 balení 100m	skladem	40 ks		39,31	1572,40
	Trojhranná lišta 25 / 25 / 35 balení 100m	skladem	40 ks		67,20	2688,00
	Trojhranná lišta 30 / 30 / 42 balení 100m	skladem	40 ks		87,74	3509,60

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Trojhranná lišta dutá s límcem Trojúhelníková lišta s límcem k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka.					
	Trojhranná lišta dutá s límcem 10 / 10 / 14 balení 100m	skladem	40 ks		34,67	1386,80
	Trojhranná lišta dutá s límcem 15 / 15 / 21 balení 100m	skladem	40 ks		44,04	1761,60
	Trojhranná lišta dutá s límcem 20 / 20 / 28 balení 100m	skladem	40 ks		60,96	2438,40
	Trojhranná lišta plná s límcem Trojúhelníková plná lišta s límcem a otvory k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka.					
	Trojhranná lišta plná s límcem 7 / 7 / 10 balení 100m		40 ks		48,68	1947,20
	Trojhranná lišta plná s límcem 10 / 10 / 14 balení 100m		40 ks		49,65	1986,00
	Trojhranná lišta plná s límcem 15 / 15 / 21 balení 100m		40 ks		101,79	4071,60
	Vodní most Ztracené bednění z tvrdého PVC. Slouží pro vytvoření žlábků, které zamezí stékání vody po spodní straně konstrukce – balkonu, lodžie.					
	Vodní most 15 balení 100m	skladem	40 ks		47,90	1916,00
	Vodní most 20 balení 100m	skladem	40 ks		62,95	2518,00
	Vodní most 30 balení 100m		40 ks		92,90	3716,00
	DI lišta K zajištění dilatační spáry betonových desek např. pro dilatování mazaniny, horní hrana zajišťuje niveletu. Pro výšku 40 a 80 mm					
	DI lišta / 3 cm		3 m		90,00	270,00
	DI lišta / 4 cm		4 m		125,00	500,00
DISTANCE - MONOLIT / Bednění kruhových sloupů :						
   	Monotub Papírové z trhacím pásem k bednění kruhových sloupů je vysoce pevné nosné bednění. Velice jednoduché odbednění trhacím pásem. Dodává se se spirálou nebo hladkou povrchovou úpravou. Ochránit před deštěm a mokrem. Standardní délky 3 a 4 m, za příplatek 10 % i jiné délky. Zboží pouze na objednání není skladem. Max. výška bednění 6,5 – 15 m	na objednání			Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu	
	Kruhové bednění 150 mm	hladké	1 bm		617,34	617,34
	Kruhové bednění 200 mm	hladké	1 bm		748,22	748,22
	Kruhové bednění 250 mm	hladké	1 bm		922,43	922,43
	Kruhové bednění 300 mm	hladké	1 bm		1114,43	1114,43
	Kruhové bednění 350 mm	hladké	1 bm		1378,21	1378,21
	Kruhové bednění 400 mm	hladké	1 bm		1612,23	1612,23
	Kruhové bednění 450 mm	hladké	1 bm		1885,20	1885,20
	Kruhové bednění 500 mm	hladké	1 bm		2025,26	2025,26
	Kruhové bednění 550 mm	hladké	1 bm		2387,77	2387,77
	Kruhové bednění 600 mm	hladké	1 bm		2645,72	2645,72
	Kruhové bednění 700 mm	hladké	1 bm		3864,35	3864,35
	Kruhové bednění 800 mm	hladké	1 bm		4752,65	4752,65
	Kruhové bednění 900 mm	hladké	1 bm		20716,00	20716,00
	Kruhové bednění 1000 mm	hladké	1 bm		24128,40	24128,40
	Kruhové bednění 1200 mm	hladké	1 bm		33884,86	33884,86

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
DISTANCE - MONOLIT / Ztracené bednění do pracovních spár :						
	Tahokov lehký Ztracené bednění do monolitických stěn pro spojení betonů v pracovní spáře. Balení 1,5 m2 (0,6x2,5m)		1 ks		341,00	341,00
	Tahokov těžký Ztracené bednění do monolitických stěn pro spojení betonů v pracovní spáře. Balení 0,89 m2 (0,44x2m)		1 ks		495,00	495,00
DISTANCE - MONOLIT / Drenážní vložka do bednění :						
	Form skin Drenážní vložka do bednění, tenká 150 g/m2 tvarovatelná textilie do bednění na jedno použití. K použití pro vysoce kvalitní pohledové monolitické betony. Zvyšuje vyšší odolnost proti obrusu, vyšší pevnost a tvrdost a odolnost proti pronikání agresivních látek do betonu. 150ka/ks	pouze na objednání	80 m2		380,00	30400,00
DISTANCE - MONOLIT / Příslušenství :						
	Armovací kleště STUBAI Armovací kleště dl 280 mm		1 ks		1520,00	1520,00
	Svidřík k utahování úvazků		1 ks		980,00	980,00
	Úvazky DO Ocelový drát, průměr 1,25 mm					
	Úvazky DO 100 mm		1 kg		85,00	85,00
	Úvazky DO 125 mm		1 kg		85,00	85,00
	Úvazky DO 140 mm		1 kg		85,00	85,00
	Úvazky DO 160 mm		1 kg		85,00	85,00
	Vázací drát Vázací drát 1,4 mm	30 kg / bal	1 kg		50,00	50,00
DISTANCE - MONOLIT / Konstrukční výztuže do betonu :						
	Plexus vylamovák Bez poškození bednění slouží k napojení výztuže. Dodáván v délkách po 1,25 m. Ostatní rozměry na vyžádání síla prutu, rozteč, výška na přání dle statického požadavku.	Bez poškození bednění				
	Plexus vylamovák 10/15/09 - tl.stěny 160-180 mm	1,25m / ks	1 ks		1067,86	1067,86
	Plexus vylamovák 10/15/12 - tl.stěny 18-200 mm	1,25m / ks	1 ks		1134,17	1134,17
	Plexus vylamovák 10/15/15 - tl.stěny 200-240 mm	1,25m / ks	1 ks		1201,72	1201,72
	Plexus vylamovák 12/15/09 - tl.stěny 160-180 mm	1,25m / ks	1 ks		1570,29	1570,29
	Plexus vylamovák 12/15/12 - tl.stěny 180-200 mm	1,25m / ks	1 ks		1643,47	1643,47
	Plexus vylamovák 12/15/15 - tl.stěny 200-240 mm	1,25m / ks	1 ks		1723,58	1723,58
	Plexus vylamovák 12/15/18 - tl.stěny 240-270 mm	1,25m / ks	1 ks		1773,31	1773,31
DISTANCE - MONOLIT / Smykové dilatační trny :						
	Smykové dilatační prvky S kombinovaným umělohmotným pouzdrém. Ostatní prvky na vyžádání					
	SCHÖCK ESD K 20/300-fv Pozink Ø 20	300 mm	1 ks		375,00	375,00
	SCHÖCK ESD K 20/300-A4 Nerez Ø 20	300 mm	1 ks		675,00	675,00
	SCHÖCK ESD K 22/300-fv Pozink Ø 22	300 mm	1 ks		443,00	443,00
	SCHÖCK ESD K 22/300-A4 Nerez Ø 22	300 mm	1 ks		840,00	840,00
	SCHÖCK ESD K 25/300-fv Pozink Ø 25	300 mm	1 ks		630,00	630,00
	SCHÖCK ESD K 25/300-A4 Nerez Ø 25	300 mm	1 ks		1125,00	1125,00
	SCHÖCK ESD K 30/300-fv Pozink Ø 30	350 mm	1 ks		908,00	908,00
	SCHÖCK ESD K 30/300-A4 Nerez Ø 30	350 mm	1 ks		1793,00	1793,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	KČ /MJ ceník	KČ / bal. bez DPH
DISTANCE - MONOLIT / Přerušení tepelných mostů :						
	Schöck Isokorb Halfen Deha Iso nosníky Hit Na základě požadavků dle nařízení o šetření o energie je originálním řešením Schöck Isokorb nebo Halfen Deha Výrazně snižuje rizika stavebních škod a tvoření plísň. Všechny prvky na vyžádání	na vyžádání			0,00	0,00
	Halfen Deha HBS – 05 a pruty HBT Nové spojky výztuže HBS-05 sjednocují výhody dosavadních výrobků HBS a WD90 v jednom jednodušším systému šroubového spojení a nabízejí optimální řešení pro všechny spoje železobetonových stavebních částí. Šroubové spoje HBS-05 je možno vzájemně libovolně kombinovat. Pro všechny objímkové pruty, ať už šroubové objímky, nebo vykované provedení, lze použít jeden a ten samý přípojovací prut. Pozice objímky umožňuje spoj mezi axiálními pruty, které jsou neposuvné a které nelze otáčet. Toto lze využít např. u jeřábových otvorů ve stropní desce. Pro spoje výztuže s krátkými kotvenými délkami se dodávají HBS-05-koncové kotvy.	na vyžádání			0,00	0,00
PODLAHY - BETONY / Přísady :						
speciální výztužná vlákna do betonových podlah  Technické výhody • Zvýšení technických parametrů • Není zapotřebí měnit recepturu na míchání betonu • Lze libovolně povrchově upravovat • Trojrozměrná síť vláken umožňuje efektivní rozložení zátěže • Nevznikají problémy s korozi • Vláknina jsou odolná vůči všem známým aditivům • Výrazné snížení smršťování • Ekologicky nezávadné • Lze aplikovat jakoukoli povrchovou vrstvu • Možnost vytvoření bezesparých podlah • Vláknina nejsou na povrchu viditelná Technické parametry • Vysokopevnostní vlákna: High Grade • Materiál: polyolefiny • Strukturální rozptýlená výztuž • Pevnost v tahu vlákna cca. 400 N/mm² • Délka vláken 19 a 38 mm • Obzvlášť drsný povrch vláken (obrázek) • Vysoký stupeň odolnosti vůči působení agresivních vod • CE certifikát dle EN 14889-2  Ekonomické výhody • Armování bez ocelové výztuže (výjma statické nosné výztuže) • Minimální pořizovací náklady vláken • Minimální náklady na manipulaci a logistiku • Neprovádí se žádné dodatečné začisťování betonu • Jestliže je možnost vjezdu domíchávací, odpadájí náklady na čerpadlo betonu • Možnost optimální volby rozměrů stavebních dílů díky statickým výpočtům dle platných evropských norem  Vodorozpustný papírový obal → nevzniká žádný odpad						
	Fibrofor High Grade 190 Pevnostní výztuž. Vlákna do betonu nahrazující drátky a redukcijí prutovou výztuž, délka 19 mm. Dávkování : 1kg / m³ betonu	balení 1kg	1 kg		489,00	489,00
	Fibrofor Multi 127 Polypropylenová vlákna redukcijí smrštění betonu. Bal.= 0,9kg Dávkování : 0,6-0,9 kg / m³ betonu	balení 0,9kg	1 ks		177,00	177,00
	Fibrofor Green - NOVINKA !!! CO2 neutrální přírodní vlákno z obnovitelné suroviny Fibrofor Green je přírodní vlákno pro zlepšení vlastností konstrukčních prvků z betonu a malty. Vlákno zajišťuje rovnoměrné a trojrozměrné rozložení v prostoru dané konstrukce. Fibrofor Green vlákno snižuje praskání, smršťování v počáteční fázi zrání a zpravidla nahrazuje konstrukční ocelovou výztuž. Fibrofor Green zabrání sedimentaci - následnému sedání betonu Bal.= 1kg Délka 10mm Dávkování : 0,6-0,9 kg / m³ betonu	balení 1kg	1 kg		228,00	228,00
		balení 0,6kg	1 ks		206,00	206,00
	Fibrofor Diamond Polyolefinové monovláknno s vysokým výkonem, které se dokonale rozptýlí v betonové směsi a lze jej velmi dobře zpracovat do povrchu konstrukce, vlákna redukcijí smrštění betonu. Bal.= 1kg Dávkování : 2-3kg / m³ betonu	balení 1kg	1 kg		298,00	298,00
	Fibrofor Concrix ES 50 – bikomponentní makrovláknno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m³ betonu	balení 10kg	10 kg		319,00	3190,00
	Fibrofor Concrix HS 35 – bikomponentní makrovláknno pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 35mm Dávkování : 2-7,5 kg / m³ betonu	balení 10kg	10 kg		348,00	3480,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Fibrofor Concrix M 507 – Concrix M507 je jednokomponentní monofilament makrovlákno pro konstrukční vyztužení betonu. Speciálně zdrsňený povrch zajišťuje vynikající propojení s betonem. Concrix M507 slouží jako konstrukční výtuz, což zvyšuje odolnost betonu proti nárazu, čehož lze využít při stavebních aplikacích. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu	balení 10kg	10 kg		243,00	2430,00
PODLAHY - BETONY / Šterky minerální :						
	Livellina 0-10 Cementová samonivelační šterka pro vyrovnání podkladních vrstev od 0 do 10 mm. Penetrace Piastrellite Primer. Pevnost v tlaku po 1 dni: 13 Mpa. Pevnost v tlaku po 28 dnech: 28 Mpa. E- modul: 8 Gpa spotř. 1,6kg/1mm/m2		22 kg		39,90	877,80
	Livellina 5-30 Cementová samonivelační šterka pro vyrovnání podkladních vrstev od 5 do 30 mm. Penetrace Piastrellite Primer. Pevnost v tlaku po 1 dni: 16 Mpa. Pevnost v tlaku po 28 dnech: 34 Mpa. E- modul: 10 Gpa spotř. 1,8kg/1mm/m2	na objednání	25 kg		42,90	1072,50
	Tile Primer Základový penetrační nátěr na stěny a podlahy, pod omítky, obklady a cementové nivelační hmoty. Vodouředitelný, vnitřní a vnější použití, jako zpevňující podkladový nátěr. Aplikace štětkou nebo válečkem. Spotř. 0,15kg/m2		5 kg		221,10	1105,50
	Floorrep 3-30 mm je šedá, rychle tuhnoucí malta, obsahující urychlené speciální cementy, syntetické pryskyřice, a další speciální přísady. Po smíchání s vodou vznikne tekutá, samonivelační hmota, dobře zpracovatelná, která se snadno nanáší v tloušťkách od 3 mm do 30mm a vyznačuje se vynikající přilnavostí. Vytvrzená hmota je vysoce mechanicky odolná, ořezu a nárazu vzdorná, vzniklá plocha je hladká a odpuzuje prach. ONAGUL FLOORREP splňuje třídu CT-C25-F7-A22-AR2 dle EN 13813 pro potěrové hmoty. Pevnost v tlaku po 1 dni: 16 Mpa. Pevnost v tlaku po 28 dnech: 26 Mpa - E – modul: 12,6 Gpa spotř. 2kg/1mm/m2	na objednání	25 kg		59,10	1477,50
	EBF speciál Cementový vysokopevnostní betonový potěr pro venkovní použití v tl. 20-70 mm. Spojovací můstek Antol Ferri 1K nebo Neoplast Latex spotř. 1,8kg/1mm/m2		25 kg		8,20	205,00
	ASO-SEM Rychletuhnoucí potěrový materiál s vysokou pevností, pevnost 40 MPa, pochozí již po cca 14 hodinách, umožňuje pokládku dlažby již po 1 dni, dlouhá doba zpracovatelnosti spotř. 2kg/1mm/m2		25 kg		19,41	485,25
PODLAHY - BETONY / Vsypy :						
	MasterTop 800 Vryp obsahující speciální druhy cementů, obsahuje hydraulická pojiva, vysoký podíl frakcí minerálních a syntetických agregátů na bázi speciálních slinutých oxidů. Tato směs je určena pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah se střední až vysokou provozní zátěží, u kterých je požadována odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsaku kapalin (oleje, rozpouštědla atd.). Sypavá směs je aplikována jako povrchová úprava čerstvě položené betonové směsi. spotř. 3-6kg/m2		25 kg		12,50	312,50
PODLAHY - BETONY / Ochrana proti odparu :						
	MasterTop CC 713 Ošetřující, impregnační a vytvrzující roztok používaný jako finální nátěr na betonové podlahy zušlechťené technologií strojné hlazených vsypů. Aplikací roztoku se omezuje ztráta záměsové vody, čímž se zlepšují podmínky vytvrzení, které zajistí vyšší pevnostní hodnoty nosné betonové desky i jeho povrchové vrstvy. Současně dochází k uzavření pórů což redukuje značně nasákavost povrchu. Takto upravené podlahové systémy zajistí omezení prašnosti, zvýší mechanickou i chemickou odolnost a usnadní údržbu. spotř. 0,1-0,15lt/m2		20 lt		145,00	2900,00
PODLAHY - BETONY / Ochrana proti odparu :						
	Fortecoat Formula Forte Systém Formula Forte je kombinace světově unikátních přípravků aplikovaných na betonové povrchy. Tyto přípravky penetrují hluboko do betonu, kde zajišťují vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny, dále zajišťují dlouhodobé a stálé zvyšování kompaktnosti a hydrofobity povrchu vyplněním volných pórů C-S-H gelem a v poslední řadě zajišťují zlepšení estetických vlastností zvýšením lesku podlahy. Ošetřené povrchy odolávají povrchové abrazi, mají eliminovanou prašnost, sníženou nasákavost a snadněji se čistí. Systém Formula Forte může být použit společně s mechanickými úpravami povrchu jako jsou broušení, brokování apod. tak i bez těchto úprav. Opakovanou údržbou pomocí čistících strojů se vytváří na povrchu podkladu hladký, zpevňující film, který zvyšuje estetickou hodnotu podlahy. Aplikují se 1-2 vrstvy. spotř. 0,05-0,25lt/m2					
	Formula Forte 1610 Hard - vysoké vytvrzení	skladem	20 lt		286,00	5720,00
	Formula Forte 1620 Super Hard - vysoké vytvrzení a vysoký lesk	transp.	20 lt		538,00	10760,00
	Formula Forte 1630 Shine - chemické vytvrzení a vysoký lesk	transp.	20 lt		1168,00	23360,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
-----------------	----------------------------	--------	-----------------	----	---------------	-------------------

PODLAHY / Lepení obkladů a dlažeb :

Legenda pro zařazení dle EN 12004 a EN 12002

C 1	běžné cementové lepidlo
C 2	cementové lepidlo lepší kvality
F	rychle pojivé
T	vysoká stabilita
E	prodloužená doba schnutí
S 1	tvárné
S 2	vysoce tvárné

	X – Tile 300 X-TILE 300 je jedno-komponentní lepidlo na bázi cementu, třída C2TE dle UNI EN 12004, s vysokou stabilitou, flexibilitou, určené k lepení glazované i neglazované dlažby, na stěny i podlahy, na všechny druhy keramických dlaždic, v interiérech i exteriérech. Odolné mrazu. spotř. 2-5kg	bílé šedé	25 kg	24,00	600,00
	X – Tile 450 Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo na dlažby a obklady C2TE. Pro aplikace i pro větší tloušťky 20 mm v jednom kroku. Spotř. 2-8kg/m2	šedé/ skladem	25 kg	33,70	842,50
	X – Tile 500 Lepicí cementová flexibilní monokomponentní C2 F líc, vysoká pevnost pro lepení na podlahu, pro vnitřní a vnější prostředí, kamen a keramika a všech typů keramických obkladů velkého formátu, bez nutnosti aplikovat lepidlem obě strany. Spotř. 3-8kg/m2	šedé	25 kg	30,20	755,00
	X – Tile 600 Cementová složka C2 FE rychlé tuhnutí a tvrdnutí, flexibilita a vysoká pevnost aplikace navržené a složení, které se překrývají a rychle uvedení do provozu instalací podlah, vnitřní a vnější, stěn a podlah, všech druhů keramických spotř. 2-5kg/m2	šedé	25 kg	31,80	795,00
	X – Tile 700 Cementová složka C2 FE rychlé tuhnutí a tvrdnutí, flexibilita a vysoká pevnost aplikace navržené a složení, které se překrývají a rychle uvedení do provozu instalací podlah, vnitřní a vnější, stěn a podlah, všech druhů keramických spotř. 2-5kg/m2	bílé	25 kg	55,20	1380,00
	Tile Grout 2-15 mm Hydraulicky rychle tuhnutí spárovací malta pro spáry 2-15 mm s neblednoucími pigmenty odolnými vůči alkáliím a obohacenými plasty. Spotř. Cca 5kg/m2	cementové šedá	5 kg	59,10	295,50
		bílá	5 kg	70,50	352,50
	Tile Grout < 8 mm Hydrofobní spárovací malta pro 0- 5mm. Pro spárování všech druhů keramických obkladů. Spotř. Cca 5kg/m2	cementové šedá	5 kg	42,90	214,50
		bílá	5 kg	43,70	218,50
	Asodur Design / Asodur EK 98 boden/wand/ Colorfuge EP Spárovací a lepicí hmota pro spáry 2 – 15 mm na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, s vysokou pevností v tlaku a pevností v tahu za ohybu. Dobrá odolnost proti vodě, chemikáliím, zředěným kyselinám a louhům.	mittelgrau	6 kg	415,85	2495,10
		altweiss	6 kg	448,78	2692,68
	PCI Nanolight White bílá flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb. •Vodotěsné. Vhodné pro skleněné mozaiky. Kombinace odlehčených plniv a nanotechnologie. •Vyznačuje se vysokou vydatností díky použití speciálních aditiv a plniv. spotř. 0,9-2,1kg/m2	bílé	15 kg	70,00	1050,00
	PCI Lastoflex Zpružující přísada k míchání s PCI lepidly na obklady. Lepidla se stávají pružnější, lepidlo s přísadou PCI Lastoflex odbourává prnutí v podkladu a vyrovnává kolísání teplot. Spotř. 4kg/25kg lepidla	bílé	4 kg	351,00	1404,00
	PCI Durapox Nt Plus, white K chemicky odolnému a vodotěsnému spárování a pokládání obkladů stěn a podlah z keramických obkladů, dlažby, skleněné mozaiky a kabřince na cementové omítky, cementové potěry, beton a dřevotřískové desky. Spotř. Od 1,8kg/m2	bílé	4 kg	380,00	1520,00

Podlahové systémy :

sto

StoCretec




HESSELBERG








Barrikade EW

Vodouředitelný epoxidový nátěr

Cementové a pískové vyrovnávací potěry a cementové stěrky v průmyslových prostorách, skladech, výstavních prostorách s mírným až středním provozem.



Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Barrikade EP 600 Silnovrstvý epoxidový nátěr / stěrka Jako nátěr nebo stěrka na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech, výstavních prostorách s mírným až středním provozem.					
	Barrikade EP Compact Dekorativní stěrka s probarveným plnivem pro strojní zpracování Do všech veřejných prostorů, kde je důležitá dekorativnost, životnost a snadná údržba, v kombinaci s hezkým pracovním prostorem.					
	Barrikade EP ESD C Epoxidová staticky vodivá stěrka Antistatická úprava v prostorách nemocnic, výrobních prostorech elektrosoučástek, tam kde je potřeba odvést el.náboj.					
	Barrikade PU Monoflex Samonivelační polyuretanová stěrka 1,5 mm Pro průmyslové podlahy s nižším zatížením, např.manufaktury, kanceláře, chodby, atp. Jde o dekorativní flexibilní systém, komfortní pro pohybové ústrojí lidí.					
	Barrikade PU Multiflex Flexibilní vysoce zátěžová protiskluzná polyuretanová stěrka 3mm Pro konstrukce, kde je požadována flexibilita, odolnost proti otěru a případné přemostění trhlin. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, rampy, balkony, apod.					
	Barrikade PU Screed Multi Polyuretanová, protiskluzová vysoce chemicky odolná stěrka do +120°C Pro vysoce chemicky a teplotně zatížené podlahy v průmyslu i potravinářských provozech, např. kuchyně, myčky, varny, stáčírny koncentrátů, apod.					
PODLAHY / Penetrace :						
	StoPox GH 530, A+B EP podkladní nátěr, předem plněný, pro certifikované systémy povrchové ochrany, odolný vůči vzliňající vlhkosti • interiér, vystavený povětrnosti • na podlahových plochách • jako podkladní nátěr a samonivelační stěrková hmota • na suché, cementem vázané podklady jako betonové plochy nebo natěry Spotř. 0,35 - 0,55 kg/m²		30 kg	289,73	8691,90	
	StoPox IHS BVS, A+B Dvousložková epoxidová rychle vytvrzující penetrační pryskyřice na suché podklady (se zbytkovou vlhkostí do 4%) spotř. cca 0,3kg/m²		28,0 kg	361,60	10124,80	
			760 kg	353,40	268584,00	
	StoPox FBS LF, A+B Dvousložkový základní nátěr na beton, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi, lze použít na čerstvý beton (2-3 dny starý). Spotř. 0,4 - 0,8 kg/m²		25 kg	644,00	16100,00	
	StoPox CS 100, A+B EP uzavírací nátěr, transparentní • interiér, vystavený povětrnosti • na podlahových plochách • jako pojivo na bázi epoxidové pryskyřice se sníženým sklonem ke žloutnutí, pro vytvoření uzavíracích nátěrů • jako pojivo pro povrchové úpravy z barevných křemičitých kamínků • protiskluzný uzavírací nátěr v kombinaci s plnými skleněnými kuličkami jako Ballotini • jako uzavírací nátěr pro povrchové úpravy StoPox s posypem Spotř. 0,3-0,5lt/m²		25 kg	496,00	12400,00	
			570 kg	496,00	282720,00	
	Asodur - G1270 Mnohostranně použitelná epoxidová pryskyřice • 2složková epoxidová pryskyřice • bez obsahu rozpouštědel • transparentní • nízkoviskózní • zpevňuje podklad • vyplňuje póry • mechanicky zatížitelná • vodotěsná • odolná vůči zředěným louhům a kyselinám, vodným solným roztokům, mazičům • se sklonem ke žloutnutí Spotř. 0,3-0,5kg/m²		3 kg	735,00	2205,00	
			10 kg	610,00	6100,00	
	StoPox WL 100 transparent, A+B dvousložkový vodouředitelný epoxidový penetrační nátěr, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na beton samostatně, nebo v kombinaci s barevným nátěrem. Spotř. 0,15-0,25lt/m²		8 kg	677,60	5420,80	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Duracon-101 Dvousložková metakrylátová penetrace na beton a asfalt. Je to středně viskózní, čirá až mírně zakalená kapalina slabě nažloutlé barvy a charakteristického akrylátového zápachu. Používá se jako penetrační pryskyřice na suchý, očištěný a zdrsněný betonový nebo asfaltový podklad, zbarvený nesoudržnými částí. Peroxan BP Pulver-2% hmotnosti spotř.0,2-0,5kg/m2		1 kg		410,00	410,00
		Peroxan BP Pulver	1 kg		880,00	880,00
	StoPox IHS HVP O, A+B StoPox IHS HVP O je dvousoložkový základní nátěr na kontaminovaný podklad olejem. Postupujte dle technických listů nebo návrhu. spotř. cca 0,6 - 1,0 kg/m2		30 kg		355,60	10668,00
	Asodur SG2, A+B Asodur SG2 dvousoložkový základní nátěr na kontaminovaný podklad olejem . Postupujte dle technických listů nebo návrhu. Spotř. 0,6-1,2kg/m2		2 kg		700,54	1401,08
			15 kg		535,12	8026,80
			28 kg		432,17	12100,76
PODLAHY / Nátěry :						
	StoPox WL 100, A+B Vodou ředitelný dvousoložkový epoxidový nátěr, s lesklou povrchovou úpravou s nízkou odolností chem.látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití na betonové, cementové a pískové vyrovnávací nátěry a cementové základní omítky v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středním provozem. spotř. 0,4-0,6 kg/m2	základní odstíny	12,0 kg		432,60	5191,20
			30 kg		392,00	11760,00
	StoPur WV 150 PUR uzavírací nátěr, vodou emulgovatelný, hedvábně matný · interiér, vystavený povětrnosti · jako barevný uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním, odstíny RAL Spotř. 0,1 - 0,15 kg/m2	základní odstíny	8,07 kg		840,00	6778,80
	StoPur DV 508 PUR uzavírací nátěr lesklý, s osvědčením pro systémy povrchové ochrany v parkovacích domech, s nízkým obsahem rozpouštědla · interiér, vystavený povětrnosti · pro parkovací plochy v místech vystavených přímému slunečnímu záření · vazce elastický · odolnost proti UV a povětrnostním vlivům · odolná proti otěru · nízký obsah rozpouštědla, odstíny RAL Spotř. 0,6 - 1,0 kg/m2	základní odstíny	20,00 kg		614,60	12292,00
	Barrikade EP 600, A+B Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. spotř. 0,7kg/0,5mm/m2	světle zelená, tmavě žlutá, arctic blue	15 kg		319,00	4785,00
	StoPox BB OS, A+B Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. spotř. 0,7kg/0,5mm/m2	základní odstíny	30 kg		323,40	9702,00
PODLAHY / Stěrky Epoxidové - NEPRUŽNÉ						
	Barrikade EP 600, A+B+C Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. spotř. 2,4kg/1,5mm/m2	světle zelená, tmavě žlutá, arctic blue	25 kg		196,00	4900,00
	StoPox BB OS, A+B Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. spotř. 2,4kg/1,5mm/m2	základní odstíny	30 kg		323,40	9702,00
	Barrikade EP-ESD-C vodivá mezivrstva 5x10 ⁴ – 1 x 10 ⁶ Ω pod AS stěrku spotř. 0,15kg/m2		5 kg		372,00	1860,00
	Barrikade EP-ESD-D vodivá mezivrstva 5x10 ⁶ – 1 x 10 ⁹ Ω pod AS stěrku spotř. 0,15kg/m2		5 kg		372,00	1860,00
	Barrikade EP-ESD, A+B+C+D epoxidová samonivelační antistatická stěrka spotř. 3,4kg/m2		30 kg		150,00	4500,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
PODLAHY / Stěrky Epoxidové - PRUŽNÉ						
	Barrikade EP-SLF I., EP-SLF II., A+B Je dvousložková pigmentovaná pružná epoxidová pryskyřice bez rozpouštědla, dodávaná ve dvou stupních: EP-SLF-I (podkladová – měkká), EP-SLF-II (povrchová – tvrdší). Je určen pro použití na asfalt, bitumenové podklady, beton, vodotěsnou překližku a dřevotřískové desky, které jsou vystaveny nárazům a teplotním šokům. Spotř. Dle systému		20 kg		355,00	7100,00
PODLAHY / Stěrky Polyuretanové - PRUŽNÉ						
	Barrikade PU-SLF 3K BUNN Polyuretanová samonivelační hmota, tří-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. Spotř. Dle systému	A+B	15 kg		279,00	4185,00
		C	10 kg		36,00	360,00
	StoPur IB 500, A+B Polyuretanová samonivelační hmota, dvou-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. Vhodná i pro protiskluzné systémy. Do interiéru, není UV stabilní. Spotřeba dle systému - litá stěrka 1,4kg/1mm/m2		30 kg		320,60	9618,00
	Barrikade PU-SLF 2K Comfort Polyuretanová samonivelační hmota, tří-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. ***materiál je UV stabilní. Spotř. Dle systému	A+B	20 kg		282,00	5640,00
		C	10 kg		36,00	360,00
	Barrikade PU-Rapid Polyuretanová čirá samonivelační hmota, dvou-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. UV stabilní, rychletuhnoucí, možnost plnění plnivem Barrikade SL1500 C. Pigmentovat vhodnými pigmenty do polyuretanů.		10 kg		767,00	7670,00
	Sikafloor 400 N Elastic + Jedno-komponentní polyuretanový nátěr vhodný na balkony, vstupní prostory. Aplikace stěrkou nebo válečkem. Aplikuje se ve dvou vrstvách Spotř. 1kg/m2	šedá béžová	6 kg		672,60	4035,60
	Barrikade PU- SCREED SL 23 Je tříložková polyuretan-cementová samonivelační stěrka pro 5 mm, pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 70°C krátkodobě až 120°C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená. spotř. dle systému		32 kg		139,00	4448,00
	Barrikade PU- SCREED SL 45 Je tříložková polyuretan-cementová stěrka/potěr 6-9 mm, pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 95°C a krátkodobě až 120°C, agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená. spotř. dle systému		38 kg		127,00	4826,00
	Barrikade PU- SCREED RS 69 Je tříložková polyuretan-cementová potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty až 120°C a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.	dle systému	59 kg		104,00	6136,00
	Barrikade PU- STEINDEKKE, A+B Pro venkovní použití je vytvořen z bezesparového polyuretanu s příměsí přírodních kamenů. Potah se skládá z omytých a usušených přírodních kamenů zalitých v pigmentem obarveném polyuretanu, což propůjčuje povrchu atraktivní vzhled. Povrch je bezpečný, odolný proti opotřebení a snadno udržovatelný. spotř. dle zpracování	dle systému	10 kg		449,00	4490,00
	Barrikade STEINBELEGG Pro venkovní použití pro vytvoření kamenného koberce, vhodné kolem bazénů, teras a jiné venkovní plochy. Na bázi polyuretanu aplikuje se na beton, asfalt bez penetrace. Spotř. 2,2 kg / m2 + 30 kg dekorativního kaménka		10 kg		627,00	6270,00
PODLAHY / Desing :						
	Barrikade EP – Mono ART Povrchová designová záležitost. Jedná se o speciální produkt pro náročné, povrch vykazuje melírovaný a mramorovaný efekt. Systém je v 10 odstínech, s kterých lze kombinovat různé designové efekty. Spotř. 0,75kg/m2	Mat - Lesk	7,5 kg		1178,00	8835,00
PODLAHY / Laky :						
	Barrikade PU- TOPMATT A+B Polyuretanový uzavírací nátěr s matným, pololesklým nebo lesklým povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorativní vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava. spotř. 0,1-0,15 kg/m2	Mat - Lesk	5,15 kg		750,00	3862,50

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Barrikade PU TOP Matt DECO A+B UV stabilní polyuretanový uzavírací nátěr s matným povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorativní vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava.	bezbarvý nebo RAL	5,3 kg	1471,00	7796,30	
	StoPox WL 150 transparent EP vodou ředitelný lak, bezbarvý, s nízkým obsahem emisí • interiér • na podlahových plochách • pro cementem vázané podklady • jako transparentní uzavírací nátěr pro průmyslové podlahové plochy • vysoká odolnost proti otěru • velmi dobrá přilnavost na EP nátěry • hedvábně matný <i>Spotř. 0,13-0,15kg/m2</i>	transparent	8 kg	645,40	5163,20	
	StoPur WV 150 transparent PUR uzavírací nátěr, vodou ředitelný, hedvábně matný , transparentní, s nízkým obsahem emisí • interiér, vystavený povětrnosti • jako transparentní uzavírací nátěr pro polyuretanové podlahové materiály s malým namáháním • světlá stálost • vhodný pod kolečkové židle <i>Spotř. 0,1 - 0,15 kg/m²</i>	základní odstíny	6,95 kg	840,00	5838,00	
	StoPur KV Dvousložková PUR uzavírací vrstva s obsahem rozpouštědel. Použití na staré a nové EP a PUR úpravy. Vhodné na AS vodivé podlahové krytiny. <i>Spotř. 0,13-0,15kg/m2/jedna vrstva</i>	transparent	5 kg	2903,60	14518,00	
PODLAHY / kamínkové koberce :						
	Říční kamínek - bez penetrace Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,65m2	1 m2	654,00	654,00	
		tl. 15 mm bal=1,1m2	1 m2	981,00	981,00	
		tl. 20 mm bal=0,83m2	1 m2	1300,00	1300,00	
	Mramorový kamínek - bez penetrace / M1 Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,5m2	1 m2	962,00	962,00	
		tl. 15 mm bal=1m2	1 m2	1442,00	1442,00	
		tl. 20 mm bal=0,75m2	1 m2	1923,00	1923,00	
	Mramorový kamínek - bez penetrace / M2 Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,5m2	1 m2	1058,00	1058,00	
		tl. 15 mm bal=1m2	1 m2	1587,00	1587,00	
		tl. 20 mm bal=0,75m2	1 m2	2116,00	2116,00	
	Mramorový kamínek - bez penetrace / M3 Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,5m2	1 m2	1136,00	1136,00	
		tl. 15 mm bal=1m2	1 m2	1703,00	1703,00	
		tl. 20 mm bal=0,75m2	1 m2	2271,00	2271,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
-----------------	----------------------------	--------	-----------------	----	---------------	-------------------

PODLAHY / PVC desky FORTELOCK :

Vinylové dlaždice se zámkem pro volné kladení





PVC desky FORTELOCK		Základní ceník		
Podlahové PVC desky pro průmysl a veřejné prostory. Pružné, odolné (50 t/m2) a protiskluzové. Různé dezény a barvy povrchu. Tepelná a zvuková izolace. Snadná instalace na existující povrchy. Rychlá montáž a demontáž bez hluku, prachu a přerušení činnosti. Dodávané vzory				
Diamant / Kůže / Penízky				
PVC desky FORTELOCK vyšoká zátěž - pro průmyslové využití (barva černá nebo grafit)		1 m2	1285,28	1285,28
PVC desky FORTELOCK vyšoká zátěž (barva šedá)		1 m2	1372,32	1372,32
PVC desky FORTELOCK vyšoká zátěž (barva I.- žlutá,modrá,zelená,červená)		1 m2	1729,04	1729,04
PVC desky FORTELOCK vyšoká zátěž (barva II.- Orange,Rosso Red,Electric Blue,Light Green...)		1 m2	1907,36	1907,36
PVC desky FORTELOCK střední zátěž - pro průmyslové využití (barva černá nebo grafit)		1 m2	1106,96	1106,96
PVC desky FORTELOCK střední zátěž (barva šedá)		1 m2	1194,00	1194,00
PVC desky FORTELOCK střední zátěž (barva I.- žlutá,modrá,zelená,červená)		1 m2	1463,60	1463,60
PVC desky FORTELOCK střední zátěž (barva II.- Orange,Rosso Red,Electric Blue,Light Green...)		1 m2	1637,76	1637,76
PVC desky ECOblack vyšoká zátěž - pro prům. využití (vyrobena z recyklátu - černošedá)		1 m2	882,96	882,96
PVC desky ECOgrey vyšoká zátěž - pro prům. využití (vyrobena z recyklátu - tmavší šedá)		1 m2	1019,84	1019,84
Nájezd / roh (černá, šedá nebo grafit)		1 ks	187,56	187,56
Nájezd / roh (barevný)		1 ks	220,74	220,74

	Murexin PU 330		6 kg	240,00	1440,00
			12 kg	221,00	2652,00

PODLAHY / Plniva - Doplnky :

	STELLMITTEL	bílý	1 kg	1648,70	1648,70
Tixotropní přísada do epoxidových a polyuretanových pryskyřic. Dávkování : 1-2%					
	Sto Chips 3mm (Disboxid 948 Color chips)	dle vzorkovníku	1 kg	641,00	641,00
Dekoratívní posyp do polyuretanových a epoxidových stěrek.					

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	Mj	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
PODLAHY / Plniva a křemičité písky :						
	GEBA WEISS Jemné plnivo z křemičitých sušených písků do epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,06 – 0,3 mm	bílá	25 kg	10,00	250,00	
	Dorsilit 03/08 Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,3 – 0,8 mm jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí	přírodně šedá	25 kg	10,00	250,00	
	Dorsilit 06/12 Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,6 – 1,2 mm jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí	přírodně šedá	25 kg	10,00	250,00	
	Dorsimix C1 Předmíchaná směs křemičitých sušených písků různých frakcí pro vytvoření epoxidových potěrů frakce 0,06 – 3,5 mm	přírodně šedá	25 kg	10,00	250,00	
	Dorsilit 01/05 Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,1 – 0,5 mm jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí	přírodně šedá	25 kg	10,00	250,00	
	Filler OMYA CARB Speciální vysoce kvalitní mramorové mikroplnivo, zvyšuje tekutost a kvalitu dekorativních stěrek.	bílá	50 kg	15,00	750,00	
	Filler SL 1500 Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl.1,5 mm	bílá	10 kg	36,00	360,00	
	Filler SL 2500 Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl.2,5 mm	bílá	15 kg	43,00	645,00	
	Barevné křemičité plnivo (od 1 tuny) Originální speciální barvené křemičité plnivo, vhodné do epoxidových pryskyřic. Frakce dle výběru	dle výběru	25 kg	25,00	625,00	
	Barevné přírodní plnivo/kamenivo Speciální přírodní plniva do polyuretanových systémů, pro venkovní plochy. Imitace mlatu. Frakce 1-5 mm.	dle výběru	25 kg	45,00	1125,00	
	Barevné přírodní plnivo – říční kamínek Praný přírodní říční kamínek. Frakce 2-5 mm / 4-8mm.	dle výběru	25 kg	8,60	215,00	
	Barevné přírodní plnivo – mramorový kamínek Praný přírodní mramorový kamínek. Frakce 2-4 mm / 4-7mm.	dle výběru	25 kg	33,56	839,00	